

# GO FOR IT Q4

s336651 大垣慶介

2012 年 2 月 7 日

q4\_music\_feature.py のドキュメント

---

---

q4\_music\_feature.py

---

## arguments

- |− 1.target : YYYY/MM/DD
- |− (2.targetnote)
  - |− default : None

## output

- |− feature = \$(feature)
- |− (if targetnote )
  - |− answer melody is ..
  - |− \$(melody)

## example

- |− \$ q4\_music\_feature.py  
3:4:,2:4:,1:4:,0:4:,1:4:,2:4:,3:4:,,:4:,1:8:,0:4:.,−1:4:,−2:4:,,:8:,−1:4:.,0:8:,1:8:  
  
|− output :
  - |− feature= 24
- |− \$ q4\_music\_feature.py  
3:4:,2:4:,1:4:,0:4:,1:4:,2:4:,3:4:,,:4:,1:8:,0:4:.,−1:4:,−2:4:,,:8:,−1:4:.,0:8:,1:8:  
  
|− output :
  - |− feature= 24
  - |− answer melody is ...
  - |− 3:4:,2:4:,3:4:,3:4:b,2:4:,3:4:,2:4:,,:4:,4:8:s,4:4:.,3:4:b  
4:4:,,:8:,3:4:..b,4:8:,3:8:

表 1: 環境

言語	python2.7
OS	Linux(Ubuntu10.10)
CPU	Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 480 @ 2.67GHz
メモリ	3780088 kB

```
|− $$ q4_music_feature.py 3:4:,2:4:,3:4:,3:4:b,2:4:,3:4:,2:4:,4:8:s
,4:4:.,3:4:b,4:4:.,8:,3:4:.,b,4:8:,3:8:
|− output :
|− feature= 24
```

---

```
for Python 2.7
K.Ogaki(ogaki@iis.u-tokyo.ac.jp)
2012/02/07
```

---

```
This program is released under GPL.
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html.euc-jp
```

---

## 仕様

上記のドキュメントのように、  
`$q4_music_feature.py (targetstring)`  
と入力することで `targetstring` の `feature` を計算する (1)(2)。さらに `$q4_music_feature.py (targetstring)`  
`(targetnote)`  
と入力することで `targetnote` で終わり、`targetstring` と同じ `feature` の文字列を返す。引数が 0 の場合ドキュメントを出力する。実行環境は表のとおりである。

## アルゴリズム

問 (1)(2), `feature` の計算

`feature` を半音を 1 とした隣接音符との距離の旋律全体での総和とした。ただし休符はスキップする。擬似コードで以下に示す。

```
### pseudocode ###
feature = sum [ notesdistance( note[i],note[i+1]) for all notes]
```

結果は“出力”の章に示す

```
def notetonote(note1, note2):
    dist = 0
    for i in xrange(int(note1[0]), int(note2[0])):
        octnote = i%7
        if(octnote == 0 or octnote == 3):
            dist += 1
        else:
            dist += 2

# —— accidental ——臨時記号の処理
(...)
```

上のように愚直に `note1` から `note2` への 2 音符間の差をを計算している。さらにこれを `note1,2` に対称性を持たせて距離とするための `notesdistance(note1, note2)` と和を取って `feature` とするための `calcfeature(musicstring)` を用意してある。

ちなみに出力の章より問 (ii) の答えは `feature(B)=feature(D)`

### 0.0.1 問 (3)

問題設定が非常に自由度が高かったので幾つか制約を追加した。

- `targetnote` として設定した音符で終わる旋律を探索する。
- 開始音は入力譜面と同一 (譜面 `G` が-2 からはじまっているため、この制約で問題の制約を満たす)
- 音符の長さ、休符は入力譜面と同一
- `note[i]` と `note[i+1]` の距離は入力譜面と同一 (この制約は必ず特徴量を同じにする)

これらの制約を満たす解を探索する問題に設定した。

制約 2,3,4 から、これは次の音符を上シフトするか下シフトするかの 2 分探索の問題となる。よって入力譜面の音符数を  $n$  として、 $O(2^n)$ 。今回は `targetnote(-2 など)` に近づける問題となるので、この `targetnote` からの距離をコストとした `priority queue` を用いて探索を行なった。

```
class searchitem(object):
    def __init__(self, note, path):
        self.note = note
        self.path = path
        self.distance = notesdistance(self.note, [targetnote, '', ''])
    def __le__(self, other):
        return self.distance < other.distance
```

このような、これまでの `path('+','+','-... など)` と今の音符、今の `targetnote` からの距離をも `searchitem` クラスとして、探索の葉ノードを格納している。これを `distance` で優先度順に取り出して、`targetnote` に至ったら終了とする。以下に擬似コードを示す。

```
### pseudocode ###
def searchmelody( targetmusic ):
    queue = [searchitem(targetmusic[0], [])]
    while(1):
        nowsearchitem = heappop(queue)
        if(len(nowsearchitem.path)==len(targetdists)): ## leaf node
            if(nowsearchitem.note[0] == targetnote): ## find !!
                break
        else:
            shift = targetdists[len(nowsearchitem.path)]
            heapq.heappush(queue, searchitem( shiftnote(nowsearchitem.note, +
                shift), nowsearchitem.path+["+"] ) )
            heapq.heappush(queue, searchitem( shiftnote(nowsearchitem.note, -
                shift), nowsearchitem.path+["-"] ) )
```

出力の章より、問 (iii) の答えは “-2:8:,-1:16:,-2:8:,-1:16:,-2:4:,-4:4:,-4:8:,-3:16:,-3:8:s,-3:16:,-3:4:s,-1:4:s,-2:8:b,:8:,-1:8:s,-1:16:b,-2:8:b,:8:,-1:8:s,-1:16:b,-2:8:b,-2:16:b,-1:8:,-1:16:,-4:8:,-3:16:s,-2:4:s” と  
なる

## 出力

```
# feature(A)
$ ./q4_music_feature.py -3:4:,-2:4:,-1:4:,0:4:b,-1:4:,-2:4:,-3:4:,:4:,-1:4:,0:4:
  b,1:4:,2:4:,1:4:,0:4:b,-1:4:,:4:
feature= 24
# feature(B)
$ ./q4_music_feature.py 3:4:,2:4:,1:4:,0:4:b,1:4:,2:4:,3:4:,:4:,1:4:,0:4:b
  ,-1:4:,-2:4:,-1:4:,0:4:b,1:4:,:4:
feature= 26
# feature(C)
$ ./q4_music_feature.py
  3:4:,2:4:,1:4:,0:4:,1:4:,2:4:,3:4:,:4:,1:8:,0:4:,-1:4:,-2:4:,:8:,-1:4:,:0:8:,1:8:

feature= 24
# feature(D)
$ ./q4_music_feature.py
  -6:8:,-6:8:,-6:8:,-4:8:,-2:8:,-2:8:,-2:8:,:8:,-5:8:,-5:8:,-5:8:,-3:8:,-2:8:,-2:8:,-2:8:
  b,-1:8:,-1:8:,-1:8:,-1:8:b,-2:4:,0:4:,1:4:,:4:
feature= 26
# feature(E)
$ ./q4_music_feature.py
  -6:8:,-7:16:,-6:8:,-5:8:,-4:8:,-4:8:,-4:4:,-3:8:,-4:16:,-5:8:,-6:8:,-5:4:,:4:,-3:8:,-

feature= 28
# feature(F)
$ ./q4_music_feature.py
  -6:2:,-5:4:,-6:8:,-5:8:,-4:4:,-2:4:,-4:4:,:4:,-5:4:,-5:4:,-6:4:,-5:4:,-4:2:,:4:

feature= 22
# feature(G)
$ ./q4_music_feature.py
  -2:8:,-1:16:,-2:8:,-1:16:,-2:4:,-4:4:,-4:8:,-3:16:,-4:8:,-3:16:,-4:4:,-6:4:,-4:8:,-

feature= 51

#melody from G
$ ./q4_music_feature.py
  -2:8:,-1:16:,-2:8:,-1:16:,-2:4:,-4:4:,-4:8:,-3:16:,-4:8:,-3:16:,-4:4:,-6:4:,-4:8:,-
  -2
```

```

feature= 51
answer melody is ...
-2:8.:, -1:16.:, -2:8.:, -1:16.:, -2:4.:, -4:4.:, -4:8.:, -3:16.:, -3:8.:s, -3:16.:, -3:4:s
    , -1:4:s, -2:8:b,:8.:, -1:8.:s, -1:16:b, -2:8:b,:8.:, -1:8.:s, -1:16:b, -2:8.:b, -2:16:b
    , -1:8.:, -1:16.:, -4:8.:, -3:16:s, -2:4:s
#check feature(melody from G)
$ ./q4_music_feature.py $(./q4_music_feature.py
    -2:8.:, -1:16.:, -2:8.:, -1:16.:, -2:4.:, -4:4.:, -4:8.:, -3:16.:, -4:8.:, -3:16.:, -4:4.:, -6:4.:, -4:8.:,
    -2 2|tail -1)
feature= 51

```