Nome e Cognome Matricola:	
---------------------------	--

Informatica industriale LT Prova scritta –22 febbraio 2021 – <u>2h</u>

PARTE 1 – RISPOSTA SINGOLA - Ogni domanda ha una sola risposta CORRETTA.

- Una risposta esatta fa acquisire il punteggio positivo riportato a fianco della domanda
- Una risposta errata fa perdere il punteggio negativo riportato a fianco della domanda
- Una risposta lasciata in bianco viene valutata 0
- 1. (3, -.5) Un automa non deterministico (NFA)
 - a) Non può mai essere convertito in un automa deterministico
 - b) Può essere convertito in un automa deterministico, ma avrebbe molti più più stati del corrispettivo DFA
 - c) Può riconoscere un dato linguaggio solo se anche un automa deterministico (DFA) può farlo
 - d) Nessuna delle precedenti
- 2. (3, -.5) Secondo lo standard IEC, un sistema industriale basato su PLC
 - a) Può essere programmato attraverso un linguaggio di programmazione di alto livello, come C++
 - b) Può essere programmato attraverso un linguaggio di programmazione "a blocchi", come Function Block Diagram
 - c) Può essere programmato attraverso un linguaggio di programmazione a oggetti, come Java
 - d) Può essere programmato attraverso un tool grafico come Matlab
- 3. **(3, -.5)** Per quale motivo è utile, laddove possibile, strutturare un programma come una Finite State Machine (FSM)?
 - a) Perché a parità di algoritmo, l'implementazione a FSM è sempre più efficiente rispetto ad es. a una implementazione basata su if-else o switch-case
 - b) Perché le FSM sono supportate su praticamente ogni computer, tranne che sui PLC
 - c) Per analogia col sistema di marketing di un'azienda il cui business sia correttamente strutturato
 - d) Perché la maggiore rigidità nella struttura del codice rende più semplice la verifica di determinate proprietà come il determinismo dei vari componenti software, e la copertura del codice, semplificando, quindi, sia la fase di design che quella di test

Nome e Cognome	Matricola:	

PARTE 2 – (POSSIBILI) RISPOSTE MULTIPLE -

Ogni domanda può avere da zero a quattro risposte CORRETTE.

- Ogni risposta esatta viene calcolata: +1
- Ogni risposta errata viene calcolata: -0.5
- Una risposta lasciata in bianco viene calcolata: 0
- 4. Un sistema basato su GPGPU
 - a) E' tipicamente programmato con un paradigma ad offloading e data-parallel
 - b) E' tipicamente programmato con un paradigma shared-memory e data-parallel
 - c) E' tipicamente programmato con un paradigma ad offloading e task-parallel
 - d) E' tipicamente programmato con un paradigma shared-memory e task-parallel
- 5. Un paradigma event-driven
 - a) E' tipico dei processori low-end, come gli MCU
 - b) Prevede una gestione degli interrupt e delle loro priorità a livello di sistema operativo
 - c) Prevede una gestione degli interrupt e delle loro priorità a livello di applicazione
 - d) Va supportato da appositi dispositivi HW connessi al processore, come il PIC
- 6. Un paradigma di programmazione a shared memory
 - a) E' meno efficiente di un paradigma message-passing per lo scambio dei dati
 - b) E' meno a rischio data-race di un paradigma message-passing
 - c) E' tipico dei sistemi multi-processo
 - d) E' l'unico modo per condividere dati, in un sistema con una GPGPU o un altro acceleratore discreto
- 7. In un paradigma competitivo
 - a) Le attività parallele (i processi) non possono accedere alle risorse condivise
 - b) Le attività parallele (i processi) necessitano di appositi meccanismi (ad es. basati su "demoni") per l'accesso alla risorse condivise
 - c) Le attività parallele (i processi) sono isolate fra di loro, e non conoscono né condividono direttamente i propri *internals*
 - d) Le attività parallele (i processi) condividono aree di memoria per lo scambio dei dati
- **8.** In un PLC, il foto-isolamento (optical decoupling)
 - a) Evita ad esempio che gli sbalzi di tensione/corrente del circuito integato causino danni agli attuatori in output
 - b) Evita ad esempio che gli sbalzi di tensione/corrente dei sensori in input causino danni al circuito integrato
 - c) Può essere implementato semplicemente con un led e un transistor
 - d) E' necessario per il fatto che le periferiche in ingresso e uscita possono lavorare a tensioni molto più alte (es. 240V) rispetto alla nominale del circuito integrato (es. 5V)

Nome e Cognome	Matricola:	

PARTE 3 – DOMANDE APERTE

- Una risposta esatta fa acquisire il punteggio positivo riportato a fianco della domanda
- Una risposta errata può eventualmente causare una penalità che dipende dalla gravità dell'errore
- Una risposta lasciata in bianco viene calcolata: 0
- L'eventuale sforamento del limite di righe o parole (laddove imposto), porterà a una decurtazione di un punto per ogni riga. Eventuali schematici e listati di codice non verranno presi in considerazione nel calcolo delle righe
- SI RICORDA CHE L'UNICO FOGLIO DA CONSEGNARE E' IN CALCE AL COMPITO. QUESTO FOGLIO, PUO' SERVIRE ESCLUSIVAMENTE COME "BRUTTA COPIA". EVENTUALI RISPOSTE SCRITTE IN QUESTO FOGLIO NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
- **9. (7 pt)** Si descriva la differenza fra un sistema di comunicazione a messaggi sincrono e asincrono, portando degli esempi

Nome e Cognome		Matricola:
----------------	--	------------

10. (6 pt) Si descriva brevemente, in massimo 6 righe, i vantaggi di un paradigma multi-processo rispetto a un sistema multi-thread, in particolare riguardo alla condivisione dei dati fra le varie entità (processo o thread, rispettivamente)

Nome e Cognome Matricola:	
---------------------------	--

Informatica industriale LT Prova scritta – 22 febbraio 2021 – 2h

Indicare le risposte corrette apponendo una croce nella casella corrispondente. Per superare la prova bisogna aver raggiunto almeno <u>9</u> punti nelle domande a risposta singola/multipla, ed almeno <u>15</u> complessivamente. <u>Questa è l'unica pagina che dovete consegnare</u>.

	Risposte			Pu	nti/	
	Α	В	С	D	Penalità	
1					3	-0.5
2					3	-0.5
3					3	-0.5
4						
5						
6						
7						
8						

Risposta alla domanda 9 (7 pt):

Nome e Cognome	Matricola:

Risposta alla domanda 10 (6 pt):