

Informatica industriale LT

Prova scritta – 8 gennaio 2024 – 2h

PARTE 1 – RISPOSTA SINGOLA - Ogni domanda ha una sola risposta CORRETTA.

- Una risposta esatta fa acquisire il punteggio positivo riportato a fianco della domanda
 - Una risposta errata fa perdere il punteggio negativo riportato a fianco della domanda
 - Una risposta lasciata in bianco viene valutata 0
1. **(3, -.5)** In una finite state machine
 - a) La funzione di macchina definisce l'output a partire dallo stato iniziale, e dal simbolo di ingresso
 - b) La funzione di macchina definisce l'output a partire dallo stato finale, e dal simbolo di ingresso
 - c) La funzione di macchina definisce l'output a partire dallo stato corrente, e dal simbolo di ingresso
 - d) Nessuna delle precedenti
 2. **(3, -.5)** I semafori
 - a) Sono utilizzati per implementare la mutua esclusione nei sistemi message-passing
 - b) Non possono venire utilizzati per implementare la mutua esclusione
 - c) Possono venire utilizzati per implementare la mutua esclusione, se sono semafori binari
 - d) Nessuna delle precedenti
 3. **(3, -.5)** Un circuito che implementa la *Pulse-Width Modulation (PWM)*
 - a) Può essere usato per implementare una conversione Analogico-Digitale (A/D)
 - b) Può essere usato per implementare una conversione Digitale-Analogico (D/A)
 - c) Implementa un filtro passa-basso nella conversione Analogico-Digitale (A/D)
 - d) Implementa un filtro passa-basso nella conversione Digitale-Analogico (D/A)

PARTE 2 – (POSSIBILI) RISPOSTE MULTIPLE -

Ogni domanda può avere da zero a quattro risposte CORRETTE.

- Ogni risposta esatta viene calcolata: +1
 - Ogni risposta errata viene calcolata: -0.5
 - Una risposta lasciata in bianco viene calcolata: 0
4. I programmable logic controllers (PLC)
- a) Sono tipicamente programmati attraverso una apposita interfaccia, e ciò significa che occorre cross- compilare il programma su un altro computer, e caricare l'eseguibile
 - b) Prevedono delle interfacce per interagire con il mondo esterno, ed esse tipicamente presentano sia dei latch che delle finite state machine
 - c) Non possono essere connessi in rete con altri PLC
 - d) Possono essere connessi in rete con altri PLC
5. Un sistema competitivo
- a) E' tipicamente supportato nei sistemi multi-processo
 - b) E' tipicamente supportato nei sistemi multi-thread
 - c) E' implicitamente *deadlock-free*
 - d) Non è implicitamente *deadlock-free*
6. Un paradigma di programmazione a *shared memory*
- a) E' tipicamente supportato nei sistemi multi-processo
 - b) E' tipicamente supportato nei sistemi multi-thread
 - c) E' implicitamente *deadlock-free*
 - d) Non è implicitamente *deadlock-free*
7. Le architetture riconfigurabili, come ad esempio le FPGA
- a) Non possono mai venire usate nei sistemi industriali, a causa della scarsa flessibilità
 - b) Non vengono tipicamente usate per prototipazione, a causa dell'elevato costo
 - c) Possono venire usate come coprocessore, e in tal caso offrono una maggiore efficienza energetica rispetto alle GPGPU
 - d) Non si prestano a un tipo di parallelismo di dati (aka: *data-parallelism*, SPMD, SIMD)
8. Il problema del deadlock
- a) E' dovuto ad un uso errato dei semafori, ad esempio per proteggere una *critical section*
 - b) E' risolvibile grazie all'uso dei semafori ma non dei mutex
 - c) E' risolvibile grazie all'uso della memoria condivisa
 - d) Causa un impoverimento delle performance, ma non inficia la correttezza del programma

PARTE 3 – DOMANDE APERTE

- Una risposta esatta fa acquisire il punteggio positivo riportato a fianco della domanda
 - Una risposta errata può eventualmente causare una penalità che dipende dalla gravità dell'errore
 - Una risposta lasciata in bianco viene calcolata: 0
 - L'eventuale sfioramento del limite di righe o parole (laddove imposto), porterà a una decurtazione di un punto per ogni riga. Eventuali schematici e listati di codice non verranno presi in considerazione nel calcolo delle righe
 - **SI RICORDA CHE L'UNICO FOGLIO DA CONSEGNARE E' IN CALCE AL COMPITO. QUESTO FOGLIO, PUO' SERVIRE ESCLUSIVAMENTE COME "BRUTTA COPIA". EVENTUALI RISPOSTE SCRITTE IN QUESTO FOGLIO NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE**
9. **(6 pt)** Si descrivano in non più di 5 righe, le differenze fra una macchina di Mealy e una macchina di Moore

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

- 10. (7 pt)** Si descrivano esaustivamente i principali vantaggi e svantaggi che si hanno, dal punto di vista delle prestazioni, nell'utilizzare le piattaforme computazionali basate su GPGPU

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Informatica industriale LT

Prova scritta – 8 gennaio 2024 – 2h

Indicare le risposte corrette apponendo una croce nella casella corrispondente. Per superare la prova bisogna aver raggiunto almeno 9 punti nelle domande a risposta singola/multipla, ed almeno 15 complessivamente. Questa è l'unica pagina che dovete consegnare.

	Risposte				Punti/ Penalità	
	A	B	C	D		
1					3	-0.5
2					3	-0.5
3					3	-0.5
4						
5						
6						
7						
8						

Risposta alla domanda 9 (6 pt):

Nome e Cognome _____ Matricola: _____

Risposta alla domanda 10 (7 pt):