

PRÁCTICA DE CAMPO 3

Administración, seguridad y rendimiento de la base de datos AdventureWorksDW2014

1. Scripts de creación de roles y asignación de privilegios

Implementa perfiles diferenciados de acceso sobre AdventureWorksDW2014, aplicando el principio de mínimo privilegio y permitiendo comprobar mediante pruebas que cada perfil posee únicamente los permisos correspondientes a su función.

Roles implementados

- rol_Administrador
- rol_Analista
- rol_Auditor

Código SQL:

```
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sys.database_principals
    WHERE name = 'rol_Administrador'
)
    CREATE ROLE rol_Administrador;
GO

-- Rol para análisis de datos
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sys.database_principals
    WHERE name = 'rol_Analista'
)
    CREATE ROLE rol_Analista;
GO

-- Rol para auditoría
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sys.database_principals
    WHERE name = 'rol_Auditor'
)
    CREATE ROLE rol_Auditor;
GO
```

Comprobar Roles

Código SQL:

```
SELECT
    name AS Rol,
    type_desc AS Tipo
FROM sys.database_principals
WHERE name IN (
    'rol_Administrador',
    'rol_Analista',
    'rol_Auditor'
);
GO
```

Resultados		Mensajes
	Rol	Tipo
1	rol_Administrador	DATABASE_ROLE
2	rol_Analista	DATABASE_ROLE
3	rol_Auditor	DATABASE_ROLE

El alcance considera las 9 tablas consideradas.

FactInternetSales, DimCustomer, DimProduct, DimProductSubcategory, DimProductCategory, DimDate, DimSalesTerritory, DimPromotion y DimCurrency.

El LogAuditoriaDimProduct, desarrollado se utiliza como registro de auditoría.

Matriz de privilegios

Rol	9 Tablas	Log de auditoría
Administrador	Select, insert, update, delete	Select
Analista	Select	Sin acceso
Auditor	Select	Select

Código SQL:

```
-- Asignacion de permisos para Administrador
-- Acceso completo sobre las tablas del MER
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.FactInternetSales TO rol_Administrador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.DimCustomer TO rol_Administrador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.DimProduct TO rol_Administrador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.DimProductSubcategory TO rol_Administrador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.DimProductCategory TO rol_Administrador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.DimDate TO rol_Administrador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.DimSalesTerritory TO rol_Administrador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.DimPromotion TO rol_Administrador;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON dbo.DimCurrency TO rol_Administrador;
-- Acceso al registro de auditoría
GRANT SELECT
ON dbo.LogAuditoriaDimProduct TO rol_Administrador;
GO

-- Asignacion de permisos para Analista
-- Solo acceso select sobre las tablas del MER
GRANT SELECT
ON dbo.FactInternetSales TO rol_Analista;
GRANT SELECT
ON dbo.DimCustomer TO rol_Analista;
GRANT SELECT
ON dbo.DimProduct TO rol_Analista;
GRANT SELECT
ON dbo.DimProductSubcategory TO rol_Analista;
GRANT SELECT
ON dbo.DimProductCategory TO rol_Analista;
GRANT SELECT
ON dbo.DimDate TO rol_Analista;
```

```

GRANT SELECT
ON dbo.DimSalesTerritory TO rol_Analista;
GRANT SELECT
ON dbo.DimPromotion TO rol_Analista;
GRANT SELECT
ON dbo.DimCurrency TO rol_Analista;
GO
-- Asignacion de permisos para Auditor
-- Solo acceso select sobre las tablas del MER y LogAuditoria
GRANT SELECT
ON dbo.FactInternetSales TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.DimCustomer TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.DimProduct TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.DimProductSubcategory TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.DimProductCategory TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.DimDate TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.DimSalesTerritory TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.DimPromotion TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.DimCurrency TO rol_Auditor;
GRANT SELECT
ON dbo.LogAuditoriaDimProduct TO rol_Auditor;
GO

```

Creación de usuarios para la prueba

Se crearon: usr_Administrador, usr_Analista y usr_Auditor

Código SQL:

```

-- CREACIÓN DE USUARIOS DE PRUEBA
-- Usuario de prueba: Administrador
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sys.database_principals
    WHERE name = 'usr_Administrador'
)
    CREATE USER usr_Administrador WITHOUT LOGIN;
GO
-- Usuario de prueba: Analista
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sys.database_principals
    WHERE name = 'usr_Analista'
)
    CREATE USER usr_Analista WITHOUT LOGIN;
GO
-- Usuario de prueba: Auditor
IF NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM sys.database_principals
    WHERE name = 'usr_Auditor'
)
    CREATE USER usr_Auditor WITHOUT LOGIN;
GO
-- Asociar cada usuario con su rol
ALTER ROLE rol_Administrador ADD MEMBER usr_Administrador;
ALTER ROLE rol_Analista ADD MEMBER usr_Analista;

```

```
ALTER ROLE rol_Auditor ADD MEMBER usr_Auditor;  
GO
```

Resultados			Mensajes
	Usuario	Rol	
1	usr_Administrador	rol_Administrador	
2	usr_Analista	rol_Analista	
3	usr_Auditor	rol_Auditor	

Prueba al usuario administrador

Código SQL:

```
--Prueba del Administrador  
EXECUTE AS USER = 'usr_Administrador';  
-- Operación permitida: consulta  
SELECT TOP 5  
    ProductKey,  
    EnglishProductName,  
    ListPrice  
FROM dbo.DimProduct;  
-- Verificar que puede modificar  
UPDATE dbo.DimProduct  
SET EnglishProductName = EnglishProductName  
WHERE ProductKey = 210;  
REVERT;  
GO
```

Resultados				Mensajes
	ProductKey	EnglishProductName	ListPrice	
1	1	Adjustable Race	NULL	
2	2	Bearing Ball	NULL	
3	3	BB Ball Bearing	NULL	
4	4	Headset Ball Bearings	NULL	
5	5	Blade	NULL	

Prueba al usuario analista

Código SQL:

```
--Prueba del Analista  
EXECUTE AS USER = 'usr_Analista';  
-- Operación permitida  
SELECT TOP 5  
    ProductKey,  
    EnglishProductName,  
    ListPrice  
FROM dbo.DimProduct;  
-- Operación que debe ser rechazada  
UPDATE dbo.DimProduct  
SET EnglishProductName = EnglishProductName  
WHERE ProductKey = 210;  
REVERT;  
GO
```


Resultados

Mensajes

(5 filas afectadas)

Mens. 229, Nivel 14, Estado 5, Línea 202

The UPDATE permission was denied on the object 'DimProduct', database 'AdventureWorksDW2014', schema 'dbo'.

(5 filas afectadas)

Hora de finalización: 2026-09-19T22:40:46.4832399-05:00

	LogId	ProductKey	Operacion	FechaOperacion	UsuarioSQL
1	10	210	UPDATE	2026-09-19 22:36:13.2977818	S-1-9-3-1434858131-1185011852-849320065-619887040
2	9	210	UPDATE	2026-09-19 17:12:34.9520981	S-1-9-3-1434858131-1185011852-849320065-619887040
3	8	609	DELETE	2026-09-19 16:41:05.3675260	DESKTOP-LOUTN8G\CORE I7
4	7	609	UPDATE	2026-09-19 16:41:05.3246350	DESKTOP-LOUTN8G\CORE I7
5	6	609	INSERT	2026-09-19 16:41:05.3236380	DESKTOP-LOUTN8G\CORE I7

2. Política de respaldo y script de restore probado

Política de respaldo

Se estableció una estrategia basada en full, seguido de differential y luego el restore. La ruta de los archivos .bak se obtiene dinámicamente mediante `SERVERPROPERTY('InstanceDefaultBackupPath')`, evitando depender de una ruta específica del equipo.

Backup full

Código SQL:

```
USE master;
GO
DECLARE @RutaBackup NVARCHAR(500);
DECLARE @ArchivoBackup NVARCHAR(500);
SET @RutaBackup = CAST(
    SERVERPROPERTY('InstanceDefaultBackupPath')
    AS NVARCHAR(500)
);
-- Asegurar que la ruta termine en "\"
IF RIGHT(@RutaBackup, 1) <> '\'
    SET @RutaBackup = @RutaBackup + '\';
SET @ArchivoBackup =
    @RutaBackup + 'AdventureWorksDW2014_PC3_FULL.bak';
BACKUP DATABASE AdventureWorksDW2014
TO DISK = @ArchivoBackup
WITH
    INIT,
    FORMAT,
    STATS = 10;
GO
```

Verificar que el archivo de backup sea válido


Código SQL:

```
USE master;
GO
DECLARE @RutaBackup NVARCHAR(500);
DECLARE @ArchivoBackup NVARCHAR(500);
SET @RutaBackup = CAST(
    SERVERPROPERTY('InstanceDefaultBackupPath')
    AS NVARCHAR(500)
);
```

```

);
IF RIGHT(@RutaBackup, 1) <> '\\'
    SET @RutaBackup = @RutaBackup + '\\';
SET @ArchivoBackup =
    @RutaBackup + 'AdventureWorksDW2014_PC3_FULL.bak';
RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK = @ArchivoBackup;
GO

```



Backup differential con un cambio

Se creó el producto de prueba ProductKey = 610 después del FULL

Código SQL:

```

INSERT INTO dbo.DimProduct
(
    ProductAlternateKey,
    EnglishProductName,
    SpanishProductName,
    FrenchProductName,
    FinishedGoodsFlag,
    Color,
    StartDate,
    EndDate,
    Status
)
VALUES
(
    'TEST-PC3-BACKUP',
    'Producto Prueba Backup',
    'Producto Prueba Backup',
    'Produit Test Backup',
    1,
    'Test',
    GETDATE(),
    NULL,
    'Current'
);
GO

```

	ProductKey	ProductAlternateKey	EnglishProductName	Status
1	610	TEST-PC3-BACKUP	Producto Prueba Backup	Current

Crear el backup differential

Código SQL:

```

USE master;
GO

DECLARE @RutaBackup NVARCHAR(500);
DECLARE @ArchivoBackup NVARCHAR(500);

```

```

SET @RutaBackup = CAST(
    SERVERPROPERTY('InstanceDefaultBackupPath')
    AS NVARCHAR(500)
);

IF RIGHT(@RutaBackup, 1) <> '\\'
    SET @RutaBackup = @RutaBackup + '\\';

SET @ArchivoBackup =
    @RutaBackup + 'AdventureWorksDW2014_PC3_DIFF.bak';

BACKUP DATABASE AdventureWorksDW2014
TO DISK = @ArchivoBackup
WITH
    INIT,
    DIFFERENTIAL,
    STATS = 10;
GO

```

Verificar que el archivo de backup DIFFERENTIAL sea válido

Código SQL:

```

USE master;
GO

DECLARE @RutaBackup NVARCHAR(500);
DECLARE @ArchivoBackup NVARCHAR(500);


SET @RutaBackup = CAST(
    SERVERPROPERTY('InstanceDefaultBackupPath')
    AS NVARCHAR(500)
);

IF RIGHT(@RutaBackup, 1) <> '\\'
    SET @RutaBackup = @RutaBackup + '\\';

SET @ArchivoBackup =
    @RutaBackup + 'AdventureWorksDW2014_PC3_DIFF.bak';

RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK = @ArchivoBackup;
GO

```



Restore probado

Modificacion despues del diferencial

Código SQL:

```

UPDATE dbo.DimProduct
SET EnglishProductName = 'Producto MODIFICADO DESPUES DEL BACKUP'
WHERE ProductKey = 610;
GO

```

Resultados

Mensajes

	ProductKey	ProductAlternateKey	EnglishProductName	Status
1	610	TEST-PC3-BACKUP	Producto MODIFICADO DESPUES DEL BACKUP	Current

Restauracion FULL + NORECOVERY y luego DIFFERENTIAL + RECOVERY

Código SQL:

```
USE master;
GO

DECLARE @RutaBackup NVARCHAR(500);
DECLARE @ArchivoFull NVARCHAR(500);
DECLARE @ArchivoDiff NVARCHAR(500);

SET @RutaBackup = CAST(
    SERVERPROPERTY('InstanceDefaultBackupPath')
    AS NVARCHAR(500)
);

IF RIGHT(@RutaBackup, 1) <> '\\'
    SET @RutaBackup = @RutaBackup + '\\';

SET @ArchivoFull =
    @RutaBackup + 'AdventureWorksDW2014_PC3_FULL.bak';

SET @ArchivoDiff =
    @RutaBackup + 'AdventureWorksDW2014_PC3_DIFF.bak';

-- 1. Restaurar FULL
RESTORE DATABASE AdventureWorksDW2014
FROM DISK = @ArchivoFull
WITH
    REPLACE,
    NORECOVERY,
    STATS = 10;

-- 2. Aplicar DIFFERENTIAL y finalizar recuperación
RESTORE DATABASE AdventureWorksDW2014
FROM DISK = @ArchivoDiff
WITH
    RECOVERY,
    STATS = 10;
GO
```

Resultados

Mensajes

	ProductKey	ProductAlternateKey	EnglishProductName	Status
1	610	TEST-PC3-BACKUP	Producto Prueba Backup	Current

Restauracion FULL + RECOVERY

Código SQL:

```
USE master;
GO

DECLARE @RutaBackup NVARCHAR(500);
DECLARE @ArchivoFull NVARCHAR(500);
```


```

SET @RutaBackup = CAST(
    SERVERPROPERTY('InstanceDefaultBackupPath')
    AS NVARCHAR(500)
);

IF RIGHT(@RutaBackup, 1) <> '\\'
    SET @RutaBackup = @RutaBackup + '\\';

SET @ArchivoFull =
    @RutaBackup + 'AdventureWorksDW2014_PC3_FULL.bak';
-- Restaurar únicamente el FULL
RESTORE DATABASE AdventureWorksDW2014
FROM DISK = @ArchivoFull
WITH
    REPLACE,
    RECOVERY,
    STATS = 10;
GO

```



ProductKey	ProductAlternateKey	EnglishProductName	Status
------------	---------------------	--------------------	--------

3. Reporte comparativo de métricas de rendimiento

Consulta evaluada

Se utilizó una consulta sobre FactInternetSales filtrando por ProductKey y OrderDateKey.

Métrica	Antes del índice	Después del índice
Plan principal	Clustered Index Scan	Index Seek (NonClustered)
Logical reads	1246	4
Physical reads	0	0
CPU	0 ms	0 ms
Tiempo	5 ms	25 ms
Filas	0	0

Código SQL:

```

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_FactInternetSales_Product_OrderDate
ON dbo.FactInternetSales
(
    ProductKey,
    OrderDateKey
);
GO

```

Las lecturas lógicas disminuyeron de 1246 a 4, aproximadamente 99.68 %.

El plan cambió de Clustered Index Scan a Index Seek (NonClustered)

Aunque el tiempo de ejecución de esta prueba puntual aumentó de 5 ms a 25 ms, las lecturas lógicas y el plan de ejecución muestran una mejora en la forma de acceso a los datos.

4. Lista de Verificación de Cumplimiento Normativo (Checklist)

Criterio / Requisito Normativo	Norma de Referencia	Evidencia Técnica Implementada	Estado	Observaciones / Validación
Control de Accesos y Privilegios	Ley 29733 (Art. 11) ISO 27001 (Control 5.15)	3 roles diferenciados (DBA, Analista, Auditor) y pruebas de GRANT	Alineado	Separación de funciones aplicada correctamente.
Principio de Mínimo Privilegio	Ley 29733 (Art. 11) ISO 27001 (Control 5.18)	Perfiles de Analista y Auditor sin permisos de UPDATE / DELETE	Alineado	Restricción de escritura en roles de solo lectura.
Registro de Eventos y Auditoría	Ley 29733 (Art. 11) ISO 27001 (Control 8.15)	Triggers de auditoría configurados con Log en DimProduct	Alineado	Trazabilidad activa de modificaciones.
Integridad de los Datos	Ley 29733 (Art. 11) ISO 27001 (Control 8.28)	Triggers de integridad de fechas e información	Alineado	Prevención de alteraciones no autorizadas.
Copias de Seguridad (Backup)	ISO 27001 (Control 8.13)	Estrategia de respaldos FULL + DIFFERENTIAL	Alineado	Aseguramiento de disponibilidad de la información.
Verificación de Respaldos	ISO 27001 (Control 8.13)	Pruebas de validación mediante RESTORE VERIFYONLY	Alineado	Comprobación de integridad de los archivos de backup.
Plan de Recuperación ante Desastres	ISO 27001 (Control 5.29)	Restauración real probada exitosamente	Alineado	Garantía de recuperabilidad operativa.
Optimización y Rendimiento	Buenas Prácticas de Base de Datos	Plan de ejecución y métricas antes/después con índices no clustered	Alineado	Eficiencia y estabilidad del sistema.

Conclusión de la PC3

La implementación permitió establecer controles de acceso diferenciados, mecanismos de auditoría e integridad, una estrategia de respaldo y recuperación, y una optimización de rendimiento basada en mediciones reales. Las pruebas realizadas proporcionaron evidencia verificable del funcionamiento de cada mecanismo.