Zaawansowane formularze - **Wysyłanie plików do serwera**

Aby wysłać plik z komputera użytkownika na serwer, trzeba przygotować odpowiedni formularz HTML umożliwiający wybór pliku oraz skrypt PHP, który go odbierze.

Również środowisko PHP musi być odpowiednio skonfigurowane. W pliku *php.ini* musi być włączona opcja file_uploads, zmienna upload_tmp_dir powinna wskazywać na katalog, w którym będą zapisywane dane tymczasowe, a zmienna upload_max_filesize powinna określać maksymalny rozmiar pojedynczego pliku (standardowo 2 MB). W większości przypadków ustawienia domyślne są jednak wystarczające i w standardowych zastosowaniach nie ma potrzeby ich modyfikować.

Formularz HTML należy zdefiniować za pomocą znacznika <form>, który powinien zawierać następujące atrybuty (w razie potrzeby można oczywiście użyć również innych atrybutów znacznika):

enctype — określa typ kodowania MIME, w tym przypadku będzie to multipart/form-data.
action — określa adres skryptu PHP.
method — określa metodę wysyłania danych, w tym przypadku będzie to metoda POST.

W formularzu należy umieścić dwa pola input, jedno typu file, a drugie typu submit. Polu typu file, służącemu do wyboru pliku, nadajemy nazwę (parametr name) pozwalającą na zidentyfikowanie danych z tego pola w skrypcie PHP.

Można użyć ukrytego pola o nazwie max_file_size i wartości wskazującej na maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku (podawany w bajtach

Formularz HTML służący do wysyłania plików

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Moja strona WWW</title>
</head>
<body>
<form enctype = "multipart/form-data"
action = "upload.php"
```

```
method = "post">
<div>
Nazwa pliku:
<input type="hidden" name="max_file_size" value="20480" />
<input type="file" name="plik1" size="30" value="" />
<input type="submit" name="wyslij" value="Wyślij plik" />
</div>
</form>
</body>
</html>
```



Plik wysłany za pomocą takiego formularza do serwera zostanie zapisany w katalogu służącym do przechowywania plików tymczasowych.

Skrypt odbierający dane ma dostęp do globalnej tablicy $_FILES zawierającej informacje niezbędne do ich dalszego przetworzenia. Jest to tablica asocjacyjna, w której plik identyfikowany jest przez nazwę pola input (typu file) z formularza WWW.

Pod tym indeksem znajduje się pięć innych, które pozwalają na odczytanie informacji o pliku. Są to:

$_FILES['plik1']['name'] — oryginalna nazwa pliku (którą miał on na komputerze użytkownika).
$_FILES['plik1']['type'] — typ MIME pliku (o ile przeglądarka dostarczyła tę informację).
$_FILES['plik1']['size'] — wielkość pliku w bajtach.
$_FILES['plik1']['tmp_name'] — nazwa tymczasowa, pod jaką plik został zapisany na serwerze.
$_FILES['plik1']['error'] — status operacji, kod błędu.

Pole error może przyjmować jedną z następujących wartości:
UPLOAD_ERR_OK — brak błędu, operacja została zakończona sukcesem.
UPLOAD_ERR_INI_SIZE — wielkość pliku przekracza wielkość maksymalną

zdefiniowaną w pliku *php.ini* (zmienna upload_max_filesize).
UPLOAD_ERR_FORM_SIZE — rozmiar pliku przekracza wielkość maksymalną zdefiniowaną w formularzu HTML (pole <input> o nazwie max_file_size).
UPLOAD_ERR_PARTIAL — została odebrana jedynie część pliku.
UPLOAD_ERR_NO_FILE — plik nie został pobrany.
UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR — niedostępny katalog tymczasowy (kod wprowadzony w wersji PHP 5.0.3).
UPLOAD_ERR_CANT_WRITE — wystąpił błąd przy próbie zapisu pliku na dysku (kod wprowadzony w wersji PHP 5.1.0).
UPLOAD_ERR_EXTENSION — ładowanie pliku zostało przerwane przez jedno z rozszerzeń PHP (kod wprowadzony w wersji PHP 5.2.0).

Gdzie PLIK1 – to nazwa operowanego pliku w skrypcie

Skrypt odbierający pliki wysłane do serwera

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Wynik odbioru pliku</title>
</head>
<body>
<p>
<?php
$uploaddir = './';
if($_FILES['plik1']['error'] == UPLOAD_ERR_OK){
$new_name = $uploaddir.$_FILES['plik1']['name'];
$temp_name = $_FILES['plik1']['tmp_name'];
if(move_uploaded_file($temp_name, $new_name)){
echo "Plik został załadowany.\n";
}
else{
echo "Nie udało się załadować pliku.\n";
}
}
else{
echo "Wystąpił błąd: ";
switch($_FILES['plik1']['error']){
case UPLOAD_ERR_INI_SIZE :
case UPLOAD_ERR_FORM_SIZE :
echo "Przekroczony maksymalny rozmiar pliku!";
break;
```

```
case UPLOAD_ERR_PARTIAL :
echo "Odebrano tylko część pliku!";
break;
case UPLOAD_ERR_NO_FILE :
echo "Plik nie został pobrany!";
break;
case UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR:
echo "Brak dostępu do katalogu tymczasowego";
break;
case UPLOAD_ERR_CANT_WRITE:
echo "Nie udało się zapisać pliku na dysku serwera";
break;
case UPLOAD_ERR_EXTENSION:
echo "Ładowanie pliku przerwane przez rozszerzenie PHP";
default :
echo "Nieznany typ błędu!\n";
}
}
?>
</p>
</body>
</html>
```