Funkcje bazodanowe w PHP – dalsze funkcje

http://php.net/manual/en/function.mysqli-connect.php
http://php.net/manual/en/mysqli.affected-rows.php

Moduł mysqli powstał, aby umożliwić używanie bazy danych MySQL za pomocą obiektowej składni PHP. Współpracuje on z bazą danych MySQL w wersji 4.1.3 lub wyższej.

`mysql_connect` was deprecated in PHP 5.5.0, and it was removed in PHP 7.0.0.

Przykład połączenia z serwerem

```
<?php
$link = mysql_connect('localhost', 'użytkownik_mysql', 'hasło_mysql');
if (!$link) {
    die('Nie można się połączyć: ' . mysql_error());
}
echo 'Połączono poprawnie';
mysql_close($link);
?>
```

Przykład pełnego połączenia:

```
$polaczenie = @new mysqli('host', 'uzytkownik', 'haslo', 'nazwa bazy');
```

Operator @ można zastosować aby w przypadku problemu z połączeniem pozbyć się ostrzeżenia wygenerowanego przez PHP. Zamiast tego można użyć funkcji obsługi błędów.

W Php 7 trzeba używać `mysqli_connect`

```
<?php
$link = mysqli_connect("127.0.0.1", "my_user", "my_password", "my_db");

if (!$link) {
    echo "Error: Unable to connect to MySQL." . PHP_EOL;
    echo "Debugging errno: " . mysqli_connect_errno() . PHP_EOL;
    echo "Debugging error: " . mysqli_connect_error() . PHP_EOL;
    exit;
}
echo "Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db databas
e is great." . PHP_EOL;
echo "Host information: " . mysqli_get_host_info($link) . PHP_EOL;

mysqli_close($link);
?>
```

Przykładowa składnia proceduralna i obiektowa

Procedural style

```
<?php
$link = mysqli_connect("localhost", "my_user", "my_password", "world
");

if (!$link) {
    printf("Can't connect to localhost. Error: %s\n", mysqli_connect
_error());
    exit();
}

/* Insert rows */
mysqli_query($link, "CREATE TABLE Language SELECT * from CountryLang
uage");
printf("Affected rows (INSERT): %d\n", mysqli_affected_rows($link));

mysqli_query($link, "ALTER TABLE Language ADD Status int default 0")
;

/* update rows */
mysqli_query($link, "UPDATE Language SET Status=1 WHERE Percentage >
 50");
printf("Affected rows (UPDATE): %d\n", mysqli_affected_rows($link));

/* delete rows */
mysqli_query($link, "DELETE FROM Language WHERE Percentage < 50");
printf("Affected rows (DELETE): %d\n", mysqli_affected_rows($link));

/* select all rows */
$result = mysqli_query($link, "SELECT CountryCode FROM Language");
printf("Affected rows (SELECT): %d\n", mysqli_affected_rows($link));

mysqli_free_result($result);

/* Delete table Language */
mysqli_query($link, "DROP TABLE Language");

/* close connection */
mysqli_close($link);
?>
```

Object oriented style

```
<?php
$mysqli = new mysqli("localhost", "my_user", "my_password", "wo
rld");

/* check connection */
if (mysqli_connect_errno()) {
    printf("Connect failed: %s\n", mysqli_connect_error());
    exit();
}

/* Insert rows */
$mysqli-
>query("CREATE TABLE Language SELECT * from CountryLanguage" );
printf("Affected rows (INSERT): %d\n", $mysqli->affected_rows);

$mysqli-
>query("ALTER TABLE Language ADD Status int default 0");

/* update rows */
$mysqli-
>query("UPDATE Language SET Status=1 WHERE Percentage > 50");
printf("Affected rows (UPDATE): %d\n", $mysqli->affected_rows);

/* delete rows */
$mysqli->query("DELETE FROM Language WHERE Percentage < 50");
printf("Affected rows (DELETE): %d\n", $mysqli->affected_rows);

/* select all rows */
$result = $mysqli->query("SELECT CountryCode FROM Language");
printf("Affected rows (SELECT): %d\n", $mysqli->affected_rows);

$result->close();

/* Delete table Language */
$mysqli->query("DROP TABLE Language");

/* close connection */
$mysqli->close();
?>
```

Przykład –obiektowy - w języku polskim:

```
$polaczenie = @new mysqli('host', 'uzytkownik', 'haslo', 'nazwa bazy');
if (mysqli_connect_errno() != 0){
	echo '<p>Wystąpił błąd połączenia: ' . mysqli_connect_error() . '</p>';
}
else {
	// tutaj kod wykonywany, gdy zostało uzyskane połączenie z bazą
}
$wynik = @$polaczenie -> query('SELECT * FROM tabela');
if ($wynik === false){
	echo '<p>Zapytanie nie zostało wykonane poprawnie!</p>';
	$polaczenie -> close();
}
else {
	// tu kod w przypadku, gdy zapytanie zostało wykonane poprawnie
}
$wynik = @$polaczenie -> query("INSERT INTO Produkty(nazwa, cena, ilosc) VALUES
('Kalendarz ścienny', 29, 10)");
if ($wynik === false){
	echo '<p>Zapytanie nie zostało wykonane poprawnie!</p>';
	$polaczenie -> close();
}
else {
	echo '<p>Produkt został pomyślnie dodany do bazy danych!</p>';
	$polaczenie -> close(); // pamiętajmy o rozłączeniu na koniec!
}
$polaczenie = @new mysqli('host', 'uzytkownik', 'haslo', 'nazwa bazy');
if (mysqli_connect_errno() != 0){
	echo '<p>Wystąpił błąd połączenia: ' . mysqli_connect_error() . '</p>';
}
else {
	$wynik = @$polaczenie -> query("SELECT nazwa, cena FROM Produkty WHERE
ilosc = 0");
	if ($wynik === false){
		echo '<p>Zapytanie nie zostało wykonane poprawnie!</p>';
		$polaczenie -> close();
	}
	else {
		echo '<p>Produkty, których brak w magazynie:</p>';
		while (($produkt = $wynik -> fetch_assoc()) !== null){
			echo '<p>Nazwa: ' . $produkt['nazwa'] . '</p>';
			echo '<p>Cena: ' . $produkt['cena'] . '</p>';
			echo '<hr />';
		}
		$wynik -> close(); // zwolnienie pamięci
		$polaczenie -> close();
	}
}
```