Instrukcja switch i for w przykładach – PHP - http://phpfiddle.org/

W nawiasach okrągłych występujących po switch nie musi pojawić się nazwa zmiennej, ale może tam znaleźć się dowolne wyrażenie, którego wynikiem będzie wartość jednego z typów prostych. Podobnie w klauzulach case nie muszą znajdować się wartości całkowite, ale mogą to być również wartości innych typów prostych: int, float lub string. W postaci ogólnej cala konstrukcja wygląda następująco:

Switch zmienna //
case *wartość1 :*
instrukcje1; break;
case *wartość2 :* instrukcja2; break;
case *wartość3 :instrukcje3;* break;
default :
instrukcje4;

Należy ją rozumieć jako: sprawdź wartość wyrażenia *wyrażenie.* Jeśli jest to *wartości,* wykonaj *intrukcje1 i* przerwij wykonywanie bloku switch (instrukcja break). Jeśli jest to wartość2, wykonaj *intrukcje2* i przerwij wykonywanie bloku switch; jeśli jest to *wartość3,* wykonaj *intrukcje3* i przerwij wykonywanie bloku switch. **Jeśli** nie zachodzi żaden z wymienionych przypadków – określenie default - , wykonaj *instrukcje4* i zakończ blok switch.

Przykład skryptu:

```
<?php
$a = 72; // przypisujemy wartość zmiennej $a
switch ($a) // sprawdzamy zmienną $a
{
case 1:
  echo "Wartość zmiennej a to 1";
  break;
case 2:
  echo "Wartość zmiennej a to 2";
  break;
case 3:
  echo "Wartość zmiennej a to 3";
  break;
case 72:
  echo "Wartość zmiennej a to 72";
  break;
default:
  echo "Żadna z powyższych";
  break;
}
?>
```

Parametr w switch może też być wyliczany dynamicznie w samej instrukcji.

```
<html>
<head>
<t1tle>Przykładowa strona</title>
</head>
<?php
$liczba1 = 2;
$liczba2 = 1;
Switch ($liczba1 * 5 / ($liczba2 + 1))
{
case 10 :
echo ("Zmienna liczba - 10"); break ;
case 20  : echo ("Zmienna liczba = 20"); break;
 default : echo ("Zmienna liczba nie jest równa ani 10. ani 20.");
}
?>
</html>
```

A co się stanie po usunięciu Break !!!!!!

Pętla typu for

Pętla typu for ma **ogólną postać:**

Pętla typu for ma ogólną postać:

```
for(wyrażenie początkowe; wyrażenie warunkowe; wyrażenie modyfikujące){
  instrukcje do wykonania
}
```

wyrażenie początkowe jest stosowane do zainicjalizowania zmiennej używanej jako licznik liczby wykonań pętli,
wyrażenie warunkowe określa warunek, jaki musi być spełniony, aby dokonać kolejnego przejścia w pętli,
natomiast ***wyrażenie modyfikujące*** jest zwykle używane do modyfikacji zmiennej będącej licznikiem.

```
<html>
<head>
<title>Działanie pętli typu for</title>
</head>
<body>
<?php

for($i =0; $i < 10; $i++)
{
Echo ( "Pętla typu for");
echo("<br>") ;
}
?>
</body> </html>
```

for($i = 0; $i < 10; $i++){ echo („Pętla typu for [i = $i]"); echo("<br>");

Przeniesienie wyrażenia modyfikującego do wnętrza pętli: - przykład

```
<html>
<head>
<title> Działanie pętli typu for </title>
</head>
<body>
<?php
for($i = 0; $i < 10;){
  echo("Pętla typu for [i = $i]");
  echo("<br>");
  $i++;
}
?>
</body>
</html>
```

Inny przykład: //co tu jest wykorzystane ????

```
for( $x = 1; $x <= 5; $x++ )

echo $x."<br/>";
```

Wykorzystanie pętli w tablicy:

```
<?php
//Tworzymy przykładową tablice
$tablica = array("Jan","Maria","Józef");
//pobieramy ilość elementów  w tablicy
$ile = count($tablica);
//Wyświetlamy dane z tablicy w kolumnie jeden pod drugim
for ($i=0; $i <$ile; $i++)
  {
   echo $tablica[$i].'<br />';
  }
?>
```