Instrukcja warunkowa if ifelse PHP ZSE 2020

Konstrukcja If jest jedną z najważniejszych cech w wielu językach - np. też i PHP. Pozwala na warunkowe wykonywanie fragmentów kodu. W PHP if ma strukturę podobną do struktury C/C++:

if (wyr)

komunikat

Jeśli wartość wyrażenia wyniesie true, PHP wykona instrukcję , a jeśli wyniesie false - zignoruje ją. W przypadku wykonania większej liczby instrukcji należy użyć klamer { } jako zaznaczenia bloku. To samo dotyczy klamer po słowie kluczowym else. To jest jedna z typowych definicji instrukcji warunkowej if. – to nie jest definicja operatora warunkowego. O tym na innych zajęciach.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>


<?php
$a=6; $b=7;
if ($a > $b) {
  echo "a wieksze niż b";
  $b = $a;
}
else //w przeciwnym wypadku
{
  echo "a mniejsze niż b";
  $a = $b;
}

?>
</body>

</html>
```

Opis przypadku szczególnego – gdy nie są zastosowane klamry. Program działa ale nie tak jak byśmy chcieli. – Przykład 2.

Przykład 2.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$a = 4;
if($a < 5)
  echo "Mniejsze od 5"."<br>";
  echo "Druga linia wykonała się niezależnie od warunku"."<br>";

$a = 6;
if($a < 5)
  echo "warunek - Mniejsze od 5"."<br>";
  echo "Druga linia wykonała się niezależnie od warunku";
?>

</body>
</html>
```

Wynik wykonania:

Mniejsze od 5
Druga linia wykonała się niezależnie od warunku
Druga linia wykonała się niezależnie od warunku

Np. w https://www.w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_keyword_endif

Można spotkać się z inną definicją **instrukcji warunkowej if** z użyciem **elseif** zamiast **else.**

Słowo kluczowe elseif, jak sama nazwa wskazuje, jest połączeniem if i else. Podobnie else, rozszerza instrukcję if, aby wykonać inną instrukcję w przypadku, gdy wynikiem pierwotnego wyrażenia if jest false.

Jednak w przeciwieństwie do else alternatywne **wyrażenie elseif zostanie wykonane tylko wtedy, gdy wynikiem wyrażenia warunkowego elseif jest true.** To jak jakby dodatkowy warunek. Na przykład poniższy kod wyświetli a jest większe niż b , a równe b lub a jest mniejsze niż b. Patrz przykład 3.

Przykład 3.

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

<?php

$a=10; $b=10;

if ($a > $b) {

   echo "a jest wieksze od b"."<br>";

   echo "a=$a"."  b=$b"."<br>";

} elseif ($a == $b) //gdy jest spełnione

{ echo "a równe b"."<br>";

   echo "a=$a"."  b=$b"."<br>";

} else

{

   echo "a mniejsze niż b"."<br>";

   echo "a=$a"."  b=$b"."<br>";

}

?>

</body>  </html>
```

DODATEK DO IF - **Endif**

Endif jest instrukcją kończącą **warunek if** przy użyciu składni alternatywnej.

Słowo kluczowe endif służy do zaznaczenia końca warunku if, który został uruchomiony ze składnią if(...): - czyli z wykorzystaniem dwukropka. Dotyczy to również wszelkich odmian warunku if, takich jak if...elseif i if...else. Patrz przykłady 4, 5, 6

Przykład 4.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$a = 4;
if($a < 5):  //dwukropek
  echo "Mniejsze od 5";
endif;
?>
</body>  </html>
```

W przypadku gdy nie ma dwukropka po if – to nie może być słowa kluczowego endif. Przykład poniżej.

```
<!DOCTYPE html>
<html>  <body>

<?php
$a = 4;
if($a < 5)
  echo "Mniejsze od 5";
//endif;
?>

</body> </html>
```

Przykład 5. Odmiany warunku if, takich jak if...elseif i if...else

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$a = 4;
if($a < 5):  //dwukropek
  echo "Mniejsze niż 5";
else:  //dwukropek
  echo "Większe niż 5";
endif;
?>

</body> </html>
```

Przykład 6. Przykład - złożone elementy z : oraz endif

```
<!DOCTYPE html>
<html> <body>
<?php
$a = 6;
if($a < 5):
  echo "a mniejsze niz 5"."<br>";
elseif($a < 10):
  echo "gdy  nie spełniony <5 ale spełnione <10"."<br>";
else:
  echo "wieksze od 10"."<br>";
endif;

//Wynik gdy  nie spełniony mniejsze niz 5 ale spełnione  mniejsze od 10

$a = 4;
if($a < 5):
  echo "a mniejsze niz 5"."<br>";
elseif($a < 10):
  echo "gdy nie spełniony <5 ale spełnione <10"."<br>";
else:
  echo "wieksze od 10"."<br>";
endif;
//a mniejsze niz 5

$a = 10;
```

```
if($a < 5):

  echo "a mniejsze niz 5"."<br>";

elseif($a < 10):

  echo "gdy nie spełniony <5 ale spełnione <10"."<br>";

else:

  echo "wieksze od 10"."<br>";

endif;

//wieksze od 10

?>

</body>  </html>
```

W powyższych przykładów wynika że po każdym słowie kluczowym if, elseif else musi występować dwukropek : - jeśli na końcu zastosujemy słowo kluczowe endif.

Ciekawostka:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>


<?php
$a = 8;
if($a < 5):
  echo "a mniejsze niz 5"."<br>";
elseif($a < 10):
  echo "gdy  nie spełniony <5 ale spełnione <10"."<br>";
elseif($a < 9):
  echo "warunek 2"."<br>";
else:
  echo "wieksze od 10"."<br>";
endif;
?>
</body> </html>
```

Źródła:

https://www.w3schools.com/php/keyword_endif.asp

https://www.php.net/manual/en/control-structures.elseif.php