Umieszczanie skryptu PHP w dokumencie HTML

Kod PHP można zagnieździć w dokumencie HTML. Może to być pojedynczy skrypt lub kilka skryptów. Ważnym elementem jest wówczas zmiana rozszerzenia pliku z . html na .php. Jest to istotna informacja dla serwera, który rozpoczyna przetwarzanie zawartych w dokumencie skryptów.

Najczęściej stosowanym sposobem umieszczania skryptu PHP w dokumencie jest:

<?php kod skryptu ?>

Pozwala on na rozpoznanie kodu PHP dla ustawień plików konfiguracyjnych serwera. Pozostałe sposoby bywają uzależnione od wprowadzenia zmian konfiguracyjnych.
Każdy skrypt umieszczamy między znacznikami
<?PHP a ?>lub innymi zdefiniowanymi w interpreterze PHP
(np. <? i ?> bądź <% i %>).

Przykładowo:

- <? kod skryptu ?>
- <% kodskryptu %>
- <script type="text/php">kodskryptu</script>

Pomiędzy otwarciem (<?php) i zamknięciem (?>) kodu PHP wprowadza się instrukcje zakończone znakiem średnika (;) (jako kolejne linie / instrukcje kodu skryptu).

Wewnątrz kodu istnieje możliwość wprowadzania trzech rodzajów komentarzy. Pierwsze dwa są to komentarze jednoliniowe, które rozpoczynają się od podwójnego znaku slash(//) lub krzyżyka (#).

// komentarz jednoliniowy
komentarz Jednoliniowy
W przypadku, gdy istnieje konieczność ujęcia w komentarz większej części kodu, stosuje się komentarz wielowierszowy. Znakiem otwierającym komentarza wielowierszowego jest slash i gwiazdka (/*), a znakiem zamykającym -jego odwrotność (*/):
/*
komentarz wieloliniowy
*/

Symbolika na podstawie literatury:

Rodzaj znacznika	Znacznik otwierający	Znacznik zamykający
Standardowy	<?php	?>
Skrócony	<?	?>
ASP	<%	%>
Skryptowy	<script language="php">	</script>

Przykładowy skrypt PHP

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">

	<head>

		<meta charset="utf-8">
		<title>Moja witryna</title>
		<meta name="description" content="Opis zawartości strony dla
wyszukiwarek">
		<meta name="keywords" content="słowa, kluczowe, opisujące, zawartość">
		<meta name="author" content="Jan Programista">

		<meta http-equiv="X-Ua-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">

		<link rel="stylesheet" href="arkusz.css">
		<script src="skrypt.js"></script>

</head>
	<body>

<?php
echo "Przykładowy tekst na stronie";
?>
</body>
</html>
```

Ilość sekcji PHP nie jest ograniczona, mogą one być umieszczane w dowolnym miejscu strony.