Zaawansowane operacje na tablicach – PHP

http://sandbox.onlinephpfunctions.com/

Użycie pętli for do wyświetlenia zawartości tablicy

```
<?php
$tablica = array(1, 2, 3, 4, 5, 6);
$rozmiar = count($tablica);
for($i = 0; $i < $rozmiar; $i++)
{
echo $tablica[$i], " ";
}
?>
```

Wynik: 1 2 3 4 5 6

W takim przypadku pętla for nie już ustalana na „sztywno”.

```
<?php
$tablica = array(1, 2, 3, 4, 5, 6);
$tablica[20]=20;
$tablica[40]=40;
$rozmiar = count($tablica);
echo  " rozmiar=". $rozmiar; //nie zakonczone echo

for($i = 0; $i < $rozmiar; $i++)
{
echo $tablica[$i], " ";
}
?>
```

Wynik:

```
rozmiar=8   1 2 3 4 5 6 <br />
<b>Notice</b>:  Undefined offset: 6 in <b>[...][...]</b> on line <b>10</b><br />
 <br />
<b>Notice</b>:  Undefined offset: 7 in <b>[...][...]</b> on line <b>10</b><br />
```

Wniosek: jest 8 elementów, ale nie indeksowane do 8.

Sortowanie

Sortowanie to czynność polegająca na ustawieniu elementów w określonym porządku, najczęściej rosnącym lub malejącym. PHP dysponuje kilkoma funkcjami sortującymi, które wykorzystujemy w zależności od tego, jakie sortowanie chcemy wykonać oraz z jakim typem tablicy mamy do czynienia — indeksowaną klasycznie czy asocjacyjną. W pierwszym przypadku, jeśli chcemy ustawić elementy w kolejności od najmniejszego do największego, użyjemy funkcji sort.

Właściwości funkcji sortujących

Nazwa funkcji	Sortuje po	Zachowuje przypisanie kluczy	Kolejność sortowania	Powiązane funkcje
array_multisort()	wartości	asocjacyjne tak, numeryczne nie	pierwsza tablica lub opcje sortowania	array_walk()
asort()	wartości	tak	rosnąco	arsort()
arsort()	wartości	tak	malejąco	asort()
krsort()	kluczu	tak	malejąco	ksort()
ksort()	kluczu	tak	rosnąco	asort()
natcasesort()	wartości	tak	naturalnie, bez uwzg. wielkości znaków	natsort()
natsort()	wartości	tak	naturalnie	natcasesort()
rsort()	wartości	nie	malejąco	sort()
shuffle()	wartości	nie	losowo	array_rand()
sort()	wartości	nie	rosnąco	rsort()
uasort()	wartości	tak	zdefiniowana przez użytkownika	uksort()
uksort()	kluczu	tak	zdefiniowana przez użytkownika	uasort()
usort()	wartości	nie	zdefiniowana przez użytkownika	uasort()

Na podstawie: http://docs.php.net/manual/pl/array.sorting.php

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

sort — Sortuje tablicę

Funkcja ta sortuje tablicę. Po zakończeniu działania funkcji elementy będą ułożone od najmniejszego do największego.

```
<?php
$owoce = array("cytryna", "pomarańcza", "banan", "jabłko");
sort($owoce);
foreach ($owoce as $key => $val) {
    echo "owoce[" . $key . "] = " . $val . "\n";
}
```

Wynik:
owoce[0] = banan
owoce[1] = cytryna
owoce[2] = jabłko
owoce[3] = pomarańcza

rsort — Sortuj tablicę w porządku odwrotnym
Ta funkcja sortuje tablicę w porządku odwrotnym (od największego do najmniejszego).

Dla Rsort wynik

```
0 = pomarańcza
1 = jabłko
2 = cytryna
3 = banan
```

asort — Posortuj tablicę zachowując skojarzenia kluczy

Funkcja ta sortuje tablicę w taki sposób, że klucze zachowują przypisanie do odpowiednich wartości.

```
<?php
$owoce = array ("d"=>"cytryna", "a"=>"pomarańcza", "b"=>"banan
", "c"=>"jabłko");
asort ($owoce);
foreach ($owoce as $key => $val) {
    echo "$key = $val\n";
}
?>

Wynik:  //sortowanie wartości
```

b = banan
d = cytryna
c = jabłko
a = pomarańcza

ksort — Sortuj tablicę według klucza
Sortuje tablicę według klucza zachowując skojarzenia kluczy z danymi. Jest to przydatne głównie w przypadku tablic asocjacyjnych.

```
<?php
$owoce = array("d"=>"cytryna", "a"=>"pomarańcza", "b"=>"banan"
, "c"=>"jabłko");
ksort($owoce);
foreach ($owoce as $key => $val) {
    echo "$key = $val\n";
}
?>
Wynik:
```

a = pomarańcza
b = banan
c = jabłko
d = cytryna