1. Przeprowadź na stacji roboczej w systemie Linux diagnostykę podzespołów i systemu *(zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie poleceń z podpunktów a, b, c należy zapisać w pliku tekstowym o nazwie `Linux_podzespoły` i umieścić jako odpowiedź do zadania):*

a. w terminalu sprawdź ilość dostępnej pamięci RAM. Jako dokumentację wykonaj zrzut ekranu zawierający widoczne użyte polecenie wraz z rezultatem,
b. na dysku w katalogu `domowym` utwórz katalogi `SIEC`, `PG` oraz `PROC`,
c. za pomocą dostępnych narzędzi systemowych sprawdź parametry podzespołów ujętych w tabeli `Wzór specyfikacji podzespołów`. Udokumentuj proces identyfikacji za pomocą zrzutów ekranu tak, aby były widoczne żądane parametry.
d. sporządź w arkuszu kalkulacyjnym tabelę zgodną z tabelą `Wzór specyfikacji podzespołów`. Utworzony plik zapisz pod nazwą `specyfikacja` i umieść jako odpowiedź do zadania. Odczytane parametry podzespołów zapisz w tabeli zawartej w pliku `specyfikacja`. W przypadku braku możliwości identyfikacji parametru zapisz w odpowiedniej komórce tabeli "brak danych".

2. Na stacji roboczej skonfiguruj system Linux *(zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie poleceń należy zapisać w pliku tekstowym o nazwie `Linux` i umieścić jako odpowiedź do zadania):*:

- skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:
  - nazwa połączenia: `LAN12`
  - adres IP `uzyskiwany automatycznie`
  - serwer DNS: `localhost`
- zmień nazwę komputera na `STACJAX`, gdzie `X` to twój numer w dzienniku
- utwórz w katalogu domowym użytkownika `administrator` ukryty katalog o nazwie `egzamin`

3. Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows *(zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie poleceń należy zapisać w pliku tekstowym o nazwie `Windows` i umieścić jako odpowiedź do zadania)*:

- skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:
  - adres IPv4 `uzyskiwany automatycznie`
  - serwer DNS: `localhost`
  - metryka interfejsu: `3`
- ustaw długość zapamiętanej historii haseł na wartość `7`
- ustaw maksymalny okres ważności hasła na `5 dni`
- ukryj w panelu sterowania aplet `Klawiatura`

4. Korzystając z Cennika podzespołów, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys nowego zestawu komputerowego:

- plik wykonany zgodnie z tabelą `Wzór kosztorysu` zapisz pod nazwą `kosztorys` i umieść jako odpowiedź do zadania,
- obliczenia w kolumnie `Cena jednostkowa z VAT` powinny wykonywać się automatycznie oraz uwzględniać zwiększenie `Ceny jednostkowej netto` o 23 % podatku VAT

- obliczenia w kolumnie `Wartość brutto` powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Ilość oraz w oparciu o wykonane obliczenia w kolumnie `Cena jednostkowa z VAT`
- komórki w kolumnach `Cena jednostkowa netto`, `Cena jednostkowa z VAT` oraz `Wartość brutto` powinny mieć format walutowy (zł) z dwoma miejscami dziesiętnymi po przecinku
- sumowanie kolumny `Wartość brutto` oraz obliczenie wartości zestawu komputerowego po rabacie wynoszącym 5% powinno odbywać się automatycznie.

Cennik podzespołów

Lp	Nazwa podzespołu	Parametry	Cena netto w zł
1	Procesor Intel Core i5	Procesor Intel Core i5-7640X, 4GHz, 6MB,s-2066, BOX	915,00
2	Procesor Intel Core i3	Procesor Intel Core i3-7100, 3.9GHz, 3MB,s-1151BOX,	465,00
3	Pamięć RAM Goodram	DDR3-1600 (PC3-12800) 4 GB (1x4GB)	259,00
4	Pamięć RAM Balistic	DDR4 Sport LT 8GB/2400(2*4GB)	339,00
5	Płyta główna Gigabyte	GA-Z270-Gaming K3, Z270, DDR4, HDMI, DVI-D, ATX, socket 1151, 1x USB typu C, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x USB 3.1, 1xDVI-D, 1x PS/2, 4x USB 3.1 gen 1, 2x USB 2.0	519,00
6	Płyta główna Asus	M5A97 R2.0 AM3+ AMD970 4DDR3 RAID/USB3/GLANATX, 1x RJ-45, 1x S/PDIF Optyczne, 6x wyjście audio, 2x PS/2, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0	309,00
7	Napęd Asus	DRW-24D5MT/BLK/B/AS	59,00
8	Monitor BenQ	21.5"/LED/AMVA+/FHD/5ms/20mln:1/LBL/FF/ES/D-Sub	459,00
9	Monitor LG	24"/LED/TN/FullHD/1ms/1000:1/DisplayPort/HDMI/3xUSB	1099,00
10	Obudowa Sharkoon	Kompatybilność: ATX, Micro ATX (uATX), Mini ITX, Typ obudowy: Midi Tower, złącza USB: USB 3.0 x2, USB 2.0 x2	299,00
11	Zasilacz Silentium PC	Vero L2 600W, złącza: ATX 24-pin (20+4) x1,PCI-E 8-pin (6+2) x2, PCI-E 8-pin x1, SATA x7,Molex x3	219,00
12	Karta graficzna Gigabyte	GeForce GTX1050 OC 2GB GDDR5 (128 Bit), PCI Express x16, HDMI, DVI-D, DP, BOX	529,00
13	Dysk twardy Toshiba	P300, 2TB, SATA III, 64 MB, 7200	299,00
14	Klawiatura	HP, K1500, przewodowa, USB, czarny	89,00
15	Mysz	Logitech, M705 Marathon Wireless, bezprzewodowa, USB	129,00

Tabela 1.Wzór specyfikacji podzespołów

Tabela 1.Wzór specyfikacji podzespołów

Karta sieciowa	Model	
	Numer seryjny	
	Przepustowość	
Procesor	Nazwa modelu	
	Taktowanie	
	Liczba rdzeni	
Płyta główna	Producent	
	Model płyty głównej	

Tabela 2.Wzór kosztorysu

Tabela 2. Wzór kosztorysu

Lp.	Nazwa podzespołu	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa z VAT	Ilość	Wartość brutto
				WARTOŚĆ ZESTAWU	
				WARTOŚĆ ZESTAWU PO RABACIE	