



Инструмент рассылки именных писем

Инструкция по использованию и передаче заказчику

Сентябрь 2026

Оглавление

Часть 1. Как пользоваться приложением

- 1.1. Вход
- 1.2. Настройки — сделать один раз перед первой кампанией
- 1.3. Создание кампании
- 1.4. Получатели и запуск
- 1.5. Ротация темы/текста каждые 50–100 писем
- 1.6. Отслеживание и отписка

Часть 2. Полная передача заказчику

- 2.1. Что должен приобрести/завести заказчик
- 2.2. Что нужно сделать на новом сервере
- 2.3. Что не передаётся и почему
- 2.4. Перенос уже накопленных тестовых данных (опционально)
- 2.5. Итоговый чек-лист передачи

Часть 1. Как пользоваться приложением

1.1. Вход

Откройте адрес приложения в браузере (`https://<ваш-домен>`), введите логин и пароль.

Создать дополнительного пользователя (например, ещё одному сотруднику) можно так — на сервере, в папке проекта:

```
docker compose exec app node dist/lib/createUserCli.js <логин> <пароль>
```

Той же командой с существующим логином можно сменить пароль (перезапишет старый). Удалить пользователя — через базу данных:

```
docker compose exec db psql -U mailer -d mailer -c "delete from \"User\" where username='<логин>';"
```

Все пользователи равноправны — ролей «администратор»/«только просмотр» в приложении нет, любой залогиненный может менять всё.

1.2. Настройки — сделать один раз перед первой кампанией

Раздел «Настройки» в верхнем меню.

Почтовый ящик (SMTP/IMAP)

Обязательно. Это ящик, от имени которого уходят письма и в котором ищутся ответы получателей.

- «+ Добавить ящик» → заполнить SMTP/IMAP хост, порт, логин, пароль.
- **Важно:** хост для подключения — это не всегда тот же адрес, что и домен почты. Если сертификат почтового сервера провайдера выписан на другое имя (частый случай у виртуального/shared-хостинга), нужно использовать именно то имя, на которое выписан сертификат — иначе будет ошибка `ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID`. Как узнать: `dig -x <IP почтового сервера>` покажет настоящий хостнейм сервера.
- Кнопка «Изменить» у ящика — можно поправить любые поля позже, включая пароль (если оставить поле пароля пустым — прежний пароль сохранится).

Фирменный бланк

Логотип и подвал письма.

- «+ Добавить бланк» → загрузить jpg с логотипом/реквизитами (верхний колонтитул), опционально — картинку для подвала и текст контактов внизу письма.

Нумерация исходящих писем

Под формат «Исх. № 0210/186».

- «+ Добавить схему нумерации» → указать префикс (например «0210») и шаблон (`{prefix}/{counter}`) — счётчик увеличивается на 1 с каждым отправленным письмом, можно настроить сброс раз в год).

1.3. Создание кампании

«Кампании» → «Новая кампания»:

1. Название (для себя, получатели его не видят).
2. Тема письма и текст (тело) — основной вариант. Шапка письма (исх. №, дата, должность/компания/ФИО получателя, обращение «Уважаемый...») добавляется автоматически — сюда вписывается только содержательная часть.
3. **Доп. варианты темы/текста (необязательно)** — см. раздел 1.5 ниже про автоматическую ротацию текста.
4. Почтовый ящик, фирменный бланк, схема нумерации — выбрать из настроенного в 1.2.
5. Расписание: окно отправки (по умолчанию 9:00–17:00), обед (12:00–13:00 — в это время письма не уходят), интервал между письмами (по умолчанию 5 минут), часовой пояс (`Asia/Yekaterinburg` = время Перми).
6. Порог ротации текста (50–100, по умолчанию 75) — см. 1.5.

1.4. Получатели и запуск

На странице кампании:

1. «Импортировать из Excel» — выбрать файл, **нажать саму кнопку импорта** (это отдельный шаг от запуска рассылки!). Колонки файла: Компания, Должность, Фамилия И.О., Имя Отчество, Email (плюс любые дополнительные колонки — не используются, но не мешают). После импорта появится сообщение «Импортировано получателей: N», а счётчик «Получатели» увеличится.
2. Только после этого — «Запустить рассылку». Письма уходят по одному, согласно расписанию кампании, полностью автоматически.
3. Пока кампания идёт — статистика на странице обновляется при каждом обновлении страницы (браузер сам не обновляется, нужно нажимать F5 / перезаходить).
4. «Приостановить» — остановить рассылку вручную в любой момент, «Запустить» снова — продолжить с того же места.
5. Если несколько писем не ушли из-за временной ошибки (например, недоступен SMTP) — появится кнопка «Повторить ошибки (N)», она вернёт их в очередь.
6. Кампания, у которой закончились получатели, переходит в статус `done`. Если нужно разослать ещё кому-то — импортируйте новый Excel в ту же кампанию и нажмите «Добавить получателей и продолжить» — уйдёт только новым, старые получатели повторно не потревожатся.

7. «Скачать отчёт (xlsx)» — в любой момент, отчёт по отправкам/открытиям/ответам.

1.5. Ротация темы/текста каждые 50-100 писем

Есть два режима, оба соответствуют требованию не слать тысячи одинаковых писем подряд без разрыва:

- **Ручной (по умолчанию, если не заполнять доп. варианты).** По достижении порога кампания сама встаёт на паузу со статусом «Требуется правка текста» — оператор заходит, правит тему/текст (или явно подтверждает «оставить как есть») и продолжает. Рассылка в это время не идёт, пока оператор не вмешается.
- **Автоматический.** При создании кампании в блоке «Доп. варианты темы/текста» заполните от 1 до 4 дополнительных вариантов (тема + текст каждый). Тогда по достижении порога кампания сама переключается на следующий вариант по кругу и продолжает слать — без остановки и без участия оператора.

1.6. Отслеживание и отписка

- **Открытие письма** — отслеживается через невидимый пиксель в письме. Метрика оценочная: многие почтовые клиенты по умолчанию блокируют показ картинок, пока получатель не разрешит явно — реальное число открытий может быть выше показанного.
- **Ответы** — приложение раз в 5 минут проверяет входящие в подключённом ящике (IMAP) и сопоставляет ответы с отправленными письмами по технической метке в заголовках. Работает только если получатель отвечает через «Ответить» в своём почтовом клиенте (обычная практика) — если он пишет письмо заново на тот же адрес, оно не считается ответом на конкретное письмо кампании и просто останется в общих входящих.
- **Ссылка «Отписаться»** — есть в каждом письме автоматически. Отписавшийся email больше никогда не получит писем ни из одной кампании этого приложения.

Часть 2. Полная передача заказчику

Сейчас приложение развёрнуто на сервере и почте **исполнителя** (VPS reg.ru `194.67.124.161`, ящик `rassylka@vinakovlab.online`). Для полной передачи заказчику и его независимости — 152-ФЗ и просто чтобы исполнитель не был «точкой отказа» — нужно перенести всё на инфраструктуру заказчика.

2.1. Что должен приобрести/завести заказчик

1. **Свой VPS в России.** Проверено на конфигурации 1 vCPU / 2 ГБ RAM / Ubuntu 22.04 — этого достаточно. Подойдёт reg.ru, Timeweb Cloud, Selectel, VK Cloud, Yandex Cloud и т.п. — приложение не привязано к конкретному хостеру.
2. **Свой домен** (или поддомен на существующем домене заказчика) с доступом к управлению DNS-записями.
3. **Свой почтовый ящик** на этом домене с доступом по SMTP и IMAP. Варианты: готовый сервис (Яндекс 360 для бизнеса, VK WorkMail) или почта на том же хостинге, где куплен домен (как сейчас у исполнителя на reg.ru). Для сервиса на shared-хостинге уточните у провайдера при подключении: 1) не блокирует ли он SMTP с внешних IP по умолчанию (у reg.ru блокирует, снимается обращением в поддержку), 2) правильный хостнейм для SMTP/IMAP-подключения (см. раздел 1.2 выше).

2.2. Что нужно сделать на новом сервере

Это можно сделать самому заказчику (если есть технический специалист) или исполнителю разово в рамках передачи — дальше сервер и все секреты полностью в руках заказчика.

1. Получить доступ к коду: либо исполнитель передаёт права владения GitHub-репозиторием `github.com/Hidan744/mailer` заказчику (Settings → Danger Zone → Transfer ownership), либо просто передаёт архив с кодом без истории git.
2. На новом сервере:

```
git clone <адрес репозитория>
cd mailer
sudo bash deploy/setup-server.sh
cp .env.example .env
```

3. Заполнить `.env` **своими, новыми** значениями (не копировать значения исполнителя!):
 - `POSTGRES_PASSWORD`, `CREDENTIALS_ENC_KEY`, `SESSION_SECRET` — сгенерировать каждое отдельно: `node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"`
 - `DOMAIN` и `PUBLIC_BASE_URL` — домен заказчика (поддомен должен А-записью указывать на IP нового сервера)

- `ADMIN_USERNAME` / `ADMIN_PASSWORD` — логин/пароль первого администратора заказчика

4. Запустить:

```
docker compose up -d --build
```

5. Открыть `https://<домен заказчика>` — Caddy сам получит бесплатный HTTPS-сертификат.
6. Зайти под первым администратором, в Настройках подключить свой почтовый ящик (SMTP/IMAP), загрузить логотип/бланк, задать схему нумерации.
7. Настроить у себя в DNS домена почты SPF/DKIM/DMARC для доставляемости (обычно провайдер почты создаёт их автоматически при подключении домена — как это было и у исполнителя на reg.ru).
8. Провести тестовую отправку на 2-3 своих адреса перед боевым запуском.

2.3. Что не передаётся и почему

Сервер `194.67.124.161`, ящик `rassylka@vinakovlab.online` и все текущие пароли/ключи шифрования (`CREDENTIALS_ENC_KEY`, `SESSION_SECRET`, пароль БД) — это инфраструктура и секреты исполнителя для тестового периода. Их не нужно и не следует передавать — заказчик заводит полностью свои, независимые ни от кого. После переноса сервер исполнителя можно отключить/удалить.

2.4. Перенос уже накопленных тестовых данных (опционально)

Обычно не требуется — боевая эксплуатация начинается «с чистого листа» на новом сервере. Если всё же нужно перенести тестовые кампании/получателей:

```
# на старом сервере — выгрузить базу
docker compose exec db pg_dump -U mailer mailer > backup.sql

# перенести файл backup.sql на новый сервер, затем там
docker compose exec -T db psql -U mailer mailer < backup.sql
```

2.5. Итоговый чек-лист передачи

- ☐ Заказчик приобрёл VPS в РФ и домен
- ☐ Заказчик завёл свой почтовый ящик с доступом SMTP/IMAP
- ☐ Код передан (перенос прав на репозиторий или архив)
- ☐ Приложение развёрнуто на новом сервере со своими секретами в `.env`
- ☐ Домен указывает на новый сервер, HTTPS работает
- ☐ Почтовый ящик подключён в Настройках, тестовое письмо реально доставлено
- ☐ SPF/DKIM/DMARC настроены для домена почты
- ☐ Логотип, бланк и схема нумерации заведены

- ☐ Первый администратор может войти и всё это подтверждает лично
- ☐ Сервер и почта исполнителя отключены/удалены