基于UDP服务设计可靠传输协议

- 一、实验要求
- 二、总体结构
- 三、各模块功能设计及实现
 - 1. 传输协议模块
 - 2. 三次握手与四次挥手模块
 - 3. 停等协议
 - 4. 超时重传功能
 - 5. 校验和模块

四、功能展示

- 1. 握手连接
- 2. 文件传输
- 3. 验证超时重传

一、实验要求

利用数据报套接字在用户空间实现面向连接的可靠数据传输,功能包括:建立连接、差错检测、确认重传等。流量控制采用停等机制,完成给定测试文件的传输。

- (1) 实现单向传输。
- (2) 对于每个任务要求给出详细的协议设计。
- (3) 给出实现的拥塞控制算法的原理说明。
- (4) 完成给定测试文件的传输,显示传输时间和平均吞吐率。
- (5) 性能测试指标: 吞吐率、文件传输时延, 给出图形结果并进行分析。
- (6) 完成详细的实验报告。
- (7) 编写的程序应该结构清晰, 具有较好的可读性。
- (8) 现场演示。
- (9) 提交程序源码、可执行文件和实验报告。

二、总体结构

服务端: 监听端口, 负责接收文件, 并根据校验结果确认数据包的正确性, 若发现错误则请求重传。

客户端:读取文件后,负责将文件分块后打包发送,监听确认响应,并在超时或失败时执行重传。

并实现了以下功能:

- 模拟三次握手和四次挥手,实现可靠连接。
- 采用包校验 (CRC32) 确保数据完整性。
- 支持超时重传,解决丢包问题。
- 支持连续文件传输,输出传输统计信息。

三、 各模块功能设计及实现

1. 传输协议模块

- 数据包结构: 自定义数据包格式,包含包类型、序列号、数据长度、数据内容和校验和。
- 包类型定义:

```
struct message {
    PacketType type; // 包类型
    u_long seq; // 序列号
    u_long ack; // 确认号
    u_short len; // 数据长度
    char data[BUF_SIZE]; // 数据
    uint32_t checksum; // 校验和
};
```

2. 三次握手与四次挥手模块

1. 三次握手 (连接建立):

- 客户端发送 SYN , 服务端回复 SYN_ACK 。
- 客户端确认并发送 ACK 。

2. 四次挥手 (连接断开):

- 一方 a 发送 FIN 请求断开。
- 另一方 b 回复 FIN_ACK , 再次发送 FIN 。
- a接受后发送 FIN_ACK。
- 双方断开连接。
- 在我的代码中客户端发送完所有数据后主动断开连接。

代码实现

服务器与客户端逻辑相同,这里只展示服务器的代码实现

```
// ----- 三次握手 ------
// 接收 SYN 包
recvfrom(sockfd, &recvMsg, sizeof(recvMsg), 0, (struct sockaddr *)&cliaddr, &cliaddr_len);
if (recvMsg.type == SYN) {
    cout << "[Handshake] Received SYN, seq=" << recvMsg.seq << ", ack=" << recvMsg.ack << er</pre>
    // 发送 SYN-ACK 包
    sendMsg.type = SYN_ACK;
    sendMsg.seq = 0;
    sendMsg.ack = recvMsg.seq + 1;
    sendMsg.checksum = calculateChecksum(sendMsg);
    sendto(sockfd, &sendMsg, sizeof(sendMsg), 0, (const struct sockaddr *)&cliaddr, cliaddr
    cout << "[Handshake] Sent SYN-ACK, seq=" << sendMsg.seq << ", ack=" << sendMsg.ack << er</pre>
    // 接收 ACK 包
    recvfrom(sockfd, &recvMsg, sizeof(recvMsg), 0, (struct sockaddr *)&cliaddr, &cliaddr_ler
    if (recvMsg.type == ACK && recvMsg.ack == sendMsg.seq + 1) {
        cout << "[Handshake] Received ACK, seq=" << recvMsg.seq << ", ack=" << recvMsg.ack </pre>
        cout << "连接成功!" << endl;
    } else {
        handleError("Failed to establish connection.");
    }
}
```

```
// ----- 四次挥手 ------
   // 接收 FIN 包
    recvfrom(sockfd, &recvMsg, sizeof(recvMsg), 0, (struct sockaddr *)&cliaddr, &cliaddr_len);
    if (recvMsg.type == FIN) {
        cout << "[Teardown] Received FIN, seq=" << recvMsg.seq << ", ack=" << recvMsg.ack << end
        // 发送 FIN-ACK 包
        sendMsg.type = FIN_ACK;
        sendMsg.seq = recvMsg.ack;
        sendMsg.ack = recvMsg.seq + 1;
        sendMsg.checksum = calculateChecksum(sendMsg);
        sendto(sockfd, &sendMsg, sizeof(sendMsg), 0, (const struct sockaddr *)&cliaddr, cliaddr
        cout << "[Teardown] Sent FIN-ACK, seq=" << sendMsg.seq << ", ack=" << sendMsg.ack << end
        // 发送 FIN 包
        cout << "[Teardown] Sent FIN, seq=" << sendMsg.seq << ", ack=" << sendMsg.ack << endl;</pre>
        // 接收最后的 ACK
        recvfrom(sockfd, &recvMsg, sizeof(recvMsg), 0, (struct sockaddr *)&cliaddr, &cliaddr_ler
        if (recvMsg.type == ACK) {
            cout << "[Teardown] Received FIN-ACK, seq=" << recvMsg.seq <<", ack=" << recvMsg.acl</pre>
           cout << "客户端断开连接..." << endl;
        } else {
            cerr << "[Teardown] Failed to terminate connection!" << endl;</pre>
        }
    }
```

3. 停等协议

停等协议是一种简单的可靠传输协议。其核心思想是在发送方发送一个数据包后,等待接收方的确认 (ACK),在确认到达之前不会发送下一个数据包。通过这一机制可以确保:

- 每次传输的数据包都能被正确接收。
- 丢包或出错时,数据包会被重新发送。

代码实现

在客户端中,每个数据包发送后,客户端必须等待服务端的 ACK ,只有收到正确的 ACK (确认号等于数据包序列号 + 1)后才能继续发送下一包数据。

```
while (true) {
    input_file.read(sendMsg.data, BUF_SIZE);
    sendMsg.len = input_file.gcount();
    sendMsg.seq = seq; // 设置序列号
    sendMsg.checksum = calculateChecksum(sendMsg); // 计算校验和
    bool ackReceived = false; // 确认是否收到ACK
                    // 重传计数
    int retries = 0;
   // 发送数据包后等待ACK
    while (!ackReceived && retries < MAX_RETRIES) {</pre>
       sendto(sockfd, &sendMsg, sizeof(sendMsg), 0, (struct sockaddr *)&serveraddr, serveraddr_
       // 设置超时等待
       struct timeval timeout;
       timeout.tv sec = TIMEOUT SEC;
       timeout.tv_usec = TIMEOUT_USEC;
       setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &timeout, sizeof(timeout));
       if (recvfrom(sockfd, &recvMsg, sizeof(recvMsg), 0, (struct sockaddr *)&serveraddr, &serv
           // 判断是否是期望的ACK
           if (recvMsg.type == ACK && recvMsg.ack == sendMsg.seq + 1) {
               ackReceived = true;
               seq++; // 更新序列号
           }
       } else {
           retries++; // 超时, 重传
       }
   }
   if (!ackReceived) {
       cerr << "Failed to receive ACK after " << MAX_RETRIES << " retries. Terminating transmis</pre>
       break;
    }
   // 传输完成判断
   if (input_file.eof()) {
       break;
   }
}
```

4. 超时重传功能

设计逻辑

超时重传功能是可靠传输协议的重要部分,用于应对丢包或确认包未到达的情况。在每次发送数据后, 发送方会启动定时器。如果在设定时间内未收到ACK,发送方会认为数据包丢失,重新发送该包。

- 定时器: 利用 setsockopt 设置接收超时。
- **重传机制**: 在超时时, 重新发送上一次的数据包, 直到收到正确的ACK或达到最大重传次数。

代码实现

在客户端的发送逻辑中实现超时重传:

- 1. 每次发送数据后,设置接收ACK的超时时间。
- 2. 若超时未收到ACK, 重新发送数据包。
- 3. 若达到最大重试次数,退出传输。

```
while (!ackReceived && retries < MAX_RETRIES) {</pre>
    sendto(sockfd, &sendMsg, sizeof(sendMsg), 0, (struct sockaddr *)&serveraddr, serveraddr_len
   // 设置超时
    struct timeval timeout;
   timeout.tv_sec = TIMEOUT_SEC;
    timeout.tv usec = TIMEOUT USEC;
    setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &timeout, sizeof(timeout));
    if (recvfrom(sockfd, &recvMsg, sizeof(recvMsg), 0, (struct sockaddr *)&serveraddr, &serverad
        if (recvMsg.type == ACK && recvMsg.ack == sendMsg.seq + 1) {
            ackReceived = true;
        }
    } else {
        retries++; // 超时, 重传
        cout << "Timeout! Resending packet with sequence number " << sendMsg.seq << endl;</pre>
    }
}
```

在服务端,处理接收到的包并及时发送ACK:

```
recvfrom(sockfd, &recvMsg, sizeof(recvMsg), 0, (struct sockaddr *)&cliaddr, &cliaddr_len);
if (calculateChecksum(recvMsg) == recvMsg.checksum) {
    // 校验成功, 发送ACK
    sendMsg.type = ACK;
    sendMsg.ack = recvMsg.seq + 1;
    sendto(sockfd, &sendMsg, sizeof(sendMsg), 0, (struct sockaddr *)&cliaddr_len);
    // 保存数据
    output_file.write(recvMsg.data, recvMsg.len);
} else {
    // 校验失败, 忽略数据包或请求重传
    cerr << "Checksum error. Ignoring packet with sequence number " << recvMsg.seq << endl;
}
```

停等协议确保了每次发送的一个数据包都被正确确认,避免了乱序与重复问题。超时重传功能则解决了 丢包或确认丢失的情况。这两者结合实现了UDP可靠文件传输的核心机制。

- 正确的ACK到达后才继续传输,保证数据完整性。
- 超时未收到ACK时进行重试,提升可靠性。
- 最大重传次数限制避免死循环。

5. 校验和模块

采用CRC32一种循环冗余校验算法计算校验和,保障数据完整性。校验和覆盖数据包除校验和字段外的所有字节。

代码实现

(1) 生成 CRC-32 查找表

- 每个字节 (0~255) 被作为初始值, 反复应用 CRC-32 多项式更新 8 次。
- 结果存储到数组 table[i] 中, 供后续查表时使用。

```
constexpr std::array<uint32_t, 256> generateCRC32Table() {
    constexpr uint32_t polynomial = 0xEDB88320; // 标准 CRC-32 多项式
    std::array<uint32_t, 256> table{};

    for (uint32_t i = 0; i < 256; ++i) {
        uint32_t crc = i;
        for (uint32_t j = 0; j < 8; ++j) {
            if (crc & 1) {
                crc = (crc >> 1) ^ polynomial;
            } else {
                crc >>= 1;
            }
        }
        table[i] = crc;
    }
    return table;
}
```

(2) 计算 CRC 校验值

- 利用预生成的查找表对数据进行逐字节计算。
- 对数据的每个字节,通过表查找快速更新 CRC 值。
- 最终对结果按位取反得到 CRC-32 校验值。

```
uint32_t calculateChecksum(const message &msg) {
    uint32_t crc = 0xFFFFFFFF; // 初始值为全 1
    const uint8_t *data = reinterpret_cast<const uint8_t *>(&msg);
    size_t length = sizeof(msg) - sizeof(msg.checksum); // 排除 checksum 字段

for (size_t i = 0; i < length; ++i) {
    crc = (crc >> 8) ^ crc32_table[(crc ^ data[i]) & 0xFF]; // 更新 CRC 值
  }

return ~crc; // 按位取反返回
}
```

四、功能展示

1. 握手连接

三次握手连接过程,包括每次传输的seq和ack值,连接后可以请求进行传输

```
(base) zhou@HiddenLove:/mmt/e/大三上/computer_network/lab3/lab3_1$ g++ -o server server .cpp (base) zhou@HiddenLove:/mmt/e/大三上/computer_network/lab3/lab3_1$ g++ -o client client .cpp (base) zhou@HiddenLove:/mmt/e/大三/computer_network/lab3/lab3_1$ g++ -o client .cpp (base) zhou@HiddenLove:/mmt/e/大三/computer_network/lab3/lab3_1$ g++ -o client
```

2. 文件传输

选择1.jpg进行传输

```
if(a == 'y'){
    // Transfer("send/helloworld.txt");
    Transfer("send/1.jpg");
    // Transfer("send/2.jpg");
    // Transfer("send/3.jpg");
    end = chrono::high_resolution_clock::now();
}
```

- 显示客户端输出的每个数据包的序列号
- 计算两端同时计算校验和, 服务器进行比较
- 显示服务器对每个数据包发送的确认ack
- 接受完成后客户端主动向服务器发送断开请求,完成四次挥手过程(与三次挥手逻辑相似)
- 在最后输出总传输时间、总传输字节数、吞吐率,显示性能测试指标

```
Received packet 1806, size: 1024 bytes
校验和: 2200078089 校验和正确, sent ack=1807
Received packet 1807, size: 1024 bytes
校验和: 2578194501 校验和正确, sent ack=1808
                                                                                                      Sent packet 1808, size: 1024 bytes, 校验和: 1316878014 received ack=1809 for packet 1808
Received packet 1808, size: 1024 bytes
校验和: 1316878014 校验和正确, sent ack=1809
                                                                                                      Sent packet 1809, size: 1024 bytes, 校验和: 74695763 received ack=1810 for packet 1809
                                                                                                       received ack=1811 for packet 1810
Received packet 1810, size: 1024 bytes
                                                                                                       Sent packet 1811, size: 1024 bytes, 校验和: 615341080
                                                                                                       Sent packet 1812, size: 1024 bytes, 校验和: 102653409
校验和: 615341080 校验和正确, sent ack=1812
Received packet 1812, size: 1024 bytes
校验和: 102653409 校验和正确, sent ack=1813
                                                                                                       received ack=1814 for packet 1813
                                                                                                       Sent packet 1814, size: 0 bytes, 校验和: 2710520392
校验和: 3020175720 校验和正确, sent ack=1814
                                                                                                       received ack=1815 for packet 1814
                                                                                                       [Teardown] Received FIN-ACK, seq=1815, ack=1816
[Teardown] Received FIN, seq=1815, ack=1816
校验和: 2710520392 校验和正确, sent ack=1815
                                                                                                       总传输时间: 32.2012 seconds
 Teardown | Sent FIN. seq=1815, ack=1816
[Teardown] Received FIN-ACK, seq=1816, ack=1816
                                                                                                       总传输字节数: 1857353 bytes
                                                                                                       吞吐率: 0.0550076 MB/s
(base) zhou@HiddenLove:/mnt/e/大三上/computer network/lab3/lab3 1$ []
                                                                                                       (base) zhou@HiddenLove:/mnt/e/大三上/computer_network/lab3/lab3_1$
```

3. 验证超时重传

- 自行在程序中模拟丢包以及延迟情况
- 通过生成随机数,模拟随机丢包过程
- 可以设置丢包率大小
- 丢包时显示发送失败

```
#define PACKET_LOSS_RATE 0.5 // 丢包率
// 随机数生成器初始化
std::random_device rd;
std::mt19937 gen(rd());
std::uniform_real_distribution<> dis(0.0, 1.0);

if (dis(gen) < PACKET_LOSS_RATE) {
    cout << "[模拟丢包] 未发送 packet " << sendMsg.seq << endl;
    } else {
        sendto(sockfd, &sendMsg, sizeof(sendMsg), 0, (const strucsockaddr *)&clientaddr, clientate cout << "Sent packet " << seq << ", size: " << sendMsg.len << bytes, 校验和: " << sendMsg.len <<
```

```
erver start.
                                                                                     [模拟丢包] 未发送 packet 1
Handshake] Received SYN, seq=0, ack=0
Handshake] Sent SYN-ACK, seq=0, ack=1
                                                                                     Timeout or incorrect ACK. Retrying... (1/5)
Handshake] Received ACK, seq=1, ack=1
                                                                                     [模拟丢包] 未发送 packet 1
车接成功!
                                                                                     Timeout or incorrect ACK. Retrying... (2/5)
                                                                                     [模拟丢包] 未发送 packet 1
                                                                                     Timeout or incorrect ACK. Retrying... (3/5)
交验和: 3563676821 校验和正确, sent ack=1
                                                                                    Sent packet 1, size: 1024 bytes, 校验和: 1393225094
                                                                                    received ack=2 for packet 1
Received packet 1, size: 1024 bytes
交验和: 1393225094 校验和正确, sent ack=2
                                                                                    Sent packet 2, size: 1024 bytes, 校验和: 3184658715
                                                                                    received ack=3 for packet 2
Received packet 2, size: 1024 bytes
交验和: 3184658715 校验和正确, sent ack=3
                                                                                    [模拟丢包] 未发送 packet 3
                                                                                    Timeout or incorrect ACK. Retrying... (1/5)
                                                                                    Sent packet 3, size: 1024 bytes, 校验和: 2391649795
                                                                                    received ack=4 for packet 3
Received packet 4, size: 1024 bytes
交验和: 2237540295 校验和正确, sent ack=5
                                                                                    received ack=5 for packet 4
                                                                                    Sent packet 5, size: 1024 bytes, 校验和: 4207332089
を验和: 4207332089 校验和正确, sent ack=6
```

- 发生丢包后进行了客户端为接受到服务器的ack确认,进行重传
- 重传后直到服务器进行确认(有最大重传次数),发送下一个数据包

也可以为服务器设置延迟大小,在发送ack设置一定时间延迟

```
//模拟固定延迟
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1000)
// 发送 ACK
sendMsg.type = ACK;
sendMsg.ack = recvMsg.seq + 1;
sendto(sockfd, &sendMsg, sizeof(sendMsg), 0, (const struct sockad*)&cliaddr_len);
expectedSeq++;
```

```
Sent packet 7, size: 1024 bytes, 校验和: 1585409588
校验和: 3850197994 校验和正确, sent ack=2
                                                                                              Timeout or incorrect ACK. Retrying... (1/5)
Received packet 2, size: 1024 bytes
Received packet 3, size: 1024 bytes
校验和: 2361800292 校验和正确, sent ack=4
                                                                                              Sent packet 7, size: 1024 bytes, 校验和: 1585409588
                                                                                             Timeout or incorrect ACK. Retrying... (4/5)
Sent packet 7, size: 1024 bytes, 校验和: 1585409588
                                                                                              Timeout or incorrect ACK. Retrying... (5/5)
Received packet 4, size: 1024 bytes
校验和: 434180734 校验和正确, sent ack=5
                                                                                              Failed to receive ACK after 5 retries. Giving up on packet 7
Received packet 5, size: 1024 bytes
                                                                                              Sent packet 7, size: 1024 bytes, 校验和: 205368379
校验和: 4207332089 校验和正确, sent ack=6
                                                                                              Timeout or incorrect ACK. Retrying... (1/5)
                                                                                              Timeout or incorrect ACK. Retrying... (2/5)
Received packet 6, size: 1024 bytes
校验和: 30853538 校验和正确, sent ack=7
                                                                                              Timeout or incorrect ACK. Retrying... (3/5)
Received packet 7, size: 1024 bytes
校验和: 1585409588 校验和正确, sent ack=8
```

- 客户端没有在规定时间接受到服务器发来的确认,进行重传
- 超出最大重传次数后略过当期数据包