LẦN 2 · THEO BẢN CHỐT 01/11/2026 · NHÀ PHỐ 4,2 × 18 M

Phiếu khảo sát bổ sung

Phiếu lần 1 đã nhận ngày 30/10 và 01/11/2026; bản vẽ đã chốt theo đó (mặt bằng, mô hình 3D). Phiếu này hỏi những chỗ còn chưa rõ, những chỗ phát sinh khi sửa tầng lầu, và thông tin cần để vẽ mặt tiền, lập hồ sơ xin phép, dự toán. Câu có ★ cần trả lời trước vì ảnh hưởng tới kết cấu hoặc hồ sơ xin phép. Mỗi câu có phần **Gợi ý**; phương án có nhãn nên chọn là phương án đề xuất, bấm "Chọn theo gợi ý" để điền nhanh rồi sửa lại chỗ nào khác ý.

Chủ đầu tư _____ Ngày khảo sát _____

Người khảo sát _____ Hình thức _____

▼ **Đã chốt đến 01/11/2026 (câu 1 xác nhận lại)**

- 5 người ở; phòng ngủ cho người đi lại khó khăn ở tầng trệt
- Phòng thờ lấn ra 0,6 m (2,6 × 4,2 m), ban công còn 0,6 m
- Lầu phía sau: nhà tắm 3,2 × 2,1 m bên trái, khu phơi 3,2 × 2,1 m có mái che lối đi
- Mái tôn; giếng trời thông thoáng trên cầu thang
- Máy lạnh PN1, PN2, PN3; dàn nóng ở khu phơi
- TV phòng khách treo tường phía hành lang
- Bếp từ đôi, hút mùi lọc than
- Mặt tiền hiện đại; cửa nhôm kính, không cửa cuốn
- Lộ giới 15 m: tầng lầu đua ra 1,2 m
- Mặt tiền lầu: cửa sổ 2 cánh bên trái, cửa đi 1 cánh mở vào bên phải
- Máy giặt ở khu phơi; không máy sấy
- Thang khoảng 39°, lan can kính; phòng thờ trên lầu
- Nước nóng năng lượng mặt trời + điện phụ; bồn 1.000 L, bơm tăng áp
- Giường 1,8 m; dùng lại tủ lạnh loại thường và nội thất nhà cũ
- 3 camera: trong nhà 2, ngoài sân 1; đầu ghi gầm thang
- Ngân sách 1,1 tỷ chưa gồm nội thất; vật tư mức khá; trọn gói

1. Xác nhận và pháp lý

1 ★ **Các nội dung đã chốt (khung phía trên)**

◯ Đúng, giữ nguyên nên chọn ◯ Có điểm cần sửa (ghi vào ghi chú)

Gợi ý. Đọc lại khung phía trên. Chỗ nào khác ý thì chọn "Có điểm cần sửa" và ghi vào ghi chú.

Ghi chú _____

2 ★ **Ranh đất phía trước theo sổ đỏ**

◯ Ranh đất trùng mép tường mặt tiền ◯ Còn đất phía trước, sâu _____ m ◯ Chưa xem kỹ, sẽ gửi ảnh sổ đỏ

Gợi ý. Mở sổ đỏ, xem sơ đồ thửa đất: cạnh giáp đường dài 4,2 m và chiều sâu 18 m tính tới đâu. Nếu sổ ghi đủ 18 m tính từ mép tường mặt tiền thì chọn ý đầu. Nếu không chắc, chụp trang sơ đồ thửa gửi qua Zalo.

Ghi chú _____

3 ★ **Hồ sơ xin phép cho phần phòng thờ lấn ra**

◯ Xin phép ban công 1,2 m, xây đúng giấy phép ◯ Đổi sang lùi tường phía sau phòng thờ 0,6 m nên chọn

◯ Giữ như bản chốt, tự chịu rủi ro ◯ Còn đất phía trước nên không vướng

Gợi ý. Nếu ranh đất trùng mép tường mặt tiền thì hồ sơ không thể vẽ phòng thờ lấn ra. Đề xuất lùi tường phía sau phòng thờ 0,6 m (PN2 còn 3,4 m, vẫn kê giường 1,8 m và tủ áo): phòng thờ vẫn rộng 2,6 m mà xin phép được. Xây khác giấy phép có thể bị phạt và buộc tháo dỡ phần sai, lại nằm ngay mặt tiền nên dễ bị phát hiện.

Ghi chú _____

4 **Hướng mặt tiền**

◯ Đông ◯ Tây ◯ Nam ◯ Bắc ◯ Đông Nam ◯ Đông Bắc ◯ Tây Nam ◯ Tây Bắc

Gợi ý. Đứng trong nhà nhìn ra đường, mở ứng dụng la bàn trên điện thoại. Hướng tây và tây nam nắng chiều gắt nhất.

Ghi chú .....

5 **Giấy tờ để xin phép xây dựng**

Đã có (chọn nhiều)

☐ Sổ đỏ (bản sao công chứng) ☐ Căn cước của chủ nhà ☐ Bản vẽ hiện trạng, trích lục thửa đất ☐ Chưa có gì

Mốc ranh đất

◯ Đã cắm mốc rõ ràng ◯ Chưa cắm, cần đo lại

Người đi nộp hồ sơ

◯ Chủ nhà tự nộp ◯ Nhờ nhà thầu hoặc dịch vụ nên chọn

Gợi ý. Chủ nhà chỉ cần sổ đỏ bản sao công chứng và căn cước. Nên nhờ nhà thầu hoặc dịch vụ nộp: họ quen thủ tục nên ít bị trả hồ sơ bổ sung. Nếu chưa cắm mốc thì nên thuê đo đạc lại trước khi đào móng để tránh lấn ranh.

Ghi chú .....

2. Phòng thờ và mặt tiền lầu

6 **Cửa đi ra ban công (1 cánh, mở vào trong)**

Bề rộng

◯ 0,8 m nên chọn ◯ 0,9 m

Loại cửa

◯ Nhôm kính trong nên chọn ◯ Nhôm kính mờ ◯ Cửa kín (gỗ, thép vân gỗ)

Gợi ý. Ban công chỉ còn 0,6 m nên cửa bắt buộc mở vào trong. Rộng 0,8 m là đủ đi lại và chừa được tường cho cửa sổ rộng 1,4 m. Nhôm kính cho phòng thờ sáng; muốn kín đáo thì dùng kính mờ.

Ghi chú .....

7 **Cửa sổ 2 cánh mặt tiền**

Kiểu mở

◯ Mở quay vào trong nên chọn ◯ Mở hất ra ngoài ◯ Lùa

Bảo vệ

◯ Có khung sắt hoặc lưới bảo vệ nên chọn ◯ Không

Bệ cửa sổ cao

◯ 0,9 m nên chọn ◯ 1,1 m (kín đáo hơn)

Gợi ý. Mở quay vào trong thì kín mưa, lau kính dễ và không vướng lan can ban công. Nhà không có cửa cuốn nên nên có khung sắt hoặc lưới bảo vệ. Bệ cửa sổ 0,9 m là mức thường dùng.

Ghi chú .....

8 ★ **Bàn thờ**

Vị trí

◯ Tựa tường giáp PN2, quay ra mặt tiền (như bản vẽ) nên chọn ◯ Tựa tường hông

◯ Theo hướng thầy xem: .....

Bàn thờ dài ..... m · sâu ..... m · cao ..... m

Tủ thờ

◯ Mang tủ thờ cũ qua ◯ Đóng mới

Gợi ý. Bản vẽ đặt bàn thờ tựa tường giáp PN2, mặt nhìn ra cửa sổ mặt tiền, xa cửa đi. Tường sau bàn thờ không đặt ổ cắm, không chạy ống nước. Nếu mang tủ thờ cũ qua thì đo dài, sâu, cao để kiểm tra (tường dài 4,2 m).

Ghi chú .....

9 **Lan can ban công**

◯ Kính cường lực nên chọn ◯ Sắt sơn tĩnh điện ◯ Tường xây thấp + kính

Gợi ý. Nên dùng kính cường lực cho đồng bộ với lan can thang kính. Nếu chọn sắt: không làm thanh ngang để trẻ nhỏ không trèo được; lan can cao ít nhất 1,1 m.

Ghi chú .....

3. Khu phơi, nhà tắm lầu, mái

10 **Che mưa khu phơi**

◯ Mái che lối đi 1 m (như bản vẽ) nên chọn ◯ Che hết bằng tấm lấy sáng ◯ Không che

Gợi ý. Mái che 1 m giúp đi từ hành lang vào nhà tắm không bị ướt, phần còn lại lộ thiên để đồ mau khô. Che hết bằng tấm lấy sáng thì đỡ phải rút đồ khi mưa nhưng đồ khô chậm hơn và khu phơi nóng hơn.

Ghi chú .....

11 **Máy giặt trong khu phơi**

◯ Góc sau, có ô văng che (như bản vẽ) nên chọn ◯ Dưới mái che, sát vách nhà tắm

Gợi ý. Góc sau khu phơi gần thoát sàn và không vướng lối đi. Chỗ này lộ thiên nên làm thêm ô văng nhỏ che máy giặt và ổ điện.

Ghi chú .....

12 **Kiểu tắm ở nhà tắm lầu**

◯ Tắm đứng, vách kính nên chọn ◯ Tắm đứng, rèm che ◯ Có bồn tắm (cần dài 1,6 m)

Gợi ý. Tắm đứng ở cuối phòng, ngay trên NVS tầng trệt, ống thoát đi thẳng xuống, ít rò rỉ. Vách kính giữ phần còn lại khô ráo. Bồn tắm tốn chỗ, nặng, ít dùng.

Ghi chú .....

13 **Cửa sổ PN3**

◯ Giữ cửa sổ 0,85 m ◯ Nới cửa sổ lên 1,0 m nên chọn ◯ Thêm cửa sổ kính mờ cao sang nhà tắm

Gợi ý. Nới cửa sổ còn lại lên 1,0 m (sát tường nhà tắm) để PN3 sáng và thoáng hơn, không tốn thêm. Cửa sổ kính mờ thông sang nhà tắm không nên làm vì mùi và hơi ẩm sẽ vào phòng ngủ.

Ghi chú .....

14 **Dàn nóng máy lạnh**

◯ Đồng ý như bản vẽ nên chọn ◯ Muốn đặt chỗ khác: .....

Gợi ý. Tường sau khu phơi thoáng, hơi nóng thoát ra sau nhà, không ai đi ngang. DN1 và DN3 treo giá 2 tầng ở tường sau, DN2 treo cao ở tường hông.

Ghi chú .....

15 **★ Ô sàn bê tông đặt bồn nước trên nhà tắm**

◯ Đồng ý đổ ô sàn bê tông nên chọn ◯ Đặt trên khung thép riêng ◯ Bàn với nhà thầu rồi quyết

Gợi ý. Nên đổ ô sàn bê tông: chắc chắn, dùng lâu dài, dễ chống thấm, lại là trần cho nhà tắm. Khung thép rẻ hơn một chút nhưng sau 5–10 năm bị gỉ, phải sơn lại hoặc thay.

Ghi chú .....

16 **Nước máy khu vực**

Áp lực nước

◯ Tự lên được bồn trên mái ◯ Yếu, cần bơm đẩy lên bồn ◯ Chưa biết

Cúp nước

◯ Ít khi ◯ Hay cúp, cần thêm bể chứa ngầm

Gợi ý. Hỏi hàng xóm: bồn trên mái nhà họ có tự đầy mà không cần bơm không, và khu này có hay cúp nước không. Nếu hay cúp thì nên làm bể ngầm 1–2 m^3 dưới nền nhà để trữ nước.

Ghi chú .....

17 **Che mưa giếng trời**

◯ Mái tôn nâng cao, hở hai bên (như mô hình 3D) nên chọn ◯ Tấm lấy sáng cố định, kín ◯ Mái kính có cửa lật mở được

Gợi ý. Nên làm mái tôn nâng cao, hở hai bên như mô hình 3D: khí nóng thoát liên tục nên nhà mát hơn. Tấm lấy sáng kín thì sáng nhưng giữ nhiệt. Mái kính có cửa lật đắt nhất và phải bảo trì bản lề.

Ghi chú .....

18 **Chống nóng mái tôn**

◯ Tôn cách nhiệt 3 lớp (có lớp PU) nên chọn ◯ Tôn thường + bông cách nhiệt trên trần ◯ Tôn lạnh thường

Màu tôn .....

Gợi ý. Nên dùng tôn 3 lớp có PU: mát hơn rõ rệt và giảm tiếng ồn khi mưa, đáng tiền vì các phòng ngủ đều ở tầng lầu ngay dưới mái. Chọn màu sáng (trắng, xám nhạt) để hấp thụ ít nhiệt.

Ghi chú .....

4. Người đi lại khó khăn

19 ★ **Người ở phòng ngủ trệt hiện đi lại thế nào**

◯ Tự đi được, chỉ chậm ◯ Dùng gậy ◯ Dùng khung tập đi ◯ Dùng xe lăn ◯ Có thể phải dùng xe lăn sau này

Gợi ý. Chọn đúng tình trạng hiện tại. Nếu người đó đã lớn tuổi, nên ghi thêm "có thể phải dùng xe lăn sau này" vào ghi chú: làm cửa rộng 0,9 m lúc xây gần như không tốn thêm, sửa sau phải đục tường.

Ghi chú .....

20 **Hỗ trợ thêm cho người đi lại khó khăn**

☐ Tay vịn cạnh bồn cầu và chỗ tắm nên chọn ☐ Tay vịn tam cấp nên chọn ☐ Dốc dắt thay một phần tam cấp

☐ Gạch chống trơn nhà vệ sinh nên chọn ☐ Ghế tắm, vòi sen tay ☐ Cửa nhà vệ sinh mở ra ngoài nên chọn

Gợi ý. Nên làm ít nhất 4 thứ được đánh dấu. Cửa nhà vệ sinh mở ra ngoài để nếu người bên trong bị ngã chắn cửa thì vẫn mở vào được. Chỗ bắt tay vịn chỉ cần gia cố tường lúc xây, rất rẻ.

Ghi chú .....

21 **Ánh sáng cho phòng ngủ trệt (PN1)**

◯ Chấp nhận, dùng đèn, quạt hút và máy lạnh ◯ Thêm ô kính mờ cao ở vách hành lang và trên cửa nên chọn

◯ Xem lại mặt bằng trệt để mở giếng trời phía sau

Gợi ý. Người lớn tuổi ở phòng này nhiều giờ trong ngày nên cần chút ánh sáng tự nhiên. Cách rẻ nhất: ô kính mờ cao trên 1,8 m ở vách hành lang và trên cửa đi, lấy sáng gián tiếp; kèm quạt hút. Mở giếng trời phía sau thì sáng và thoáng nhất nhưng bếp và PN1 mỗi phòng nhỏ đi khoảng 2–4 m^2.

Ghi chú .....

5. Mặt tiền (để vẽ mặt đứng)

22 ★ **Màu chủ đạo mặt tiền**

◯ Trắng và xám ◯ Trắng và vân gỗ nên chọn ◯ Kem và nâu ◯ Khác: .....

Ảnh nhà mẫu đã thích

◯ Có, sẽ gửi qua Zalo nên chọn ◯ Chưa có

Gợi ý. Phong cách hiện đại hợp với trắng và xám, hoặc trắng điểm vân gỗ cho ấm (đề xuất). Đường nhiều bụi thì dùng sơn chống bám bẩn hoặc trắng ngà thay trắng tinh. Gửi vài ảnh nhà mẫu là cách nhanh nhất để thống nhất.

Ghi chú .....

23 **Cửa chính tầng trệt**

◯ Nhôm kính 4 cánh mở quay nên chọn ◯ Nhôm kính xếp trượt ◯ Cửa thép vân gỗ

Chống trộm (không có cửa cuốn)

◯ Khung sắt bảo vệ phía trong nên chọn ◯ Khoá điện tử, camera là đủ ◯ Không cần thêm

Gợi ý. Cửa nhôm kính 4 cánh mở quay: kín gió, chắc, rẻ hơn cửa xếp trượt; hai cánh giữa mở đủ rộng dắt xe máy. Không có cửa cuốn thì nên có khung sắt bảo vệ phía trong.

Ghi chú .....

24 **Điểm nhấn mặt tiền**

☐ Lam che nắng (nhôm hoặc gỗ nhựa) ☐ Một mảng ốp đá ☐ Bồn cây ban công nên chọn ☐ Đèn hắt mặt tiền

☐ Bảng số nhà nên chọn

Gợi ý. Chỉ nên chọn 2–3 thứ. Ban công còn 0,6 m vẫn đặt được bồn cây hẹp (sâu 0,25–0,3 m). Mặt tiền hướng tây hoặc tây nam thì nên thêm lam che nắng.

Ghi chú .....

6. Nền đất và hiện trạng

25 ★ **Nền đất khu vực**

◯ Đất chắc, nhà xung quanh làm móng băng ◯ Đất yếu, nhà xung quanh ép cọc ◯ Đất ruộng, ao mới san lấp

◯ Không biết

Nhà gần nhất ..... tầng, làm móng .....

Gợi ý. Hỏi các nhà xây gần đây: họ làm móng gì, có ép cọc không, nhà có bị lún nứt không. Nếu không ai biết, nên khoan khảo sát địa chất một hố trước khi thiết kế móng; chi phí nhỏ so với tiền móng.

Ghi chú .....

26 **Hiện trạng trên đất**

◯ Đất trống ◯ Có nhà cũ cần tháo dỡ ◯ Còn móng cũ hoặc cây lớn

Gợi ý. Có nhà cũ hoặc móng cũ thì báo nhà thầu để tính chi phí tháo dỡ vào báo giá và cộng thêm thời gian vào tiến độ.

Ghi chú .....

27 **Điện, nước cho thi công**

◯ Đã có đồng hồ điện và nước ◯ Cần xin mới ◯ Mượn nhà bên cạnh

Gợi ý. Nếu chưa có thì nên xin sớm vì có thể mất 1–2 tuần. Xin luôn đồng hồ điện loại dùng lâu dài cho nhà để khỏi làm hai lần.

Ghi chú .....

7. Ngân sách, tiến độ, điện

28 ★ **Hạn "xong trước 02/2027" trong phiếu lần 1**

02/2027 là

◯ Hạn khởi công ◯ Hạn dọn vào ở

Thi công chính

◯ Trước Tết Nguyên đán ◯ Sau Tết Nguyên đán nên chọn

Gợi ý. Đề xuất: nộp hồ sơ xin phép trong tháng 11; động thổ theo ngày đã xem trước Tết; thi công liên tục sau rằm tháng Giêng; dự kiến xong khoảng tháng 6–7/2027. Khởi công sau Tết tránh cảnh thợ nghỉ sớm, vật tư lên giá, công trình bỏ dở đúng lúc làm móng.

Ghi chú .....

29 ★ Xem ngày, xem tuổi

Năm sinh âm lịch người đứng tên: _____ (ví dụ: 1975, Ất Mão)

◯ Đã nhờ thầy xem, ngày: _____ ◯ Nhờ tính sẵn rồi đối chiếu với thầy

Gợi ý. Ghi năm sinh âm lịch của người đứng tên làm nhà. Tôi sẽ tính sẵn Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai cho cả hai năm, kèm nguồn, để bạn đối chiếu với thầy. Nếu phạm thì thường mượn tuổi người khác đứng ra động thổ.

Ghi chú _____

30 Kích thước nội thất cũ mang qua

Giường PN1 _____ × _____ m · PN2 _____ × _____ m · PN3 _____ × _____ m

Tủ áo dài _____ m · Sofa dài _____ m · Bàn ăn _____ × _____ m · Tủ lạnh rộng _____ m

Gợi ý. Đo bằng thước, ghi dài × rộng. Món nào không mang qua thì bỏ trống. Có số đo tôi kiểm tra từng phòng xem kê có vừa và còn lối đi không.

Ghi chú _____

31 Vật tư mức Khá với ngân sách 1,1 tỷ

◯ Khá phần nhìn thấy, phổ thông phần khuất nên chọn ◯ Khá toàn bộ, chấp nhận tăng ngân sách ◯ Phổ thông toàn bộ

Gợi ý. Dùng mức Khá cho phần nhìn thấy và dùng hằng ngày (gạch lát, thiết bị vệ sinh, cửa nhôm kính, sơn ngoài), giữ mức phổ thông cho phần khuất (gạch xây, ống nước âm, tủ điện). Lấy báo giá theo cách chia này để so.

Ghi chú _____

32 Nếu báo giá vượt ngân sách thì ưu tiên

☐ Làm nội thất sau nên chọn ☐ Hạ mức vật tư một số hạng mục ☐ Trần thạch cao một phần

☐ Camera, tiện ích làm sau nên chọn ☐ Tăng ngân sách

Gợi ý. Không nên cắt kết cấu, chống thấm, điện nước âm tường vì sửa sau rất tốn. Những thứ dễ làm sau: nội thất rời, camera, đèn trang trí.

Ghi chú _____

33 ★ Điện lực

Công tơ 1 pha được cấp tối đa _____ A

◯ Đã hỏi điện lực ◯ Chưa hỏi, sẽ hỏi

Gợi ý. Nên xin công tơ 1 pha loại 40 A trở lên (trên công tơ thường ghi 10(40) A). Hỏi luôn khi đi xin điện thi công.

Ghi chú _____

34 Wifi

◯ Wifi phủ toàn nhà (2 bộ phát) nên chọn ◯ Một bộ phát là đủ

Gợi ý. Nhà dài 18 m, tường gạch và sàn bê tông chặn sóng nên một bộ phát dưới gần thang không phủ hết tầng lầu. Đi sẵn dây mạng lên trần hành lang lầu lúc xây rất rẻ, sau này gắn thêm bộ phát thứ 2.

Ghi chú _____

35 Nhà thầu

Tên _____ · Điện thoại _____

◯ Gửi bản vẽ cho nhà thầu báo giá ngay nên chọn ◯ Chờ có giấy phép rồi gửi

Gợi ý. Nên gửi bản vẽ cho nhà thầu báo giá ngay để biết sớm có vượt ngân sách không, và lấy thêm 1–2 báo giá khác để so. Báo giá phải ghi rõ hãng và loại vật tư, không chỉ ghi đơn giá theo m^2.

Ghi chú _____

Xác nhận

Chủ đầu tư	**Người khảo sát**
(ký, ghi rõ họ tên)	(ký, ghi rõ họ tên)

Câu trả lời trong phiếu là cơ sở để hiệu chỉnh mặt bằng KT-03, tính kết cấu và lập hồ sơ xin phép. Thay đổi sau khi đã đổ móng thường tốn kém hơn nhiều.