

김쌤과 함께 쉽고 빠르게

부트스트랩을 활용한 반응형 웹 만들기



STEP 07

부트스트랩의 다양한 테이블 스타일과 폼 태그 스타일

부트스트랩의 다양한 테이블 스타일

<http://bootstrapk.com/css/#tables>

header1	header2	header3	header4
data1 Lorem ipsum dolor sit amet.	data2 Lorem ipsum dolor sit amet.	data3 Lorem ipsum dolor sit amet.	data4 Lorem ipsum dolor sit amet.
data1	data2	data3	data4
data1	data2	data3	data4
data1	data2	data3	data4
data1	data2	data3	data4

header1	header2	header
data1 Lorem ipsum dolor sit amet.	data2 Lorem ipsum dolor sit amet.	data3 L
data1	data2	data3
data1	data2	data3
data1	data2	data3
data1	data2	data3



아래 예제와
같은 스타일을
코딩해 보세요

부트스트랩의 다양한 입력양식 스타일

<http://bootstrapk.com/css/#forms>

Email address

Password

File input

선택된 파일 없음

Example block-level help text here.

☐ Check me out

Email address

Password

File input

선택된 파일 없음

☐ Check me out

Example block-level help text here.

폼 태그 스타일의 중요 포인트!

- ① 입력창에 스타일을 주려면 form-group클래스명에 **has-스타일이름** 클래스명을 넣어준다.
- ② 레이블태그에 **class="control-label"**을 부여하면 form-group이 가지고 있는 스타일을 따라간다.
- ③ 입력칸에 **아이콘**을 붙이려면 **input-group**으로 감싸고 그 안에 **input-group-addon**이라는 클래스명을 활용한다.
- ④ red계열 스타일을 주려면 클래스명 **has-error**를 준다.

직접 먼저
코딩하기

부트스트랩 폼 태그 스타일_selfEX (데스크탑 사이즈 일 때)

Email address

 E-mail주소를 입력해주세요 

Password



 비밀번호를 입력해주세요 

file input

파일 선택 선택된 파일 없음

submit

Email

 E-mail주소 

Password

 비밀번호 

file



파일 선택 선택된 파일 없음

submit



직접 먼저
코딩하기

부트스트랩 폼 태그 스타일_selfEX (스마트폰 일 때)

Email address

 E-mail주소를 입력해주세요 

Password



 비밀번호를 입력해주세요 

file input



파일 선택 선택된 파일 없음

submit

Email

 E-mail주소 

Password

 비밀번호 

file

파일 선택 선택된 파일 없음

submit

✓ 꼭 기억해야 할 포인트 정리

1. 부트스트랩에서는 다양한 테이블 스타일을 지원하는데 <table> 태그에 약간의 패딩과 수평 구분선이 있는 기본 스타일을 만들려면 클래스를 추가한다.
2. 반응형 테이블을 만들려면 table태그를 div로 감싸고 클래스를 추가한다.
3. 입력창에 스타일을 주려면 form-group클래스명에 클래스명을 넣어준다.
4. 레이블태그에 class=을 부여하면 form-group이 가지고 있는 스타일을 따라간다.
5. 인라인 형식의 폼 스타일을 만들기 위해서는 form태그에 클래스명을 추가해 준다.

✓ 꼭 기억해야 할 포인트 정리

1. 부트스트랩에서는 다양한 테이블 스타일을 지원하는데 <table> 태그에 약간의 패딩과 수평 구분선이 있는 기본 스타일을 만들려면 `.table` 클래스를 추가한다.
2. 반응형 테이블을 만들려면 table태그를 div로 감싸고 클래스를 추가한다.
3. 입력창에 스타일을 주려면 form-group클래스명에 클래스명을 넣어준다.
4. 레이블태그에 class=을 부여하면 form-group이 가지고 있는 스타일을 따라간다.
5. 인라인 형식의 폼 스타일을 만들기 위해서는 form태그에 클래스명을 추가해 준다.

✓ 꼭 기억해야 할 포인트 정리

1. 부트스트랩에서는 다양한 테이블 스타일을 지원하는데 <table> 태그에 약간의 패딩과 수평 구분선이 있는 기본 스타일을 만들려면 `.table` 클래스를 추가한다.
2. 반응형 테이블을 만들려면 table태그를 div로 감싸고 `.table-responsive` 클래스를 추가한다.
3. 입력창에 스타일을 주려면 form-group클래스명에 클래스명을 넣어준다.
4. 레이블태그에 class=을 부여하면 form-group이 가지고 있는 스타일을 따라간다.
5. 인라인 형식의 폼 스타일을 만들기 위해서는 form태그에 클래스명을 추가해 준다.

✓ 꼭 기억해야 할 포인트 정리

1. 부트스트랩에서는 다양한 테이블 스타일을 지원하는데 <table> 태그에 약간의 패딩과 수평 구분선이 있는 기본 스타일을 만들려면 `.table` 클래스를 추가한다.
2. 반응형 테이블을 만들려면 table태그를 div로 감싸고 `.table-responsive` 클래스를 추가한다.
3. 입력창에 스타일을 주려면 form-group클래스명에 `has-스타일이름` 클래스명을 넣어준다.
4. 레이블태그에 class=을 부여하면 form-group이 가지고 있는 스타일을 따라간다.
5. 인라인 형식의 폼 스타일을 만들기 위해서는 form태그에 클래스명을 추가해 준다.

✓ 꼭 기억해야 할 포인트 정리

1. 부트스트랩에서는 다양한 테이블 스타일을 지원하는데 <table> 태그에 약간의 패딩과 수평 구분선이 있는 기본 스타일을 만들려면 `.table` 클래스를 추가한다.
2. 반응형 테이블을 만들려면 table태그를 div로 감싸고 `.table-responsive` 클래스를 추가한다.
3. 입력창에 스타일을 주려면 form-group클래스명에 `has-스타일이름` 클래스명을 넣어준다.
4. 레이블태그에 class=`"control-label"`을 부여하면 form-group이 가지고 있는 스타일을 따라간다.
5. 인라인 형식의 폼 스타일을 만들기 위해서는 form태그에 `form-inline` 클래스명을 추가해 준다.

✓ 꼭 기억해야 할 포인트 정리

1. 부트스트랩에서는 다양한 테이블 스타일을 지원하는데 <table> 태그에 약간의 패딩과 수평 구분선이 있는 기본 스타일을 만들려면 `.table` 클래스를 추가한다.
2. 반응형 테이블을 만들려면 table태그를 div로 감싸고 `.table-responsive` 클래스를 추가한다.
3. 입력창에 스타일을 주려면 form-group클래스명에 `has-스타일이름` 클래스명을 넣어준다.
4. 레이블태그에 class="`control-label`"을 부여하면 form-group이 가지고 있는 스타일을 따라간다.
5. 인라인 형식의 폼 스타일을 만들기 위해서는 form태그에 `.form-inline` 클래스명을 추가해 준다.

