

김쌤과 함께 쉽고 빠르게

부트스트랩을 활용한 반응형 웹 만들기



STEP 20

컬랩스, 아코디언 자바스크립트로 동작하기 & 모달창 복습

예제를
직접 따라해
보세요

컬랩스(Collapse)

<http://bootstrapk.com/javascript/#collapse>

EXAMPLE

Link with href

Button with data-target

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident.

```
<a class="btn btn-primary" data-toggle="collapse" href="#collapseExample" aria-  
expanded="false" aria-controls="collapseExample">  
  Link with href  
</a>  
<button class="btn btn-primary" type="button" data-toggle="collapse" data-  
target="#collapseExample" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample">  
  Button with data-target  
</button>  
<div class="collapse" id="collapseExample">  
  <div class="well">  
    ...  
  </div>  
</div>
```

Copy

버튼을 클릭하면 단일 콘텐츠가 보이거나 숨겨지는 요소를 컬랩스라 하며 **<a>** 태그나 **<button>** 태그를 만들어서 **data-toggle="collapse"**로 주고 콘텐츠를 감싸는 **div**를 만들어 **class="collapse"**를 부여하여 구현한다.

아코디온(Accordion)

<http://bootstrapk.com/javascript/#collapse-example-accordion>

아코디온(Accordion) 예제

패널 콤포넌트와 아코디언을 만드려면 기본 컬랩스 행위를 확장하세요.

EXAMPLE

Collapsible Group Item #1

Collapsible Group Item #2

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS.

Collapsible Group Item #3

컬랩스를 확장하여 그룹으로 만든후 각 타이틀을 클릭하면 컬랩스가 되는 요소를 아코디언이라고 한다.

예제를
직접 따라해
보세요

아코디온(Accordion)

<http://bootstrapk.com/javascript/#collapse-example-accordion>

data 속성으로

컬랩스할 요소의 컨트롤을 자동으로 할당하기 위해 요소에 `data-toggle="collapse"` 와 `data-target` 를 추가하세요. `data-target` 속성은 컬랩스를 적용하기 위한 CSS 셀렉터를 받아들입니다. 컬랩스할 요소에 `collapse` 클래스를 추가하는 것을 확실히 하세요. 만약 당신이 기본적으로 열리게 하고 있다면, 추가적으로 `in` 을 추가하세요.

컬랩스 컨트롤에 그룹 관리같은 아코디언을 추가하려면, `data-parent="#selector"` 속성을 추가하세요. 작동하는 것을 보려면 데모를 참조하세요.

레스토랑 메뉴 - 파스타 메뉴

레스토랑 메뉴 - 샐러드 메뉴

레스토랑 메뉴 - 디저트 메뉴

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS.

아코디언 예제의 코드를 복사하여 활용하면 기본적으로 작동한다.
처음부터 컨텐츠가 활성화되어 열려있게 구동하려면 `collapse`를 가지고 있는 요소에 `in`을 추가해준다.

아래 예제와
같은 스타일을
코딩해 보세요

모달창 복습_먼저해보기selfEX

STARBUCKS

처음부터 떠있는 이벤트 창

이벤트 참여

2018년 빅 이벤트

빅 이벤트에 참여해 보세요.

다음번에

참여

STARBUCKS

처음부터 떠있는 이벤트 창

이벤트 참여

웹페이지에 처음부터 이벤트 모달창이 떠 있다가 다음번에 혹은 x버튼을 클릭하면 닫히고 이벤트 참여 버튼을 클릭하면 다시 열리며 참여 버튼을 클릭하면 스타벅스 홈페이지가 열리는 형태를 구현해 보세요.

✓ 꼭 기억해야 할 포인트 정리

1. 버튼을 클릭하면 단일 콘텐츠가 보이거나 숨겨지는 요소를 컬랩스라 하며 <a>태그나 <button>태그를 만들어서
="collapse"로 주고 콘텐츠를 감싸는 div를 만들어
="collapse"를 부여하여 구현한다.
2. 컬랩스를 확장하여 그룹으로 만든후 각 타이틀을 클릭하면 컬랩스가 되는 요소를 이라고 한다.
3. 아코디언이 처음부터 콘텐츠가 활성화되어 열려있게 구동하려면 collapse를 가지고 있는 요소에 을 추가해준다.

✓ 꼭 기억해야 할 포인트 정리

1. 버튼을 클릭하면 단일 콘텐츠가 보이거나 숨겨지는 요소를 컬랩스라 하며 <a>태그나 <button>태그를 만들어서 **data-toggle="collapse"**로 주고 콘텐츠를 감싸는 div를 만들어 **=""="collapse"**를 부여하여 구현한다.
2. 컬랩스를 확장하여 그룹으로 만든후 각 타이틀을 클릭하면 컬랩스가 되는 요소를 **=""**이라고 한다.
3. 아코디언이 처음부터 콘텐츠가 활성화되어 열려있게 구동하려면 collapse를 가지고 있는 요소에 **=""**을 추가해준다.

✓ 꼭 기억해야 할 포인트 정리

1. 버튼을 클릭하면 단일 콘텐츠가 보이거나 숨겨지는 요소를 컬랩스라 하며 <a>태그나 <button>태그를 만들어서 **data-toggle="collapse"**로 주고 콘텐츠를 감싸는 div를 만들어 **class="collapse"**를 부여하여 구현한다.
2. 컬랩스를 확장하여 그룹으로 만든후 각 타이틀을 클릭하면 컬랩스가 되는 요소를 이라고 한다.
3. 아코디언이 처음부터 콘텐츠가 활성화되어 열려있게 구동하려면 collapse를 가지고 있는 요소에 을 추가해준다.

✓ 꼭 기억해야 할 포인트 정리

1. 버튼을 클릭하면 단일 콘텐츠가 보이거나 숨겨지는 요소를 컬랩스라 하며 <a>태그나 <button>태그를 만들어서 **data-toggle="collapse"**로 주고 콘텐츠를 감싸는 div를 만들어 **class="collapse"**를 부여하여 구현한다.
2. 컬랩스를 확장하여 그룹으로 만든후 각 타이틀을 클릭하면 컬랩스가 되는 요소를 **아코디언**이라고 한다.
3. 아코디언이 처음부터 콘텐츠가 활성화되어 열려있게 구동하려면 collapse를 가지고 있는 요소에 ☐을 추가해준다.

✓ 꼭 기억해야 할 포인트 정리

1. 버튼을 클릭하면 단일 콘텐츠가 보이거나 숨겨지는 요소를 컬랩스라 하며 <a>태그나 <button>태그를 만들어서 **data-toggle="collapse"**로 주고 콘텐츠를 감싸는 div를 만들어 **class="collapse"**를 부여하여 구현한다.
2. 컬랩스를 확장하여 그룹으로 만든후 각 타이틀을 클릭하면 컬랩스가 되는 요소를 **아코디언**이라고 한다.
3. 아코디언이 처음부터 콘텐츠가 활성화되어 열려있게 구동하려면 collapse를 가지고 있는 요소에 **in**을 추가해준다.

