



TESTE PARA O CARGO DE DESENVOLVEDOR PLENO

Queremos que você fique tranquilo(a). Sabemos que participar de um processo seletivo, especialmente na etapa de teste técnico, pode gerar ansiedade, mas respire fundo 😊 Esse momento não é para buscar a perfeição. O nosso objetivo é entender como você pensa, organiza suas ideias e resolve problemas. Errar faz parte, e está tudo bem. O mais importante é ser você mesmo(a) e fazer com calma, no seu ritmo. Estamos torcendo para que você se sinta confiante e consiga mostrar o seu melhor.

INSTRUÇÕES:

A entrega deve ser feita em um repositório Github, privado (se o repositório estiver público, será automaticamente eliminado);
Após finalizar é necessário adicionar o usuário deva5solutions como colaborador para que possamos ter acesso ao seu código;
Readme explicando as etapas necessárias para rodar o projeto;
Código limpo será um diferencial;
Use e abuse de: Criatividade, Teste Unitários, MVC, SOLID,
Boas Práticas de Codificação, Performance.

TESTE FUNCIONAL

1. Observe o seguinte algoritmo:

```
inicio
  leia x
  leia y
   $z \leq x * y + 5$ 
  se  $Z \leq 0$  então
    Resultado  $\leq$  "A"
  senão
    se  $z \leq 100$  então
      Resultado  $\leq$  "B"
    senão
      Resultado  $\leq$  "C"
    fim-se
  fim-se
  escrever: Z, Resultado
fim
```

Simule a execução do algoritmo, e em seguida complete o quadro com os valores finais das variáveis Z e Resultado para os respectivos valores de entrada de X e Y:

Variáveis			
X	Y	Z	Resultado
3	2		
150	3		
7	-1		
-2	5		
50	3		

2. Em uma escola, a média final é dada pela média aritmética de três notas. E a mesma tem o seguinte esquema de avaliação:

Média	Resultado
0 até 4,9	Aluno em recuperação
5 até 6.9	Aluno em prova final
7 até 10	Aluno aprovado

Desenvolva um fluxograma que a partir da entrada das três notas mostre a situação do aluno. No caso do aluno em recuperação e prova final, mostre também quanto falta para o aluno atingir a média.

TESTE BANCO DE DADOS

Pessoa	
PK	<u>Id</u>
	Nome DataNascimento

Pessoa_x_Endereco	
PK	<u>IdPessoa</u>
PK	<u>CEP</u>
	Numero Complemento

Endereco	
PK	<u>CEP</u>
	Logradouro Cidade UF Bairro

3. De acordo com o modelo acima, construa os comandos para inserir e para atualizar os campos da tabela "Pessoa":
4. De acordo com o modelo acima, construa o comando para retornar o nome da pessoa e o endereço completo (CEP, Logradouro, Bairro, Cidade, UF, Numero e Complemento).



DESAFIO

Você foi contratado para integrar equipe de desenvolvimento da “Godzilla Local Filmes” uma empresa de locadora de filmes que só aluga filmes da saga Gojira e devido à grande procura só é permitido que um cliente alugue um filme de cada vez. Com isso você ficou responsável por criar uma API REST que gerencie uma lista de filmes para Godzilla Local Filmes, de modo que tarefas como, busca por título ou ano, aluguel, e consultas de filmes possam ser realizadas pelo usuário.

Crie um banco de dados, que armazena os filmes alugados. Esse banco deve garantir a unicidade, ou seja, apenas 1 registro por aluguel.

Para isso, você precisa desenvolver um programa utilizando a linguagem JAVA ou C#.

Exemplo:

```
{  
  "filmes": [  
    {  
      "filmesId": 1,  
      "titulo": "Godzilla 200",  
      "diretor": "Takao Okawara",  
      "estoque": 1  
    },  
    {  
      "filmeId": 12,  
      "titulo": "Godzilla Contra Ataca",  
      "diretor": "Motoyoshi Oda",  
      "estoque": 5  
    },...  
  ]  
}
```



TESTE 1

Você deve disponibilizar um endpoint `"/godzilla"`. Esse serviço permite o aluguel de um filme somente se a locadora possuir este filme em estoque.

Caso o aluguel do filme escolhido seja permitido, você deve retornar **HTTP 200-OK**, caso contrário um **HTTP 403-FORBIDDEN**

TESTE 2

Disponibilizar um endpoint `"localdora/godzilla"` um **HTTP GET** que nos retorne os dados referente ao filme especificado. A pesquisa deve retornar o filme que contenham o parâmetro informado no título, não é necessário informar o título inteiro do filme, assim sendo, pode retornar mais de um filme.



TESTE 3

Disponibilize um serviço extra de usuários, no qual permita incluir um novo cliente “usuários/usuário ” que responde um HTTP POST e ao realizar a autenticação do usuário ,deve retornar um o Token para ser utilizado nas próximas requisições.

Exemplo

```
{  
  "email": "cliente@cliente.com",  
  "senha": "123@"  
}
```

Resposta:

```
{  
  "auth": true,  
  "usuario": {  
    "id": 5,  
    "email": " cliente@cliente.com ",  
    "nome": "cliente"  
  },  
  
  "token": "  
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQss"  
}
```