

LogInCon
trollerテスト
ト項目表

	前提条件 (Condition)	入力 (Input)	期待結果 (Output)	正常/異常	テストメソッド名 (参考)
API基本動作 (POST), サービス連携, レスポンス形式	authService.loginがlogininfoオブジェクト (ユーザー情報あり) を返すようモック設定。	GET /api/login リクエスト (セッション付き)。	setAttribute呼び出し。 HTTP 200 OK。 レスポンスボディにlogininfoのJSON。	正常	postlogin_WhenLoginExists_ShouldReturnLog
API基本動作 (POST), サービス連携, レスポンス形式 (失敗時)	authService.loginがUNAUTHORIZEDステータスを返すようにモック設定	GET /api/	UNAUTHORIZEDステータスのエンティティを作成し、返す	異常	postlogin_WhenLoginNotExists_ShouldReturn
API基本動作 (GET), サービス連携, レスポンス形式	authService.getUserInfoByEmailがinfoオブジェクトを返すようモック設定。	GET /api/mypage リクエスト (セッション付き)。	authService.getUserInfoByEmail呼び出し (正しいemailで)。 HTTP 200 OK。 レスポンスボディにinfoのJSON。	正常	getmypage_WhenUserExists_ShouldReturnLo

[illegible]

LoginWithStatusUNAUTHORIZED

TTPStatusUNAUTHORIZED