

LogInCon
trollerテスト
ト項目表

テスト観 点	前提条件 (Condition)	入力 (Input)	期待結果 (Output)	正常/異常	テストメソッド名 (参考)
API基本動 作 (POST), サービス 連携, レス ポンス形 式	authService.loginが logininfo オブジェク ト (ユーザ 情報あり) を返すよう モック設 定。	POST /api/login リクエス ト (セッ ション付 き)。	 HTT P 200 OK。 レスポ ンスボディに logininfoの JSON。	正常	postlogin_WhenLoginExists_ShouldReturnLog
API基本動 作 (POST), サービス 連携, レス ポンス形 式 (失敗時)	authService.loginが UNAUTHO RIZEDス テータス を返すよう にモック 設定	POST /ap	UNAUTHO RIZEDス テータス のエンティ ティを作成 し、返す	異常	postlogin_WhenLoginNotExists_ShouldReturn
API基本動 作 (GET), サービス 連携, レス ポンス形 式	authService.getUserI nfoByEmail lがinfo オ ブジェクト を返すよう モック設 定。	GET /api/mypa ge リクエ スト (セッ ション付 き)。	 HTT P 200 OK。 レスポ ンスボディに info の JSON。	正常	getmypage_WhenUserExists_ShouldReturnLo

API基本動作 (GET), サービス連携, レスポンス形式 (info=null)		GET /api/mypage リクエスト (セッション付き)。	 HTTP 500 Internal Server Error。 NOT_FOUND ステータスのエンティティを作成し レスポンス。	異常	getMypage_WhenEmailIsNullOrEmpty_ShouldReturnHttpInternalServerError
API基本動作 (GET), サービス連携, レスポンス形式 (email=null)		GET /api/mypage リクエスト (セッション付き)。	 HTTP 500 Internal Server Error。 UNAUTHORIZED ステータスのエンティティを作成し レスポンス。	異常	getMypage_WhenEmailIsNullOrEmpty_ShouldReturnHttpUnauthorized
API基本動作 (POST), セッション操作, レスポンス	セッションに任意の属性が含まれている	POST /api/user/logout リクエスト。セッション付き。	HTTP 200 OK。レスポンスボディに "ログアウトしました" を含む	正常	logout_WithActiveSession_ShouldInvalidateSession

LoginWithStatusUNAUTHORIZED

TTPStatusNOT_FOUND

TTPStatusUNAUTHORIZED