

LogInCon
trollerテスト
項目表

テスト観 点	前提条件 (Condition)	入力 (Input)	期待結果 (Output)	正常/異常	テストメソッド名 (参考)
API基本動作 (POST), サービス 連携, レス ポンス形 式	authService.loginが logininfo オブジェク ト(ユーザ 情報あり) を返すよう モック設 定。	POST /api/login リクエ スト(セッ ション付 き)。	 HTT P 200 OK。 レスポ ンスボディに logininfoの JSONを返 す。	正常	postlogin_WhenLoginExists_ShouldReturnLog
API基本動作 (POST), サービス 連携, レス ポンス形 式(失敗時)	authService.loginが UNAUTHO RIZEDス テータス を返すよう にモック 設定	POST /ap	UNAUTHO RIZEDス テータス のエンティ ティを作成 し、返 す。	異常	postlogin_WhenLoginNotExists_ShouldReturn
API基本動作 (GET), サービス 連携, レス ポンス形 式	authService.getUserI nfoByEmail lがinfo オ ブジェクト を返すよう モック設 定。	GET /api/mypa ge リクエ スト(セッ ション付 き)。	 HTT P 200 OK。 レスポ ンスボディに info の JSONを返 す。	正常	getmypage_WhenUserExists_ShouldReturnLo

API基本動作 (GET), サービス連携, レスポンス形式 (info=null)	authService.getUserInfoByEmailにおいてinfo=nullを返すようモック設定。	GET /api/mypage リクエスト (セッション付き)。	 HTTP 500 Internal Server Error。 NOT_FOUNDステータスのエンティティを作成し レスポンスを返す。	異常	getMypage_WhenEmailIsNull_ShouldReturnH
API基本動作 (GET), サービス連携, レスポンス形式 (email=null)	session.getAttributeにおいて、email=nullを返すようモック設定。	GET /api/mypage リクエスト (セッション付き)。	 HTTP 500 Internal Server Error。 UNAUTHORIZEDステータスのエンティティを作成し レスポンスを返す。	異常	getMypage_WhenEmailIsNull_ShouldReturnH
API基本動作 (POST), セッション操作, レスポンス	セッションに任意の属性が含まれている	POST /api/user/logout リクエスト。セッション付き。	HTTP 200 OK。レスポンスボディに "ログアウトしました" を返す。	正常	logout_WithActiveSession_ShouldInvalidateSe

LoginWithStatusUNAUTHORIZED

TTPStatusNOT_FOUND

TTPStatusUNAUTHORIZED