

Sistema de riego inteligente

Informe científico generado con resultados reales.

Registros útiles: 15,289. Filas excluidas: 0. Modelo seleccionado: MLP.

Friedman detecta diferencias globales entre los modelos; el resultado no identifica por sí solo qué pares difieren. t pareada: 10/10 comparaciones significativas. Wilcoxon: 0/10 significativas tras Holm. Método: t pareada sobre F1 por pliegue; Friedman por rangos de los modelos; Wilcoxon de rangos con signo sobre diferencias pareadas; Holm corrige las comparaciones múltiples.

Modelo	Exactitud	Precisión	Sensibilidad	F1	ROC-AUC	Entrenamiento (s)
MLP	0.9990189666448659	0.9975961538461539	1.0	0.9987966305655837	0.9999924684950503	16.75697240000045
DNN	0.9885546108567691	0.9975328947368421	0.97429718875502	0.9857781389678992	0.9998564583762518	27.662161600000218
RBF	0.9669718770438195	0.9650406504065041	0.9534136546184739	0.9591919191919192	0.995404895921247	15.823416799999904
CNN_MLP	0.9601046435578809	0.9390148553557467	0.9646586345381526	0.9516640253565769	0.9922806504562098	26.800046899999987
LSTM_MLP	0.9545454545454546	0.9313572542901716	0.9590361445783132	0.9449940641076375	0.9911859240602786	55.928787300000295

Pruebas incluidas: t de Student pareada, Friedman, Wilcoxon con Holm y McNemar cuando los datos lo permiten.

p ajustado=0.00649 < 0.05: diferencia media significativa; CNN_MLP may be lower que DNN en F1 por fold.

p ajustado=0.02631 < 0.05: diferencia media significativa; CNN_MLP may be higher que LSTM_MLP en F1 por fold.

p ajustado=0.00172 < 0.05: diferencia media significativa; CNN_MLP may be lower que MLP en F1 por fold.

p ajustado=0.02631 < 0.05: diferencia media significativa; CNN_MLP may be lower que RBF en F1 por fold.

p ajustado=0.00649 < 0.05: diferencia media significativa; DNN may be higher que LSTM_MLP en F1 por fold.

p ajustado=0.02631 < 0.05: diferencia media significativa; DNN may be lower que MLP en F1 por fold.

p ajustado=0.00649 < 0.05: diferencia media significativa; DNN may be higher que RBF en F1 por fold.

p ajustado=0.00172 < 0.05: diferencia media significativa; LSTM_MLP may be lower que MLP en F1 por fold.

p ajustado=0.00649 < 0.05: diferencia media significativa; LSTM_MLP may be lower que RBF en F1 por fold.

p ajustado=0.00058 < 0.05: diferencia media significativa; MLP may be higher que RBF en F1 por fold.

p ajustado=0.62500 >= 0.05: Wilcoxon no detecta una diferencia significativa entre CNN_MLP y DNN.

p ajustado=0.62500 >= 0.05: Wilcoxon no detecta una diferencia significativa entre CNN_MLP y LSTM_MLP.

p ajustado=0.62500 >= 0.05: Wilcoxon no detecta una diferencia significativa entre CNN_MLP y MLP.

p ajustado=0.62500 >= 0.05: Wilcoxon no detecta una diferencia significativa entre CNN_MLP y RBF.

p ajustado=0.62500 >= 0.05: Wilcoxon no detecta una diferencia significativa entre DNN y LSTM_MLP.

p ajustado=0.62500 >= 0.05: Wilcoxon no detecta una diferencia significativa entre DNN y MLP.

p ajustado=0.62500 >= 0.05: Wilcoxon no detecta una diferencia significativa entre DNN y RBF.

p ajustado=0.62500 >= 0.05: Wilcoxon no detecta una diferencia significativa entre LSTM_MLP y MLP.

p ajustado=0.62500 >= 0.05: Wilcoxon no detecta una diferencia significativa entre LSTM_MLP y RBF.

p ajustado=0.62500 >= 0.05: Wilcoxon no detecta una diferencia significativa entre MLP y RBF.







