

Manual:User rights/fr

From MediaWiki.org
< Manual:User rights

Les **droits d'utilisateur** sont des accès à certaines fonctionnalités, qui peuvent être donnés à certains groupes personnalisables, lesquels peuvent être donnés (ou retirés) via Special:Userrights. Par défaut, c'est le group *bureaucrat* qui peut donner et retirer ces groupes aux utilisateurs.

Cette fonctionnalité a été introduit dans MediaWiki 1.5; voir Manual:User rights pour les versions précédentes.

Contents

- 1 Gestion des groupes
 - 1.1 Droits et groupes
 - 1.2 Droits par défaut
- 2 Exemples
 - 2.1 Les utilisateurs anonymes ne peuvent pas voir les pages
 - 2.2 Les utilisateurs anonymes ne peuvent pas modifier les pages
- 3 Voir aussi

Gestion des groupes

Par défaut MediaWiki donne certains accès à des groupes définis (voir plus bas). Vous pouvez changer ces accès en modifiant le tableau \$wgGroupPermissions dans LocalSettings.php avec la syntaxe `"$wgGroupPermissions['groupe']['droit'] = boolean;"`. Pour changer les permissions pour tout le monde, utiliser `"*"` comme groupe. Par exemple, pour désactiver l'édition pour tout le monde, ajoutez `"$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;"`.

En plus des groupes déjà existant, il est possible d'en créer de nouveaux, par exemple :

```
$wgGroupPermissions['ninja']['bot']      = true;
$wgGroupPermissions['ninja']['block']    = true;
$wgGroupPermissions['ninja']['delete']  = true;
```

Droits et groupes

Les droits suivants sont disponibles :

Droit	Description
Lire	
read	permet de voir les pages qui ne sont pas dans \$wgWhitelistRead.

Modifier	
edit	permet de modifier les pages qui ne sont pas protégées.
createpage	permet la création de nouvelles pages (requiert le droit <i>edit</i>).
createtalk	permet la création de nouvelles pages de discussion (requiert le droit <i>edit</i>).
move	permet de renommer des pages.
createaccount	permet la création de nouveaux comptes.
upload	permet d'importer de nouvelles images ou fichiers.
reupload	permet de réimporter une nouvelle image ou fichier sur un qui est déjà existant.
reupload-shared	permet d'importer une image locale alors qu'une image partagée existe déjà.
upload_by_url	permet d'importer en donnant simplement l'URL de l'image.
Gestion	
delete	permet de supprimer des pages, via l'onglet <i>Supprimer</i> .
undelete	permet de restaurer des pages supprimées, et de les rechercher par préfixe dans Special:Undelete (spécial:restaurer).
deletedhistory	permet de voir les versions supprimées, mais pas de les restaurer.
protect	permet de protéger des pages et de modifier les pages protégées.
block	permet de bloquer des adresses IP, des plages d'adresse, et des utilisateurs enregistrés. Les options lors du blocages permettent d'interdire la création de compte à partir de l'adresse ip, et de bloquer tout utilisateur utilisant cette adresse.
blockemail	permet d'interdire l'utilisateur bloqué d'utiliser Special:Emailuser.
userrights	permet de donner et retirer n'importe quel droit d'utilisateur via Special:Userrights.
rollback	permet la réversion en un clic des modifications.
patrol	permet de marquer des modifications comme vérifiées (\$wgUseRCPatrol doit être <i>true</i>).
editinterface	permet de modifier l'espace de noms MediaWiki, qui contient les messages de l'interface.
editusercssjs	permet de modifier les sous pages monobook.css, monobook.js, ... d'autres utilisateurs (<i>MediaWiki 1.12, pas encore disponible</i>)
Administration	
siteadmin	permet de verrouiller et déverrouiller (qui bloque toute action autre que la lecture).
import	permet d'importer des pages depuis d'autres wikis.
importupload	permet d'importer des pages depuis des fichiers XML.
trackback	allows removal of trackbacks (http://www.sixapart.com/pronet/docs/trackback_spec) (if \$wgUseTrackbacks is <i>true</i>).
unwatchedpages	permet d'accéder à Special:Unwatchedpages, qui liste les pages que personne n'ont dans leur liste de suivi.
Technique	
bot	masque les modifications dans les modifications récentes (peuvent optionnellement être vues).
purge	permet de purger le cache sans confirmation (paramètre "&action=purge").
minoredit	permet de marquer des modifications comme 'mineures'.

nominornewtalk	permet de ne pas afficher le bandeau "Vous avez de nouveaux messages" en modifiant une page de discussion d'utilisateur en faisant une modification mineure (requiert le droit <i>minoredit</i>).
ipblock-exempt	permet à un utilisateur de ne pas être bloqué quand son adresse IP l'est.
proxyunbannable	permet à un utilisateur de ne pas être bloqué quand il utilise une adresse listée dans (\$wgBlockOpenProxies).
autopatrol	marque automatiquement les modification comme vérifiées (\$wgUseRCPatrol doit être <i>true</i>).

Les groupes suivants sont disponibles par défaut :

Groupe	Description
*	tous les utilisateurs (anonymes y compris).
user	utilisateurs enregistrés.
autoconfirmed	utilisateurs enregistrés depuis plus de \$wgAutoConfirmAge et au moins \$wgAutoConfirmCount modifications.
emailconfirmed	utilisateurs enregistrés ayant validé leur adresse de courriel.
bot	comptes avec le droit <i>bot</i> (prévu pour les scripts automatiques). Par défaut ils n'apparaissent pas dans Special:RecentChanges (spécial:modifications récentes).
sysop	utilisateurs qui peuvent supprimer/restaurer des pages, les protéger/déprotéger, bloquer/débloquer des utilisateurs, masquer/démasquer des éditions, en révoquer, modifier les pages de l'espace Mediawiki., importer des pages (d'autres wikis ou de fichiers .xml selon le site), attribuer les droits <i>exempté de blocage d'IP</i> , et <i>patrouilleur</i> sur les wikis avec Patrolled edits.
bureaucrat	utilisateurs qui peuvent donner les autres droits des utilisateurs. Toutefois sur certains wikis ils ne peuvent pas retirer ceux de bureaucrat et sysop.

Droits par défaut

Les droits par défaut sont définis dans DefaultSettings.php

(<http://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki/trunk/phase3/includes/DefaultSettings.php?view=markup>).

Dans MediaWiki 1.11alpha ils sont comme suit :

```

/**
 * Permission keys given to users in each group.
 * All users are implicitly in the '*' group including anonymous visitors;
 * logged-in users are all implicitly in the 'user' group. These will be
 * combined with the permissions of all groups that a given user is listed
 * in in the user_groups table.
 *
 * Functionality to make pages inaccessible has not been extensively tested
 * for security. Use at your own risk!
 *
 * This replaces wgWhitelistAccount and wgWhitelistEdit
 */
$wgGroupPermissions = array();

// Implicit group for all visitors
$wgGroupPermissions['*']    [['createaccount']] = true;
$wgGroupPermissions['*']    [['read']]          = true;
$wgGroupPermissions['*']    [['edit']]          = true;
$wgGroupPermissions['*']    [['createpage']]    = true;
$wgGroupPermissions['*']    [['createtalk']]    = true;

// Implicit group for all logged-in accounts

```

```

$wgGroupPermissions['user']][['move']] = true;
$wgGroupPermissions['user']][['read']] = true;
$wgGroupPermissions['user']][['edit']] = true;
$wgGroupPermissions['user']][['createpage']] = true;
$wgGroupPermissions['user']][['createtalk']] = true;
$wgGroupPermissions['user']][['upload']] = true;
$wgGroupPermissions['user']][['reupload']] = true;
$wgGroupPermissions['user']][['reupload-shared']] = true;
$wgGroupPermissions['user']][['minoredit']] = true;
$wgGroupPermissions['user']][['purge']] = true; // can use ?action=purge without clicking "ok"

// Implicit group for accounts that pass $wgAutoConfirmAge
$wgGroupPermissions['autoconfirmed']][['autoconfirmed']] = true;

// Implicit group for accounts with confirmed email addresses
// This has little use when email address confirmation is off
$wgGroupPermissions['emailconfirmed']][['emailconfirmed']] = true;

// Users with bot privilege can have their edits hidden
// from various log pages by default
$wgGroupPermissions['bot']][['bot']] = true;
$wgGroupPermissions['bot']][['autoconfirmed']] = true;
$wgGroupPermissions['bot']][['nominornewtalk']] = true;
$wgGroupPermissions['bot']][['autopatrol']] = true;

// Most extra permission abilities go to this group
$wgGroupPermissions['sysop']][['block']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['createaccount']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['delete']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['deletedhistory']] = true; // can view deleted history entries, but not see or res
$wgGroupPermissions['sysop']][['editinterface']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['editusercssjs']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['import']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['importupload']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['move']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['patrol']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['autopatrol']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['protect']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['proxyunbannable']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['rollback']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['trackback']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['upload']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['reupload']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['reupload-shared']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['unwatchedpages']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['autoconfirmed']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['upload_by_url']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['ipblock-exempt']] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']][['blockemail']] = true;

// Permission to change users' group assignments
$wgGroupPermissions['bureaucrat']][['userrights']] = true;

// Experimental permissions, not ready for production use
// $wgGroupPermissions['sysop']][['deleterevision']] = true;
// $wgGroupPermissions['bureaucrat']][['hiderevision']] = true;

/**
 * The developer group is deprecated, but can be activated if need be
 * to use the 'lockdb' and 'unlockdb' special pages. Those require
 * that a lock file be defined and creatable/removable by the web
 * server.
 */
# $wgGroupPermissions['developer']][['siteadmin']] = true;

```

Exemples

Les utilisateurs anonymes ne peuvent pas voir les pages

Cet exemple interdit aux utilisateurs anonymes de voir les pages qui ne sont pas dans \$wgWhitelistRead, et autorise les utilisateurs enregistrés à les voir.

```
$wgGroupPermissions['*']['read'] = false;  
$wgGroupPermissions['user']['read'] = true;
```

Les utilisateurs anonymes ne peuvent pas modifier les pages

Cet exemple interdit aux utilisateurs anonymes de modifier les pages mais autorise les utilisateurs enregistrés à le faire.

```
$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;  
$wgGroupPermissions['user']['edit'] = true;
```

Voir aussi

- Manual:\$wgNamespaceProtection
- Manual:Preventing access (exemples)
- Extension:Lockdown

Langue :	English • Deutsch • español • français • Bahasa Indonesia • 日本語 • 한국어 • português do Brasil
------------------------------	---

Retrieved from "http://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Manual:User_rights/fr&oldid=1632841"

Categories: Special Pages/fr | Permission/fr

- This page was last modified on 28 April 2015, at 23:28.
- Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms of Use for details.