

Rockchip SDK 申请及同步指南

发布版本:2.4

日期:2023.6

前言

概述

产品版本

芯片名称	
Rockchip 所有平台	

读者对象

工程师, FAE

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2017-12-27	v1.0	LB	初始版本
2018-03-21	V1.1	LB	增加 SDK 版本
2018-04-24	V1.2	LB	增加 SDK 版本
2018-05-14	V1.3	LB	增加 SDK 版本
2018-09-06	V1.4	LB	增加 SDK 版本
2019-01-11	V1.5	LB	更新 SDK 版本
2019-05-09	V1.6	LGS、LB	增加 SDK 同步异常处理
2019-07-25	V1.7	LGS	文档命名合理化
2019-12-03	V1.8	LB	更新 SDK 版本和增开源社区章节
2020-04-28	V1.9	LB	更新 SDK 版本、增文档和工具说明
2020-07-17	V2.0	LB	更新 SDK 版本
2021-02-02	V2.1	LB	更新 SDK 版本
2022-02-23	V2.2	LB	更新 SDK 版本
2023-03-24	V2.3	LB	变更 SDK 申请流程
2023-06-27	V2.4	LB	优化 SDK 申请流程

本文档适用范围:

使用 RockChip 平台的开发者(包括 Rockchip 的工程师)

目录

前言	1			II
居局	₹			III
插图	图目词	₹		V
表格	各目氢	₹		VI
1	概过	₺		1-1
2	使月	用说明.		2-1
	2.1	获取	(SDK 流程与步骤	2-1
		2.1.1	流程	2-1
		信息登	记表	2-1
		2.1.2	资料接收窗口	2-4
		2.1.3	SDK 申请表	2-4
		2.1.4	生成公钥	2-4
		2.1.5	提供公钥	2-5
	2.2	提供	SDK 的方式	2-7
		2.2.1	认证授权方式一	2-8
		2.2.2	认证授权方式二:	2-9
		2.2.3	基础包的方式	
		2.2.4	服务器同步的下载方式	2-12
	2.3	更新	f SDK 的说明及方法	2-13
		2.3.1	检查文件完整性	2-13
		2.3.2	备份公钥	2-13
		2.3.3	更换公钥	
		2.3.4	更新 SDK 方法	2-15
	2.4		z硬件资料流程及方法	
3	SD	K 版本		3-1
	3.1	官方	「SDK 版本	3-1
	3.2	开源	[资料	3-6
	3.3	开源	[社区	3-6
	3.4	补丁	·发布	3-6
4	文档	当与工具	Ļ	4-1
	4.1	And	roid SDK	4-1
	4.2		ıx SDK	
5	投训	斥及建议	ζ	5-1
6	Q&	Α		6-1
	6.1	SDK	【管理	6-1
	6.2	SDK	X 代码更新	6-1
		6.2.1	SDK 同步	6-1
		6.2.2	SDK 多个平台申请	6-1
	6.3	版本	控制器	6-1
	6.4	SDK	【同步异常处理	6-2
		6.4.1	SDK 同步确认	
		6.4.2	SDK 同步错误及解决方法	6-5

插图目录

图	2-1	获取 SDK 流程	2-1
图	2-2	通知填写信息登记表	2-2
图	2-3	信息登记表	2-4
图	2-4	通知提交公钥	2-5
图	2-5	提交公钥	2-6
图	2-6	通知提交公钥超时	2-6
		通知 SDK 己开通	
		获取脚本	
图	2-9	预约现场下载 SDK	2-10
图	2-10) 成功提交预约表	2-11
		1 通知预约现场下载 SDK	
图	2-12	2 服务器直接同步下载	2-13
图	2-13	3 通知更换公钥	2-14
		4 更换公钥提交成功	
图	2-15	5 通知公钥生效	2-15
图	2-16	5 硬件资料申请流程	2-16
冬	6-1	代码管理中转站	6-1

表格目录

表 2-1 Rockchip SDK 申请表	2	4
表 3-1 SDK 版本列表	3	-5
表 5-1 联系方式	5	i – 1

1 概述

本指南为了引导您如何申请 Rockchip SDK Kit。在这里列出了 SDK 申请的方法、流程也包括了每颗芯片支持的 SDK 版本号和每个版本的推荐指数。

2 使用说明

本章节主要介绍 Rockchip 的 SDK 申请流程:这包括公钥、SDK 申请表及资料接收窗口等内容。

2.1 获取 SDK 流程与步骤

Rockchip SDK 步骤如下:

2.1.1 流程

Rockchip 的 SDK 包括所有发布的软件资料申请流程如下:




图 2-1 获取 SDK 流程

信息登记表


如果您是新用户初次与我 RockChip 建立合作,在双方签完相关商务协议,系统会推送

《RockChip 客户信息表》通知邮件,填写贵司的建档信息,如下:



图 2-2 通知填写信息登记表

在您点击"信息登记表填写"链接后,这登记的信息如下:



联系人	信息				
联系人一					
姓名		*	职位	○ CEO ○ 总经理 ○	
在职岗位		*	移动电话		*
E-mail			备注		
- man			-/-		
联系人二					
姓名		*	职位	商务	
在职岗位		*	移动电话		*
E-mail		*	备注		
联系人三					
姓名		*	职位	研发负责人	
在职岗位			移动电话		1.
TIMA			19209-610		
E-mail		*	备注		
联系人匹					
姓名		*	职位	研发工程师	
在职岗位		*	移动电话		*
E-mail		*	备注		
联系人五	〔(Email 用于接收Rockchip SDK资料下载, 箱,需书面通知Rockchip)	方式,	以及Rock	chip 技术资料升级或者变更时接收通知。如原	5续需要
姓名	相,而中国通风风ОСКСПР)	*	职位	资料负责人	
在职岗位		*	移动电话		*
E-mail		*	备注		
		新	增联系人		
开票资	料(开票资料信息用户给贵司开发票,请您务	必填	写无误,谢	讨谢!)	
公司名称		*	纳税人识别	비득	*
开户银行		*	开户行账户		*
电话		*	地址		*
PDF文档	点击上传	*	发票收件均	胜址	*
	只能上传一个pdf文件,不超过2M				



图 2-3 信息登记表

2.1.2 资料接收窗口

这资料接口是贵司的资料负责人与 RockChip 对接,接收 Rockchip 推送的软硬件资料、发布的平台相关的信息。我们规定是一家实体单位只能有一个账号,需您们内部人员互动、共享并做好备份。如果这窗口发生变动,请您务必邮件通知到 RockChip 对应的商务更新,以免错过重要的通知邮件。

注:我们建议把这资料接收窗口的邮件设置为贵司的开发人员公共邮件(如 xxrd@xx.com),以免溜掉(忘记内部分享)这类信息,造成项目开发过程中的损失。

2.1.3 SDK 申请表

您一次可以申请一个 SDK 版本也可以申请多个 SDK 版本。由于 Rockchip 的芯片型号和 SDK 版本都较多,详见列表(表 3 SDK 版本表或者: redMine: https://redmine.rock-chips.com/projects/fae/documents 的 SDK 支持版本的列表及说明)并确提供需要的 SDK 版本号;然后用您工作的邮箱发给 Rockchip 对应的商务负责人,他需要这些信息完善在内部申请流程,按如下要求填写:

	Rockchip SDK 申请表
序列	申请开通的 SDK 版本号
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

表 2-1 Rockchip SDK 申请表

2.1.4 生成公钥

在 Ubuntu OS 的您目录下执行如下命令,即可:

xx@ubuntu:~\$ cd ~

xx@ubuntu:~\$ ssh-keygen -t rsa -C <u>user@rock-chips.com</u>

注: 生成公钥只需执行上述命令,无需输入密码。<u>user@rock-chips.com</u>是贵司的工作邮箱,不能使用私人邮箱。

您执行命令后,在如下目录生成对应的 key 文件:

```
xx@ubuntu:~$ ls -l .ssh/
total 12
-rw------ 1 rockchip rockchip 1675 Oct 31 2018 id_rsa
-rw-r--r-- 1 rockchip rockchip 403 Oct 31 2018 id_rsa.pub
```

请妥善保存生成的私钥文件 id_rsa 和密码,在贵司收到《RockChip-SDK 公钥提交》邮件通知后,请根据邮件说明提交 id_rsa.pub 公钥。

2.1.5 提供公钥

当对接的 Rockchip 商务负责人走完内部流程后,会推送邮件《RockChip-SDK 公钥提交》。这同步判断在系统中是否已包括贵司的公钥?如果有,您不用再次提供,也不会推送邮件。 之前双方从未合作过,才会推送邮件通知,内容如下:




图 2-4 通知提交公钥

当您点击"SDK Kit 提交", 弹出如下页面:



图 2-5 提交公钥

请您把贵司(参考#2.1.4 生产公钥)的公钥 key(*.pub)的内容直接复制进去并提交。

RockChip 提交公钥链接的有效期是 7 天,超时后推送邮件通知《RockChip-SDK Kit 提交超时》。再 24 小时内有效期,过期后您需要重新申请并激活:




图 2-6 通知提交公钥超时

2.2 提供 SDK 的方式

伴随着 Android 版本迭代对应的功能越来越多,性能也越强,这 SDK 的代码总容量也会同步增加。我们提供的基础包是初级功能的代码、开发的工具、开发文档和各个仓库的版本记录,有些 SDK 版本已超过了 100GB,由于网速的原因导致您下载(同步)的时间不可预估;于此同时,我们也提供了拷贝 SDK 基础包后再同步,这样能节省下载整体工程代码的时间。这有两种方式: SDK 基础包和直接与服务器同步(sync)下载代码,当您拿到 SDK 基础包后再同步(sync)代码。

强调:这里的基础包不是完整的 SDK 代码,必须要与 RockChip 服务器同步(sync)后,才能获取对应版本的完整代码,确保系统整体的稳定性及可靠性。

当 RockChip 内部流程继续往下一个节点后,您接着会收到系统推送邮件《RockChip-SDK 己开通》通知:





图 2-7 通知 SDK 已开通

为了维护代码服务器的安全性,我们增加授权二次验证。

2.2.1 认证授权方式一

通过 RockChip 邮件发送的脚本,自动创建用户名及密码,步骤如下:

a. 获取脚本

当 RockChip-SDK 已开通,系统自动创建并通过邮件发送至资料负责人邮箱,请妥善保存。邮件中附带以贵司 Gerrit 账号命名脚本文件。例:这里"Gerrit_Account.sh",是与您key 的名字是一一对应的。




图 2-8 获取脚本

b. 运行脚本

xx@ubuntu:~\$ sh Gerrit_Account (Gerrit 账号命名脚本).sh

当前目录下运行脚本(无需任何输入),通过验证密钥以及账号后,即可获取下载授权。

2.2.2 认证授权方式二:

为了兼容方法一(2.2.2),也可以使用如下方法,手动输入用户及密码,步骤如下:

a. 获取脚本

 $xx@ubuntu: ``\$ git clone \ https://gerrit.rock-chips.com: 8443/repo-release/tools/script$

b. 运行脚本

xx@ubuntu:~\$ sh Generate-Credential.sh

切换到脚本目录下运行脚本,需输入您的 Gerrit 账号,邮箱以及私钥文件名。通过验证密钥以及账号后,即可获取下载授权。

└── script

----- Generate-Credential.sh

└── README.md

注:请您收到账号后,确保使用之前提交公钥对应的私钥运行脚本(私钥文件权限为 600,且私钥文件名为 id_rsa),绑定本地设备后可正常下载数据。如果更换设备需重新绑定,之前设备下载授权将自动失效。

2.2.3 基础包的方式

这里的仅是一个基础包,Rockchip 有三种下载方式供您选择,分别如下:

a. FTP 下载

如图(详见:图 2-7)所示是提供的 FTP 下载方式,这里包括专属于贵司的信息: FTP 地址、连接方式、端口号、FTP 账号和 FTP 密码。由于 FTP 下载速度不固定,您又是申请 Android SDK,这 SDK 本身较大,建议您通过如下另外两种下载方式。

b. 现场下载

现场预约链接有效期是 7 天,逾期需重新申请。Rockchip 提供三个办公点(福州、深圳和上海)现场拷贝 SDK 资料,您可以预约距离最近的地点。点击(详见:图 2-7)的"现场下载预约",将会弹出如下图:



图 2-9 预约现场下载 SDK

请您根据图(详见:图 2-6)的提示,您们填写到 Rockchip 现场拷贝 SDK 基础包的联系人姓名、电话、电子邮箱、Rockchip 地点(福州、深圳和上海)及到访具体时间。您提交成功有如下图提示:



图 2-10 成功提交预约表

在您如上(图 2-6)预约成功后,这联系人将会收到 Rockchip 系统邮件推送通知《RockChip-SDK 版本现场下载预约信息》。如下:





图 2-11 通知预约现场下载 SDK

当您收到如上邮件通知后,请根据您预约的时间带上大容量的移动硬盘或其他存储设备(需 USB3.0 接口,以便兼容 Rockchip 的主机。如果您需要几个不同的 SDK 版本,这移动存储设备至少预留 512GB 以上的空间,以免空间不够耽误进度),准时到达您选择的地点。如果您的时间有调整,请您在第一时间告知对应的负责人,以免影响双方配合及贵司的后续工作。

c. 磁盘下载

请您根据图(详见:图 2-7)所示的"邮寄硬件方式",寄出您的大容量的移动硬盘或其他存储设备(需 USB3.0 接口,以便兼容 RockChip 的主机。如果您需要几个不同的 SDK 版本,这移动存储设备至少预留 512GB 以上的空间,以免空间不够耽误进度)。我们收到快递后,默认是一个工作日内安排顺丰快递寄回。

2.2.4 服务器同步的下载方式

在《SDK 已开通的通知邮件》里有对应的 SDK 发布说明文档,包括了同步下载代码的方法及下载(repo)地址。如下《RK3399_ANDROID7.1_行业 SDK 发布说明文档.pdf》以为例:

客户向瑞芯微技术窗口申请 SDK, 需同步提供 SSH 公钥进行服务器认证授权, 获得授权后

即可同步代码。关于瑞芯微代码服务器 SSH 公钥授权,请参考附录 B SSH 公钥操作说明。

RK3399_ANDROID7.1_行业 SDK 下载地址如下:

repo init --repo-url=ssh://git@www.rockchip.com.cn:2222/repo-release/tools/repo.g it -u ssh://git@www.rockchip.com.cn:2222/rk3399-n-all/manifests.git -m rk3399_all_release.xml

图 2-12 服务器直接同步下载

关于 SDK 的同步方法及排查,详见文章尾部第六章。

2.3 更新 SDK 的说明及方法

从 Rockchip 拷贝(或者从 FTP 下载)的 SDK 仅是一个基础包,这整套 SDK 的完整版本是您必须在此基础包上通过网络同步(sync)更新获取,这同步的方法及步骤如下:

2.3.1 检查文件完整性

您通过 FTP 下载、现场拷贝或邮递磁盘拷贝的压缩包大文件,在复制过程中容易出错。当您把文件拷贝到您的开发环境后,需通过如下方法验证文件的完整性。这里以

"rk3399_android7.1_Industry_v1.0.tar.gz"为例,其他 SDK 一样,配对的 md5 值也保存在一个单独的文件中,与*.tar 包一起提供您们的。

通过命令 md5sum 校验后输出的 md5 值 "57b4443df5decc0193b7930b5f93f8c1",与 Rockchip 提供的 md5 值对比,如果这值与 Rockchip 提供的完全一样,说明这压缩文件是完整的;否则,这压缩文件被损坏了,需要重新拷贝或下载。

2.3.2 备份公钥

请您妥善备份贵司的公钥,以免遗失,导致与Rockchip服务器无法同步代码。

xx@ubuntu:~\$ tar zcvf id_ras_backup.tag.gz ~/.ssh

2.3.3 更换公钥

由于种种原因,您需要更换贵司的公钥,请发邮件给 RockChip 对应的商务。他们内部发起申请审核通过后,系统发送公钥提交链接给您们。如下:



图 2-13 通知更换公钥

这链接有效期是**7**天,逾期您需重新申请。当您收到此通知后,需尽快提交您的新公钥,提交成功的跳转页面,如下:



图 2-14 更换公钥提交成功

公钥更新流程在 RockChip 归档后生效后,您会收到推送邮件《RockChip-公钥更新成功》通知,此公钥已生效。如下:



图 2-15 通知公钥生效

2.3.4 更新 SDK 方法

RockChip 的 SDK 是通过内部的测试验收标准后,才对外正式发布。由于 SDK 的稳定性和成熟度是多次的迭代和更新来逐步完善的。您需保持常与 RockChip 服务器同步更新的频率,维持代

码在最新状态,能体现出平台的新功能及系统的健壮性。这对应的 SDK 版本参考对应的 SDK 发布说明文档(如《RK3399_ANDROID7.1-TABLET-SDK_V1.00 发布说明.pdf》)。

关于 SDK 的同步方法及排查,详见文章尾部第六章。

2.4 获取硬件资料流程及方法

目前 Rockchip 的硬件资料与 SDK KIT 是分开发送的,硬件资料申请流程如下:




图 2-16 硬件资料申请流程

Rockchip 的硬件资料是按照芯片平台划分的,您一次可以申请一个也可以多个平台的资源。 这资料主要包括平台硬件参考设计:电源方案、DDR 模板、硬件设计指南及主要功能的设计参 考。您在设计产品硬件时有如下几点需要注意:

- a. 电源管理必须使参考设计中的方案;
- b. DDR 模板必须直接拷贝这参考设计中的对应模板,不能做任何修改;
- c. 关键物料必须使用 Rockchip 提供关键物料列表(如: DDR、eMMC、Flash、WiFi/BT、Camera):
- d. 必须保持更新频率,Rockchip一直在优化。

如上,如果您不愿意遵循任何一条,请在硬件设计时与 Rockchip 对应的商务负责人沟通并确认。否则,Rockchip 技术没办法提供有保障的技术服务,这会严重影响您们项目的进度。

您还可以查询 RockChip 硬件资料的更新状态: https://redmine.rock-chips.com/projects/fae/documents(硬件参考设计版本列表)。如果您拿到的资料低于此版本,请联系 Rockchip 资料窗口释放对应的资料,以便提高整体项目的开发效率。

3 SDK 版本

本章节主要介绍 RockChip 的 SDK 版本:这包括 Rockchip 官方发布的三个方式,一个是在 Rockchip 服务器,是需要 SDK 申请流程;另外一个是开源 Github 服务器,您可以直接下载,这 是不需要 SDK 申请流程;还有一个开源社区 ToyBrick 上,我们提供了部分平台的部分 SDK 版本 下载,也是不需要 SDK 申请流程的。

3.1 官方 SDK 版本

如下是 Rockchip 官方发布的芯片支持 Android OS 版本和 Linux OS 及每个版本支持产品类型及现在的技术支持力度,具体如下:

注:

- ① 所有的 SDK 版本,详见这里(**SDK 支持版本的列表及说明**): https://redmine.rock-chips.com/projects/fae/documents
- ② 推荐指数是 Rockchip 现在主推 SDK 版本的维护热度,当您的项目确定立项目时,请您参考该参数来选择对应的 SDK 版本;
- ③ 当前长期维护的两个行业产品类产品的 Android SDK 版本:
 - RK3399_ANDROID7.1-Industry-SDK_V1.0
 - RK3288_ANDROID7.1_TABLET-SDK_V1.00_20170629
- ④ Android13 express 是带 GMS 包的,对要过 Google 认证且有 MADA 资质的用户,请您申请 express 版本; Android13 不带 GMS 包。

平台名	SDK 版本号	推荐指数
	ROCKCHIP_ANDROID13.0_SDK_RELEASE(express 版本)	****
	RK3588_ANDROID12.0_SDK_RELEASE	**
DW2500/G)	RK3588_LINUX_EDGE_SDK_RELEASE	****
RK3588(S)	RK3588_LINUX_SDK_RELEASE	****
	RK3588_IPC_SDK_RELEASE	****
	RK3588_LINUX_NVR_SDK_Release_V1.0.0_20220304	****
	ROCKCHIP_ANDROID13.0_SDK_RELEASE(express 版本)	****
	RK3568(6)_ANDROID12.0_SDK_RELEASE	**
	RK3568(6) _ANDROID11.0_SDK_RELEASE_V1.0.0_20210106	*
RK3568(6)	RK3566_ANDROID11.0_EBOOK_SDK_RELEASE_V1.0.0_20210 126	****
	RK356X_LINUX5.10_SDK_RELEASE	****
	RK356X_LINUX_SDK_V1.1_20210520	*
	RK356X_AMP_SDK_RELEASE	****

DUK THAKIN	2 1A M	
	RK356X_STANDALONE_SDK_RELEASE_V1.0.0_20210713	****
	RK356X_NVR_Linux_SDK_V1.4.0_20220611	****
	ROCKCHIP_ANDROID13.0_SDK_RELEASE(express 版本)	****
	RK3399_ANDROID12.0_SDK_RELEASE	**
	RK3399_ANDROID11.0_SDK_RELEASE_V1.0.0_20210106	**
	Rockchip_Android10.0_SDK_Release_20191211	*
	RK3399_Android9.0_SDK_V1.0_20190104	*
	RK3399_Android8.1_SDK_V1.00_20180517	*
RK3399	RK3399_ANDROID7.1-Industry-SDK_V1.0	****
	RK3399_ANDROID7.1-BOX-SDK_V1.00_20170414(停止更修)	*
	RK3399_ANDROID7.1-TABLET-SDK_V1.00(停止更修)	*
	RK3399_ANDROID6.0-VR-TABLET-SDK_V1.00(停止更修)	*
	RK3399_ANDROID6.0-BOX-SDK_V1.00_20160809(停止更修)	*
	RK3399_LINUX5.10_SDK_RELEASE	****
	RK3399_LINUX_SDK_V2.5_20201203	*
	Rk3399Pro_Android9.0_SDK_V1.00_20190806	****
RK3399PRO	RK3399PRO_LINUX_SDK_V1.4_20201203	****
RK1808	RK1808_Linux_V1.0.0_20181227	****
	ROCKCHIP_ANDROID13.0_SDK_RELEASE(express 版本)	****
	RK3288W_ANDROID12.0_SDK_RELEASE	**
	RK3288(W_Version)_ANDROID11.0_SDK_RELEASE	*
	RK3288_ANDROID10.0_SDK_Release	*
	RK3288(W-Version)_Android9.0_SDK_V1.0_20190410	*
	RK3288W_ANDROID8.1_SDK_V1.0_20180508	*
RK3288(W)	RK3288_ANDROID7.1_TABLET-SDK_V1.00_20170629	****
	RK3288_UAV-SDK_V1.00_20160330(停止更修)	*
	RK3288_ANDROID6.0-MID-SDK_V1.00_20160301(停止更修)	*
	RK3288_ANDROID5.1-RBOX-SDK_V1.00_20150722 (停止更修)	*
	RK3288_ANDROID5.1-SDK_V1.00_20150515 (停止更修)	*
	RK3288_ANDROID4.4.2-SDK_V1.0_140618(停止更修)	*

	- 77.7.7	
	RK3288_R-BOX_ANDROID4.4.2-SDK_V1.0.0 (停止更修)	*
	RK3288_Linux_SDK_V2.0_20180620	****
	RK3368_ANDROID10.0_SDK_Release	****
	RK3368_ANDROID9.0_SDK_V1.0_20190411	**
	RK3368H&RK3368_ANDROID8.1-MID-SDK_V1.00_20180123	*
RK3368(H)	RK3368H&RK3368_Android7.1_SDK_20170401	*
	RK3368_ANDROID7.1-BOX-SDK_V1.00_20170825	*
	RK3368_ANDROID6.0-MID-SDK_V1.00_20160122(停止更修)	*
	RK3368_ANDROID5.1-SDK_V1.00_20150415(停止更修)	*
DV2100	RK3188_ANDROID5.1-MID-SDK_V1.00_20150730	****
RK3188	RK3188&RK3066_R-BOX_ANDROID4.4.2-SDK_V1.0.0_140318	*
	RK3229_ANDROID10.0_BOX_SDK_V1.0_20200109	****
	RK3229_ANDROID9.0_BOX_SDK_V1.0_2019012	*
	RK3229_ANDROID8.1-BOX-SDK_V1.0_20180423	*
Dyraaa	RK3229_ANDROID7.1_BOX-SDK_V1.00_20170831	*
RK3229	RK3229_ANDROID6.0-RBOX-SDK_V1.00_20160831	*
	RK3229_ANDROID5.1-RBOX-SDK_V1.00_20160318 (停止更修)	*
	RK3229_ANDROID4.4-SDK_V1.00_20151214(停止更修)	*
	rk3229_wireless_dongle_v1.00_20161130	*
RK3528	RK3528_ANDROID9.0-Box_ALPHA_V0.0.1_20221202	****
	RK3328_ANDROID11.0_BOX_SDK_V1.0.1_20201030	****
	RK3328_ANDROID10.0-BOX_V1.0_20191125	*
D1/2220	RK3328_ANDROID9.0-BOX-SDK_V1.0_20181206	**
RK3328	RK3328_ANDROID8.1-BOX-SDK_V1.0_20180319	**
	RK3328_ANDROID7.1_BOX-SDK_v1.00_20170223(停止更修)	*
	rk3328_linux_v1.00_20170419	****
	ROCKCHIP_ANDROID13.0_SDK_RELEASE(express 版本)	****
RK3326	RK3326&PX30_ANDROID12.0_SDK_RELEASE	**
(PX30) (RK3358M)	RK3326&PX30_ANDROID11.0_SDK_RELEASE	*
(RK3358J)	Rockchip_Android10.0_SDK_Release_20191211	*
	RK3326_Android_Pie_release_2080925	*
	·	•

SUK THE KIND	r ja m	
	RK3326&PX30_ANDROID8.1-TABLET-SDK_V1.0.0_20180505	*
	PX30_LINUX5.10_SDK_RELEASE	****
	RK3326_LINUX5.10_SDK_RELEASE	****
	PX30_LINUX_SDK_V1.4_20201203	*
	RK3326_LINUX_SDK_V1.4_20201203	*
	RK3358_LINUX4.19_SDK_RELEASE	****
	RK3308_LINUX5.10_SDK_RELEASE	****
RK3308	RK3308_LINUX_SDK_V1.00_20180510	*
	PX5_Android_8.0_release_20180726	****
PX5	PX5_Android6.0-SDK_V0.1(停止更修)	*
RKPX3	RKPX3_ANDROID7.1-SDK_V0.1_20170303	****
	PX3SE_LINUX_SDK_V0.2	***
PX3SE	PX3SE_ANDROID7.1_SDK_V1.00_20170719	****
	RK3128H_ANDROID8.1-BOX-SDK_V1.0_20180601	****
	RK3128H_ANDROID4.4.4_BOX_SDK_V1.00_20180313	*
	RK3128_ANDROID7.1-BOX-SDK_V1.00_20170823	****
RK3128(H)	RK3128_ANDROID4.4.4-RBOX-SDK_CMCC_V1.0_20150317	*
	RK3128_ANDROID4.4.4-RBOX_SDK_V1.0_20141010 (停止更修)	*
	RK3128_ANDROID4.4.4_RBOX_ALIYUNOS_V1.8.0(停止更修)	*
	RK312X_LINUX_SDK_V1.0.0_20190719	****
	Rockchip_Android10.0_SDK_Release_20191211	****
	RK3126C_ANDROID9.0_SDK_V1.0_20190103	***
	RK3126C_ANDROID8.1-SDK_V1.00_20180105	*
DW2126/C\	RK312X_ANDROID7.1-TABLET-SDK_V1.00_20170519	*
RK3126(C)	RK312X_ANDROID6.0-SDK_V1.00_20151230(停止更修)	*
	RK312X_ANDROID5.1-SDK_V1.00_20150423(停止更修)	*
	RK312X_ANDROID4.4.4-SDK_V1.0_20140922(停止更修)	*
	RK312X_LINUX_SDK_V1.0.0_20190719	****
	TRISTEN_BITTON_SDIT_VI.S.S_20170717	
RK3036	rk3036_wireless_dongle_v1.00_20161130	***

ip DDK T HALLING	THIN	3 <u> </u>
	RK3066_ANDROID4.4.2-SDK_V1.00_2014.02.12	**
	RV1106_RV1103_IPC_LINUX_SDK	****
	RV1106_RV1103_Linux_Battery_IPC_Doorbell-电池 IPC 和门铃	****
RV1106(3)	RV1106_RV1103_SMART_DOOR_LINUX_SDK	****
	RV1106_RV1103_SMART_USB_CAMERA_LINUX_SDK_BETA _V0.1.0_2022050	****
	RV1103_SCANER_LINUX_SDK_V0.0.1_20220915	****
DV/1126(00)	RV1126_RV1109_LINUX_SDK_V2.1.0_20210512	****
RV1126(09)	UVC_rv1126_rv1109_linux_ai_camera_v1.6.2_20201204	****
	RV1108_LINUX_SDK_V2.1_20190329	****
D11/1/1100	RV1108_CVR_V1.4_20180604	***
RV(K)1108	RV1108_CVR_SDK_V1.1_20170821	*
	RV110X_LINUX_IPC_SDK_V1.2_20170607	*
	RKNanoD_Wireless_Audio_SDK_V1.6_20161114	****
DWN D	RKNanoD_Wireless_Audio_SDK_V1.2	*
RKNanoD	RKNanoD_MP3_SDK_V1.1_20160516	*
	RKNanoD_Wireless_Audio_SDK_V1.1	*
RK2928	RK2928_wireless_hdmi_dongle-SDK_V2.0.0	*
RK292X	RK292X_ANDROID4.4.2-SDK_V1.00_20140302	*
RK3168	RK3168_ANDROID4.4.2-SDK_V1.10_20140103	*
RK3026/3028A	RK3026/3028A_KitKat_ANDROID4.4.2-SDK_V1.00_20131217	*
GOTTI AGD	SOFIA3GR_Android6.0-SDK_20160428	*
SOFIA3GR	SOFIA3GR_ANDROID5.1-SDK_20150409	*
VD D 1 6224	XMM6321_Phone_Android4.4-SDK	*
XMM6321	XMM6321_Watch_Android4.4-SDK_20151015	***
RK2206	RK2206_FreeRTOS_SDK_Release_V1.0.0_20200115	****
RK2106	RK2106_FreeRTOS_BETA_V0.1_20181229	****
RK625	RK625_RT-Thread_SDK_Release_V1.0.0_20210531	****
RK628	RK628(第三方)	**

表 3-1 SDK 版本列表

3.2 开源资料

我们 Rockchip 在开放部分详细资料 https://opensource.rock-chips.com/wiki Main Page, 现在已有 RK3399PRO、RK3399、RK3288、RK1808、RK3328 和 PX30 平台。

3.3 开源社区

我们 RockChip 官方推出的 AI 开发 ToyBrick 开源社区,平台旨在提供高效、便捷、稳定的 开发环境,让开发者迅速上手 AI 应用开发,加速 AI 行业产品研发进程,提升行业应用生态。这里 有 RK3399PRO、RK1808、RK3568 等平台的内容,包括对应开源板购买方式、SDK (Android OS 和 Linux OS)下载、硬件资料、软件开发文档和工具等,具体详见官方链接地址: http://t.rock-chips.com/forum.php。

ToyBrick 开源板的问题是需要提交此开源社区来解决,不是在 RockChip Bug 系统 (https://redmine.rockchip.com.cn/) 上处理。如果您有特殊情况,请联系 RockChip 对应的商务窗口协调。

3.4 补丁发布

我们 Rockchip 官方推出平台补丁发布连接: https://redmine.rock-chips.com/projects/rockchip patch/issues。请根据补丁具体的情况,结合您对应项目来确定是否添加对应的补丁。

4 文档与工具

我们 Rockchip 官方提供给客户的文档和工具,是与对应的 SDK 一起释放给您的。现在主要有 Android OS 和 Linux OS 两套 SDK 版本,分别存放的文档和工具的路径有点差异。

4.1 Android SDK

如下是 Android OS SDK 存放文档和工具的路径:

存放文档路径是: SDK 根目录下的 RKDocs 文件夹中; 存放工具路径是: SDK 根目录下的 RKTools 文件夹中。

4.2 Linux SDK

如下是 Linux OS SDK 存放文档和工具的路径:

存放文档路径是: SDK 根目录下的 docs 文件夹中; 存放工具路径是: SDK 根目录下的 tools 文件夹中。

注:我们的文档和工具时跟随代码更新而同步更新到对应的 SDK 版本里,这里不同的 SDK 版本工具和文档版本不一致。所以在您们开发过程中一定要使用对应的 SDK 中的工具,如果代码和工具的版本不是一一对应,可能会出现固件下载失败或者是系统启动失败等异常现象。

5 投诉及建议

若贵司遇到流程上的麻烦或者沟通不清楚的,请发送邮件给 Rockchip 技术窗口(同时抄送上 Rockchip 对应的商务接口人)或者电话确认。

联系方式 姓名	邮箱	电话
FAE	fae@rock-chips.com	0755-86690899
sw. fae	sw.fae@rock-chips.com	0755-86690899
hw. fae	hw.fae@rock-chips.com	0755-86690899

表 5-1 联系方式

注:

您需 Rockchip 平台的软件资料,如软件的文档、平台工具、patch 或者源码,请发邮件给 sw.fae@rock-chips.com 获取,同时抄送上 Rockchip 对应的商务负责人;

您需 Rockchip 平台的芯片 datasheet、硬件的参考设计、EVB 板原理图和 PCB 图等硬件资料,请发邮件给 hw.fae@rock-chips.com 获取,同时抄送上 Rockchip 对应的商务负责人。

6 Q&A

在这里简单列举了您在申请或者使用 Rockchip SDK 可能会遇到的问题。

6.1 SDK 管理

请您妥善保存并合理管控 Rockchip SDK, Rockchip 概不重复提供资料。如果有资料遗失, 需与 Rockchip 对应的商务窗口申请。

6.2 SDK 代码更新

6.2.1 SDK 同步

每个基础包都要单独申请代码同步权限,否则无法同步 Repo 到 Rockchip 服务器更新代码。同步方法请参考对应的 SDK 发布说明(与基础包一起提供给客户)。

6.2.2 SDK 多个平台申请

Rockchip 的不同芯片平台的 SDK 版本需单独向对应的商务端申请。当贵司已拿到 RK3288 的 SDK,现在新的项目需要 RK3399 的 SDK,需联系 Rockchip 对应的商务端进行商务,由商务端协助申请,待流程审批批准后技术部才可开放资料给贵司。

6.3 版本控制器

Rockchip 发布的 SDK 代码管理沿用 Google 的方式是 repo,不建议您们删掉 SDK 中的 repo 和 git 的版本记录。这会给您后续 SDK 更新及 Rockchip 后续技术支持带来额外工作量。

由于一些的历史原因,要删掉 SDK 的版本记录,单独创建一个 git 或者 svn 等版本控制器内部管理开发,可以参考如下方法。




图 6-1 代码管理中转站

维护两套代码:一个中转站,一个开发用。这中转站作用是与 Rockchip 的服务器同步代码后,把差异部分代码搬移到服务器上;这也是与 Rockchip 核对代码版本的参照物。服务器的作用,可以根据使用习惯个性化。这样有两个好处:

- a. Rockchip 原厂在配合处理问题,能清晰确认代码具体版本信息;
- b. 解决您可能在开发的服务器不能连接外网(无法 Rockchip 服务器同步代码),搬移 Rockchip 服务器更新的内容。

6.4 SDK 同步异常处理

6.4.1 SDK 同步确认

同步代码前,需要做如下确认:

a. 确认在 "~/.ssh/" 目录下含有 id_rsa(私钥), id_rsa.pub(公钥)的 key 文件,同时 known_hosts 文件是 ssh 时会自动生成。使用如下命令方式查看具体文件:

- b. 确认在 "~/.ssh/" 目录下不能放多个 key, 如果确实需要管理多个 key,请按照 SDK 发布说明使用 key-chain 管理密钥。
- **c.** 确认文件 **id_rsa** 的权限必须是 **600**(**-rw-----**),如果不是,使用如下命令方式修改**:**

```
xx@ubuntu:~$ chmod 600 ~/.ssh/id_rsa
```

d. 确认网络 ping 通并不丢包,使用如下命令方式查看:

```
xx@ubuntu:~$ ping gerrit.rock-chips.com
PING gerrit.rockchip.com.cn (58.22.7.114) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 58.22.7.114 (58.22.7.114): icmp_seq=1 ttl=243 time=55.1 ms
64 bytes from 58.22.7.114 (58.22.7.114): icmp_seq=2 ttl=243 time=53.3 ms
64 bytes from 58.22.7.114 (58.22.7.114): icmp_seq=3 ttl=243 time=51.9 ms

--- gerrit.rockchip.com.cn ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 51.916/53.465/55.171/1.346 ms
```

e. 确认 key 是否匹配的:验证 id_rsa.pub 和 id_rsa 是否匹配,使用如下方法:

```
xx@ubuntu:~$ ssh-keygen -y -f id_rsa > id_rsa.pub.tobecompared
```

然后比较 $id_rsa.pub.tobecompared$ 与 $id_rsa.pub$ 的内容是否一致(除了后面的邮箱)。如果不一致说明公钥和私钥不是同一个 key,这 key 有问题。您需要使用申请 SDK 权限时,提供给 RK 的公钥对应的 key 来同步代码。

f. 确认 ssh 命令是否连通的:查阅申请的 SDK 发布说明文档里获取 SDK 下载地址: 若包含了 "repo init --repo-url https://gerrit.rock-chips.com"则使用下面 ssh 命令测试: xx@ubuntu:~\$ ssh -vT 用户名@gerrit.rock-chips.com -p 8222

如下测试命令:

```
xx@ubuntu:~$ ssh -vT xxx@gerrit.rock-chips.com -p 8222
    OpenssH_7.4p1, OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
    debug1: Reading configuration data /home/gerrit/ .ssh/config
    debug1: /home/gerrit/.ssh/config line 11: Applying options for gerrit.rock-chips.com
    debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
    debug1 /etc/ssh/ssh_config line 58: Applying options for *
    debug1: Connecting to gerrit.rock-chips.com [***] port 8222.
    debug1: Connection established.
    debug1: key load public: No such file or directory
    debug1: identity file /home/gerrit/.ssh/id_rsa type -l
    debug1: key_load public: No such file or directory
    debug1: identity file /home/gerrit/.ssh/id_rsa-cert type -1
    debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
    debug1: Local version string ssH-2.0-opensSH_7.4
    debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version
GerritCodeReview_3.3.3(APACHE-SSHD-2.4.0)
    debug1: no match: GerritcodeReview_3.3.3 (APACHE-SSHD-2.4.0)
    debug1: Authenticating to gerrit.rock-chips.com:8222 as 'xxx
    debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
    debug1: SSH2 MsG KEXINIT received
    debug1: kex: algorithm: ecdh-sha2-nistp256
    debug1: kex: host key algorithm: ecdsa-sha2-nistp256 debug1: kex: server->client
cipher: aes128-ctr MAC: hmac-sha2-256-etmGopenssh.com compression: none
    debug1: kex: client->server cipher: aes128-ctr MAC: hmac-sha2-256-etm@openssh.com
compression: none
    debug1: kex: ecdh-sha2-nistp256 need=32 dh need=32
    debug1: kex: ecdh-sha2-nistp256 need=32 dh_need=32
    debug1 sending sSH2_MSG_KEX_ECDH_INIT
    debug1: expecting sSH2 MSG KEX ECDH REPLY
    debug1: Server host key: ecdsa-sha2-nistp256
SHA256:8uOSKaXFkDc85Ne/WdXu7eg+Z/wTtaNyvAKl1Z0h10
    debug1: Host '[gerrit.rock-chips.com]:8222' is known and matches the ECDSA host key.
    debug1: Found key in /home/gerrit/.ssh/known_hosts:18
    debug1: rekey after 4294967296 blocks
    debug1: sSH2_MSG_ NEWKEYS sent
    debug1: expecting SSH2 MSG NEWKEYS
    debug1: SSH2 MSG NEwKEYs received
    debug1: rekey after 4294967296 blocks
    debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
    debug1: Authentications that can continue: publickey
    debug1: Next authentication method: publickey
```

```
debug1: Trying private key:/home/gerrit.ssh/id_rsa
debug1: Authentication succeeded (publickey).
Authenticated to gerrit.rock-chips.com_([xxxx]:8222).debugi: channel e: new [client-
session]
debug1: Entering interactive session.
debug1: pledge: network debugi: Sending environment.
debug1: Sending env LANG = en_us.UTF-8

****welcome to Gerrit code Review****

Hi xxx, you have successfully connected over SSH.
Unfortunately, interactive shells are disabled.
To clone a hosted Git repository, use:
git clone ssh: //xxx@gerrit.rock-chips.com:29418/REPOSITORY_NANE.git

debug1: channel 0: free: client-session, nchannels 1
Connection to gerrit.rock-chips.com closed by remote host.
Transferred: sent 2484,received 1904 bytes, in 50.0 seconds
Bytes per second: sent 49.6,received 38.0
debug1: Exit status_-l
xx@ubuntu:~$.
```

执行 ssh 命令的时候,如果出现 "Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?"的提示,请输入"yes"回车。执行测试命令后,正常将会显示有 successfully connected 字样即可,说明 ssh 是连通的。如果不通,可能 PC (或者服务器) 环境有问题,可以换个 PC (或者服务器) 验证一下。注意虚拟机使用桥接的网络,常会出现 ssh 不通的情况。

g. 确认.shh/config 配置

```
xx@ubuntu:~$ cat ~/.ssh/config

Host gerrit.rock-chips.com

HostName gerrit.rock-chips.com

User 用户名

Port 8222

IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

PreferredAuthentications publickey

StrictHostKeyChecking no

UserKnownHostsFile ~/.ssh/known_hosts

PubKeyAcceptedKeyTypes +ssh-rsa
```

如果在您的.ssh/路径下没 config 文件,这您需手动创建一个 config 文件,并拷贝如上内容,注意用户名、相关变量及权限等。权限需是"644"。

```
xx@ubuntu:~$ls -l ~/.ssh/config
-rw-r--r-- 1 xx xx 220 Nov 28 18:43 config
```

在上述步骤确认完后,请根据 SDK 发布说明文档的操作方法,再去同步一次代码。

6.4.2 SDK 同步错误及解决方法

我们跟进客户反馈,总结了如下常见报错和解决方法:

a. url 问题:包含红色 log 信息,如下:

ssh: connect to host 10.10.10.211 port 22: Connection timed out ssh: connect to host 10.10.10.211 port 22: Connection timed out

fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights

and the repository exists.

解决方法:

i. 修改.repo/manifests/.git/config 文件, 如下:

xx@ubuntu:~\$ vi .repo/manifests/.git/config url = https://gerrit.rock-chips.com:8443/linux/rk/platform/manifests

ii. 修改.repo/repo/.git/config 文件,如下:

xx @ubuntu:~\$ vi.repo/repo/.git/config
url = https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo

b. 生成 key 时,设置了密码包含红色 Log 信息,如下:

Enter passphrase for key '/home/junyikeji/.ssh/id_rsa':

解决方法有两种:按照发布说明文档使用 key-chain 管理或重新设置私钥密码为空:

xx@ubuntu:~\$ ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa -p

c. SDK 权限问题:包含红色 log 信息,如下:

FATAL: R any phoenix/rk3368/box/6.0/rk/platform/manifest shenk DENIED by fallthru

解决方法:申请对应 SDK 权限。

d. git 配置出错:包含红色 log 信息,如下:

Please tell me who you are.

git config --global user.email "you@example.com" git config --global user.name "Your Name" to set your account's default identity.

解决方法: 创建文件 vi ~/.gitconfig, 里面内容:

e. 同步过程中同步某个 git 仓库报错:包含红色 log 信息,如下:

```
From ssh://www.rockchip.com.cn/repo/android/RKTools
[new branch] android-5.1 -> rk/android-5.1
[new branch] remotes/rk/rk3288/mid/android-5.1 ->
rk/remotes/rk/rk3288/mid/android-5.1
[new branch] rk3036/wireless_dongle/5.1/develop ->
rk/rk3036/wireless_dongle/5.1/develop
error: 'refs/remotes/rk/rk312x' exists; cannot create
'refs/remotes/rk/rk312x/mid/android-5.1'
! [new branch] rk312x/mid/android-5.1 -> rk/rk312x/mid/android-5.1 (unable to update
local ref)
error: unable to resolve reference refs/remotes/rk/rk322x/box/android-5.1: Not a
directory
! [new branch] rk322x/box/android-5.1 -> rk/rk322x/box/android-5.1 (unable to update
local ref)
error: 'refs/remotes/rk/rk3288' exists; cannot create
'refs/remotes/rk/rk3288/mid/android-5.1'
```

解决方法:删除对应的子仓库目录,如上图 RKTools 目录,再同步看。

xx@ubuntu:~\$ rm -rf RKTools
xx@ubuntu:~\$.repo/repo/repo sync

f. 语言设置报错:包含红色 log 信息,如下:

projects: 50% (235/469) perl: warning: Setting locale failed.

perl: warning: Please check that your locale settings:

LANGUAGE = (unset),

```
LC_ALL = (unset),

LC_PAPER = "zh_CN.UTF-8",

LC_ADDRESS = "zh_CN.UTF-8",

LC_MONETARY = "zh_CN.UTF-8",

LC_NUMERIC = "zh_CN.UTF-8",

LC_TELEPHONE = "zh_CN.UTF-8",

LC_IDENTIFICATION = "zh_CN.UTF-8",

LC_MEASUREMENT = "zh_CN.UTF-8",

LC_TIME = "zh_CN.UTF-8",

LC_NAME = "zh_CN.UTF-8",

LANG = "en_US.UTF-8"

are supported and installed on your system.

perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
```

解决方法: ~/.bashrc 文件尾加入

```
xx@ubuntu:~$ vi ~/.bashrc
export LC_ALL=C
```

保存后执行

```
xx@ubuntu:~$ source ~/.bashrc
```

g. GitError 报错:包含红色 log 信息,如下

GitError: --force-sync not enabled; cannot overwrite a local work tree. If you're comfortable with the possibility of losing the work tree's git metadata, use `repo sync --force-sync frameworks/native` to proceed.

解决方法: 加上后缀 -c --force-sync。

```
xx@ubuntu:~$.repo/repo/repo sync -c --force-sync
```

h. fetch errors 报错:包含红色 log 信息,如下:

Fetching projects: 99% (477/481) Fetching projectplatform/external/libusb-compat Fetching project platform/external/libseccomp-helper

error: Cannot fetch android/rk/u-boot

解决方法: 再次同步。

```
xx@ubuntu:~$ rm -rf .repo/projects/u-boot.git
xx@ubuntu:~$ .repo/repo/repo sync -c --force-sync
```

i. 使用 sudo 报错:没权限。

xx@ubuntu:~\$ sudo .repo/repo/repo sync -c
git@www.rockchip.com.cn: Permission denied (publickey).
manifests:
git@www.rockchip.con.cn: Permission dented (publickey).
fatal: could not read from remote repository.
Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
^Caborted by user

解决方法: 去掉 sudo 再次同步。

xx@ubuntu:~\$.repo/repo/repo sync -c

您在同步代码时,遇到非上述的问题,请将问题提交到 RK 官方 Bug 系统(https://redmine.rock-chips.com/)上,Rockchip 会配合您们一起解决。如果是您们的网络原因,这需自行解决。