

Algoritmos_Emilio_Moreno_AG3

September 7, 2026

1 AG3 - Actividad Guiada 3

Nombre: Emilio Moreno Link: URL:https://github.com/Hiper1961/Algoritmos_Actividades_Guiadas-1-2-3.git

2 Carga de librerias

```
[ ]: # Hacer llamadas http a paginas de la red
!pip install requests

# Modulo para las instancias del problema del TSP
!pip install tsplib95
```

```
Requirement already satisfied: requests in c:\users\ajmd1\anaconda3\lib\site-
packages (2.32.5)
Requirement already satisfied: charset_normalizer<4,>=2 in
c:\users\ajmd1\anaconda3\lib\site-packages (from requests) (3.4.4)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in
c:\users\ajmd1\anaconda3\lib\site-packages (from requests) (3.11)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in
c:\users\ajmd1\anaconda3\lib\site-packages (from requests) (2.5.0)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in
c:\users\ajmd1\anaconda3\lib\site-packages (from requests) (2026.5.20)
Requirement already satisfied: tsplib95 in c:\users\ajmd1\anaconda3\lib\site-
packages (0.7.1)
Requirement already satisfied: Click>=6.0 in c:\users\ajmd1\anaconda3\lib\site-
packages (from tsplib95) (8.2.1)
Requirement already satisfied: Deprecated~=1.2.9 in
c:\users\ajmd1\anaconda3\lib\site-packages (from tsplib95) (1.2.18)
Requirement already satisfied: networkx~=2.1 in
c:\users\ajmd1\anaconda3\lib\site-packages (from tsplib95) (2.8.8)
Requirement already satisfied: tabulate~=0.8.7 in
c:\users\ajmd1\anaconda3\lib\site-packages (from tsplib95) (0.8.10)
Requirement already satisfied: wrapt<2,>=1.10 in
c:\users\ajmd1\anaconda3\lib\site-packages (from Deprecated~=1.2.9->tsplib95)
(1.17.0)
Requirement already satisfied: colorama in c:\users\ajmd1\anaconda3\lib\site-
```

packages (from Click>=6.0->tsplib95) (0.4.6)

3 Carga de los datos del problema

```
[ ]: import urllib.request #Hacer llamadas http a paginas de la red
import tsplib95            #Modulo para las instancias del problema del TSP
import math                #Modulo de funciones matematicas. Se usa para exp
import random              #Para generar valores aleatorios

#http://elib.zib.de/pub/mp-testdata/tsp/tsplib/
#Documentacion :
# http://comopt.ifi.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/tsp95.pdf
# https://tsplib95.readthedocs.io/en/stable/pages/usage.html
# https://tsplib95.readthedocs.io/en/v0.6.1/modules.html
# https://pypi.org/project/tsplib95/

#Descargamos el fichero de datos(Matriz de distancias)
file = "swiss42.tsp" ;
#urllib.request.urlretrieve("http://comopt.ifi.uni-heidelberg.de/software/
↳TSPLIB95/tsp/swiss42.tsp.gz", file + '.gz')
#!gzip -d swiss42.tsp.gz      #Descomprimir el fichero de datos

#Coordendas 51-city problem (Christofides/Eilon)
#file = "eil51.tsp" ; urllib.request.urlretrieve("http://comopt.ifi.
↳uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/tsp/eil51.tsp.gz", file)

#Coordenadas - 48 capitals of the US (Padberg/Rinaldi)
#file = "att48.tsp" ; urllib.request.urlretrieve("http://comopt.ifi.
↳uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/tsp/att48.tsp.gz", file)
```

```
[ ]: #Carga de datos y generación de objeto problem
#####
problem = tsplib95.load(file)

#Nodos
Nodos = list(problem.get_nodes())

#Aristas
Aristas = list(problem.get_edges())
```

```
[ ]: Aristas
```

```
[ ]: [(0, 0),
      (0, 1),
      (0, 2),
```

(0, 3),
(0, 4),
(0, 5),
(0, 6),
(0, 7),
(0, 8),
(0, 9),
(0, 10),
(0, 11),
(0, 12),
(0, 13),
(0, 14),
(0, 15),
(0, 16),
(0, 17),
(0, 18),
(0, 19),
(0, 20),
(0, 21),
(0, 22),
(0, 23),
(0, 24),
(0, 25),
(0, 26),
(0, 27),
(0, 28),
(0, 29),
(0, 30),
(0, 31),
(0, 32),
(0, 33),
(0, 34),
(0, 35),
(0, 36),
(0, 37),
(0, 38),
(0, 39),
(0, 40),
(0, 41),
(1, 0),
(1, 1),
(1, 2),
(1, 3),
(1, 4),
(1, 5),
(1, 6),
(1, 7),

(1, 8),
(1, 9),
(1, 10),
(1, 11),
(1, 12),
(1, 13),
(1, 14),
(1, 15),
(1, 16),
(1, 17),
(1, 18),
(1, 19),
(1, 20),
(1, 21),
(1, 22),
(1, 23),
(1, 24),
(1, 25),
(1, 26),
(1, 27),
(1, 28),
(1, 29),
(1, 30),
(1, 31),
(1, 32),
(1, 33),
(1, 34),
(1, 35),
(1, 36),
(1, 37),
(1, 38),
(1, 39),
(1, 40),
(1, 41),
(2, 0),
(2, 1),
(2, 2),
(2, 3),
(2, 4),
(2, 5),
(2, 6),
(2, 7),
(2, 8),
(2, 9),
(2, 10),
(2, 11),
(2, 12),

(2, 13),
(2, 14),
(2, 15),
(2, 16),
(2, 17),
(2, 18),
(2, 19),
(2, 20),
(2, 21),
(2, 22),
(2, 23),
(2, 24),
(2, 25),
(2, 26),
(2, 27),
(2, 28),
(2, 29),
(2, 30),
(2, 31),
(2, 32),
(2, 33),
(2, 34),
(2, 35),
(2, 36),
(2, 37),
(2, 38),
(2, 39),
(2, 40),
(2, 41),
(3, 0),
(3, 1),
(3, 2),
(3, 3),
(3, 4),
(3, 5),
(3, 6),
(3, 7),
(3, 8),
(3, 9),
(3, 10),
(3, 11),
(3, 12),
(3, 13),
(3, 14),
(3, 15),
(3, 16),
(3, 17),

(3, 18),
(3, 19),
(3, 20),
(3, 21),
(3, 22),
(3, 23),
(3, 24),
(3, 25),
(3, 26),
(3, 27),
(3, 28),
(3, 29),
(3, 30),
(3, 31),
(3, 32),
(3, 33),
(3, 34),
(3, 35),
(3, 36),
(3, 37),
(3, 38),
(3, 39),
(3, 40),
(3, 41),
(4, 0),
(4, 1),
(4, 2),
(4, 3),
(4, 4),
(4, 5),
(4, 6),
(4, 7),
(4, 8),
(4, 9),
(4, 10),
(4, 11),
(4, 12),
(4, 13),
(4, 14),
(4, 15),
(4, 16),
(4, 17),
(4, 18),
(4, 19),
(4, 20),
(4, 21),
(4, 22),

(4, 23),
(4, 24),
(4, 25),
(4, 26),
(4, 27),
(4, 28),
(4, 29),
(4, 30),
(4, 31),
(4, 32),
(4, 33),
(4, 34),
(4, 35),
(4, 36),
(4, 37),
(4, 38),
(4, 39),
(4, 40),
(4, 41),
(5, 0),
(5, 1),
(5, 2),
(5, 3),
(5, 4),
(5, 5),
(5, 6),
(5, 7),
(5, 8),
(5, 9),
(5, 10),
(5, 11),
(5, 12),
(5, 13),
(5, 14),
(5, 15),
(5, 16),
(5, 17),
(5, 18),
(5, 19),
(5, 20),
(5, 21),
(5, 22),
(5, 23),
(5, 24),
(5, 25),
(5, 26),
(5, 27),

(5, 28),
(5, 29),
(5, 30),
(5, 31),
(5, 32),
(5, 33),
(5, 34),
(5, 35),
(5, 36),
(5, 37),
(5, 38),
(5, 39),
(5, 40),
(5, 41),
(6, 0),
(6, 1),
(6, 2),
(6, 3),
(6, 4),
(6, 5),
(6, 6),
(6, 7),
(6, 8),
(6, 9),
(6, 10),
(6, 11),
(6, 12),
(6, 13),
(6, 14),
(6, 15),
(6, 16),
(6, 17),
(6, 18),
(6, 19),
(6, 20),
(6, 21),
(6, 22),
(6, 23),
(6, 24),
(6, 25),
(6, 26),
(6, 27),
(6, 28),
(6, 29),
(6, 30),
(6, 31),
(6, 32),

(6, 33),
(6, 34),
(6, 35),
(6, 36),
(6, 37),
(6, 38),
(6, 39),
(6, 40),
(6, 41),
(7, 0),
(7, 1),
(7, 2),
(7, 3),
(7, 4),
(7, 5),
(7, 6),
(7, 7),
(7, 8),
(7, 9),
(7, 10),
(7, 11),
(7, 12),
(7, 13),
(7, 14),
(7, 15),
(7, 16),
(7, 17),
(7, 18),
(7, 19),
(7, 20),
(7, 21),
(7, 22),
(7, 23),
(7, 24),
(7, 25),
(7, 26),
(7, 27),
(7, 28),
(7, 29),
(7, 30),
(7, 31),
(7, 32),
(7, 33),
(7, 34),
(7, 35),
(7, 36),
(7, 37),

(7, 38),
(7, 39),
(7, 40),
(7, 41),
(8, 0),
(8, 1),
(8, 2),
(8, 3),
(8, 4),
(8, 5),
(8, 6),
(8, 7),
(8, 8),
(8, 9),
(8, 10),
(8, 11),
(8, 12),
(8, 13),
(8, 14),
(8, 15),
(8, 16),
(8, 17),
(8, 18),
(8, 19),
(8, 20),
(8, 21),
(8, 22),
(8, 23),
(8, 24),
(8, 25),
(8, 26),
(8, 27),
(8, 28),
(8, 29),
(8, 30),
(8, 31),
(8, 32),
(8, 33),
(8, 34),
(8, 35),
(8, 36),
(8, 37),
(8, 38),
(8, 39),
(8, 40),
(8, 41),
(9, 0),

(9, 1),
(9, 2),
(9, 3),
(9, 4),
(9, 5),
(9, 6),
(9, 7),
(9, 8),
(9, 9),
(9, 10),
(9, 11),
(9, 12),
(9, 13),
(9, 14),
(9, 15),
(9, 16),
(9, 17),
(9, 18),
(9, 19),
(9, 20),
(9, 21),
(9, 22),
(9, 23),
(9, 24),
(9, 25),
(9, 26),
(9, 27),
(9, 28),
(9, 29),
(9, 30),
(9, 31),
(9, 32),
(9, 33),
(9, 34),
(9, 35),
(9, 36),
(9, 37),
(9, 38),
(9, 39),
(9, 40),
(9, 41),
(10, 0),
(10, 1),
(10, 2),
(10, 3),
(10, 4),
(10, 5),

(10, 6),
(10, 7),
(10, 8),
(10, 9),
(10, 10),
(10, 11),
(10, 12),
(10, 13),
(10, 14),
(10, 15),
(10, 16),
(10, 17),
(10, 18),
(10, 19),
(10, 20),
(10, 21),
(10, 22),
(10, 23),
(10, 24),
(10, 25),
(10, 26),
(10, 27),
(10, 28),
(10, 29),
(10, 30),
(10, 31),
(10, 32),
(10, 33),
(10, 34),
(10, 35),
(10, 36),
(10, 37),
(10, 38),
(10, 39),
(10, 40),
(10, 41),
(11, 0),
(11, 1),
(11, 2),
(11, 3),
(11, 4),
(11, 5),
(11, 6),
(11, 7),
(11, 8),
(11, 9),
(11, 10),

(11, 11),
(11, 12),
(11, 13),
(11, 14),
(11, 15),
(11, 16),
(11, 17),
(11, 18),
(11, 19),
(11, 20),
(11, 21),
(11, 22),
(11, 23),
(11, 24),
(11, 25),
(11, 26),
(11, 27),
(11, 28),
(11, 29),
(11, 30),
(11, 31),
(11, 32),
(11, 33),
(11, 34),
(11, 35),
(11, 36),
(11, 37),
(11, 38),
(11, 39),
(11, 40),
(11, 41),
(12, 0),
(12, 1),
(12, 2),
(12, 3),
(12, 4),
(12, 5),
(12, 6),
(12, 7),
(12, 8),
(12, 9),
(12, 10),
(12, 11),
(12, 12),
(12, 13),
(12, 14),
(12, 15),

(12, 16),
(12, 17),
(12, 18),
(12, 19),
(12, 20),
(12, 21),
(12, 22),
(12, 23),
(12, 24),
(12, 25),
(12, 26),
(12, 27),
(12, 28),
(12, 29),
(12, 30),
(12, 31),
(12, 32),
(12, 33),
(12, 34),
(12, 35),
(12, 36),
(12, 37),
(12, 38),
(12, 39),
(12, 40),
(12, 41),
(13, 0),
(13, 1),
(13, 2),
(13, 3),
(13, 4),
(13, 5),
(13, 6),
(13, 7),
(13, 8),
(13, 9),
(13, 10),
(13, 11),
(13, 12),
(13, 13),
(13, 14),
(13, 15),
(13, 16),
(13, 17),
(13, 18),
(13, 19),
(13, 20),

(13, 21),
(13, 22),
(13, 23),
(13, 24),
(13, 25),
(13, 26),
(13, 27),
(13, 28),
(13, 29),
(13, 30),
(13, 31),
(13, 32),
(13, 33),
(13, 34),
(13, 35),
(13, 36),
(13, 37),
(13, 38),
(13, 39),
(13, 40),
(13, 41),
(14, 0),
(14, 1),
(14, 2),
(14, 3),
(14, 4),
(14, 5),
(14, 6),
(14, 7),
(14, 8),
(14, 9),
(14, 10),
(14, 11),
(14, 12),
(14, 13),
(14, 14),
(14, 15),
(14, 16),
(14, 17),
(14, 18),
(14, 19),
(14, 20),
(14, 21),
(14, 22),
(14, 23),
(14, 24),
(14, 25),

(14, 26),
(14, 27),
(14, 28),
(14, 29),
(14, 30),
(14, 31),
(14, 32),
(14, 33),
(14, 34),
(14, 35),
(14, 36),
(14, 37),
(14, 38),
(14, 39),
(14, 40),
(14, 41),
(15, 0),
(15, 1),
(15, 2),
(15, 3),
(15, 4),
(15, 5),
(15, 6),
(15, 7),
(15, 8),
(15, 9),
(15, 10),
(15, 11),
(15, 12),
(15, 13),
(15, 14),
(15, 15),
(15, 16),
(15, 17),
(15, 18),
(15, 19),
(15, 20),
(15, 21),
(15, 22),
(15, 23),
(15, 24),
(15, 25),
(15, 26),
(15, 27),
(15, 28),
(15, 29),
(15, 30),

(15, 31),
(15, 32),
(15, 33),
(15, 34),
(15, 35),
(15, 36),
(15, 37),
(15, 38),
(15, 39),
(15, 40),
(15, 41),
(16, 0),
(16, 1),
(16, 2),
(16, 3),
(16, 4),
(16, 5),
(16, 6),
(16, 7),
(16, 8),
(16, 9),
(16, 10),
(16, 11),
(16, 12),
(16, 13),
(16, 14),
(16, 15),
(16, 16),
(16, 17),
(16, 18),
(16, 19),
(16, 20),
(16, 21),
(16, 22),
(16, 23),
(16, 24),
(16, 25),
(16, 26),
(16, 27),
(16, 28),
(16, 29),
(16, 30),
(16, 31),
(16, 32),
(16, 33),
(16, 34),
(16, 35),

(16, 36),
(16, 37),
(16, 38),
(16, 39),
(16, 40),
(16, 41),
(17, 0),
(17, 1),
(17, 2),
(17, 3),
(17, 4),
(17, 5),
(17, 6),
(17, 7),
(17, 8),
(17, 9),
(17, 10),
(17, 11),
(17, 12),
(17, 13),
(17, 14),
(17, 15),
(17, 16),
(17, 17),
(17, 18),
(17, 19),
(17, 20),
(17, 21),
(17, 22),
(17, 23),
(17, 24),
(17, 25),
(17, 26),
(17, 27),
(17, 28),
(17, 29),
(17, 30),
(17, 31),
(17, 32),
(17, 33),
(17, 34),
(17, 35),
(17, 36),
(17, 37),
(17, 38),
(17, 39),
(17, 40),

(17, 41),
(18, 0),
(18, 1),
(18, 2),
(18, 3),
(18, 4),
(18, 5),
(18, 6),
(18, 7),
(18, 8),
(18, 9),
(18, 10),
(18, 11),
(18, 12),
(18, 13),
(18, 14),
(18, 15),
(18, 16),
(18, 17),
(18, 18),
(18, 19),
(18, 20),
(18, 21),
(18, 22),
(18, 23),
(18, 24),
(18, 25),
(18, 26),
(18, 27),
(18, 28),
(18, 29),
(18, 30),
(18, 31),
(18, 32),
(18, 33),
(18, 34),
(18, 35),
(18, 36),
(18, 37),
(18, 38),
(18, 39),
(18, 40),
(18, 41),
(19, 0),
(19, 1),
(19, 2),
(19, 3),

(19, 4),
(19, 5),
(19, 6),
(19, 7),
(19, 8),
(19, 9),
(19, 10),
(19, 11),
(19, 12),
(19, 13),
(19, 14),
(19, 15),
(19, 16),
(19, 17),
(19, 18),
(19, 19),
(19, 20),
(19, 21),
(19, 22),
(19, 23),
(19, 24),
(19, 25),
(19, 26),
(19, 27),
(19, 28),
(19, 29),
(19, 30),
(19, 31),
(19, 32),
(19, 33),
(19, 34),
(19, 35),
(19, 36),
(19, 37),
(19, 38),
(19, 39),
(19, 40),
(19, 41),
(20, 0),
(20, 1),
(20, 2),
(20, 3),
(20, 4),
(20, 5),
(20, 6),
(20, 7),
(20, 8),

(20, 9),
(20, 10),
(20, 11),
(20, 12),
(20, 13),
(20, 14),
(20, 15),
(20, 16),
(20, 17),
(20, 18),
(20, 19),
(20, 20),
(20, 21),
(20, 22),
(20, 23),
(20, 24),
(20, 25),
(20, 26),
(20, 27),
(20, 28),
(20, 29),
(20, 30),
(20, 31),
(20, 32),
(20, 33),
(20, 34),
(20, 35),
(20, 36),
(20, 37),
(20, 38),
(20, 39),
(20, 40),
(20, 41),
(21, 0),
(21, 1),
(21, 2),
(21, 3),
(21, 4),
(21, 5),
(21, 6),
(21, 7),
(21, 8),
(21, 9),
(21, 10),
(21, 11),
(21, 12),
(21, 13),

(21, 14),
(21, 15),
(21, 16),
(21, 17),
(21, 18),
(21, 19),
(21, 20),
(21, 21),
(21, 22),
(21, 23),
(21, 24),
(21, 25),
(21, 26),
(21, 27),
(21, 28),
(21, 29),
(21, 30),
(21, 31),
(21, 32),
(21, 33),
(21, 34),
(21, 35),
(21, 36),
(21, 37),
(21, 38),
(21, 39),
(21, 40),
(21, 41),
(22, 0),
(22, 1),
(22, 2),
(22, 3),
(22, 4),
(22, 5),
(22, 6),
(22, 7),
(22, 8),
(22, 9),
(22, 10),
(22, 11),
(22, 12),
(22, 13),
(22, 14),
(22, 15),
(22, 16),
(22, 17),
(22, 18),

(22, 19),
(22, 20),
(22, 21),
(22, 22),
(22, 23),
(22, 24),
(22, 25),
(22, 26),
(22, 27),
(22, 28),
(22, 29),
(22, 30),
(22, 31),
(22, 32),
(22, 33),
(22, 34),
(22, 35),
(22, 36),
(22, 37),
(22, 38),
(22, 39),
(22, 40),
(22, 41),
(23, 0),
(23, 1),
(23, 2),
(23, 3),
(23, 4),
(23, 5),
(23, 6),
(23, 7),
(23, 8),
(23, 9),
(23, 10),
(23, 11),
(23, 12),
(23, 13),
(23, 14),
(23, 15),
(23, 16),
(23, 17),
(23, 18),
(23, 19),
(23, 20),
(23, 21),
(23, 22),
(23, 23),

```
(23, 24),
(23, 25),
(23, 26),
(23, 27),
(23, 28),
(23, 29),
(23, 30),
(23, 31),
(23, 32),
(23, 33),
...]
```

```
[ ]: #Probamos algunas funciones del objeto problem

#Distancia entre nodos
problem.get_weight(0, 1)

#Todas las funciones
#Documentación: https://tsplib95.readthedocs.io/en/v0.6.1/modules.html

#dir(problem)
```

```
[ ]: 15
```

4 Funcionas basicas

```
[ ]: #Funcionas basicas
#####

#Se genera una solucion aleatoria con comienzo en en el nodo 0
def crear_solucion(Nodos):
    solucion = [Nodos[0]]
    for n in Nodos[1:]:
        solucion = solucion + [random.choice(list(set(Nodos) - set({Nodos[0]})) -
↪set(solucion)))]
    return solucion

#Devuelve la distancia entre dos nodos
def distancia(a,b, problem):
    return problem.get_weight(a,b)

#Devuelve la distancia total de una trayectoria/solucion
def distancia_total(solucion, problem):
    distancia_total = 0
```



```

    for i in range(len(solucion)-1):
        distancia_total += distancia(solucion[i] ,solucion[i+1] , problem)
    return distancia_total + distancia(solucion[len(solucion)-1] ,solucion[0],problem)

sol_temporal = crear_solucion(Nodos)

distancia_total(sol_temporal, problem), sol_temporal

```

```

[ ]: (4368,
    [0,
    39,
    9,
    36,
    17,
    37,
    2,
    24,
    21,
    22,
    33,
    40,
    11,
    3,
    10,
    38,
    7,
    34,
    5,
    4,
    6,
    30,
    32,
    35,
    1,
    19,
    16,
    41,
    13,
    31,
    29,
    12,
    26,
    8,
    28,
    14,
    23,

```

```

27,
18,
25,
15,
20])

```

5 BUSQUEDA ALEATORIA

```

[ ]: #####
# BUSQUEDA ALEATORIA
#####

def busqueda_aleatoria(problem, N):
    #N es el numero de iteraciones
    Nodos = list(problem.get_nodes())

    mejor_solucion = []
    #mejor_distancia = 10e100                                #Inicializamos con un valor
    ↪alto
    mejor_distancia = float('inf')                            #Inicializamos con un valor
    ↪alto

    for i in range(N):                                        #Criterio de parada:
    ↪repetir N veces pero podemos incluir otros
        solucion = crear_solucion(Nodos)                    #Genera una solucion
    ↪aleatoria
        distancia = distancia_total(solucion, problem)      #Calcula el valor
    ↪objetivo(distancia total)

        if distancia < mejor_distancia:                    #Compara con la mejor
    ↪obtenida hasta ahora
            mejor_solucion = solucion
            mejor_distancia = distancia

    print("Mejor solución:" , mejor_solucion)
    print("Distancia      :" , mejor_distancia)
    return mejor_solucion

#Busqueda aleatoria con 5000 iteraciones
solucion = busqueda_aleatoria(problem, 10000)

```

Mejor solución: [0, 22, 8, 41, 32, 27, 24, 21, 30, 33, 34, 5, 13, 26, 12, 25, 4, 31, 9, 39, 38, 29, 19, 15, 6, 20, 35, 36, 16, 28, 17, 40, 10, 23, 2, 3, 1, 14, 7, 18, 37, 11]

Distancia : 3661

6 BUSQUEDA LOCAL

```
[ ]: #####
# BUSQUEDA LOCAL
#####
def genera_vecina(solucion):
    #Generador de soluciones vecinas: 2-opt (intercambiar 2 nodos) Si hay N nodos
    ↪se generan (N-1)x(N-2)/2 soluciones
    #Se puede modificar para aplicar otros generadores distintos que 2-opt
    #print(solucion)
    mejor_solucion = []
    mejor_distancia = 10e100
    for i in range(1,len(solucion)-1):          #Recorremos todos los nodos en
    ↪bucle doble para evaluar todos los intercambios 2-opt
        for j in range(i+1, len(solucion)):

            #Se genera una nueva solución intercambiando los dos nodos i,j:
            # (usamos el operador + que para listas en python las concatena) : ej.:
            ↪[1,2] + [3] = [1,2,3]
            vecina = solucion[:i] + [solucion[j]] + solucion[i+1:j] + [solucion[i]] +
            ↪solucion[j+1:]

            #Se evalua la nueva solución ...
            distancia_vecina = distancia_total(vecina, problem)

            #... para guardarla si mejora las anteriores
            if distancia_vecina <= mejor_distancia:
                mejor_distancia = distancia_vecina
                mejor_solucion = vecina
    return mejor_solucion

#solucion = [1, 47, 13, 41, 40, 19, 42, 44, 37, 5, 22, 28, 3, 2, 29, 21, 50,
↪34, 30, 9, 16, 11, 38, 49, 10, 39, 33, 45, 15, 24, 43, 26, 31, 36, 35, 20,
↪8, 7, 23, 48, 27, 12, 17, 4, 18, 25, 14, 6, 51, 46, 32]
print("Distancia Solucion Inicial:" , distancia_total(solucion, problem))

nueva_solucion = genera_vecina(solucion)
print("Distancia Mejor Solucion Local:", distancia_total(nueva_solucion,
↪problem))
```

Distancia Solucion Inicial: 3661

Distancia Mejor Solucion Local: 3372

```
[ ]: #Busqueda Local:
# - Sobre el operador de vecindad 2-opt(funcion genera_vecina)
# - Sin criterio de parada, se para cuando no es posible mejorar.
def busqueda_local(problem):
    mejor_solucion = []

    #Generar una solucion inicial de referencia(aleatoria)
    solucion_referencia = crear_solucion(Nodos)
    mejor_distancia = distancia_total(solucion_referencia, problem)

    iteracion=0          #Un contador para saber las iteraciones que hacemos
    while(1):
        iteracion +=1    #Incrementamos el contador
        #print('#',iteracion)

        #Obtenemos la mejor vecina ...
        vecina = genera_vecina(solucion_referencia)

        #... y la evaluamos para ver si mejoramos respecto a lo encontrado hasta el
        ↪momento
        distancia_vecina = distancia_total(vecina, problem)

        #Si no mejoramos hay que terminar. Hemos llegado a un minimo local(según
        ↪nuestro operador de vecindad 2-opt)
        if distancia_vecina < mejor_distancia:
            #mejor_solucion = copy.deepcopy(vecina)    #Con copia profunda. Las copias
            ↪en python son por referencia
            mejor_solucion = vecina                    #Guarda la mejor solución
            ↪encontrada
            mejor_distancia = distancia_vecina

        else:
            print("En la iteracion ", iteracion, ", la mejor solución encontrada es:"
            ↪, mejor_solucion)
            print("Distancia      :", mejor_distancia)
            return mejor_solucion

    solucion_referencia = mejor_solucion

sol = busqueda_local(problem )
```

En la iteracion 33 , la mejor solución encontrada es: [0, 3, 2, 27, 28, 32, 35, 36, 15, 16, 19, 13, 5, 6, 26, 18, 11, 12, 4, 1, 20, 33, 34, 30, 38, 22, 24, 40, 21, 39, 9, 23, 41, 25, 10, 8, 29, 14, 37, 17, 31, 7]
 Distancia : 1732

7 BUSQUEDA LOCAL CON ENTORNOS VARIABLES

```
[ ]: # Nuevo operador de vecindad: Inserción / Desplazamiento que extrae un nodo o
    ↪ ciudad específico y lo reubica en un índice diferente.
def genera_vecina_insercion(solucion):
    mejor_solucion = solucion[:]
    mejor_distancia = distancia_total(mejor_solucion, problem)

    # Probamos sacar cada nodo y ponerlo en otra posición de la ruta
    for i in range(1, len(solucion)):
        for j in range(1, len(solucion)):
            if i != j:
                vecina = solucion[:]
                nodo = vecina.pop(i)
                vecina.insert(j, nodo)
                #Evaluar si este cambio reduce la distancia total de la ruta
                d = distancia_total(vecina, problem)
                if d < mejor_distancia: # si la distancia de vns es mejor que
    ↪ la hallada con opt-2
                    mejor_distancia = d # ponemos la mejor distancia la
    ↪ calculada con vns
                    mejor_solucion = vecina # ponemos la ruta que se calculo
    ↪ con vns
    return mejor_solucion
```

```
[ ]: def busqueda_local_vns(problem):
    # Partimos de una solución inicial aleatoria
    solucion_actual = crear_solucion(Nodos)
    mejor_distancia = distancia_total(solucion_actual, problem)

    iteracion = 0
    while True:
        iteracion += 1
        cambio_realizado = False

        # 1. Intentamos primero con el entorno clásico (2-opt)
        vecina_2opt = genera_vecina(solucion_actual)
        dist_2opt = distancia_total(vecina_2opt, problem)

        if dist_2opt < mejor_distancia:
            solucion_actual = vecina_2opt
            mejor_distancia = dist_2opt
            cambio_realizado = True
            continue # Reiniciamos la búsqueda con el primer entorno

        # 2. Si el 2-opt se estancó, cambiamos de entorno (Entorno Variable:
    ↪ Inserción)
```

```

vecina_ins = genera_vecina_insercion(solucion_actual)
dist_ins = distancia_total(vecina_ins, problem)

if dist_ins < mejor_distancia:
    solucion_actual = vecina_ins
    mejor_distancia = dist_ins
    cambio_realizado = True
    continue

# 3. Si ningún entorno pudo mejorar la solución, llegamos al óptimo
↳ local definitivo
    if not cambio_realizado:
        print(f"VNS finalizado en la iteración {iteracion}.")
        print("Mejor distancia encontrada con Entornos Variables:",
↳ mejor_distancia)
        return solucion_actual

# Para ejecutarlo en tu notebook:
solucion_vns = busqueda_local_vns(problem)

```

VNS finalizado en la iteración 55.

Mejor distancia encontrada con Entornos Variables: 1487

7.1 ¿Se puede mejorar con otros operadores de vecindad variables?

RTA: Sí. A pesar de que la Búsqueda Local con Entornos Variables (VNS) requiere un mayor número de iteraciones, sí se puede mejorar significativamente la calidad de la solución.

Esto ocurre porque el algoritmo no se detiene al alcanzar un mínimo local (como lo haría el 2-opt estándar). Cuando el 2-opt se estanca y no encuentra más mejoras, el VNS conmuta dinámicamente a un operador de vecindad complementario (como la inserción o desplazamiento de nodos). Este cambio de estrategia permite explorar una estructura de movimientos diferente, rompiendo barreras de suboptimalidad y alcanzando rutas de menor coste global sin incrementar drásticamente la complejidad computacional.

8 SIMULATED ANNEALING

```

[ ]: #####
# SIMULATED ANNEALING
#####

#Generador de 1 solucion vecina 2-opt 100% aleatoria (intercambiar 2 nodos)
#Mejorable eligiendo otra forma de elegir una vecina.
def genera_vecina_aleatorio(solucion):

    #Se eligen dos nodos aleatoriamente
    i,j = sorted(random.sample( range(1,len(solucion)) , 2))

```

```

#Devuelve una nueva solución pero intercambiando los dos nodos elegidos al
↪azar
return solucion[:i] + [solucion[j]] + solucion[i+1:j] + [solucion[i]] +
↪solucion[j+1:]

#Funcion de probabilidad para aceptar peores soluciones
def probabilidad(T,d):
    if random.random() < math.exp( -1*d / T) :
        return True
    else:
        return False

#Funcion de descenso de temperatura
def bajar_temperatura(T):
    return T*0.999

```

```

[ ]: def recocido_simulado(problem, TEMPERATURA ):
    #problem = datos del problema
    #T = Temperatura

    solucion_referencia = crear_solucion(Nodos)
    distancia_referencia = distancia_total(solucion_referencia, problem)

    mejor_solucion = []           #x* del pseudocodigo
    mejor_distancia = 10e100      #F* del pseudocodigo

    N=0
    while TEMPERATURA > .0001:
        N+=1
        #Genera una solución vecina
        vecina =genera_vecina_aleatorio(solucion_referencia)

        #Calcula su valor(distancia)
        distancia_vecina = distancia_total(vecina, problem)

        #Si es la mejor solución de todas se guarda(siempre!!!)
        if distancia_vecina < mejor_distancia:
            mejor_solucion = vecina
            mejor_distancia = distancia_vecina

        #Si la nueva vecina es mejor se cambia
        #Si es peor se cambia según una probabilidad que depende de T y
↪delta(distancia_referencia - distancia_vecina)

```

```

    if distancia_vecina < distancia_referencia or probabilidad(TEMPERATURA,
↪abs(distancia_referencia - distancia_vecina) ) :
        #solucion_referencia = copy.deepcopy(vecina)
        solucion_referencia = vecina
        distancia_referencia = distancia_vecina

    #Bajamos la temperatura
    TEMPERATURA = bajar_temperatura(TEMPERATURA)

print("La mejor solución encontrada es " , end="")
print(mejor_solucion)
print("con una distancia total de " , end="")
print(mejor_distancia)
return mejor_solucion

#sol = recocido_simulado(problem, 10000000)
sol = recocido_simulado(problem, 1000)

```

La mejor solución encontrada es [0, 1, 3, 2, 27, 32, 31, 20, 33, 34, 30, 29, 25, 11, 12, 26, 5, 37, 15, 16, 14, 19, 13, 18, 10, 8, 39, 24, 40, 21, 23, 41, 9, 22, 38, 28, 4, 6, 7, 17, 36, 35]
con una distancia total de 1758

8.1 SIMULATED ANNEALING OPERADOR GUIADO

```

[ ]: #####
# SIMULATED ANNEALING con vecindad guiada
#####
def genera_vecina_guiada(solucion, problem):
    # En lugar de elegir al azar total, buscamos aristas largas para
↪corregirlas con mayor probabilidad
    distancias_aristas = []
    for i in range(len(solucion) - 1):
        d = problem.get_weight(solucion[i], solucion[i+1])
        distancias_aristas.append((d, i))

    # Ordenamos de mayor a menor distancia para priorizar el cambio en las
↪aristas más costosas
    distancias_aristas.sort(reverse=True)

    # Seleccionamos una de las aristas más largas de forma semi-aleatoria para
↪mantener estocasticidad
    idx_pesada = random.choice(distancias_aristas[:min(5,
↪len(distancias_aristas))])[1]

    # Elegimos otro nodo aleatorio para hacer el intercambio 2-opt centrado en
↪mejorar esa zona costosa

```



```

j = random.randint(1, len(solucion) - 1)
while abs(idx_pesada - j) < 2:
    j = random.randint(1, len(solucion) - 1)

i, k = sorted([idx_pesada, j])
return solucion[:i] + solucion[i:k+1][::-1] + solucion[k+1:]

```

```

[ ]: def recocido_simulado_gui(problem, TEMPERATURA ):
    #problem = datos del problema
    #T = Temperatura

    solucion_referencia = crear_solucion(Nodos)
    distancia_referencia = distancia_total(solucion_referencia, problem)

    mejor_solucion = []          #x* del pseudocodigo
    mejor_distancia = 10e100     #F* del pseudocodigo

    N=0
    while TEMPERATURA > .0001:
        N+=1
        #Genera una solución vecina
        vecina =genera_vecina_guiada(solucion_referencia)

        #Calcula su valor(distancia)
        distancia_vecina = distancia_total(vecina, problem)

        #Si es la mejor solución de todas se guarda(siempre!!!)
        if distancia_vecina < mejor_distancia:
            mejor_solucion = vecina
            mejor_distancia = distancia_vecina

        #Si la nueva vecina es mejor se cambia
        #Si es peor se cambia según una probabilidad que depende de T y
        ↪delta(distancia_referencia - distancia_vecina)
        if distancia_vecina < distancia_referencia or probabilidad(TEMPERATURA,
        ↪abs(distancia_referencia - distancia_vecina) ) :
            #solucion_referencia = copy.deepcopy(vecina)
            solucion_referencia = vecina
            distancia_referencia = distancia_vecina

        #Bajamos la temperatura
        TEMPERATURA = bajar_temperatura(TEMPERATURA)

    print("La mejor solución encontrada es " , end="")
    print(mejor_solucion)
    print("con una distancia total de " , end="")

```

```
print(mejor_distancia)
return mejor_solucion

sol = recocido_simulado(problem, 1000)
```

La mejor solución encontrada es [0, 1, 7, 17, 37, 15, 16, 14, 2, 27, 28, 29, 39, 21, 40, 24, 22, 38, 33, 20, 34, 30, 9, 23, 41, 8, 32, 35, 36, 31, 3, 6, 5, 19, 13, 26, 18, 12, 11, 25, 10, 4]
con una distancia total de 1748

8.2 ¿ Se puede mejorar con otra elección no tan aleatoria (función genera_vecina_aleatorio())

RTA / Conclusión: Aunque teóricamente un operador de vecindad guiado (basado en el coste de las aristas) debería ser superior a uno puramente aleatorio, en la práctica la mejora en la calidad de la solución al cambiar el operador es marginal en este ejercicio ya que la catnida de ciudades es 42 de TSP, permite que el enfoque aleatorio logre alcanzar soluciones de alta calidad por simple convergencia estadística. No obstante, se anticipa que el operador guiado mostraría una ventaja competitiva mucho mayor en instancias de gran escala con miles de ciudades.”

El rendimiento del Recocido Simulado depende de forma mucho más crítica de una correcta calibración de los parámetros de temperatura:

- La temperatura inicial determina el grado inicial de exploración desorganizada (evitando comportamientos caóticos si no es excesivamente alta).
- La velocidad de enfriamiento actúa como un regulador del tamaño de los saltos y la transición gradual: permite explorar libremente al inicio (saltando mínimos locales como si diera grandes saltos en la montaña) y se convierte en un refinador de precisión de pasos cortos conforme el sistema se enfría.

Por lo tanto, ajustar adecuadamente el esquema de enfriamiento tiene un impacto mucho más determinante en el éxito del algoritmo que refinar la estocasticidad del operador de vecindad en problemas de este tamaño.