



Duración: 120 min.

Docente: MITCHELL PAULO BLANCAS NUÑEZ

Calificación:

ESTUDIANTE			
CARRERA		FECHA: / /	NRC (NÚMERO DE CLASE)

INDICACIONES:

1. Prohibido el préstamo de materiales de clase como copias, lapiceros, cuadernos, etc.
2. No está permitido el uso de material de consulta
3. Recuerda que tanto el plagio como el intento de plagio son sancionados
4. Prohibido el uso de celulares o cualquier dispositivo móvil.

1. “Pokemon Clicker Deluxe”

Desarrollar una aplicación móvil basada en mecánicas de acumulación de puntos mediante interacción con personajes Pokémon.

El jugador deberá registrarse, iniciar sesión, acumular puntos, comprar Pokémon en una tienda virtual y completar objetivos antes de que termine el tiempo de juego.

FUNCIONALIDADES OBLIGATORIAS

1. Sistema de autenticación de jugadores (2 pts.)

Implementar:

Registro de jugador

Campos mínimos:

- nombre_usuario
- correo
- contraseña

- puntaje

Inicio de sesión

El usuario podrá iniciar sesión usando:

- nombre_usuario o correo
- contraseña

Requisitos técnicos

- Persistir información en SQLite.
- Validar campos vacíos.
- Evitar usuarios repetidos.
- Mantener sesión activa mientras la app esté abierta.

2. Sistema principal de juego (5 ptos.)

Pokémon inicial

La aplicación cargará por defecto:

- pikachu.png

Cada click sobre Pikachu:

- suma +1 punto.

Enemigo del juego

Agregar:

- meowth.png

Cada click sobre Meowth:

- resta -2 puntos.

Reglas visuales

- Ambas imágenes deben mostrarse simultáneamente.
- Deben responder correctamente al evento click.
- El puntaje debe actualizarse en tiempo real.

3. Sistema de tienda Pokémon (9 ptos.)

Crear una nueva Activity denominada: “Tienda Pokémon”

La tienda contendrá:

- 9 Pokémon disponibles para compra.

Requisitos funcionales

Cada Pokémon debe:

- tener nombre
- imagen
- costo en puntos

Lógica de compra

El jugador:

- solo puede comprar si tiene puntaje suficiente.
- no puede comprar un Pokémon repetido.
- al comprar, el botón debe mostrar “Comprado” y deshabilitarse.

Persistencia

Guardar en SQLite:

- Pokémon comprados

- relación jugador ↔ Pokémon

Mecánica especial

El juego principal debe mostrar automáticamente: El Pokémon comprado con mayor costo/puntaje.

Ejemplo:

- si compró Squirtle (5 pts)
- Charmander (12 pts)
- Bulbasaur (8 pts)

Entonces se visualizará:

- Charmander.

4. Temporizador del juego (2 ptos.)

Implementar temporizador descendente:

- formato: MM:SS
- tiempo inicial: 01:15

El temporizador:

- debe iniciar automáticamente.
- debe detener el juego al finalizar.

5. Condiciones de victoria y derrota (2 ptos.)

Al finalizar el temporizador:

⇒ **Si puntaje ≤ 0**

Mostrar diálogo: **“PERDISTE”**

Opciones:

- Reiniciar juego
- Salir

⇒ Si puntaje ≥ 30

Mostrar diálogo: “¡GANASTE!”

Opciones:

- Reiniciar juego
- Salir

Imágenes de Pokémones:

<https://www.deviantart.com/nottherealtom/art/Meowth-Awesome-Epic-Face-716131557>

RUBRICA T2

DOCENTE	ING. MITCHELL PAULO BLANCAS NUÑEZ		
EVALUACION FINAL	DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES		
ÍTEM (PREGUNTA)	ESCALAS DE CALIFICACIÓN / PUNTUACIÓN		
Pregunta 1	20	[6 - 19]	[0-5]
Semana 6-9	Responde correctamente la pregunta.	Resuelve parcialmente la pregunta.	Respuesta incorrecta o no respondió.
			SUMA TOTAL
			20