

Obsidian × Claude Code

自分の知識を学んでくれる
AIをノーコードで作する方法

～ ナレッジ自動参照のしくみ ～

ひらめきん

2026



自己紹介



ひらめきん



税理士事務所向けAI自動化ツールを開発・提供



AI好き



メインの道具：ノーコード × AI



関心：「育つナレッジ環境」の作り方

今日の話は、コードが書けなくても作れる構成です。

非エンジニアでも実装可能 / Mac・Windows両対応

今日のゴール

持ち帰ってほしい3つのこと

1

仕組みがわかる

AIにナレッジを覚えさせる
基本構造を理解する

2

自分で作れる

自分の環境で
再現できるようになる

3

明日から運用

具体的な手順と
運用のコツがわかる

専用ツールも、プログラミングも、ほぼ不要です。

こんなこと、ありませんか？



メモは取ってる。でも見返さない

書いたあと開かないノートが量産される



AIに毎回ゼロから状況説明

同じ前提を繰り返し説明している



あの資料どこだっけ？

ファイル名やフォルダ場所を毎回探す



同じ問題をまた調べ直す

過去の解決策が再利用されない

これ、全部「ナレッジが死蔵されてる」状態。

問題の本質

メモを残すだけでは足りない

書いた情報を「AIが必要な時に勝手に拾ってくれる」状態にする必要がある

従来のやり方

- フォルダに保存し、自分で開いて読む
- ChatGPTに毎回コピペで状況説明
- 検索→開く→読む→使う、を毎回手動

これから作るもの

- AIが自動でナレッジを読みに行く
- 答えに自分の情報が反映される
- 人がやるのは「質問するだけ」

ゴールの動作イメージ

Before

ふつうのAI

Q: free APIのレート制限ってどうだっけ？

A: 一般的には〇〇です…
(あなたの環境を知らない汎用回答)

😬 ナレッジが反映されない

After

ナレッジ自動参照

Q: free APIのレート制限ってどうだっけ？

A: あなたの **_knowledge/10_tech/free-api.md** に
「**500リクエスト/分**」と記録があります。
過去の事例では… (個別最適化された回答)

😊 自分のナレッジが活きる

PART 1

仕組みの全体像

How it works

● THREE COMPONENTS

全体像はこの3つだけ



Obsidian

ナレッジ置き場

無料のMarkdownメモアプリ。
.mdファイルをフォルダで管理。



Claude Code

AIエージェント

Anthropic公式のCLI。
フォルダのファイルを読み書きできる。



CLAUDE.md

ルールファイル

AIへの命令書。
起動時に自動で読み込まれる。

追加ツールはいらない。この3点で完結します。

仕組みを理解する3つの前提

これから話すのはこの3つだけ。これが分かれば、もう構築できます。

01

Obsidian の中身は普通のファイル

専用形式ではない、Markdownファイルの集まり

02

Claude Code はフォルダのファイルを読める

CLI起動時に作業フォルダ配下にアクセス権を持つ

03

CLAUDE.md は AI への命令書

起動時に自動で読まれる、日本語で書いたルールが効く

そもそも「Markdown (.md)」って？

💡 一言で言うと

見出しや箇条書きを、簡単な記号で書くテキスト形式のこと。

🔗 身近に例えると

Wordみたいな装飾を、文字記号だけで表現する書き方。
たとえば # と書けば見出し、- と書けば箇条書きになる。

❌ よくある誤解

専用ソフトがないと
書けない／読めない

✅ 正しい理解

拡張子が「.md」なだけの
テキストファイル。
メモ帳でも開ける。

※ 今日の話では「軽くて扱いやすいメモのフォーマット」と理解すればOK。

前提① Obsidian vault の正体

Obsidian は専用形式を使っていません。

vault の中身は ただの Markdown ファイル(.md) と フォルダ だけ。

📁 vault の中身

```
knowledge/
├── 10_tech/
│   └── free-api-注意点.md    ← ただのテキスト
├── 20_domain/
│   └── 税理士業務フロー.md   ← ただのテキスト
└── 30_workflow/
    └── 月次決算手順.md       ← ただのテキスト
```



だから、何で開いても同じ

- Obsidianアプリで開く
- VSCode等のエディタで開く
- Claude Code から読む
- スマホアプリで開く

→ ファイルそのものは「ただのテキスト」

そもそも「vault（ヴォルト）」って？

💡 一言で言うと

Obsidian でメモを保管しておく「フォルダ」のこと。

👉 身近に例えると

パソコンの中に「メモ専用フォルダ」を1つ作るイメージ。
そのフォルダを Obsidian に開かせると vault になる。

❌ よくある誤解

特別な形式や
仕組みがあるもの

✅ 正しい理解

ただのフォルダ。
中に .md ファイルや画像が
入っているだけ。

※ 今日の話では「ナレッジを置くフォルダ」と読み替えてOK。

前提② Claude Code の動作

Claude Code = フォルダの中のファイルを読み書きできる AI

ターミナルから起動すると、その作業フォルダ配下のファイルに自動でアクセスできる。



ターミナルで起動

```
cd /Projects/  
claude
```



作業フォルダに居る

`_knowledge/` など
配下のファイルにアクセス可



ファイルを読める

Grep (検索) や Read (読込)
ツールが自動で動く

「Obsidianと接続する」という特別な作業はそもそも必要ありません。

前提③ CLAUDE.md という命令書

Claude Code は 起動時に必ず読むファイル を持っています。

それが CLAUDE.md。階層的に、上位から下位まで全部読みます。

目 階層的な読み込み

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. ~/.claude/CLAUDE.md | 個人全体のルール |
| 2. /Projects/CLAUDE.md | プロジェクト共通 |
| 3. /Projects/会社名/CLAUDE.md | 会社固有のルール |
| 4. /Projects/会社名/案件/CLAUDE.md | 案件固有のルール |

ポイント

- ファイル名は必ず大文字
- CLAUDE.md
- 今いるフォルダから上に
- 遡って全部読まれる
- 中身は普通の日本語でOK
- 書いた指示は
- 常時命令として効く

PART 2

構築手順



全5ステップで完成します

そもそも「ターミナル / npm」って？

💡 一言で言うと

ターミナル＝コマンドを文字で打つ画面。npm＝アプリ配信サイトのなもの。

👉 身近に例えると

ターミナルは「黒い画面」、npm は「App Store のコマンド版」。
1行コピペすればソフトが入る、その入口。

❌ よくある誤解

プログラマー専用の
難しいもの

✅ 正しい理解

1行コピペで使える
インストール窓口。
Mac/Windows どちらにも標準で入っている。

※ 今日の話では「コマンドをコピペで打つ画面」と理解すればOK。

Claude Code を入れる

1

STEP

Claude Code を入れる

\$ ターミナル

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

インストール後の準備

- ① ターミナルで claude と打って起動
- ② ブラウザが開く → Anthropicアカウントでログイン
- ③ 完了 

※ Node.js が未インストールなら、先に nodejs.org から入れてください。

vault の基本構造を作る

2

STEP

vault の基本構造を作る

📁 _knowledge/

— 00_inbox/	← とりあえず投げ込む
— 10_tech/	← 技術ナレッジ
— 20_domain/	← 業務ドメイン知識
— 30_workflow/	← 業務フロー
— 90_templates/	← テンプレート
— README.md	← vault説明

設計のコツ

- 番号プレフィックスで
- 並び順を固定する
- 中身は後から増やせるので
- まず器だけ作る
- 迷ったら 00_inbox/ に
- とりあえず入れる

CLAUDE.md を作る

3

STEP

CLAUDE.md を作る

vault の置いてあるフォルダ（または親フォルダ）に CLAUDE.md を作ります。

📁 例：/Users/あなた/Projects/CLAUDE.md

📄 CLAUDE.md の中身（最小例）

プロジェクト共通ルール

このフォルダ配下で作業する時の指示を書きます。
Claude Code が起動時に自動で読み込みます。

ポイント：ファイル名は必ず大文字の CLAUDE.md 。中身は日本語でOK。

自動参照ルールを記述する

4

STEP

自動参照ルールを記述する

CLAUDE.md に以下をコピーするだけ。これだけで自動参照が起動します。

📄 CLAUDE.md (追記部分)

ナレッジ参照ルール

ユーザーから技術・業務・ドメインに関する質問を受けたら、
回答前に必ず以下を実行する：

1. ``_knowledge/`` 配下を `Grep` で関連キーワード検索
2. ヒットしたファイルを `Read` で読み込む
3. その内容を踏まえて回答する

検索対象カテゴリ：

- `_knowledge/10_tech/` 技術ナレッジ
- `_knowledge/20_domain/` 業務ドメイン知識
- `_knowledge/30_workflow/` 業務フロー

試運転：質問してみる

5

STEP

試運転：質問してみる

\$ ターミナル

```
cd /Users/あなた/Projects
claude
```

試してみる質問例

> `_knowledge/` に何が入ってる？

> ○○について過去のメモある？

> △△を教えて（ナレッジ踏まえて）

Claudeが Grep → Read → 回答する動きが見えればOK 

そもそも「Grep / Read」って？

💡 一言で言うと

Claude Code が使う 2 つの基本動作。Grep = 検索、Read = 読み込み。

👉 身近に例えると

人がやるとこんな手順：

① フォルダの中を「freee」で検索 → ② ヒットしたファイルを開いて読む。
この ① が Grep、② が Read。

✗ よくある誤解

特殊で複雑な
プログラミング操作

✅ 正しい理解

「探す」と「開く」を
AI が代わりにやってくれる、
その動作の名前。

※ 今日の話では「AIが自分で検索して読みに行く」と理解すればOK。

動作の流れ

裏で起きていること（人がやるのは質問するだけ）



P A R T 3

運用のコツ



続けるための工夫

ナレッジを「育てる」運用

①

記録

00_inbox/ に
とりあえず投げ込む

②

整理

週1で該当カテゴリへ
移動する

③

昇格

汎用化できるものを
公開可能ナレッジへ

⚠️ ありがちな失敗

- 最初から完璧に分類しようとする
- 書く前にフォルダ構造を悩む

→ **inbox投げ込み** → **後で整理** のリズムが続くコツ

よくある誤解・FAQ

Q. 専用ツールが必要では？

A. 不要。Markdown + テキストだけで動きます

Q. プログラミング知識いる？

A. 不要。CLAUDE.md は日本語でOK

Q. ChatGPTでもできる？

A. 原理的にはできるが、手動コピペが必要。自動化はClaude Codeが得意

Q. Obsidian以外でもOK？

A. 可能。Markdownなら何でもOK（Notion等は別の連携方法）

Q. 容量制限は？

A. 巨大化したらRAG（ベクトル検索）導入の検討余地あり

セキュリティの注意点

ナレッジは便利な反面、書く内容には注意が必要です。



書いてはいけないもの

- APIキー・パスワード・トークン
- 顧客の個人情報
- （氏名・住所・電話番号）
- 契約金額・取引先名
- （汎用化前のもの）
- 社内機密に分類される情報



対策

- 機密用フォルダ
- `_knowledge/99_private/` を作り
- `.gitignore` で除外
- 個人情報はマスキングしてから
- 保存（〇〇様 → A社等）
- APIキーは 1Password 等で
- 別管理する

● SUMMARY

まとめ

今日のポイント

- 1 Obsidian は ただの .md ファイル群
- 2 Claude Code は フォルダの中を読める AI
- 3 CLAUDE.md 1枚で 自動参照が実装できる

始めるための5ステップ

STEP 1

Claude Code導入

STEP 2

vault構造作成

STEP 3

CLAUDE.md作成

STEP 4

参照ルール記述

STEP 5

試運転

今日帰ったら、まず「CLAUDE.md 1枚」から始めてみてください。

用語集（持ち帰り用）

困ったらこの1枚に戻ってきてください。

Markdown (.md)	見出しや箇条書きを記号で書くテキスト形式
vault	Obsidian でメモを置く「フォルダ」
Obsidian	Markdown でメモを管理する無料アプリ
Claude Code	フォルダのファイルを読み書きできる AI (CLI)
CLAUDE.md	Claude Code が起動時に必ず読む命令書
ターミナル	コマンドを文字で打つ画面
npm	JavaScript系ソフトの配信窓口
Grep	「ファイルを検索する」動作
Read	「ファイルを読み込む」動作
.gitignore	Gitの共有対象から外す設定ファイル
API	外部サービスを呼び出すための窓口
RAG	もっと賢く探す仕組み（ベクトル検索）

THANK YOU

ありがとうございました

ご質問・ご相談はこちら

ひらめきん

Let's build your knowledge AI 🌱

