

スタートガイド — GitHub に到達して、配布物を手に入れるまで

Tech0 風船アプリ移植クエスト Week 0 初日（所要時間の目安: 約2時間）

章0 今日のゴールと全体像（10分）

今日やること

今日は「クエストの配布物一式を自分のパソコンに取り込む」ところまでです。アプリはまだ作りません。最後の章5で docs/README.md というファイルが画面に開いたら、今日の必須は終わりです。

このクエストで作るもの

Streamlit で作った「ダイエット風船アプリ」を、次の3つに分けて作り直します。



今日は、この3つに触る前の準備です。パソコンに道具を入れ、GitHub というサービスに登録し、配布物を取り込みます。

用語（今日出てくるものだけ）

用語	意味
GitHub	プログラムと文書をチームで共有・保管するサービス。クエストの配布物もここにある
リポジトリ（リポ）	GitHub 上の「プロジェクト1つ分のフォルダ」
clone（クローン）	GitHub 上のリポジトリを、自分のパソコンに丸ごとコピーすること
ターミナル	文字でパソコンに命令する画面。Mac は「ターミナル」、Windows は「PowerShell」
Org（組織）	GitHub 上のグループ。運営の Org に招待されると配布物が見える

進め方のルール

- 各章の最後に「確認」があります。確認が通ってから次の章へ進んでください
 - コマンドは枠の中を1行ずつコピーして、ターミナルに貼り付けて Enter を押します
 - 詰まったら、章番号・打ったコマンド・出た画面（エラー文の全文かスクリーンショット）の3点を Slack の雑談チャンネルに貼ってください
-

章1 GitHub のアカウントを作る (20分)

すでに GitHub アカウントを持っている人は、1.3 の2段階認証だけ確認して章2へ進んでください。

1.1 登録

1. ブラウザで <https://github.com/signup> を開く
2. メールアドレス、パスワード、ユーザー名を入れる
 - 。ユーザー名は半角英数字とハイフンのみ。後から変えにくいので、人に見せてよい名前にする
3. 届いたメールの認証コードを入れる
4. 質問（利用目的など）はスキップしてよい。プランは Free を選ぶ

1.2 ログインの確認

<https://github.com/> を開き、右上に自分のアイコンが出ていればログインできています。

1.3 2段階認証 (必須)

1. 右上のアイコン → Settings → 左メニューの Password and authentication
2. Two-factor authentication の「Enable two-factor authentication」を押す
3. 認証アプリ（Google Authenticator、Microsoft Authenticator、1Password など）で QR コードを読み、表示された6桁を入れる
4. Recovery codes（回復コード）が表示されるので、必ず保存する（スマホを失くしたときの鍵です）

1.4 ユーザー名を運営に伝える

GitHub のユーザー名（右上のアイコン → 一番上に表示される名前）を、Slack の指定された場所に書いてください。運営が Org に招待します。

確認

- ☐ <https://github.com/> で右上に自分のアイコンが出る
 - ☐ Settings → Password and authentication で Two-factor authentication が Enabled になっている
 - ☐ ユーザー名を Slack に書いた
-

章2 運営の Org への招待を受ける (5分)

1. 運営から招待が届きます。届き方は2つあり、どちらでも構いません - GitHub に登録したメールアドレスに「You've been invited to join …」というメール - GitHub にログインした状態で <https://github.com/orgs/amaoujuice/invitation> を開く (amaoujuice は Slack で案内します)
2. 「Join」 または 「Accept invitation」 を押す

確認

- □ <https://github.com/amaoujuice> を開くと、リポジトリの一覧に `quest-starter` が見える

見えない場合: メールが迷惑メールに入っていないか確認する。招待は7日で失効するので、その場合は Slack で再送を依頼する。

章3 道具を入れる（40分）

入れるものは5つです。VS Code（エディタ）、Git（履歴管理）、Node.js（フロントエンドの実行環境）、Python（バックエンドの実行環境）、GitHub CLI（GitHub とパソコンをつなぐ道具）。自分の OS の手順だけ読んでください。

3.1 Mac の手順

VS Code

1. <https://code.visualstudio.com/> から「Download Mac Universal」をダウンロード
2. zip を開き、出てきた「Visual Studio Code」をアプリケーションフォルダにドラッグ
3. 起動して、左下の歯車 → Command Palette… → `shell command` と打ち、「Shell Command: Install 'code' command in PATH」を実行（ターミナルから `code` で開けるようになる）

Git

ターミナル（Launchpad → その他 → ターミナル）を開いて次を実行します。ダイアログが出たら「インストール」を押します（5～10分）。

```
xcode-select --install
```

すでに入っている場合は「already installed」と出ます。それで問題ありません。

Node.js

1. <https://nodejs.org/ja> を開く。「Node.js® をダウンロード」の行に、4つの選択欄が並んでいます
- 1つ目（バージョン）：「LTS」の印が付いたもの（例 v24.x.x LTS）のまま - 2つ目：「macOS」のまま - 3つ目（using ...）：**ここを変えます**。最初は「nvm」になっているので、押して一覧から「macOS Installer (.pkg)」を選ぶ - 4つ目（with ...）：「npm」のまま
2. 下に出る「Download Node.js」のようなボタンを押すと `.pkg` ファイルが落ちてくる
3. ダブルクリックして、すべて「続ける」でインストール

「nvm」のままだと、ボタンの代わりに黒い枠のコマンドが表示されます。それは別の入れ方（上級者向け）なので使いません。3つ目を「macOS Installer (.pkg)」に変えてください。

Python

1. <https://www.python.org/downloads/> から「Download Python 3.12.x」をダウンロード（3.13でも可）

2. ダブルクリックして、すべて「続ける」でインストール

GitHub CLI

1. <https://github.com/cli/cli/releases/latest> を開く
2. Assets の中から `gh_x.x.x_macOS_universal.pkg` をダウンロードしてインストール

確認 (Mac)

ターミナルを一度閉じて開き直してから、次を1行ずつ実行します。

```
code --version
```

```
git --version
```

```
node --version
```

```
python3 --version
```

```
gh --version
```

すべてバージョン番号が出れば完了です。「command not found」が出た場合は FAQ の Q3 を見てください。

3.2 Windows の手順

PowerShell を使います。スタートメニューで「PowerShell」と検索し、「Windows PowerShell」を開きます（管理者として実行は不要）。

まとめてインストール (winget)

Windows 10/11 には winget というインストール用の道具が入っています。次を1行ずつ実行します。途中で「同意しますか」と聞かれたら `Y` を入れて Enter。

```
winget install --id Microsoft.VisualStudioCode -e --source winget
```

```
winget install --id Git.Git -e --source winget
```

```
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget
```

```
winget install --id Python.Python.3.12 -e --source winget
```

```
winget install --id GitHub.cli -e --source winget
```

`winget` が見つからないと出た場合は FAQ の Q4 をご覧ください。

確認 (Windows)

PowerShell を一度閉じて開き直してから（重要。閉じないと新しい道具が認識されません）、次を1行ずつ実行します。

```
code --version
```

```
git --version
```

```
node --version
```

```
python --version
```

```
gh --version
```

すべてバージョン番号が出れば完了です。 `python` で Microsoft Store が開いてしまう場合は FAQ の Q5 をご覧ください。

確認 (共通)

- □ 5つのコマンドすべてでバージョン番号が出た
-

章4 Git の初期設定と GitHub との接続（15分）

4.1 名前とメールアドレス

Git は「誰が変更したか」を記録します。メールアドレスは GitHub が用意する非公開用のアドレスを使います（本物のメールアドレスを履歴に残さないため）。

1. GitHub の右上アイコン → Settings → Emails を開く
2. 「Keep my email addresses private」にチェックを入れる
3. その下に `12345678+username@users.noreply.github.com` の形のアドレスが表示されるのでコピーする

ターミナル（Mac）または PowerShell（Windows）で、次を実行します。 `あなたの名前` と `コピーしたアドレス` は置き換えてください。

```
git config --global user.name "あなたの名前"
```

```
git config --global user.email "コピーしたアドレス"
```

```
git config --global init.defaultBranch main
```

改行コードの設定（Mac と Windows で混在しても壊れないようにする）。自分の OS の方だけ実行します。

Mac:

```
git config --global core.autocrlf input
```

Windows:

```
git config --global core.autocrlf true
```

4.2 GitHub と接続する

次を実行すると質問が出ます。矢印キーで選んで Enter で答えます。

```
gh auth login
```


質問	答え
Where do you use GitHub?	GitHub.com
What is your preferred protocol for Git operations?	HTTPS
Authenticate Git with your GitHub credentials?	Yes
How would you like to authenticate?	Login with a web browser

8桁のコードが表示されるのでコピーし、Enter を押すとブラウザが開きます。コードを貼り付けて「Authorize」を押します。ターミナルに「Logged in as あなたのユーザー名」と出れば成功です。

確認

```
git config --global --list
```

- ☐ `user.name` と `user.email` が表示される

```
gh auth status
```

- ☐ 「Logged in to github.com account あなたのユーザー名」と出る
-

章5 配布物を取り込む (clone) (10分)

5.1 置き場所のフォルダを作る

ホームフォルダの直下に `tools` というフォルダを作り、そこに置きます。Mac で iCloud の「デスクトップと書類」を同期している人は、必ずこの場所にしてください（デスクトップや書類に置くと、同期の影響で動かなくなることがあります）。

Mac:

```
mkdir -p ~/tools
```

Windows:

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "$HOME\tools"
```

5.2 clone する

`amaoujuice` は Slack で案内した名前に置き換えてください。

Mac:

```
gh repo clone amaoujuice/quest-starter ~/tools/quest-starter
```

Windows:

```
gh repo clone amaoujuice/quest-starter "$HOME\tools\quest-starter"
```

5.3 VS Code で開く

Mac:

```
code ~/tools/quest-starter
```

Windows:

```
code "$HOME\tools\quest-starter"
```

VS Code が開いたら、左のファイル一覧から `docs` → `README.md` をクリックします。右上の「プレビューを開く」アイコン（虫眼鏡に本のマーク）を押すと、読みやすい表示になります。

「このフォルダーのファイルの作成者を信頼しますか」と聞かれたら「はい、作成者を信頼します」を選びます。

確認

- □ VS Code で `docs/README.md` が開いた

ここまでで今日の必須は終わりです。 `docs/README.md` の案内に従って、次に進んでください。

付録 FAQ（章0～5 でよくあるつまずき）

Q1. 招待メールが届かない

迷惑メールフォルダを確認する。GitHub にログインした状態で

<https://github.com/amaoujuice/invitation> を直接開くとメール無しで受けられる。それでも出ない場合は、運営が招待したユーザー名が間違っている可能性があるので、Slack で自分のユーザー名を再度伝える。

Q2. 2段階認証の認証アプリが無い

スマホに Google Authenticator か Microsoft Authenticator（どちらも無料）を入れる。1Password を使っている人はそれでもよい。

Q3. Mac で `command not found` と出る

ターミナルを完全に閉じて（Command+Q）開き直す。それでも出ない場合、インストールが途中で止まっている。Node.js と Python はインストーラーを再実行する。`code` だけ出ない場合は VS Code 内で「Shell Command: Install 'code' command in PATH」を実行し直す。

Q4. Windows で `winget` が見つからない

Microsoft Store を開き、「アプリ インストーラー」を検索して更新する。それでもダメな場合は各ソフトの公式サイトからインストーラーをダウンロードする（VS Code: code.visualstudio.com、Git: git-scm.com、Node.js: nodejs.org、Python: python.org、GitHub CLI: cli.github.com）。Python のインストーラーでは「Add python.exe to PATH」のチェックを必ず入れる。

Q5. Windows で `python` と打つと Microsoft Store が開く

Windows の「アプリ実行エイリアス」が原因。設定 → アプリ → アプリの詳細設定 → アプリ実行エイリアス を開き、「python.exe」と「python3.exe」のアプリ インストーラーをオフにする。PowerShell を開き直して `python --version` を再実行する。

Q6. Windows で `winget` の途中で赤い文字が出て止まる

「インストーラーのハッシュが一致しません」の場合は、そのソフトだけ公式サイトからインストールする（Q4 参照）。「管理者権限が必要」の場合は PowerShell を右クリック → 管理者として実行 で開き直してから同じコマンドを打つ。

Q7. `gh auth login` でブラウザが開かない、または「Authorize」の後に戻らない

ブラウザで <https://github.com/login/device> を自分で開き、8桁のコードを入れる。ターミナルに戻って「Logged in as」が出ていれば成功。出ていなければ `gh auth login` をもう一度実行する。

Q8. `gh repo clone` で「Could not resolve to a Repository」と出る

Org への招待がまだ受け付けられていない（章2 の確認に戻る）か、`amaoujuice` の綴りが違う。
<https://github.com/amaoujuice/quest-starter> をブラウザで開けるか確認する。開けなければ章2、開ければ綴りを見直す。

Q9. `mkdir` や `clone` で「Permission denied」と出る

`sudo` は使わない。ホームフォルダ（`~` または `$HOME`）の中に作っているか確認する。会社支給のパソコンで管理ソフトが入っている場合は、`~/tools` の代わりに `~/Documents/tools` を試す（Mac の iCloud 同期がオンの場合は同期を切るか、別の場所を Slack で相談する）。

Q10. VS Code で `README.md` が文字だらけで読みにくい

右上の「プレビューを開く」アイコン（本と虫眼鏡）を押す。または Mac は `Command+Shift+V`、Windows は `Ctrl+Shift+V`。

Q11. すでに Git や Node.js が入っていて、バージョンが古い

Git は 2.30 以上、Node.js は 20 以上、Python は 3.10 以上なら、そのまま問題ありません。それより古い場合は章3 の手順で入れ直します。

Q12. 途中で時間切れになった

どの章まで終わったかを Slack に書いておく。次に再開するときは「確認」が通った章の次から始めればよい。