
3. 詳細設計書

クラス、通信プロトコル、処理手順、データ形式、時間制限を、ソースコードの実装どおりに記述します。

3.1 クラス構成と責務



クラス図·Java の 5 クラスと画面・計算エンジン

Java 側のクラスは 5 つだけです（パッケージ io.github.hiroshitsu.qcalc）。画面からの呼び出しはすべて JsApi が受け、計算エンジンとのやりとりは Engine だけが行います。

クラス	ファイル（行数）	責務	動くスレッド
MainActivity	MainActivity.java（424）	WebView を作って設定する（JavaScript と DOM Storage は有効、ファイル・コンテンツへのアクセスは無効、文字の拡大率は 100 %）。応答とイベントを画面に渡す（evaluateJavascript）。ウィンドウの準備（setUpWindow：Android 15 以降の画面の縁、Android 13 以降の戻る操作の受け口。3.15）、戻る操作（handleBack）、一時停止（qalcPause で保存）、終了時の後片付け、表示処理が止まったときの作り直し、外部リンク（http・https だけ）、システムバーの色、アプリの版の取得（versionName。appInfo と為替レートの取得で使う）	UI スレッド
JsApi	MainActivity.java の内部クラス	画面に QalcNative として公開する 8 つのメソッド（3.2）。時間のかかる処理は Engine・StateStore・別スレッドに渡してすぐに戻る	WebView の JavaBridge スレッド
Engine	Engine.java（353）	計算エンジンの起動・監視・再起動。要求を送って同じ id の応答を待つ。時間切れ・中止・異常終了の判定。ans の保存と、新しいエンジンへの復元	作業スレッド 1 本（要求を 1 件ずつ処理）、標準出力の読み取りスレッド、標準エラーの読み捨てスレッド
StateStore	StateStore.java（123）	画面の状態（履歴・設定・入力中の式など）をすぐにファイルへ保存する（3.12）	書き込みスレッド 1 本

クラス	ファイル（行数）	責務	動くスレッド
RatesUpdater	RatesUpdater.java（164）	為替レートのダウンロード、検査、ファイルの置き換え、エンジンへの再読み込みの指示（3.11）。取得元に送る User-Agent には、MainActivity から受け取ったアプリの版を入れる	呼び出しごとの qalc-rates スレッド

主な呼び出し関係

- MainActivity → Engine：起動時の warmUp（エンジンの先行起動）、イベントの受け取り先の登録と解除。
- JsApi → Engine：send が submit（作業スレッドで 1 件ずつ処理）、cancel がエンジンの停止。
- JsApi → RatesUpdater：updateRates が新しいスレッドで update を呼ぶ。
- RatesUpdater → Engine：call で rates_info（id −2）と rates_reload（id −3）を送る。
- Engine → qalc-engine：標準入力に要求を 1 行、標準出力から応答とイベントを 1 行ずつ。

画面（app.js）の構成は 3.7、計算エンジン（qalc-engine.cc）の処理は 3.3〜3.6 で説明します。

3.2 JavaScript ブリッジの仕様

画面から Java へは window.QalcNative の 8 メソッド、Java から画面へは window.QalcBridge の 2 メソッドと、画面側の 2 つのフックを使います。計算の応答は戻り値では返さず、要求番号（id）で対応付けて非同期に届けます。

画面 → Java（window.QalcNative、JavaBridge スレッドで実行）

メソッド	引数	戻り値	動作
send(request)	1 行の JSON 要求	なし	Engine の作業スレッドで処理し、応答を QalcBridge.receiveText で返す
updateRates(id)	要求番号（整数）	なし	別スレッド「qalc-rates」で為替レートを更新し、結果を receiveText で返す
cancel()	なし	なし	計算中のエンジンプロセスを停止する

メソッド	引数	戻り値	動作
loadState(name)	保存名	文字列または null	state/保存名.json を読む。まだ書いていない最新の値があればそちらを返す
saveState(name, data)	保存名、JSON 文字列（null で削除）	なし	書き込み用スレッドで非同期に保存する
copy(text)	文字列	なし	クリップボードに入れる（ラベル「QCalc」）。Android 12 以前は「コピーしました」と表示する（13 以降は OS が表示）
appInfo()	なし	JSON 文字列 {version, android, device, dark}	版、Android の版、端末名、ダークモードかどうか
openUrl(url)	URL	なし	http・https のときだけ外部のブラウザで開く

Java → 画面（UI スレッドの evaluateJavascript）

呼び出し	内容
QalcBridge.receiveText(text)	応答 1 行。解析して、同じ id で待っている Promise を解決する。解析できないときは、最も古い待ちを失敗として終わらせる
QalcBridge.receiveEvent(text)	エンジンのイベント行（ans イベント）。履歴に挿入テキストを付ける
window.qalcBack()	戻る操作。画面で処理したら true（Java は 0.8 秒待って応答がなければアプリを背面へ）
window.qalcPause()	アプリが背面に回るとき。履歴と入力中の式をすぐ保存する

画面側の待ちには最終タイマーがあります。計算は「2 × 制限時間 × 式の数 + 60 秒」と 120 秒の大きいほう、為替更新は 300 秒で、これを過ぎると「計算エンジンから応答がありません」で終わらせます。通常は Java 側の制限（制限時間 + 10 秒）が先に働きます。

3.3 計算エンジンとの通信プロトコル

アプリはエンジンの標準入力に1行1件の JSON 要求を書き、エンジンは標準出力に1行1件の JSON 応答を返します。要求は1件ずつ順に処理され、応答には要求と同じ id が付きます。

共通の形

- 要求：`{"id":数値または文字列, "cmd":"コマンド名", …}`。画面は1から順に番号を付け、Java は内部用に -1（ans の復元）、-2・-3（為替更新）を使う。
- 成功：`{"id":…, "ok":true, …}`。失敗：`{"id":…, "ok":false, "error":"メッセージ"}`。JSON として読めない要求や、後ろに余分な文字がある要求は `{"id":null, "ok":false, "error":"bad request"}`。
- 応答のあとでエンジンが終了するときは `"restart":true` が付く。Java はプロセスを破棄し、次の要求で起動し直す。
- 確定（store:true）で ans が変わると、応答の直後にイベント行 `{"event":"ans", "id":その計算の id, "value":"ans を再現する式", "input":"挿入用の文字列"}` が続く。Java はこの行を応答として扱わず、value を保存して画面に転送する。
- libqalculate 自身が標準出力に書く文字は、起動時に標準エラーへ振り替えて応答に混ざらないようにしている。標準エラーは Java が読み捨てる。

コマンド一覧

コマンド	要求の項目	応答の項目	主なエラー
init	なし	engine（"libqalculate 5.13.2"）、rates_time（為替レートの時刻、UNIX 秒）、ans_defined（ans に値があるか）、defs_error（定義ファイルを退避したときだけ）	—
calc	expr、opts（3.4）、timeout（ms、100〜120000、既定 3000）、store（既定 false）、preview（既定は store の反対）、max_chars（結果の最大バイト数。100〜10000000、既定 200000）	result、parsed、approx、comparison、timeout、truncated、messages（type は error・warning・info）、deferred（プレビューで実行を見送ったとき）	式の入れ子が深すぎます
set_ans	expr	set（設定できたか）	expr missing

コマンド	要求の項目	応答の項目	主なエラー
plot	exprs（文字列の配列、最大 12）、min・max（既定 "-10"・"10"）、steps（10〜4000、既定 300）、var（既定 "x"）、opts、timeout（既定 8000、全式で共有）	series（式ごとに {x:[…], y:[…]}、値のない点は null）、messages	exprs missing、too many expressions、invalid range
plot3d	exprs（文字列の配列、最大 4）、xmin・xmax・ymin・ymax（既定 "-5"・"5"）、nx・ny（格子の点の数。2〜121、既定 41）、opts、timeout（既定 15000、全式で共有）	x（nx 個）、y（ny 個）、series（式ごとに z：ny × nx 個を行ごとに並べた配列で値のない点は null、complete：最後まで計算できたか）、messages	exprs missing、too many expressions、invalid x range、invalid y range
catalog	kind（functions・variables・units）	items（関数：name・title・category・description・syntax・local、変数：name・display・title・category・description・local・value、単位：name・abbr・display・title・category・description・currency・local・composite・insert）。単位の abbr は、一覧に表示して式に挿入する文字（km、km/h、kW·h など）で、エンジンが「式に書くと同じ単位として読める」ことを確かめてから返す（3.18）。composite は複合単位（km/h など）の印、insert=false は式には挿入できず変換先（to のあと）にだけ使える単位	unknown catalog kind

コマンド	要求の項目	応答の項目	主なエラー
rates_info	なし	sources（index・url・file・time）、time	—
rates_reload	なし	loaded（読み込めたか）、time、messages	—
define_var	name、value、title（任意）	saved（ファイルに保存できたか）、messages	名前と内容を入力してください、変数名に使えない文字が含まれています、「名前」は組み込みの名前なので使えません、内容を確認してください（…）
define_func	name、expr（引数は x・y・z）、title（任意）	saved、messages	上記に加え、関数名に使えない文字が含まれています、関数の式に「to」は使えません
delete_def	kind（variable・function）、name	saved	ユーザー定義の「名前」が見つかりません
user_defs	なし	variables（name・value・title・temporary）、functions（name・expr・title）	—

例（確定の要求、応答、ans イベント）

```
{"id":19,"cmd":"calc","expr":"7/3","opts":
{"approx":"auto","precision":10},"timeout":20000,"store":true,"max_chars":200
000}
{"id":19,"ok":true,"result":"2 + 1/3 ≈ 2.333333333","parsed":"7 /
3","approx":false,"comparison":false,"timeout":false,"truncated":false,"messa
ges":[]}
{"event":"ans","id":19,"value":"7/3","input":"7/3"}
```

例（3D グラフの要求と応答。格子 3 × 3、2 つ目の式は x < 0 で実数にならない）

```
{"id":7,"cmd":"plot3d","exprs":
["x*y","sqrt(x)"],"xmin":"-1","xmax":"1","ymin":"-1","ymax":"1","nx":3,"ny":3
}
{"id":7,"ok":true,"x":[-1,0,1],"y":[-1,0,1],"series":[{"z":
[1,0,-1,0,0,0,-1,0,1],"complete":true},{"z":
[null,0,1,null,0,1,null,0,1],"complete":true}],"messages":[]}
```

3.4 計算オプションの対応表

画面は要求ごとに設定を opts として送り、エンジンは libqalculate の既定値から毎回組み立て直します（make_opts）。構造体の一部の項目が初期化されない libqalculate の仕様に備え、必ず静的な既定値をコピーしてから変更します。

常に固定する設定（公式 qalc の既定に合わせる）

- 入力：カンマは区切り、ドットは小数点。暗黙の掛け算は制限しない。解釈は適応モード。未知の名前は記号にせずエラーにする（unknowns_enabled = false）。
- 計算：分母を 0 でないと仮定したときに警告する。通貨はローカル通貨（日本では JPY）に換算する。
- 表示：記号は Unicode（×、−）、割り算は「/」、論理は true・false・or・and。進数には 0x・0b・0o を付け、指数は大文字の E。誤差は入力に ± があれば ±、interval() があれば区間、それ以外は有効数字で示す。


画面の設定との対応

opts の項目	値	libqalculate の設定	画面の設定項目
approx	auto（既定）・exact・approx	APPROXIMATION_TRY_EXACT + 自動近似 AUTO、APPROXIMATION_EXACT、APPROXIMATION_APPROXIMATE	厳密計算と近似（上部のボタンでも切替）
fraction	auto（既定）・decimal・exact・fraction・combined	自動分数 AUTO、FRACTION_DECIMAL、FRACTION_DECIMAL_EXACT、FRACTION_FRACTIONAL、FRACTION_COMBINED（後の 2 つは分数の長さを制限）	分数の表示
angle	rad（既定）・deg・gra	ANGLE_UNIT_RADIANS・DEGREES・GRADIANS	角度の単位（上部のボタンでも切替）

opts の項目	値	libqalculate の設定	画面の設定項目
base	10（既定）・16・2・8・12・-1	結果の進数（-1 はローマ数字、2〜36 を受け付ける）	結果の進数（上部のボタンでは 10・16・2・8）
precision	2〜1000（既定 10）	setPrecision（有効桁数）	有効桁数
max_decimals	-1（既定、制限なし）・0・2・4・6・8・10	use_max_decimals と max_decimals	小数点以下の最大桁数
notation	auto（既定）・sci・eng・pure・none	EXP_PRECISION、EXP_SCIENTIFIC、EXP_BASE_3、EXP_PURE、EXP_NONE	指数表記
units	optimal（既定）・si・base・none	POST_CONVERSION_OPTIMAL、OPTIMAL_SI、BASE、NONE	単位の自動変換
mixed_units	true（既定）・false	false のとき MIXED_UNITS_CONVERSION_NONE	複合単位で表示
complex	rect（既定）・exp・polar・cis	COMPLEX_NUMBER_FORM_RECTANGULAR・EXPONENTIAL・POLAR・CIS	複素数の形式
structuring	simplify（既定）・factorize・expand	STRUCTURING_SIMPLIFY・FACTORIZE・EXPAND	式の整理
grouping	false（既定）・true	true のとき DIGIT_GROUPING_STANDARD（画面では区切りをカンマに置き換えて表示）	3桁ごとに区切る

approx と fraction の dual、入力の進数 input_base（2〜36）もエンジンは受け付けますが、画面には設定項目がありません。

3.5 計算処理の詳細



シーケンス図·入力中の表示（プレビュー）と確定

プレビューと確定はどちらも calc コマンドです。違うのは store（ans を更新するか）、preview（変更を伴う式を実行しないか）、時間制限と結果の長さの上限だけです。

calc の処理（cmd_calc）

1. timeout（100〜120000 ms、既定 3000）、max_chars、store（既定 false）、preview（既定は store の反対）を読み、opts から計算オプションを作る（3.4）。
2. 入れ子が深すぎる式は「式の入れ子が深すぎます」で断る。
3. preview のときは、代入（x = 5、a := 1 など）や save() を含む式、および save・export・command・register・stack・plot の関数か、save・export・:= を含むユーザー関数を使う式を計算せず、deferred=true を返す。入力の途中で定義や保存が何度も実行されるのを防ぐため。
4. calculate_once で 1 回だけ評価する（次項）。
5. store で、値があり時間切れでなければ store_ans で ans を更新する。
6. 計算スレッドを強制的に打ち切った場合は応答に restart=true を付け、応答のあとでエンジンを終了する（次の要求で新しいエンジンが起動する）。
7. result を max_chars バイト、parsed を 2,000 バイトで切って応答を返す。ans が変わったときは、続けて ans イベントを出す。

1 回だけの評価（calculate_once）

libqalculate の calculateAndPrint と同じ手順を、式の評価を 1 回だけにして行います（乱数や a = a + 1 のような式を 2 回評価しないため）。評価した値をそのまま ans に使うので、表示した値と ans が必ず一致します。

1. コメント（# 以降）を取り除く。コメントだけの式は何もしない。
2. 「to」以降の変換先を分けて解釈する（進数、分数、因数分解、部分分数、暦、単位、2 進接頭辞など）。
3. 先頭の factor・factorize・expand を取り除き、それぞれの整理方法にする。
4. 「x = 5」のような代入を qalc と同じ規則で変数の保存に変える（transform_expression_for_equals_save）。
5. libqalculate の計算スレッドで、時間制限つきで評価する。時間内に終わらなければ timeout=true。スレッドを打ち切ったときは上の 6 のとおり。
6. 結果の整形は残り時間（最低 200 ms）の範囲で行う。単位がそのまま残った結果は最適な単位に変換する。近似と厳密の両方に意味があるときは、使った時間が制限の 1/3 未満なら厳密値も求め、「7/3 ≈ 2.333333333」のように並べる（print_dual）。ただし設定が「自動」のときは、厳密な形に 6 項以上の和が含まれるか、全体の要素が 30 個を超えるなら、厳密な形は出さずに近似値だけを表示する（calculate_dual_exact の上限 5。qalc と同じ。版 1.1.0 で合わせた）。
7. 誤差つきの値（± や uncertainty()）は ± で、interval() は区間で、それ以外は有効桁で表示する。

8. approx（結果が近似値か）、comparison（比較・方程式の結果か）、parsed（解釈した式）を求める。時間切れのときは result を空にする。

メッセージの回収（collect_messages）


計算で出た警告とエラーは、応答を作る直前に libqalculate のメッセージ一覧から取り出して messages に入れ、一覧を空にします。取り出す前に、開いたままの「メッセージの保留」があれば閉じて、中にたまっていたメッセージも一覧に加えます。libqalculate 5.13.2 が保留を閉じ忘れる問題への対処です（3.19）。

ans の規則（store_ans）

- 確定（store=true）で値があり、時間切れでないときだけ更新する。プレビューでは変わらない（ans を使った計算はできる）。
- 新しい値を入れる前に ans5 ← ans4 ← ans3 ← ans2 ← ans とずらす（qalc と同じ）。
- 方程式の解は解の値を入れる。x = 2 なら 2、x = 2 or x = −2 なら [2 −2]。解に and で条件が付くときは等式の右辺を使う。それ以外は結果そのもの。
- 更新したら応答の直後に ans イベントを出す。value は libqalculate の保存形式の文字列（新しいエンジンで ans を戻すため）、input は式に入れ直せる文字列（10 進、割り切れないときは分数。桁区切りなし、厳密な値は全桁）。
- Java は value を保存し（100,000 文字まで）、エンジンを起動し直すたびに set_ans（id −1）で ans に戻す。戻すのは ans だけで、ans2〜ans5 は戻らない。
- 起動時にエンジンが ans_defined=false を返し、履歴があるときは、画面が最後の履歴の挿入用の文字列で set_ans を送る（以前の版からの引き継ぎ）。

3.6 エンジンプロセスの状態遷移と監視

応答が来ない・壊れたときはエンジンを止め、次の要求で起動し直す
Engine クラスから見た計算エンジン（子プロセス）の状態



状態遷移図 · 計算エンジンの 4 つの状態と復帰

Engine は計算エンジンを 1 つだけ動かし、要求を 1 件ずつ処理します（作業スレッドが 1 本で、call は synchronized）。中止の cancel だけはロックを取らずにプロセスを止めます（待っている call がロックを持っているため）。

応答の待ち方（await）

- 標準出力の読み取りスレッドが行をキューに入れる。ans イベントの行はキューに入れず、その場で保存して画面に知らせる。エンジンが終了したら終わりの印（EOF）を入れる。
- 待つ側は `{"id":同じ id,` で始まり `}` で終わる行だけを応答とみなし、ほかの行（前の要求の遅れた応答、途中で切れた行など）は読み飛ばす。
- 待ち時間は timeout × 式の数 + 10 秒（timeout がなければ 30 秒）。

復帰の規則

状況	Java の動き	画面への応答
応答に restart=true が付いている	応答をそのまま返し、プロセスを止める（次の要求で起動）	エンジンの応答

状況	Java の動き	画面への応答
待ち時間を過ぎた	プロセスを止める	code=timeout
利用者が中止した	cancel がプロセスを止め、待っていた要求が終わる	code=cancelled
送ったあとでエンジンが終了した（EOF）	止める。同じ要求は送り直さない（同じ式でまた終了する可能性が高いため）	code=crash
送ったあとの読み書きに失敗した	止める	code=engine
送る前に書き込みに失敗した（エンジンがすでに終了していた）	起動し直して 1 回だけ送り直す	2 回目も失敗なら code=engine
待機中にエンジンが終了していた	次の要求のときに終了を見つけ、起動し直してから送る	通常どおり

起動し直したエンジンには、保存してある ans を set_ans（id −1、10 秒まで待つ）で戻します。ユーザー定義はファイルから読み直されるので、起動し直しても利用者からは変わりません。ただし ans2〜ans5 と一時的な変数（x = 5 など）は消えます。

エンジン側の監視（qalc-engine.cc）

- calc・plot・plot3d を始めるときに、期限（timeout + 3 秒）と要求の id を監視スレッドに渡す。監視スレッドは 0.2 秒ごとに期限を確かめ、過ぎていたら timeout=true、restart=true の応答を書いて終了する（終了コード 3）。応答を書くと期限は解除される。
- libqalculate 自身の打ち切り（abort）は、約 5 秒 + 精度の立方根の秒数だけ待ってから計算スレッドを打ち切る。それより早く応答してエンジンを作り直すほうが、早く操作に戻れる。
- 計算スレッドを強制的に打ち切ったあとは libqalculate の状態が安全でないため、応答に restart=true を付けて終了する（4）。
- 処理中に例外（巨大な結果での std::bad_alloc など）が起きたら「engine error: …」と restart=true を返して終了する（4）。計算スレッドなどで捕まえられない例外は、on_terminate が「計算に必要なメモリが不足しました」と restart=true を書いて終了する（5）。
- 応答とログが混ざらないように、起動時に標準出力を複製して応答専用にし、元の標準出力（libqalculate が直接書くことがある）を標準エラーにつなぎ替える。Java は標準エラーを読み捨てる。
- 応答は 1 行ずつロックして書くので、監視スレッドの応答と通常の応答が混ざらない。
- 標準入力が閉じたら（アプリのプロセスがなくなった）、計算スレッドを待たずにすぐ終了する（0）。

エンジンの起動時の処理（main）

1. libqalculate の Calculator を作り、設定と定義の保存先（環境変数 QALCULATE_USER_DIR の下）を作る。
2. 為替レート（loadExchangeRates）と組み込みの定義（loadGlobalDefinitions）を読み込む。
3. 日本の単位 10 個（add_japanese_units）と trace()（add_matrix_functions）を追加する（3.19）。
4. ユーザー定義のファイルを確かめ（読めないものは退避する。3.12）、読み込む（loadLocalDefinitions）。ここまでに出たメッセージは捨てる。
5. 環境変数 QALC_CURRENCY（Java が端末の地域から決めた通貨。日本では JPY）が通貨の名前なら、ローカル通貨にする。
6. ans・ans2〜ans5 の変数を作る（最初は未定義）。
7. 標準出力を応答専用に複製して元の標準出力を標準エラーへつなぎ替え、監視スレッドを始めて、要求を待つ。

要求を 1 件受け取るたびに、命令を実行する前に、開いたままのメッセージの保留を閉じます（前の命令の残りを次に持ち越さない。中身は捨てる。3.19）。

3.7 画面処理（app.js）のモジュール構成

app.js は 1 つの即時実行関数の中に 20 の区画を並べた構成（2,284 行）で、外部ライブラリは使いません。行番号は版 1.1.0 のものです。ライセンス文は別ファイル licenses.js にあり、必要になったときだけ読み込みます（3.16）。

行	区画	主な関数・データ	役割
7–74	共通	el、$、store、debounce、vibrate、own、toast、hideToast、copyText、openUrl	要素の生成、保存（ファイルと localStorage の両方）、短い通知（「元に戻す」などのボタン付きも）
75–133	ブリッジ	Bridge.send、updateRates、backstop、receive、receiveText、receiveEvent	要求番号の発行、待ちの管理（Map）、最終タイマー
134–160	設定	DEFAULTS、TEXT_SCALE、textScale、applyTextSize、S、saveSettings、engineOpts	17 項目の既定値、文字の大きさ、エンジンに渡す opts の組み立て
161–176	履歴データと要素	history、saveHistory、exprEl、histPinned など	履歴の読み込みと保存（0.3 秒まとめて）、最新の履歴を見せ続ける（ResizeObserver）

行	区画	主な関数・データ	役割
177–313	キー	PAGES（4 種類 × 25 個）、PAGE_TABS、TOOLBAR、KEY_NAMES、makeKey、bindPress、buildKeypad、setPage、renderPage、updateToolbar	キーとタブの定義、タブの切り替え、押下と繰り返し、読み上げ用の名前
314–494	式の編集	offerUndo、dropUndo、setExpr、insert、action、toggleKeyboard、autosize、normalizeJa、normalizeField	挿入（ひな形、選択範囲の囲み）、削除、消した式を元に戻す、カーソル移動（選択範囲と絵文字を考慮）、キーボードモード、日本語入力の変換、Enter
495–653	プレビューと行列の表示	exprChanged、saveDraft、runPreview、displayText、displayResult、splitMatrices、showResult、MESSAGES_JA（28 個）、jaMessage、showPreview	入力中の計算、結果の表示形式、行列を表の形にする、メッセージの日本語化
654–745	確定	commit、capEntry、setInput、ans イベントの受け取り、announce	確定、履歴への追加、挿入テキストの紐付け、中止
746–884	履歴	insertText、wrapValue、legacyInsertText、insertResult、renderHistory、fitMatrices、bindLongPress、historyMenu、historyChanged、tapButton	履歴の表示（空のときは最初の画面）、タップと長押し、結果の再利用、削除を元に戻す
885–972	シートとメニュー	sheet、closeSheet、confirmSheet、MENU（10 項目）、buildDrawer、menuAction	選択シート、確認、メニュー、履歴の消去と元に戻す
973–1002	パネル	panel、closePanel、panelStack	パネルの生成（初回だけ）と重なりの管理
1003–1136	式の例	STARTERS（4 個）、EXAMPLES（12 分野・69 個）、TIPS（11 個）、useExample、openExamples	式の例と使い方のヒント。タップした例を入力欄に入れる（3.18）

行	区画	主な関数・データ	役割
1137–1364	一覧	loadCatalog、HIDDEN_ITEMS、CATEGORY_JA、JA_NAMES（124）、FUNC_JA（230）、VAR_JA（61）、openCatalog、catalogRow、useItem	一覧の取得、日本語の名前と検索、分類を指定して開く、挿入（3.18）
1365–1654	グラフ（2D）	openPlot、compute、autoView、niceStep、gridValues、viewOk、draw、zoom、setupPlotGestures、showPoint	2D と 3D の切り替え、点列の取得、canvas への描画、操作
1655–1959	3D グラフ	Q3、VIEW3D、viridis、build3d、zRange3d、compute3d、draw3d、pick3d、setup3dGestures、zoom3d	格子の値の取得、z の範囲、投影と陰影、奥から順の描画、回転・拡大・座標の表示（3.10）
1960–2022	ユーザー定義	openDefs、invalidateCatalogs	一覧、追加、削除
2023–2055	為替レート	openRates、fmtTime	手動更新
2056–2142	設定	SETTINGS（17 項目）、openSettings、settingsChanged、updateChips、cycle	設定画面と上部の切替ボタン
2143–2208	このアプリについて	openAbout、PRIVACY_URL、SOURCE_URL、loadLicenses、openLicenses	版、式の例へのリンク、プライバシー、ライセンスの一覧と全文（3.16）
2209–2284	戻る・中断・起動	qalcBack、qalcPause、applyTheme、autoUpdateRates、boot、startEngine	戻る操作、背面への移行、起動処理、為替の自動更新

3.8 入力処理の詳細

入力欄は 1 つの textarea で、画面のキーでは端末のキーボードを出さず（inputmode="none"）、⌨ モードでは普通の文字入力に切り替えます。どちらの入力も最後は同じ「変更された」処理（exprChanged）に入ります。

キーの定義とタブ（PAGES、PAGE_TABS、setPage）

- PAGES は、タブの id（num・fn・calc・mat）ごとに 25 個のキーの定義を持つ。1 個の定義は、キーに出す文字と、入れる文字 ins、入れたあとにカーソルを戻す文字数 back、演算子の印 op（空欄のときに ans を前に付ける）、動作 act（del・clear・eq・more・kbd・left・right）、押し続けたときの繰り返し repeat、下付き・上付きを含む表示 html（$\int_a^b$、A^T、I_n）などの組。キーの並びは基本設計書 2.5。
- PAGE_TABS は 4 つのタブの「id、表示（123・関数・解析・行列）、読み上げ用の名前、関数の一覧の分類」。分類は解析が Calculus、行列が Matrices & Vectors で、「ほか…」キーが使う。
- buildKeypad が、いつも出ているキー 8 個（TOOLBAR）とタブ 4 個（#tab-num・#tab-fn・#tab-calc・#tab-mat、role="tab"）を作る。setPage(id) は 5×5 の領域（#grid）を選んだタブのキーに作り直し、選んだタブに on クラスと aria-selected="true" を付ける。選んだタブは保存しない（起動時は「123」）。
- 「ほか…」（act が more）は、いまのタブの分類を指定して関数の一覧を開く（openCatalog('functions', 分類)。3.18）。


キーの押下（bindPress）

- pointerdown で既定の動作を止め、入力欄のフォーカスとカーソルを保つ。pointerup で実行する。
- ⌫・◀・▶ は押し続けると 420 ms 後から 70 ms ごとに繰り返す。指がキーから外れるか、タッチが取り消されると止める。
- TalkBack やキーボードからの普通の click でも実行する。タッチのあとに続く click は無視し、二重に入力しない。

挿入と削除（insert、action）

- 文字はカーソル位置に入れる。キーの定義の back は「入れた文字の末尾から何文字戻った位置にカーソルを置くか」で、sin() は 1（括弧の中）、integrate(, 0, 1) は 7（最初の引数の位置）。選択範囲があって back が 1 以上のキーでは、選んだ文字をその位置に入れて囲み（x^2 を選んで $\int_a^b$ を押すと integrate(x^2, 0, 1)）、カーソルは入れた文字の末尾に置く。
- 入力欄が空、履歴がある、設定「空欄で演算子を押すと ans から続ける」がオン、の 3 つを満たすとき、演算子キーは前に「ans」を付ける。端末のキーボードで * / ^ × ÷ ·（全角も可）を 1 文字だけ入れたときも同じ。
- ⌫ は選択範囲があればそれを消す。カーソルの前が「名前(」または「√(」「∛(」「∜(」で、後ろが「)」か、「, 0, 1)」のように括弧・区切りを含まない引数だけが続いて「)」で終わるなら、中身のない関数やひな形をまとめて消す（sin(｜) も integrate(｜, 0, 1) も 1 回で消える。dsolve(diff(y, x) = ｜) は 1 文字ずつ）。絵文字など 2 単位の文字はまとめて消す。

- ◀▶ は、選択範囲があればカーソルをその先頭（◀）・末尾（▶）に移して選択を解く。なければ 1 文字動かし、絵文字など 2 単位の文字（サロゲートペア）はまとめて動かす。



ひな形の挿入と削除 · ∫ₐᵇ キーと ⌫ の 4 つの場合

消した式を元に戻す（offerUndo、dropUndo、setExpr）

- AC で消した式と、履歴の式のタップ・「式を編集」・式の例のタップで入れ替わった式（setExpr）を 1 つだけ覚え（undoText）、入力欄の右上に「↶ 元に戻す」ボタン（#undo）を出す。空白だけの式は覚えない。
- ボタンを押すと、覚えていた式を入力欄に戻し、カーソルを末尾に置く。
- キーでの挿入、⌫ での削除、端末のキーボードからの入力、確定のどれかがあると、覚えていた式を捨ててボタンを隠す（新しい入力を上書きしないため）。
- 履歴の「この行を削除」と「履歴を消去」を元に戻すしくみは別で、通知のボタンを使う（3.9）。

確定のキー操作

- Enter の keydown（日本語変換中でないもの）、改行の beforeinput（insertLineBreak・insertParagraph）で確定する。
- それでも改行が入ったときは改行を空白に置き換え、末尾が改行なら確定する。

日本語入力の変換（normalizeJa）

どの置き換えも 1 文字を 1 文字に変えるので、カーソル位置はそのまま使えます。変換は日本語の変換中には行わず、変換が終わったとき（compositionend）に行います。プレビュー・確定・グラフ・ユーザー定義でも、送る前に同じ変換をかけます。

入力	変換後	例
全角の英数字・記号（U+FF01〜U+FF5E）	半角	１０＋５ → 10+5

入力	変換後	例
全角の空白（U+3000）	半角の空白	—
円、￥	¥（日本円として読まれる）	100円→100¥
ハイフン類（U+2010〜U+2015）	-	—
数字・括弧・空白の間にある「ー」	-	５ー３→5-3（コーヒーなどの名前はそのまま）

キーボード入力モード（toggleKeyboard）

- ⌨ で inputmode を text と none に切り替え、text のときは body に kbd クラスを付けて 5×5 のキーとタブを隠す。
- 画面の高さが、モードを入れてからの最小値の 1.3 倍を超えたら（端末のキーボードが閉じた）画面のキーに戻す。幅が変わったとき（回転）は基準を取り直す。高さが縮んだときは履歴を最新までスクロールする。

プレビュー（exprChanged、runPreview）

- 変更のたびに入力中の式を 0.5 秒まとめて保存し、入力欄の高さを合わせる（最大 110 px × 文字の大きさの倍率）。
- 空欄またはプレビューがオフなら表示を消す。そうでなければ 160 ms 待って計算する（timeout 1500、max_chars 6000）。
- 計算中のプレビューは同時に 1 件だけ。その間の変更は終わってから 1 回だけ計算し直す。結果は、入力欄がそのままで確定中でないときだけ表示する。
- エンジンが実行を見送った式（deferred）には「＝ を押すと実行します（定義など）」と表示する。

文字の大きさ（applyTextSize）

設定 text_size（normal・large・xlarge）を html 要素の data-text-size 属性に書き、CSS の変数 --fs（1・1.18・1.38）で、履歴（式・結果・メッセージ）、解釈した式、入力欄、プレビュー、メッセージの文字の大きさを変えます。キーとパネルの文字は変えません。入力欄の高さの上限（110 px）も同じ倍率で広げます。起動時（boot）と設定を変えたとき（settingsChanged）に適用します。

3.9 履歴と結果の再利用

確定の流れ（commit）

1. 入力欄が空、または確定中なら何もしない。エンジンの準備（init）が終わっていなければ「計算エンジンを準備中です」と表示する。

2. 式を normalizeJa で変換し、予定していたプレビューを取り消して「計算中…」と表示する。1.2 秒たっても終わらなければ「計算中…（ここをタップで中止）」に変える。タップすると QalcNative.cancel() を呼び、「中止しています…」と表示する。
3. calc を store=true、timeout 20000、max_chars 200000 で送る。
4. 失敗（ok=false）なら「計算を中止しました」（code=cancelled）または error の文を、timeout なら「時間がかかりすぎたため計算を中止しました」を、結果が空なら最初のエラーメッセージ（日本語化）か「式を確認してください」を赤で表示する。履歴には残さない。
5. 成功したら履歴の項目を作って末尾に追加し（最大 300 件、古いものから消す）、300 ms まとめて保存する。
6. 入力欄が送ったときのままなら空にする。計算中に何か入力されていたら消さずに残し、プレビューをやり直す。
7. 履歴を描き直して最新までスクロールし、画面読み上げ用の #status に「式、結果」を入れる（読み上げるのは新しい結果だけ）。

履歴の項目（qalc.history の 1 件）

項目	型	内容
expr	文字列	送った式（変換後）
result	文字列	画面に出す結果の文字列。20,000 文字を超えたら 20,000 文字で切って「…」を付ける
approx	真偽	近似値なら true
cmp	真偽	比較・方程式の結果（x = 2、true など）なら true
base	数値	計算したときの表示の基数
msgs	配列	警告とエラーのメッセージ（info を除き最大 3 件。各 {type, text}）
t	数値	確定した時刻（ミリ秒）
input	文字列（任意）	挿入用の正確な値。ans イベントの input（20,000 文字以下のとき）
cut	真偽（任意）	result を切って保存した印
big	真偽（任意）	input が長すぎて保存しなかった印


ans イベントとの対応

エンジンは結果の応答の直後に、同じ id を付けた ans イベントを出します。画面は今回の起動で作った項目を id で記憶し（sessionEntries）、イベントが届いたらその項目に input を付けて保存し直します。イベントが応答より先に届いたときは、最大 20 件まで預かっておき（earlyInputs）、項目を作るときに使います。

表示の変換（displayText、displayResult）

- エンジンの桁区切り（狭い空白 U+202F）を「,」にする。
- 日付だけの結果（"2026-11-09" など）は引用符を外し、T を空白にする。
- 比較・方程式の結果はそのまま、近似値は「≈ 」（結果に ≈ が含まれるときは付けない）、それ以外は「= 」を前に付ける。

行列の表表示（splitMatrices、showResult、fitMatrices）



行列の表表示 · エンジンの 1 行の文字から表の形まで

- エンジンは行列を 1 行の文字で返す（[1 2; 3 4]。行の区切りは「; 」、同じ行の要素の区切りは空白 2 つ。数や名前 1 つでない要素は括弧に入る）。履歴の結果とプレビューでは、2 行以上の行列を表の形に描く。
- splitMatrices は、結果の文字を先頭から調べ、「[」から対応する「]」までを、括弧の深さと " " で囲まれた文字列を見ながら行と要素に分ける。2 行以上で、どの行も要素の数が同じで、空の要素がなく、要素が全部で 400 個以下のものだけを行列とみなす。1 行だけのベクトル（[1 2 3]）や、行の長さがそろわないものは文字のまま表示する。
- 表示を遅くしないため、結果が 20,000 文字を超えるとき、「;」を含まないとき、「[」を 200 個調べたあとは、それ以上調べない。
- showResult は、行列の部分を span.mx（CSS のグリッド。列の数を grid-template-columns で指定）にして、要素を 1 つずつ入れる。前後の文字（「= 」、「x = 」、行列の間の演算子など）はそのまま並べる。画面読み上げ用に role="img" と、元の 1 行の文字を aria-label に付ける。

- fitMatrices は、表示する場所より幅の広い行列の文字を小さくする（60 % まで。最大 4 回計算し直す）。それでも収まらない行列は横にスクロールできる。
- 変えるのは表示だけで、履歴に保存する result、コピーする文字、式に挿入する文字（input）は 1 行の文字のまま。

履歴の操作

操作	動作
式の行をタップ	その式で入力欄を置き換え、カーソルを末尾に置く（入力中だった式は「元に戻す」で戻せる。3.8）
結果の行をタップ	結果をカーソル位置に挿入（下の規則）
長押し（480 ms、10 px 以上動くと取り消し）	「結果をコピー」「式をコピー」「式を編集」「結果を式に挿入」「この行を削除」のメニュー。コピーする結果は画面と同じ表示形式（行列は 1 行の文字）。削除した行は、通知「1 行を削除しました」の「元に戻す」（5 秒間）で元の位置に戻せる
メニュー「履歴を消去」	確認のあとすべて消す（エンジンの ans は残る）。通知「履歴を消去しました」の「元に戻す」（6 秒間）で戻せる。その間に確定した計算は、戻した履歴の後ろに残る。履歴が空のときは「履歴はありません」と表示するだけ

履歴の表示位置：履歴を最新（下端から 24 px 以内）までスクロールしているあいだは、入力欄やプレビューが伸びて履歴の高さが変わっても、最新の行を表示し続けます（ResizeObserver）。上にスクロールして古い履歴を読んでいるときは動かしません。

最初の画面（履歴が空のとき）

renderHistory は、履歴が 1 件もないとき、履歴の欄に、使い方の説明（「式を入力して = を押すと、ここに結果が残ります」など）、式の例 4 つ（STARTERS：60 mph to km/h、100 USD to JPY、solve(x^2 − 5x + 6 = 0)、diff(x^3)）、「式の例・使い方を見る」ボタンを表示します。例をタップすると入力欄に入り（setExpr）、プレビューに結果が出ます。この画面は上から読むので、スクロール位置を先頭にします（結果があるときは最新の行が見える下端に合わせます）。

挿入する文字列の規則（insertText）

1. cut または big の項目は挿入しない。「この結果はそのまま挿入できません（ans キーで使えます）」と表示する。
2. input があればそれを使う。例：画面が「2 + 1/3 ≈ 2.333333333」なら 7/3、16 進表示の「0xFF」なら 255、「x = 2 or x = −2」なら [2 −2]。

3. 前の版で保存した履歴（input がない）は表示の文字列から作る。基数が 10 以外なら 0x・0b・0o を付ける（12 進とローマ数字は挿入しない）。「名前 = 値」の比較結果は値だけを使い、or・and を含むものは挿入しない。それ以外は「≈」「=」より前の部分を使う。
4. 数 1 つ（符号、小数点、E の指数を含む）、名前 1 つ、[ ] の配列、" " の文字列はそのまま、それ以外は ( ) で囲んで挿入する（前後の演算子と結びつかないように）。

3.10 グラフ機能の詳細（2D・3D）

2D・3D のどちらも、値の計算はエンジン（libqalculate）、描画と操作は画面（canvas）が担当します。gnuplot や WebGL は使いません。

2D グラフ（y = f(x)）

2D の点は libqalculate の expressionToPlotVector で計算します。

画面から送る要求

項目	値
exprs	入力欄の 1 行を 1 つの式として最大 6 つ（空行は除く。各行に normalizeJa をかける）
min / max	x の範囲の入力欄の文字列（初期値 −10 と 10。pi などの式も可）
steps	600
var	x
timeout	12000（すべての式で共通の持ち時間）
opts	計算画面と同じ設定

エンジンの処理（cmd_plot）

1. exprs がなければ「exprs missing」、12 個を超えれば「too many expressions」を返す。steps は 10〜4000（省略時 300）、timeout は 100〜120000 ms（省略時 8000）に収める。
2. 近似計算を強制し、精度が 20 桁を超える設定でも 20 桁で計算する（点は double で送るため）。終わったら精度を戻す。
3. min と max をそれぞれ 2 秒の制限つきで計算し、数にできない、入れ子が深すぎる、min ≥ max のときは「invalid range」を返す。

4. 式ごとに、残り時間（timeout から経過時間を引いたもの）が 50 ms 以上あれば点を計算する。値にできない y は null、x にできない点は飛ばす。時間切れや文字列でない式は空の系列になる。
5. series（式ごとの {x:[…], y:[…]}）と messages を返す。

表示範囲と目盛り

- 最初の表示範囲（autoView）：x は点の最小〜最大。y は点が 50 個以上あれば下から 2 %〜98 % の位置の値（tan(x) のような発散で全体が潰れないように）、少なければ最小〜最大。幅がほぼ 0 なら少し広げ、上下に 8 % の余白を付ける。点が 1 つもなければ −10〜10。
- 目盛りの間隔（niceStep）は 1・2・5 × 10^n から選び、横は約 90 px、縦は約 70 px に 1 本（最低 3 本）。目盛りの文字は隣と区別できる桁数で書き、とても大きい・小さい値は E 表記にする。
- 安全対策：線の本数が 400 を超える、または位置が 2^{52} を超えるときは目盛りを描かない（gridValues）。拡大・縮小・移動のあとの範囲は、幅が値の大きさの 10^{-12} 倍より広く 10^{300} より狭いときだけ採用し（viewOk）、そうでなければ「これ以上は拡大・縮小できません」と表示する。

線の描画

- 6 色を順に使い、太さ 2.2 px。端末の画素密度（devicePixelRatio）に合わせて描く。
- y が null・無限大の点で線を切る。隣の点との差が画面の高さの 1.5 倍を超えるときも切る（漸近線に縦線を引かないため）。
- 凡例には式を表示し、値が 1 つもない式には「(値なし)」を付ける。

操作

操作	動作
「描画」	式と範囲を保存し、入力した範囲で計算し直す。前のグラフでタップした点の印と座標の表示は消す
1 本指でドラッグ	表示範囲を動かす
2 本指でつまむ・広げる	2 本の指の中点を中心に拡大・縮小する
＋ ／ −	中心を基準に 2 倍拡大 ／ 2 倍縮小
↺	入力した範囲で計算し直し、表示範囲を初期に戻す
タップ	いちばん近い点に印を付け、「式：x = …, y = …」（有効数字 10 桁）を表示する。近くに点がなければ消す

範囲外の再計算（refetchIfNeeded）


移動・拡大・縮小の 0.35 秒後、表示範囲が計算済みの x の範囲から幅の 5 % 以上はみ出したとき、または幅が計算済みの 1/6 より狭くなったときは、表示範囲の左右に幅の半分ずつを加えた範囲で計算し直します（表示範囲はそのまま）。範囲の数は「e」を「E」にして送ります（小文字の e はネイピア数と読まれることがあるため）。

前回の内容と安全な再開

式と範囲は qalc.plot.exprs・min・max に保存し、次に開いたときに自動で描きます。描画の前に qalc.plot.ok を false、描けたら true にするので、前回の描画中にアプリが止まったときは自動では描かず「「描画」を押すとグラフを描きます」と表示します。エラー「invalid range」は「x の範囲を確認してください」と表示します。

3D グラフ（$z = f(x, y)$）

3D グラフは、エンジンが格子点の z をまとめて計算し（plot3d）、画面が canvas に曲面を描きます。回転・拡大・座標の表示は画面の中だけで行い、エンジンには送りません。WebGL は使わず、奥の四角形から順に塗る方法（画家のアルゴリズム）で描きます。



シーケンス図·3D グラフの計算と描画

画面から送る要求（plot3d）

項目	値
exprs	入力欄の 1 行を 1 つの式として最大 4 つ（空行は除く。各行に normalizeJa をかける）。変数は x と y
xmin・xmax・ymin・ymax	範囲の入力欄の文字列（初期値 −5 と 5。pi などの式も可）
nx・ny	「細かさ」の値：25（粗い）・41（標準、初期値）・61（細かい）。x と y で同じ

項目	値
timeout	15000（すべての式で共通の持ち時間）
opts	計算画面と同じ設定

エンジンの処理（cmd_plot3d）

1. exprs がないか空なら「exprs missing」、4 個を超えれば「too many expressions」を返す。nx・ny は 2〜121（省略時 41）、timeout は 100〜120,000 ms（省略時 15,000）に収める。
2. 近似計算を強制し、区間演算を止め、複素数を許す。精度が 20 桁を超える設定でも 20 桁で計算し（値は double で送るため）、終わったら戻す。
3. xmin・xmax・ymin・ymax をそれぞれ 2 秒の制限つきで計算し、数にできない、入れ子が深すぎる、最小 ≧ 最大のときは「invalid x range」または「invalid y range」を返す。
4. x は xmin〜xmax を nx 点に等分する（最後の点は xmax ちょうど）。y は (ymax − ymin) ÷ (ny − 1) を libqalculate の数のまま積み上げて ny 個の値を作る。
5. 式ごとに、残り時間が 50 ms 以上あれば startControl(残り時間) で制限をかけてから式を解釈する（書き間違いのメッセージは返す）。個々の点のメッセージは止め、行ごとに y を代入して generateVector で x 方向の nx 点を計算する。
6. 実数だけを値にする（虚部が実部の 10^{-12} 倍以下なら実数とみなす）。複素数・未定義・無限大・単位つきの値は null。時間切れになったら残りの行を null で埋め、complete=false にする。
7. x（nx 個）、y（ny 個）、series（式ごとの z と complete）、messages を返す。数は 12 桁で書く。

描画（draw3d）

- 座標：x・y を −1〜1、z を −0.72〜0.72 の箱に合わせる。z の範囲（zRange3d）は実数の値の最小〜最大。ただし値が 50 個以上あり、全体の幅が 1 % 点〜99 % 点の幅の 3 倍を超えるときは、1 % 点〜99 % 点に幅の 15 % の余白を付けた範囲にする（1/(x y) のような極で曲面が平らに潰れないように）。範囲の外に出る格子点を含む四角形は描かない。
- 投影（正射影）：方位角 az、仰角 el、拡大率 zoom、箱の座標 (u, v, w) から、xr = u·cos az − v·sin az、yr = u·sin az + v·cos az、画面の x = cx + xr·S、y = cy − (w·cos el + yr·sin el)·S、奥行き = yr·cos el − w·sin el。S = min(W ÷ 3.3, H ÷ (2·(0.72·|cos el| + 1.42·|sin el|) + 0.75)) × zoom。初期値は az = −0.62、el = 0.52、zoom = 1。
- 箱：奥にある 3 面を薄く塗り、目盛り線（niceStep で約 4 等分、最大 40 本）を引く。軸は手前の床の 2 辺と左端の縦の辺に引き、目盛りの数値と x・y・z を書く（床の高さの z の目盛りは x・y の目盛りと重なるので書かない）。
- 面：格子の四角形ごとに 4 頂点の奥行きの和を求め、奥から順に塗る。陰影は、2 本の対角線の外積で求めた法線と光の向き (−0.42, 0.62, −0.66)（画面の左上・手前から）の内積の絶対値。


- 色：式が1つなら高さに応じた viridis の色（明るさ 0.5 + 0.5 × 陰影）、2 つ以上なら式ごとの色（明るさ 0.42 + 0.58 × 陰影）。格子が 45 × 45 以下なら網目の線も引く。凡例は、式が1つなら色の帯と z の最小・最大、2 つ以上なら式ごとの色。値が1つもない式には「(値なし)」を付ける。
- 速さ：格子点の投影は式ごとに型付き配列へ1回だけ計算し、配列は描き直しのたびに使い回す。ドラッグ中の描き直しは requestAnimationFrame で1フレームに1回にまとめる。

操作（3D）

操作	動作
「描画」	式・範囲・細かさを保存し、計算し直す
1本指でドラッグ	回転。横1px で方位角、縦1px で仰角が 0.01 rad 変わる（仰角は ±1.5 rad まで）
2 本指でつまむ・広げる	拡大・縮小（0.4〜6 倍）
＋／－	1.25 倍／0.8 倍
↺	向きと大きさを初期に戻す
タップ	指から 20 px 以内の格子点のうち手前のものに印を付け、「式：x = …, y = …, z = …」（有効数字 10 桁）を表示する。近くになければ消す

2D と 3D の切り替え：グラフ画面の上のボタンで切り替え、最後に表示した種類を qalc.plot.mode に保存して次回もその種類で開きます。入力と図はパネルを閉じても残り、2D は初めて表示したときに計算します。3D の式・範囲・細かさは qalc.plot3d.* に保存し、2D と同じく描画の前後に完了印 qalc.plot3d.ok を書き換えるので、前回の描画中にアプリが止まったときは自動では描きません。画面の大きさが変わったときは 2D・3D の両方を描き直します。

3.11 為替レート更新の詳細



シーケンス図·為替レートの更新

公式の Qalculate! と同じ 3 か所の取得元から、libqalculate が使うファイル名のまま取得します。エンジンは通信機能なし（libcurl なし）でビルドしているため、ダウンロードは Java（RatesUpdater）が行い、エンジンには取得後に読み込みだけを指示します。URL と保存先は libqalculate が返すものを使います。

取得元と検査の条件

番号	取得元	保存するファイル	合格の条件
1	欧州中央銀行（https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml）	eurofxref-daily.xml	`<Cube` と `currency=` を含み、`</gesmes:Envelope>` で終わる（途中で切れていない）
2	Coinbase（https://api.coinbase.com/v2/prices/spot?currency=EUR）	btc.json	`"amount":` と `"currency":` を含み、JSON のオブジェクトとして読める

番号	取得元	保存するファイル	合格の条件
3	fawazahmed0 currency-api（https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fawazahmed0/currency-api@latest/v1/currencies/eur.json。失敗したら https://latest.currency-api.pages.dev/v1/currencies/eur.json）	rates.json	`: {` と `"eur": 1,`（または空白なし・大文字の同じ書き方）を含み、JSON のオブジェクトとして読める

検査は libqalculate 自身のダウンロード処理と同じ条件に、「最後まで届いたか」の確認を加えたものです。途中で切れたデータで置き換えると、libqalculate は黙って組み込みの古いレートに戻ってしまうためです。

手順（RatesUpdater.update）

1. rates_info（id −2）で、エンジンから 3 つの取得元の番号、URL、保存先を受け取る。
2. 取得元ごとに HTTPS でダウンロードする。接続 15 秒、読み込み 20 秒、1,000,000 バイトまで。リダイレクトに従い、User-Agent は QCalc/1.1.0 (Android; libqalculate 5.13.2)（1.1.0 の部分はアプリの versionName。英数字・「.」・「-」だけを 32 文字まで使い、取得できないときは 0。テスト版は 1.1.0-debug）。HTTP 200 以外は失敗。
3. 検査に合格したら、一時ファイル（.tmp）に書いて fsync し、名前を変えて置き換える。不合格・失敗のときは元のファイルを残し、取得元のホスト名を failed に入れる。
4. rates_reload（id −3）でエンジンに読み込み直させる。1 件以上更新したのに loaded=false なら失敗にする。
5. 結果（ok、updated、total、failed、time、失敗時は error）を画面に返す。画面は最終更新の日時と「2 / 3 件の取得元から更新しました。」のような結果を表示し、成功したら単位・通貨などの一覧を作り直して、入力中の式を計算し直す。

同時実行の防止：update は synchronized なので、自動と手動の更新が重なっても同じファイルを同時に書きません。画面では更新中は「今すぐ更新」ボタンを押せなくします。

自動更新：起動時に、設定「為替レートを自動更新」がオンで、init の rates_time が 7 日より前（または不明）で、前回の試行から 6 時間以上たっていれば実行します。成功したら「為替レートを最新に更新しました」と表示します。失敗しても何も表示しません。

3.12 保存データの形式

アプリのデータはすべて端末内のアプリ専用領域（/data/user/0/io.github.hiroshitsu.qcalc/。テスト版は io.github.hiroshitsu.qcalc.debug の別の領域）にあり、ほかのアプリからは読めません。インターネットに送るデータはありません（為替レートの取得はダウンロードだけです）。

場所（アプリ専用領域からの相対）	書く部品	形式	内容
files/state/qalc.history.json	画面 → StateStore	JSON の配列	計算履歴（最新 300 件。項目は 3.9）
files/state/qalc.settings.json	画面 → StateStore	JSON のオブジェクト	設定 17 項目（版 1.1.0 で text_size を追加。ファイルにない項目は既定値を使う）
files/state/qalc.draft.json	画面 → StateStore	JSON の文字列	入力中の式
files/state/qalc.plot.mode.json	画面 → StateStore	JSON の文字列（"2d"・"3d"）	最後に表示したグラフの種類
files/state/qalc.plot.exprs.json、qalc.plot.min.json、qalc.plot.max.json	画面 → StateStore	JSON の文字列	2D グラフの式（改行区切り）と x の範囲
files/state/qalc.plot3d.exprs.json、qalc.plot3d.xmin.json・xmax.json・ymin.json・ymax.json、qalc.plot3d.res.json	画面 → StateStore	JSON の文字列	3D グラフの式（改行区切り）、x・y の範囲、細かさ（"25"・"41"・"61"）
files/state/qalc.plot.ok.json、qalc.plot3d.ok.json	画面 → StateStore	JSON の真偽	前回の 2D・3D グラフの描画が最後まで終わったか
files/state/qalc.rates.try.json	画面 → StateStore	JSON の数値	為替レートの自動更新を最後に試した時刻（秒）
WebView の localStorage	画面	同じキーと内容	上の各項目の控え（以前の版と PC での確認用）
shared_prefs/engine.xml（キー ans）	Engine	文字列	最後の ans の値（エンジンを起動し直したときに戻す）
files/qalculate/definitions/variables.xml、functions.xml、units.xml、datasets.xml	エンジン（libqalculate）	libqalculate の定義 XML	ユーザー定義の変数・関数
files/qalculate/broken-definitions/〈ファイル名〉.〈時刻〉	エンジン	元のまま	起動時に読めなかった定義ファイルの退避先
files/qalculate/eurofxref-daily.xml、btc.json、rates.json	RatesUpdater	取得元の形式のまま	為替レート（欧州中央銀行、Coinbase、fawazahmed0 currency-api）

例：設定（初期値）と履歴 1 件

{"angle":"rad","approx":"auto","fraction":"auto","precision":10,"max_decimals":-1,"base":10,"notation":"auto","units":"optimal","mixed_units":true,"complex":"rect","grouping":false,"structuring":"simplify","preview":true,"haptics":true,"auto_ans":true,"auto_rates":true,"text_size":"normal"}
[{"expr":"7/3","result":"2 + 1/3 ≈ 2.333333333","approx":false,"cmp":false,"base":10,"msgs":[],"t":1794216542706,"input":"7/3"}]

書き込みの規則

- StateStore（画面の状態）：名前は英小文字・数字・「.」「_」「-」の1〜64文字（画面のキーは小文字にし、それ以外の文字を「_」に置き換えて渡す）。1件 4,194,304 文字まで、8 MB を超えるファイルは読まない。書き込みは専用の1本のスレッドで行い、まだ書いていない同じ名前の内容は新しいもので置き換える（読み出しは書き込み待ちの内容を優先）。一時ファイル（.tmp）に書いて fsync してから名前を変えるので、途中で止まっても前の内容が残る。
- 画面の読み出しは StateStore を先に見て、なければ localStorage を見る（localStorage だけに保存していた以前の版からの引き継ぎ）。書くときは両方に書く。
- ans：値が空、または 100,000 文字を超えるときは保存しない（null にする）。SharedPreferences の apply() で非同期に書く。
- ユーザー定義：変更のたびに 4 つのファイルを書き直す。一時ファイルは definitions/ の外（files/qalculate/.〈ファイル名〉.tmp）に作る（definitions/ の中のファイルは起動時にすべて読み込まれるため）。fsync してから名前を変える。起動時に XML として読めないファイルは broken-definitions/ に移し、init の defs_error で画面に知らせる。
- 為替レート：取得したデータを検査（3.11）してから、一時ファイル + fsync + 名前の変更で置き換える。

消えるとき

操作	消えるもの
メニュー「履歴を消去」	履歴だけ（ans、設定、定義は残る）
ユーザー定義の画面で「削除」	その変数・関数だけ
Android の設定でアプリのデータを削除、またはアンインストール	すべて
上書き更新（Google Play からの更新。テスト版は同じテスト用の鍵で署名した新しい APK）	何も消えない

allowBackup=true なので、端末のバックアップ設定によってはこれらのデータが Android のバックアップに含まれます。

3.13 時間制限と上限値の一覧

時間制限は 3 段構えです。 いちばん内側がエンジン自身の時間制限、次がエンジンの監視スレッド、外側が Java の待ち時間と画面の最後の安全策です。内側が働けば外側は使われません。

要求	エンジンの制限（timeout）	監視スレッド（timeout + 3 秒）	Java の待ち時間（timeout × 式の数 + 10 秒）	画面の最後の安全策
プレビュー	1.5 秒	4.5 秒	11.5 秒	120 秒
確定（=）	20 秒	23 秒	30 秒	120 秒
グラフ（式 6 つ）	12 秒（全部の式で共通）	15 秒	82 秒	204 秒
3D グラフ（式 4 つ）	15 秒（全部の式で共通）	18 秒	70 秒	180 秒
一覧・定義・init など（timeout なし）	—	—	30 秒	120 秒
ans の復元（set_ans、id −1）	3 秒	—	10 秒	—
為替レートの更新	—	—	rates_info・rates_reload に各 30 秒	300 秒

画面の最後の安全策は max(120 秒, 2 × timeout × 式の数 + 60 秒) です（timeout がない要求は 30 秒として計算）。

エンジン（qalc-engine.cc）

項目	値
calc の timeout	100〜120,000 ms（省略時 3,000）
calc の max_chars	100〜10,000,000 バイト（省略時 200,000）。超えた分は文字の途中で切らずに捨て「…」を付ける
parsed（解釈した式）の長さ	2,000 バイト
plot の timeout / steps / 式の数	100〜120,000 ms（省略時 8,000）/ 10〜4,000（省略時 300）/ 12 個まで

項目	値
plot の範囲の計算	min・max それぞれ 2 秒。式 1 つの計算を始めるには残り 50 ms 以上が必要
plot3d の timeout / 格子 / 式の数	100〜120,000 ms（省略時 15,000）/ nx・ny それぞれ 2〜121（省略時 41）/ 4 個まで
plot3d の範囲の計算	xmin・xmax・ymin・ymax それぞれ 2 秒。式 1 つの計算を始めるには残り 50 ms 以上が必要
plot3d の値	実数だけ（虚部が実部の 10^{-12} 倍以下なら実数とみなす）。12 桁で送る
plot・plot3d の精度	20 桁まで（設定がそれより大きくても）
入れ子の深さ	かっこ（([{）300 段まで、^ は 1,000 個まで
監視スレッドの確認間隔	0.2 秒
終了コード	0：入力が閉じた、3：監視スレッドが時間切れで応答した、4：強制中止のあとの再起動、5：処理できない例外（メモリ不足など）

Java（Engine・StateStore・RatesUpdater・MainActivity）

項目	値
保存する ans の長さ	100,000 文字まで
StateStore の 1 件	4,194,304 文字まで（読むファイルは 8 MB まで）
ダウンロード	接続 15 秒、読み込み 20 秒、1 ファイル 1,000,000 バイトまで
戻る操作の応答待ち	0.8 秒（応答がなければアプリを背面へ回す）
画面表示の再起動	15 秒以内に 2 回止まったら再起動せずに案内を表示

画面（app.js）

項目	値
プレビューの開始待ち	160 ms（max_chars 6,000）
確定の max_chars	200,000
「ここをタップで中止」の表示	1.2 秒後

項目	値
履歴	300 件。保存する結果は 20,000 文字まで、メッセージは 3 件まで
保存のまとめ時間	履歴 300 ms、入力中の式 500 ms
先に届いた ans イベントの預かり	20 件
キーの繰り返し	420 ms 後から 70 ms ごと
長押し	480 ms（10 px 以上動くと取り消し）
振動	8 ms
有効桁数の設定	2〜1,000
為替レートの自動更新	7 日より古いとき。試すのは 6 時間に 1 回まで
グラフ	式 6 つ、steps 600（約 600 点。libqalculate が点を増減する）、再計算の待ち 350 ms、目盛り線 400 本まで
3D グラフ	式 4 つ、格子 25×25・41×41（初期値）・61×61、網目の線は 45×45 以下のとき、回転 0.01 rad/px（仰角 ±1.5 rad）、拡大 0.4〜6 倍、タップの範囲 20 px、z の外れ値の判定は値が 50 個以上のとき
入力欄の高さ	110 px × 文字の大きさの倍率（標準 1・大きめ 1.18・特大 1.38）まで
通知（トースト）	標準 2.2 秒。「元に戻す」ボタン付きは、行の削除 5 秒、履歴の消去 6 秒
行列の表表示	2 行以上、要素 400 個まで。結果が 20,000 文字以下のとき。「[」は 200 個まで調べる。文字の縮小は 60 % まで
一覧（関数・単位・変数）	表示は先頭の 400 件まで。検索は入力が止まって 150 ms 後
元に戻せる式	1 つ（次に入力・削除・確定するまで）

3.14 エラーコードとメッセージの一覧

Java が作る応答（code 付き）

どれも {"id":…,"ok":false,"error":"…","code":"…"} の形です。

code	error の文	起きるとき
bad_request	要求の形式が正しくありません	要求に改行が含まれる、または JSON として読めない
timeout	時間がかかりすぎたため計算を中止しました	待ち時間内に応答がない（エンジンを止め、次の要求で起動し直す）
cancelled	計算を中止しました	利用者が中止した（エンジンを止めた）
crash	計算エンジンが異常終了しました。式を簡単にしてお試しください	要求を送ったあとにエンジンが終了した（同じ要求は送り直さない）
engine	計算エンジンとの通信に失敗しました（理由）	送ったあとの読み書きに失敗した
engine	計算エンジンを起動できませんでした（理由）	起動または送信が 2 回続けて失敗した
engine	計算エンジンとのやりとりに失敗しました（理由）	Java の処理中に想定外の例外が起きた

エンジンが返すエラー（ok=false）

要求	error の文	意味
すべて	bad request（id は null）	JSON として読めない、オブジェクトでない、後ろに余分な文字がある
すべて	unknown command	cmd が分からない
すべて	engine error: 〈理由〉（restart:true）	処理中に例外が起きた。応答のあとエンジンは終了する
すべて	計算に必要なメモリが不足しました（restart:true）	計算スレッドなどで処理できない例外が起きた（終了コード 5）
calc、set_ans、define	式の入れ子が深すぎます	3.13 の入れ子の上限を超えた
set_ans	expr missing	expr がない（計算できないときは ok=true、set=false）
plot	exprs missing / too many expressions / invalid range	式の配列がない / 12 個を超えた / 範囲が数にならない、または min ≥ max

要求	error の文	意味
plot3d	exprs missing / too many expressions / invalid x range / invalid y range	式の配列がないか空 / 4 個を超えた / x または y の範囲が数にならない、または最小 ≧ 最大
catalog	unknown catalog kind	kind が functions・variables・units のどれでもない
define_var、define_func	名前と内容を入力してください	名前か内容が空
define_var、define_func	内容を確認してください（libqalculate のメッセージ）	内容を式として読めない（エラーか警告が出た）
define_var	変数名に使えない文字が含まれています	libqalculate の変数名の規則に合わない
define_func	関数名に使えない文字が含まれています	libqalculate の関数名の規則に合わない
define_var、define_func	「名前」は組み込みの名前なので使えません	組み込みの変数・単位・関数と同じ名前
define_func	関数の式に「to」は使えません	式に変換（to）が含まれる
delete_def	ユーザー定義の「名前」が見つかりません	その名前のユーザー定義がない

時間切れは失敗ではなく ok=true、timeout=true の応答です（監視スレッドが答えたときは restart=true も付きます）。定義の保存に失敗したときも ok=true で、saved=false になります（画面は「設定しましたが、ファイルに保存できませんでした」と表示）。

為替レートの更新（RatesUpdater の応答）

状況	応答
1 つ以上更新できた	ok=true、updated（更新できた数）、total（取得元の数）、failed（取得できなかった取得元のホスト名）、time
1 つも取得できなかった	ok=false、為替レートをダウンロードできませんでした。通信状態を確認してください。
エンジンが新しいファイルを読み込めなかったなど	ok=false、為替レートの更新に失敗しました（理由）

画面が出すメッセージ

メッセージ	出るとき
計算エンジンを準備中です	起動の途中で＝を押した
（エラーの文）（ここをタップすると、もう一度試します）	init が失敗した。タップで起動をやり直す
計算エンジンから応答がありません	画面の最後の安全策の時間を過ぎた（code=timeout）
計算エンジンの応答を読み取れませんでした	応答が JSON として読めない（いちばん古い待ちの要求を失敗にする）
式を確認してください	結果が空でエラーメッセージもない
この結果はそのまま挿入できません（ans キーで使えます）	長すぎて短くした結果などをタップした
x の範囲を確認してください / グラフを計算できませんでした	グラフの範囲が正しくない / それ以外の失敗
y の範囲を確認してください	3D グラフの y の範囲が正しくない
時間がかかりすぎたため、途中までしか計算できませんでした	3D グラフの計算が制限時間内に終わらなかった（計算できた行までを描く）
実数の値がありません（x と y の範囲を確認してください）	3D グラフの値がすべて複素数・未定義など
関数を入力してください	3D グラフの式が空のまま「描画」を押した
「描画」を押すとグラフを描きます	前回のグラフの描画が最後まで終わらなかった（自動では描かない）
ライセンス文を読み込めませんでした。	licenses.js を読み込めなかった（3.16）
これ以上は拡大・縮小できません	グラフの表示範囲が限界（3.10）
保存されていたユーザー定義のファイルが読めなかったため、別の場所に移しました	init に defs_error があった
画面の表示に必要な「Android System WebView」を利用できません。…	WebView を作れない（MainActivity）
画面の表示が繰り返し停止しました。アプリを閉じて、もう一度開いてください。	画面の表示処理が 15 秒以内に 2 回止まった（MainActivity）
1 行を削除しました / 履歴を消去しました（どちらも「元に戻す」ボタン付き）	履歴の行を削除した / 履歴を消去した（3.9）

メッセージ	出るとき
履歴はありません	履歴が空のときにメニューの「履歴を消去」を選んだ
一覧を読み込めませんでした（理由）	関数・単位・変数の一覧を取得できなかった（「もう一度読み込む」ボタンを出す）
先頭の 400 件を表示しています。検索で絞り込んでください。	一覧の該当が 400 件を超えた

libqalculate のメッセージの日本語化（MESSAGES_JA）

libqalculate のメッセージは英語です。よく出るもの 28 個（解析と行列の 14 個は版 1.1.0 で追加）は次のように日本語にし、それ以外は英語のまま表示します。プレビューでは最初のエラー（なければ最初の警告）を 1 つ、確定した結果には info を除いて 3 つまでを表示します。

英語（libqalculate）	日本語の表示
It has been N days since the exchange rates last were updated.	為替レートが N 日間更新されていません（メニュー → 「為替レートの更新」）
Misplaced operator(s) "X" ignored. / Misplaced 'X' ignored.	余分な演算子「X」を無視しました / 余分な「X」を無視しました
Division by zero.	ゼロで割っています
Definite integral was approximated.	定積分は数値計算による近似値です
Empty expression in parentheses interpreted as zero.	空のかっこは 0 として計算しました
A global unit or variable was deactivated. …	同じ名前の組み込みの単位・変数を一時的に置き換えました（新しい変数を削除すると元に戻ります）
You need at least N argument(s) (A) in function F().	F() には引数が N 個以上必要です（A）
Did you mean "A" (instead of "B")?	「B」ではなく「A」のことですか？
limit() is incomplete and unreliable.	limit() は完全ではなく、結果が正しくない場合があります
No unknown variable/symbol was found.	解く対象の未知数（変数）が見つかりません
Conversion of only part of an expression is not supported.	式の一部だけを変換することはできません

英語（libqalculate）	日本語の表示
Unable to find a solution.	解が見つかりませんでした
Unable to integrate the expression. / Unable to integrate the expression exactly.	この式は積分できませんでした / この式は厳密には積分できませんでした
Unable to find limit.	極限を求められませんでした
No differential equation found.	微分方程式が見つかりません（例：dsolve(diff(y, x) = y)）
Unable to solve differential equation.	この微分方程式は解けませんでした
To avoid division by zero, the following must be true: C.	ゼロで割らないための条件：C
Was unable to isolate X with the current assumptions. The assumed (type and) sign was therefore temporarily set as unknown.	X を実数として求められなかったため、その仮定を外して解きました（複素数の解を含むことがあります）
Was unable to completely isolate X. / Was unable to isolate X.	X について完全には解けませんでした / X について解けませんでした
Inverse of singular matrix.	逆行列がありません（行列式が 0 の行列です）
Please use the cross(), dot(), and hadamard() functions for vector multiplication.	ベクトルどうしの積は、cross()（外積）、dot()（内積）、hadamard()（要素ごとの積）を使ってください
The second matrix must have as many rows (was R) as the first has columns (was C) for matrix multiplication.	行列の積は、左の行列の列の数（C）と右の行列の行の数（R）が同じでなければ計算できません
Argument N, A, in F() must be a square matrix.	F() の N 番目の引数は正方行列（行と列の数が同じ行列）でなければなりません
F() requires that all matrices/vectors have the same dimensions.	F() に渡す行列・ベクトルは、すべて同じ大きさでなければなりません

3.15 ウィンドウと戻る操作（Android 13〜16 への対応）

QCalc は targetSdk 36 なので、Android 15 以降では画面がシステムバーの裏まで広がり、Android 16 では従来の onBackPressed() が呼ばれません。MainActivity の setUpWindow() がこの 2 つを、古い版の動きを変えずに扱います。

画面の入れ物（setUpWindow）

- 根の FrameLayout（ナビゲーションバーと同じ色）の上に、ステータスバーの裏を塗る View（statusScrim）と、ページを入れる FrameLayout（content）を重ねる。WebView や案内の文は content に入れる。
- Android 15 以降（API 35〜）：根の View に OnApplyWindowInsetsListener を付ける。systemBars と displayCutout の insets を content の余白にし、下の余白はナビゲーションバーとキーボード（ime）の大きいほうにする。statusScrim の高さはステータスバーの高さ。insets はここで使い切る（CONSUMED）。
- Android 14 以前：insets の処理は付けず、システムの通常の配置に任せる（windowSoftInputMode="adjustResize" でキーボードの分だけ縮む）。


システムバーの色（applySystemBarColors）

Android	ステータスバー	ナビゲーションバー	アイコンの明暗
15 以降（API 35〜）	透明。裏の statusScrim の色（ライト #FFFFFF、ダーク #1C1F26。上部バーと同じ）	透明。根の View の色（ライト #F6F7F9、ダーク #121418）。setNavigationBarContrastEnforced(false) で半透明の幕を付けない	WindowInsetsController
11〜14（API 30〜34）	setStatusBarColor（同じ色）	setNavigationBarColor（同じ色）	WindowInsetsController
8.0〜10（API 26〜29）	setStatusBarColor	setNavigationBarColor	SYSTEM_UI_FLAG_LIGHT_STATUS_BAR・LIGHT_NAVIGATION_BAR
7.0・7.1（API 24・25）	setStatusBarColor	setNavigationBarColor（明るいバーのアイコンがないため、ライトでも #121418）	SYSTEM_UI_FLAG_LIGHT_STATUS_BAR

ダークモードを切り替えると Activity が作り直され（configChanges に uiMode を含めていない）、色を選び直します。

戻る操作（handleBack）

戻る操作は上に重なったものを 1 つ閉じ、何もなければアプリを背面に回す



アクティビティ図·戻る操作の判定

- Android 13 以降（API 33〜）は OnBackInvokedDispatcher に OnBackInvokedCallback（PRIORITY_DEFAULT）を登録し、マニフェストで android:enableOnBackInvokedCallback="true" にする。Android 12 以前は onBackPressed() を使う。どちらも handleBack() を呼ぶ。
- handleBack() は画面の window.qalcBack() を evaluateJavascript で呼ぶ。画面は上に重なっているもの（シート → メニュー → パネル → キーボード入力モード）を 1 つ閉じて 1 を、何もなければ 0 を返す。
- 0 のときは moveTaskToBack(true) でアプリを背面に回す（プロセスと入力中の式は残る。Android 12 以降のシステムの既定と同じ動き）。
- 0.8 秒たっても答えがなければ（画面が処理中）背面に回す。答えを待つあいだの 2 回目の戻る操作は無視する（backPending）。WebView がないとき（作れなかった、表示処理が止まった）はすぐに背面に回す。
- コールバックを常に登録しているので、予測型「戻る」の「ホームに戻る」アニメーションは出ず、指を離したときに上の動きになる。

3.16 オープンソースライセンスの表示

アプリ自身（QCalc）と、組み込んだ 7 つのソフトウェアの著作権表示とライセンス全文（計 8 件）を、「このアプリについて」→「オープンソースライセンス」で表示します。文は make-licenses.py が元のソースのライセンスファイルから app/assets/licenses.js（約 90 KB）にまとめます。

- licenses.js は window.QCALC_LICENSES に、components（部品ごとの name・version・license・copyright・url・texts）、titles（ライセンス文の名前）、texts（全文。同じ文は 1 回だけ）を入れる。
- パネルを開いたときに初めて script 要素で読み込む（起動を遅くしないため）。読めなければ「ライセンス文を読み込めませんでした。」と表示する。
- 部品ごとにカードを作り、ライセンス文は details 要素に入れて、開いたときに初めて文字を入れる（長い文を最初から並べないため）。文字は textContent で入れ、HTML として解釈しない。
- ライブラリの版を変えたときは、fetch-sources.sh のあとで make-licenses.py を実行し直す（ビルド・保守マニュアル 5.9）。

部品	版	ライセンス	著作権表示	収録する全文（読み取り元）
QCalc	1.1.0（ライセンスの画面には版を出さない。版は「このアプリについて」に表示）	GNU GPL v2 以降	Copyright (C) 2026 HiroshiTsu	GPL v2
libqalculate	5.13.2	GNU GPL v2 以降	Copyright (C) 2003-2007, 2008, 2016-2024 Hanna Knutsson	GPL v2（libqalculate の COPYING）
GNU MP（GMP）	6.3.0	GNU LGPL v3 以降、または GNU GPL v2 以降	Copyright 1991, 1993-1997, 1999-2016, 2020, 2021 Free Software Foundation, Inc.	LGPL v3、GPL v3、GPL v2

部品	版	ライセンス	著作権表示	収録する全文（読み取り元）
GNU MPFR	4.2.2	GNU LGPL v3 以降	Copyright 1999-2025 Free Software Foundation, Inc.	LGPL v3、GPL v3（MPFR の COPYING.LESSER・COPYING）
libxml2	2.15.4	MIT	Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard. Copyright (C) The Libxml2 Contributors.	libxml2 の Copyright
musl libc	Zig 0.17.1 に同梱	MIT	Copyright © 2005-2020 Rich Felker, et al.	musl の COPYRIGHT（zig パッケージ）
LLVM libc++ / libc++abi / libunwind	Zig 0.17.1 に同梱	Apache License v2.0 with LLVM Exceptions	LLVM Project contributors	libcxx の LICENSE.TXT（zig パッケージ）
Zig compiler_rt	0.17.1	MIT	Copyright (c) Zig contributors	Zig の LICENSE

MPFR が LGPL v3 以降のため、計算エンジン（libqalcengine.so）全体は GNU GPL v3 以降の条件で配布します（GPL v2 以降の libqalculate と一緒にできるのは v3）。対応するソースはリポジトリの third_party/ に置き、アプリの「QCalc のソースコード（GitHub）」から辿れるようにします。

3.17 App Bundle の構成と署名

Google Play に出す App Bundle は、Gradle や bundletool を使わず build-aab.sh が組み立てます。できた .aab は bundletool 1.17.2 の validate で検査し、端末向けの APK を作れることも確かめています（6 章）。

パス	中身	作り方
BundleConfig.pb	bundletool の版（1.17.2）と、「ネイティブライブラリを圧縮しない」最適化の無効化	build-aab.sh の Python が protobuf を直接書く

パス	中身	作り方
base/manifest/AndroidManifest.xml	package io.github.hiroshitsu.qcalc、versionCode 2、versionName 1.1.0、minSdk 24、targetSdk 36（protobuf 形式）	aapt2 link --proto-format
base/resources.pb、base/res/	アプリ名・テーマ・アイコン（protobuf 形式のリソース表）	aapt2 compile・link（API 34 の android.jar）
base/assets/	画面（index.html・style.css・app.js・licenses.js）	そのまま
base/dex/classes.dex	Java の 4 ファイルをコンパイルしたもの	javac（API 36 の android.jar、Java 8）→ dalvik-exchange
base/lib/arm64-v8a/libqalcengine.so	計算エンジン（7,582,440 バイト、静的リンクの実行ファイル）	build-engine.sh
META-INF/	アップロード鍵の署名（SHA-256 with RSA）	jarsigner

- aapt2 は、Ubuntu の版が API 35 以降の android.jar のリソース表を読めないため、API 34 の android.jar でリンクする（使うリソースは API 34 までのもの）。Java は API 36 の android.jar でコンパイルし、OnBackInvokedCallback や WindowInsets などの新しい API をそのまま参照する。
- BundleConfig の uncompress_native_libraries を enabled: false にする。bundletool の既定では、作る APK に .so を無圧縮で入れて extractNativeLibs を false にするため、エンジンがファイルとして展開されず実行できない。無効にすると APK の中のエンジンは圧縮され（7.6 MB → 約 3.1 MB）、インストール時に nativeLibraryDir へ展開される。
- 16 KB ページ：エンジンの読み込み区画（LOAD）4 つはすべて 0x4000（16 KB）境界に揃えてあり、16 KB ページの端末でも動く。Google Play は Android 15 以降を対象とするアプリに 16 KB ページへの対応を求めている。
- 署名：jarsigner（-digestalg SHA-256、-sigalg SHA256withRSA）でアップロード鍵 signing/qcalc-upload.jks（別名 upload）の署名を付け、jarsigner -verify で確かめる。パスワードは環境変数 QCALC_UPLOAD_PASS か signing/qcalc-upload.pass の 1 行目から読む。Google Play はこの署名を確かめたうえで、アプリ署名鍵で署名した APK を配る。
- 版：version.properties の VERSION_NAME と VERSION_CODE を build-apk.sh・build-aab.sh・Gradle が読む。Google Play に出すたびに VERSION_CODE を増やす。

- ZIP の各項目の時刻は 1981-01-01 に固定し、同じ入力からは署名を除いて同じ中身になるようにしている。

3.18 式の例、一覧と日本語の検索

版 1.1.0 で、式の書き方を覚えていなくても使えるように、式の例のパネルを加え、関数・単位・変数の一覧を日本語で探せるようにしました。

式の例・使い方（openExamples、useExample）

- EXAMPLES は「分野の名前と、[式, 説明] の並び」の配列で、12 分野・69 個（基本の計算 9、単位の変換 8、通貨の換算 4、方程式 4、微分 6、積分 6、極限・級数・微分方程式 7、行列 8、ベクトル 4、進数・整数 5、日付 3、統計・誤差・定数 5）。TIPS は使い方のヒント 11 個。
- 例をタップすると、開いているパネルをすべて閉じて、式を入力欄に入れる（useExample → setExpr）。入力中だった式は「元に戻す」で戻せる。計算はプレビューが行い、= を押すまで履歴には残らない。
- 例の式は、画面のキーが入れる文字（×、−、π）で書いてある。すべての例と最初の画面の 4 つは、テストでエンジンに通し、エラーなく結果が出ることを確かめている（73 式。テスト仕様書・結果）。
- 開く場所は、メニューの「式の例・使い方」、最初の画面のボタン、「このアプリについて」のリンクの 3 つ。

一覧の読み込み（loadCatalog）

- catalog コマンドで関数・変数・単位を取得し、種類ごとに覚えておく。ユーザー定義を変えたときと為替レートを更新したときは捨てて、次に開いたときに取り直す（invalidateCatalogs）。
- このアプリでは使えないもの（HIDDEN_ITEMS：関数 plot・command・load・export、変数 uptime）を除く。関数は、エンジンの 425 個のうち 421 個を表示する。
- 項目ごとに、日本語の名前と、分類の日本語名（CATEGORY_JA）を付ける。日本語の名前は、関数が FUNC_JA（230 個）、変数・定数が VAR_JA（61 個）、単位・通貨が JA_NAMES（124 個。単位の名前か abbr で引く）。
- 検索用の文字列は、名前・abbr・表示名・英語の題・説明・分類・日本語の名前をつなげて小文字にしたもの。
- 表（FUNC_JA など）は外から来る名前（利用者が付けた変数名など）で引くので、Object.prototype から受け継いだ値（constructor など）を拾わないように own() を通す。

検索と並び順（openCatalog）

- 検索欄の文字（小文字にして前後の空白を除く）を含む項目だけを表示する。分類のボタン（「すべて」と最上位の分類）でも絞り込める。単位の一覧は、最初は「通貨」（Currency）を表示する。
- 検索しているときは、合い方の良い順に並べる。① 名前・abbr・日本語の名前のどれかと完全に同じ、② 名前か題が検索語で始まる、または日本語の名前に含まれる、③ 名前か題に含まれる、④ 説明や分類にだけ含まれる。同じ順位の中は題の順。たとえば関数の一覧では、「積分」で Integrate（integrate）が、「min」で Min（最小値）が先頭に来る。
- 表示は先頭の 400 件まで。該当の数を「n 件」と表示する。
- openCatalog(種類, 分類) で分類を指定すると、検索を空にし、その分類を選んだ状態で開く（「解析」の「ほか…」は微積分、「行列」の「ほか…」は行列・ベクトル）。横に並ぶ分類のボタンは、選んだものが見える位置までスクロールする。

行の表示と挿入（catalogRow、useItem）

一覧	表示	ボタン
関数	題と日本語の名前、書き方（syntax）、分類、説明	「挿入」:「名前()」を入れてカーソルを括弧の中に置く
単位・通貨	題と日本語の名前、式に書く文字（abbr。内部の名前と違うときは括弧で併記。複合単位は内部の名前を出さない）、分類、説明	「変換」:「 to 文字」を入れる。「挿入」：文字を入れる（insert=false の単位には出さない）
変数・定数	題と日本語の名前、名前（表示名と値）、分類、説明	「挿入」：名前を入れる

どのボタンも、開いているパネルをすべて閉じてから、入力欄のカーソル位置に入れます。行をタップすると説明の全文を開閉します。

単位を式に書く文字（エンジンの unit_input_text、reads_back_as）

- 複合単位（km/h、kW·h など）は、libqalculate の中では km_p_h、kW_h のような名前で、その名前を式に書いても単位として読まれない。そこで一覧には、結果を表示するときの形（短い名前、Unicode の記号、接頭辞付き）を使う。それ以外の単位は、入力に向いた名前（preferredInputName）を使う。
- その文字が本当にその単位として読めるかを確かめる。「3 文字」を計算した結果と、3 × その単位を、どちらも基本単位に直して比べる（たとえば Ha/e は「ハートリーをネイピア数 e で割ったもの」と読まれるので不合格）。不合格なら内部の名前でも試し、それも読めなければ insert=false を返す（変換先としては使える）。
- 通貨は確かめない。名前が通貨コードか記号だけであり、確かめるための計算が「為替レートが古い」の警告（1回だけ出る）を先に使ってしまうため。

- 合格した文字は覚えておく。不合格は、次に一覧を取得するときにもう一度試す（利用者の変数 m = 3 が単位 m を隠していた、という場合があるため）。

3.19 計算エンジンへの追加と libqalculate の問題への対処

libqalculate のソースは変えていません。次の 3 つは、橋渡しプログラム（qalc-engine.cc）が、動いている計算エンジンに対して行います。単位と関数の追加は、利用者の定義ファイルには保存されず、エンジンを起動するたびに行います。それ以外の計算の結果は、公式の qalc と同じです（309 式で比較。テスト仕様書・結果）。

日本の単位（add_japanese_units）

単位	読み	種類	定義（厳密な値）	およそ
坪	つぼ（tsubo とも書ける）	面積	400/121 m²（1 間 × 1 間）	3.3058 m²
反	たん	面積	120000/121 m²（300 坪）	991.74 m²
寸	すん	長さ	1/33 m（1/10 尺）	3.0303 cm
尺	しゃく	長さ	10/33 m	30.303 cm
間	けん	長さ	20/11 m（6 尺）	1.8182 m
里	り	長さ	43200/11 m（2160 間）	3.9273 km
合	ごう	体積	2401/13310 L（1/10 升）	180.39 mL
升	しょう	体積	2401/1331 L	1.8039 L
匁	もんめ	質量	15/4 g	3.75 g
貫	かん	質量	3750 g（1000 匁）	3.75 kg


- 値は 1891 年の度量衡法の定義（1 尺 = 10/33 m、1 升 = 2401/1331 L、1 貫 = 3.75 kg）による厳密な分数で持つ（例：30 坪 to m² ≈ 99.17355372 m²）。
- libqalculate の AliasUnit として、分類 Japanese Units（一覧では「日本の単位」）に追加する。ラテン文字の名前は坪の tsubo だけ。ken・go・tan のような短い名前は、式の中で別の意味に読まれるおそれがあるので付けない。
- 同じ名前の単位や変数がすでにあるときは追加しない（libqalculate の将来の版が同じ単位を持った場合など）。

行列のトレース trace()（TraceFunction）

- libqalculate には det()（行列式）・adj()（余因子行列）・rk()（階数）・cofactor() などがあるが、トレース（対角成分の和）がない。引数 1 つ（正方行列を要求する MatrixArgument）の関数 trace を、分類 Matrices & Vectors に追加する。

- 計算は、対角成分 m[i][i] を順に足す（calculateAdd）。中止が要求されたら途中でやめる。正方行列でない引数は、libqalculate が「正方行列でなければなりません」のエラーにする。
- 例：trace([1, 2; 3, 4]) = 5。文字を含む行列でも計算できる（trace([x, 1; 2, y]) = x + y）。
- libqalculate にない行列の計算のうち、固有値は既存の関数で求められる（solve(det(M − x × identity(n)) = 0)。式の例に収録）。rank() は順位を返す別の関数で、行列の階数は rk()。

警告・エラーが出なくなる問題への対処（close_message_stops）



シーケンス図 · メッセージの保留の閉じ忘れと対処

- 問題：libqalculate は、計算の途中で出る警告やエラーを一時的にためておく「メッセージの保留」（beginTemporaryStopMessages で開き、endTemporaryStopMessages で閉じる）を、入れ子にして使う。5.13.2 の MathStructure::integrate() には、無限大を端にもつ定積分が解けたときに、保留を閉じないまま戻る経路がある。保留が 1 段開いたままになると、そのあとの警告とエラーはすべて保留の中に入り、利用者に届かない。公式の qalc でも同じで、integrate(e^(−x^2), −∞, ∞) のあとに 1/0 を計算しても「Division by zero」が出ない。

- 対処：保留は、命令と命令の間や、メッセージを集める時点では、開いていないはずのもの。そこで橋渡しプログラムが次の 2 か所で、開いている保留をすべて閉じる（endTemporaryStopMessages が「開いている保留はない」を返すまで繰り返す）。
- ① メッセージを集める前（collect_messages）：中身をメッセージ一覧に移す。いま終わった計算のメッセージなので、その計算の messages として返す。
- ② 命令を実行する前（main のループ）：中身は捨てる（前の命令の残りなので、次の命令のメッセージに混ぜない）。
- libqalculate の将来の版でこの問題が直れば、開いている保留がないので、この処理は何もしない。テスト M03〜M05 で確かめている（テスト仕様書・結果）。

解析・行列で知っておく libqalculate の性質

性質	アプリでの扱い
limit() は必ず「limit() is incomplete and unreliable.」の警告を出す	日本語にして表示する（結果は出る）
dsolve() が解けるのは 1 階の微分方程式	キーのひな形を dsolve(diff(y, x) =) にし、解けないときのメッセージを日本語にする
無限級数 sum(…, 1, ∞) は計算されない	キーのひな形は sum(, 1, 10)。式の例は有限の和と積だけ
1 文字の名前（a・b・m・t など）は単位として読まれる	解析のキーと式の例では変数に x・y・z・n を使う
行列は [1, 2; 3, 4]、[1 2; 3 4]、[[1, 2], [3, 4]] のどれでも入力でき、1 行の文字 [1 2; 3 4] で表示される	「行列」のキーは [ ] ; を入れ、結果は画面が表の形にする（3.9）