6. テスト仕様書・結果

QCalc 1.1.0 は PC 上の模擬環境で全項目に合格しています（2026-11-12 に実施）。実機でのテストはまだ行っていません。

6.1 テストの方針と環境

実機が手元にないため、PC 上で 4 つの部分（計算エンジン、Android の Java、画面、APK と App Bundle）を分けて確かめました。計算結果の正しさは、同じソースから PC 向けに作った公式の qalc と並べて確かめています。版 1.1.0 では、解析（微分・積分・極限・微分方程式）と行列、日本の単位、キーのタブ、式の例、元に戻す、文字の大きさの試験を加え、公式 qalc との比較を 30 式から 309 式に増やしました。また、計算エンジンのソースを PC 向けにメモリの検査（AddressSanitizer と UndefinedBehaviorSanitizer）付きでビルドし、同じ試験とランダムな要求で、メモリの誤りや未定義の動作がないことを確かめました。下の結果は、すべて QCalc 1.1.0 のプログラムで 2026-11-12 に実施したものです。



テストの構成 · 4 つの部分と試験の道具

項目	内容
OS	Ubuntu 24.04.5 LTS（x86-64）

項目	内容
計算エンジン	APK と App Bundle に入っているものと同じエンジン（SHA-256 09ec8685…ce07a、7,582,440 バイト）を qemu-aarch64-static（8.2.2）で実行
比較用の公式 qalc	libqalculate のタグ v5.13.2（コミット d3672af9）を PC 向けにビルドした qalc。qalc -defaults（初期設定）で計算
メモリの検査	qalc-engine.cc を、PC 向けにビルドした libqalculate 5.13.2 とつないで g++ -fsanitize=address,undefined でビルドしたもの（AddressSanitizer と UndefinedBehaviorSanitizer）。検査の報告（標準エラー出力）をファイルに記録する
Java	OpenJDK 21.0.12 で Engine.java、StateStore.java（パッケージ io.github.hiroshitsu.qcalc）をそのまま動かす。Android の Context と SharedPreferences は試験用の小さな代用クラス、org.json は Ubuntu の com.android.json
画面	app/assets を Chromium（Playwright）で表示し、要求を上のエンジンに中継。表示サイズは 412×854（AQUOS sense8 の画面に近い大きさ。3D グラフの試験は 405×720。キーのタブの試験は 360×740、320×568、横向き 740×360 でも確かめた）
APK と App Bundle	apksigner 31.0.2、zipalign 10.0.0、aapt2 2.19、jarsigner（OpenJDK 21.0.12）、bundletool 1.17.2（ダウンロードしたものなので、ネットワークから切り離した専用のユーザーで実行）

結果のまとめ

区分	項目数	合格
公式 qalc との比較（6.2）	309	309
計算エンジンの機能試験（6.2）	26	26
3D グラフの計算（plot3d）（6.2）	10	10
解析と行列（6.2）	19	19
日本の単位（6.2）	11	11

区分	項目数	合格
式の例をすべて計算（6.2）	73	73
Java（本物のエンジン）（6.3）	14	14
Java（試験用の偽エンジン）（6.3）	10	10
キーのタブ・解析・行列の画面（6.4）	26	26
式の例・元に戻す・文字の大きさ・検索（6.4）	22	22
履歴の再利用・入力の変換・操作（6.4）	21	21
3D グラフの画面（6.4）	10	10
見直しで直した点の確認（6.4）	10	10
APK と App Bundle の検証（6.5）	22	22
合計	583	583

このほか、メモリの検査用のビルドで機能試験とランダムな要求 33,000 件を、配布するエンジンでランダムな要求 6,000 件を試し、異常はありませんでした（6.2 の最後）。

6.2 計算エンジンのテスト項目と結果

公式 qalc との比較（309 件すべて一致）

同じ式を公式の qalc とアプリのエンジン（初期設定）で計算し、結果の文字列が一致することを確かめました。qalc は「式 = 結果」の形で表示するので、その結果の部分と比べています。版 1.1.0 では 309 式に増やしました（内訳は下の表）。下に、版 1.0.0 から続けている基本の 30 式と、版 1.1.0 で加えた解析・行列の 56 式を載せます。日本の単位の式（1 tsubo to m^2）は公式の qalc にないので比較から外し、日本の単位の試験（N01〜N11）で確かめています。

No	式	結果（公式 qalc とアプリのエンジンで一致）
C-01	`1+2*3`	7
C-02	`1/3 + 1/4`	7/12 ≈ 0.5833333333
C-03	`0.1 + 0.2`	0.3
C-04	`sqrt(8)`	2 × √(2) ≈ 2.828427125
C-05	`sin(30 deg)`	1/2 = 0.5
C-06	`2^100`	1.267650600E30

No	式	結果（公式 qalc とアプリのエンジンで一致）
C-07	`100!`	9.332621544E157
C-08	`5 km to mi`	3 mi + 188 yd + 2.393700787 in
C-09	`60 km/h * 2.5 h`	150 km
C-10	`20 °C to °F`	68 °F
C-11	`solve(x^2 - 5x + 6)`	[3 2]
C-12	`x^2 = 4`	x = 2 or x = −2
C-13	`integrate(x^2 sin(x), 0, pi)`	π² − 4 ≈ 5.869604401
C-14	`diff(x^3)`	3x²
C-15	`sum(n^2, 1, 10)`	385
C-16	`[[1,2],[3,4]]^-1`	[−2 1; 3/2 −1/2] = [−2 1; 1.5 −0.5]
C-17	`255 to hex`	0xFF
C-18	`0b1010 + 0x1F`	41
C-19	`factor 360`	2³ × 3² × 5
C-20	`gcd(12, 18)`	6
C-21	`2000 * 10%`	200
C-22	`10 mod 3`	1
C-23	`(1 + 2i)^2`	−3 + 4i
C-24	`e^(i*pi)`	−1
C-25	`(5 +/- 0.2) m * (3 +/- 0.1) m`	15.00±0.78 m²
C-26	`1 GiB to MB`	1073.741824 MB
C-27	`speed_of_light to km/s`	299792.458 km/s
C-28	`"2026-11-09" + 100 days`	"2027-02-17"
C-29	`7/3`	2 + 1/3 ≈ 2.333333333
C-30	`cos(pi/3) + ln(e^2)`	5/2 = 2 + 1/2 = 2.5

比較した式の内訳

式の組	式の数	主な内容
C-01〜C-30（基本の 30 式）	30	四則、根、三角関数、単位、方程式、積分、微分、総和、逆行列、進数、因数分解、パーセント、剰余、複素数、誤差、物理定数、日付
C-31〜C-253（広い範囲）	223	関数（階乗・組合せ・丸め・指数・対数・三角・双曲線）、複素数、単位の変換、方程式・不等式・連立方程式、微分・積分・極限・総和、行列とベクトルの基本、素数と因数分解、ビット演算、2・8・16 進数とローマ数字、分数、日付と時間、誤差、物理定数、統計、特殊関数、文字列、記号の式（因数分解・展開）、厳密な形を近似値の前に出すかどうかの境目（長い厳密な形）
C-254〜C-309（解析と行列）	56	微分 7、極値 1、積分 10、数値積分 1、極限 1、総和・積 3、微分方程式 3、数値解・臨界点 2、特殊関数 3、複素数 1、行列・ベクトル 24

解析と行列の比較（版 1.1.0 で加えた 56 式）

No	式	結果（公式 qalc とアプリのエンジンで一致）
C-254	diff(x^3 + 2x)	$3x^2 + 2$
C-255	diff(x^2 × sin(x))	$\cos(x) \times x^2 + 2 \times \sin(x) \times x$
C-256	diff(x^5, x, 2)	$20x^3$
C-257	diff(x^2 × y^3, y)	$3x^2y^2$
C-258	diff(x^3, x, 1, 2)	12
C-259	diff(ln(x^2 + 1))	$(2x) / (x^2 + 1)$
C-260	diff(sin(x)^2, x, 3)	$-4 \times \sin(2x)$
C-261	extremum(x^3 − 3x)	[1 −1]

No	式	結果（公式 qalc とアプリのエンジンで一致）
C-262	integrate(1/x)	ln(|x|) + C
C-263	integrate(x^2 × sin(x), 0, π)	π² − 4 ≈ 5.869604401
C-264	integrate(√(1 − x^2), −1, 1)	π / 2 ≈ 1.570796327
C-265	integrate(e^(−x^2), −∞, ∞)	√(π) ≈ 1.772453851
C-266	integrate(1/x^2, 1, ∞)	1
C-267	integrate(1/(1 + x^2), 0, ∞)	π / 2 ≈ 1.570796327
C-268	integrate(integrate(x × y, 0, 1, x), 0, 2, y)	1
C-269	integrate(e^(−x^2), 0, 1)	(√(π) × erf(1)) / 2 ≈ 0.7468241328
C-270	integrate(x × ln(x), 1, e)	(e² + 1) / 4 ≈ 2.097264025
C-271	integrate(tan(x))	−ln(|cos(x)|) + C
C-272	romberg(sin(x)/x, 1, 2)	0.6593299064
C-273	limit((x^2 − 1)/(x − 1), 1)	2
C-274	sum(x^2, 1, 10)	385
C-275	sum(1/2^n, 0, 20, n)	1.999999046
C-276	product(x, 1, 5)	120
C-277	dsolve(diff(y, x) = y)	e^x × C ≈ 2.718281828^x × C
C-278	dsolve(diff(y, x) = −2y, 5)	5 / e^(2x) ≈ 5.000000000 × 0.1353352832^x

No	式	結果（公式 qalc とアプリのエンジンで一致）
C-279	dsolve(diff(y, x) + 2y = e^x, 1)	e^x / 3 + 2 / (3e^(2x)) ≈ 0.3333333333 × 2.718281828^x + 0.6666666667 × 0.1353352832^x
C-280	newtonsolve(cos(x) = x, 1)	0.7390851332
C-281	solve(diff(x^3 − 3x) = 0)	[1 −1]
C-282	gamma(1/2)	√(π) ≈ 1.772453851
C-283	zeta(2)	π² / 6 ≈ 1.644934067
C-284	Si(1)	0.9460830704
C-285	[1, 2; 3, 4]	[1 2; 3 4]
C-286	[1 2; 3 4]	[1 2; 3 4]
C-287	[1, 2; 3, 4] × [5, 6; 7, 8]	[19 22; 43 50]
C-288	[1, 2; 3, 4]^−1	[−2 1; 3/2 −1/2] = [−2 1; 1.5 −0.5]
C-289	[1, 2; 3, 4]^2	[7 10; 15 22]
C-290	2 × [1, 2; 3, 4] + 1	[3 5; 7 9]
C-291	det([1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 10])	−3
C-292	transpose([1, 2, 3; 4, 5, 6])	[1 4; 2 5; 3 6]
C-293	adj([1, 2; 3, 4])	[4 −2; −3 1]
C-294	rk([1, 2; 2, 4])	1
C-295	rref([2, 1, 3; 1, 3, 5])	[1 0 4/5; 0 1 7/5] = [1 0 0.8; 0 1 1.4]

No	式	結果（公式 qalc とアプリのエンジンで一致）
C-296	identity(3)	[1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]
C-297	[2, 1; 1, 3]^−1 × [3; 5]	[4/5; 7/5] = [0.8; 1.4]
C-298	multisolve([2x + y = 3, x + 3y = 5], [x, y])	[4/5 7/5] = [0.8 1.4]
C-299	solve(det([2, 1; 1, 2] − x × identity(2)) = 0)	[3 1]
C-300	[1, 2; 3, 4] × [x; y]	[(x + 2y); (3x + 4y)]
C-301	[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 10]]^−1	[−2/3 −4/3 1; −2/3 11/3 −2; 1 −2 1] ≈ [−0.6666666667 −1.333333333 1; −0.6666666667 3.666666667 −2; 1 −2 1]
C-302	dot([1, 2, 3], [4, 5, 6])	32
C-303	norm([3, 4])	5
C-304	[1, 2, 3] + 2 × [4, 5, 6]	[9 12 15]
C-305	[1, 2, 3] × [4, 5, 6]	[1 2 3] × [4 5 6]
C-306	[1, 2; 2, 4]^−1	1 / [1 2; 2 4]
C-307	(3 + 4i) × (1 − 2i)	11 − 2i
C-308	kron([1, 2; 3, 4], [1, 0; 0, 1])	[1 0 2 0; 0 1 0 2; 3 0 4 0; 0 3 0 4]
C-309	exp([1, 2; 3, 4])	[e e^2; e^3 e^4] ≈ [2.718281828 7.389056099; 20.08553692 54.59815003]

C-258 の diff(x^3, x, 1, 2) は、x = 2 での 1 階の微分係数です。C-299 は行列 [2, 1; 1, 2] の固有値（3 と 1）を特性方程式で求めています。C-305 と C-306 は計算できない式で、エラー（ベクトルどうしの積には cross()・dot()・hadamard() を使う、逆行列がない）とともに式をそのまま返します（qalc と同じ）。

機能試験（26 件すべて合格）

エンジンを 1 つ起動し、順に要求を送って応答を確かめました（QALC_CURRENCY=JPY）。

ID	内容	確かめたこと（実際の値）	結果
E01	起動の応答	engine が libqalculate 5.13.2、新しいフォルダでは ans_defined=false	合格
E03	プレビューで代入を実行しない	x = 5 が deferred=true、続く x + 1 は x + 1 のまま	合格
E04	プレビューで save() を実行しない	deferred=true	合格
E05a	確定のあとの ans イベント	{"event":"ans","id":5,"value":"7/3","input":"7/3"}	合格
E05b	ans が表示した値と一致	ans × 3 = 7	合格
E06	方程式の解を ans に入れる	x = 2 or x = −2 の input が [2 −2]	合格
E07	ans2 に前の結果	ans2 = 7/3	合格
E08	set_ans で ans を戻す	set=true、ans + 1 = 11	合格
E09	長い結果を max_chars で切る	100!（全桁）を 100 バイトで切り「…」を付ける、truncated=true	合格
E10	壊れた JSON を断る	{"id":null,"ok":false,"error":"bad request"}、後ろに余分な文字がある場合も同じ	合格
E11	入れ子が深すぎる式を断る	301 段のかっこで「式の入れ子が深すぎます」	合格
E12	未知のコマンド	unknown command	合格
E13a	変数の定義と利用	r = 5 cm を保存、r × 2 = 100 mm	合格
E13b	関数の定義と利用	hyp = sqrt(x^2 + y^2) を保存、hyp(3, 4) = 5	合格

ID	内容	確かめたこと（実際の値）	結果
E13c	定義できないものを断る	pi・sin は組み込みの名前、1abc は使えない文字、5 +* 3 は「内容を確認してください」	合格
E14	定義をファイルに保存	definitions/variables.xml、functions.xml ができ、user_defs に r と hyp	合格
E15	定義の削除	1 回目は saved=true、2 回目は「ユーザー定義の「r」が見つかりません」	合格
E16	確定した x = 5 は一時的な変数	user_defs で temporary=true	合格
E17	グラフの点	sin(x) と 1/x の 2 系列、各 9 点（steps 10）	合格
E18	グラフの範囲と式の数の確認	min > max は invalid range、13 個は too many expressions	合格
E19	一覧	関数 426、変数 192、単位 438 件（関数は libqalculate の 424、trace()、E13b で定義した hyp。単位は日本の単位 10 を含む）	合格
E20	為替レートの取得元	eurofxref-daily.xml、btc.json、rates.json（どれも利用者フォルダの中）	合格
E21	端末の通貨	100 USD が ¥ で表示される	合格
E22	時間切れと再起動	厳密モードの fibonacci(10^9)（timeout 1500）で 4.6 秒後に timeout=true、restart=true、終了コード 3	合格
E23	長い厳密な形を近似値の前に出さない（qalc と同じ）	pi + e + sqrt(2) + ln(2) + sin(1) + cos(1) + tan(1) は 10.90641624 だけ（approx=true）。自動モードの fibonacci(10^9) は時間切れにならず、近似の形（9.694687234E… で始まる）で答える	合格
E24	単位の一覧で、複合単位に入力できる文字を返す	km・km/h・GB を返し、それを使った 5 km + 3 cm to m = 5000.03 m、90 km/h to m/s = 25 m/s。式に挿入できない単位は 11 個（insert=false）	合格

E21 の値はエンジンに組み込まれた為替レート（試験環境では取得できないため）によるものです。

3D グラフの計算（plot3d）（10 件すべて合格）

plot3d の要求をエンジンに送り、返ってくる格子と z の値を確かめました。

ID	内容	確かめたこと（実際の値）	結果
P01	格子の形と値	sin(x) cos(y)、5×5：x は −5、−2.5、0、2.5、5。z は 25 個で、最初の値が sin(−5)·cos(−5) = 0.2720105554	合格
P02	2 つの式と、実数にならない点	x*y と sqrt(x)（−1〜1、3×3）：z が [1, 0, −1, 0, 0, 0, −1, 0, 1] と [null, 0, 1, null, 0, 1, null, 0, 1]	合格
P03	極（値がない点）	1/(x*y)（5×5）：x = 0 か y = 0 の 9 点（0 から数えて 2、7、10〜14、17、22 番目）が null	合格
P04	単位の付いた値は描かない	x * 1 m：9 点すべて null	合格
P05	範囲に式を使える	x は pi〜2pi（3.14159265359、4.71238898038、6.28318530718）、y は 0〜1	合格
P06	範囲の誤りを断る	x が 5〜1 は invalid x range、y が abc は invalid y range	合格
P07	式の数の確認	5 個は too many expressions、0 個は exprs missing	合格
P08	格子の数の範囲	nx 500 は 121 に、ny 1 は 2 に直す	合格
P09	細かい格子の時間	61×61（3,721 点）を qemu で 0.2 秒	合格
P10	時間切れ	fibonacci(200000 + round(abs(x)))（41×41、timeout 1500）：1.5 秒で complete=false を返し、エンジンは起動し直さない	合格

解析と行列（19 件すべて合格）

版 1.1.0 で加えたキー（解析・行列）が入れる式と、橋渡しプログラムが加えた trace()、メッセージの保留の問題への対処を確かめました。式は、画面のキーが入れる文字（×、−、π、∞など）で書いています。

ID	内容	確かめたこと（実際の値）	結果
M01	微分（1 階・2 階・偏微分・点での値）と極値	diff(x^3 + 2x) = 3x² + 2、diff(x^5, x, 2) = 20x³、diff(x^2 × y^3, y) = 3x²y²、diff(x^3, x, 1, 2) = 12、diff(x^2 × sin(x)) = cos(x) × x² + 2 × sin(x) × x、extremum(x^3 − 3x) = [1 −1]	合格
M02	積分（不定積分・定積分・二重積分）	integrate(1/x) = ln(|x|) + C、integrate(x^2 × sin(x), 0, π) = π² − 4 ≈ 5.869604401、integrate(√(1 − x^2), −1, 1) = π / 2、integrate(integrate(x × y, 0, 1, x), 0, 2, y) = 1、内側だけなら y / 2	合格
M03	無限大を端にもつ積分	integrate(e^(−x^2), −∞, ∞) = √(π) ≈ 1.772453851、integrate(1/x^2, 1, ∞) = 1、integrate(1/(1 + x^2), 0, ∞) = π / 2、integrate(e^(−x), 0, ∞) = 1	合格
M04	M03 のあとも警告が出る（libqalculate 5.13.2 の問題への対処）	1/0 に「Division by zero.」、limit(sin(x)/x, 0) = 1 と「limit() is incomplete and unreliable.」、積分と 1/0 を含む式（= 1 + 1 / 0）にも警告、続く 1/0 にも警告	合格
M05	同じ積分を 25 回（確定とプレビューを交互に）計算したあと	integrate(e^(−x), 0, ∞) + 5 = 6 でメッセージなし。確定とプレビューの 1/0 にどちらも警告	合格
M06	極限（点・無限大・右から・左から）	limit(sin(x)/x, 0) = 1、limit((1 + 1/x)^x, ∞) = e、limit(1/x, 0, x, 1) = +∞、limit(1/x, 0, x, −1) = −∞、limit((x^2 − 1)/(x − 1), 1) = 2	合格
M07	総和と積	sum(x^2, 1, 10) = 385、product(x, 1, 5) = 120、sum(1/2^n, 0, 20, n) = 1.999999046、sum(x, 1, 100) = 5050	合格
M08	微分方程式・数値解・臨界点	dsolve(diff(y, x) = y) = e^x × C、dsolve(diff(y, x) = −2y, 5) = 5 / e^(2x)、dsolve(diff(y, x) = x^2) = x³ / 3 + C、newtonsolve(cos(x) = x, 1) = 0.7390851332、solve(diff(x^3 − 3x) = 0) = [1 −1]	合格

ID	内容	確かめたこと（実際の値）	結果
M09	特殊関数	gamma(1/2) = √(π)、zeta(2) = π² / 6、erf(1) = 0.8427007929、Si(1) = 0.9460830704、integrate(e^(−x^2), 0, 1) = (√(π) × erf(1)) / 2	合格
M10	行列の書き方 3 通りと、積・逆行列・累乗	[1, 2; 3, 4]、[[1, 2], [3, 4]]、[1 2; 3 4] がどれも [1 2; 3 4]。積 [19 22; 43 50]、逆行列 [−2 1; 3/2 −1/2] = [−2 1; 1.5 −0.5]、2 乗 [7 10; 15 22]、2 × A + 1 = [3 5; 7 9]	合格
M11	det・transpose・adj・rk・rref・identity	det = −3、転置 [1 4; 2 5; 3 6]、adj [4 −2; −3 1]、rk([1, 2; 2, 4]) = 1、rref [1 0 4/5; 0 1 7/5]、identity(3)、$A^{-1} \times A$ = [1 0; 0 1]	合格
M12	連立方程式（2 通り）・固有値・文字を含む行列	[2, 1; 1, 3]^−1 × [3; 5] = [4/5; 7/5]、multisolve で [4/5 7/5]、solve(det([2, 1; 1, 2] − x × identity(2)) = 0) = [3 1]、[1, 2; 3, 4] × [x; y] = [(x + 2y); (3x + 4y)]	合格
M13	ベクトルと、計算できない式のエラー	dot = 32、cross = [0 0 1]、norm([3, 4]) = 5、[1, 2, 3] + 2 × [4, 5, 6] = [9 12 15]。ベクトル × ベクトルは cross()・dot() などを使うよう求めるエラー、[1, 2; 2, 4]^−1 は「Inverse of singular matrix.」、大きさの合わない積もエラー	合格
M14	trace()（橋渡しプログラムが追加）	trace([1, 2; 3, 4]) = 5、trace([1/2, x; y, 1/3]) = 5/6、trace([1 m, 0; 0, 2 m]) = 3 m、trace(identity(4)) = 4、trace([1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 10]) + det([1, 2; 3, 4]) = 14。正方行列でないと「must be a square matrix.」のエラー	合格
M15	trace() の登録	関数の一覧の Matrices & Vectors に 1 件（題 Trace。利用者の定義ではない）、関数は全部で 425。trace という名前の利用者の関数は作れない。trace を使う利用者の関数 tr2 は作れ、tr2([4, 0; 0, 6]) = 5。定義ファイルに trace は書かれない	合格

ID	内容	確かめたこと（実際の値）	結果
M16	ans に行列が入る	[1, 2; 3, 4]^−1 を確定すると det(ans) = −1/2、ans × [1, 2; 3, 4] = [1 0; 0 1]。ans イベントの挿入用の文字 [−2 1; 1.5 −0.5] を計算し直すと同じ行列	合格
M17	導関数と、上端が変数の積分のグラフ	diff(x^3 − 3x)、integrate(2y, 0, x, y)、integrate(e^(−y^2), 0, x, y) の 3 本。x = −2、−1、0、1、2 で 9, 0, −3, 0, 9 と 4, 1, 0, 1, 4 と −0.882081, −0.746824, 0, 0.746824, 0.882081	合格
M18	表示の設定ごとの行列（qalc と同じ表示）	厳密：[−2/3 1/3; 1/2 −1/6] = [−2/3 1/3; 0.5 −1/6]。近似と自動：… ≈ [−0.6666666667 0.3333333333; 0.5 −0.1666666667]。16 進数：[0xA 0xB; 0xC 0xD]	合格
M19	エンジンを起動し直したあと	trace([1, 2; 3, 4]) = 5、利用者の関数 tr2([4, 0; 0, 6]) = 5	合格

日本の単位（11 件すべて合格）

橋渡しプログラムが加えた 10 個の単位（詳細設計書 3.19）を確かめました。

ID	内容	確かめたこと（実際の値）	結果
N01	坪と平方メートル	30 坪 to m² = 99.17355372 m²、100 m² to 坪 = 30.25 坪	合格
N02	ローマ字の tsubo、1 坪 = 36 平方尺	1 tsubo to m^2 = 3.305785124 m²、1 坪 to 尺^2 = 36 尺²	合格
N03	長さ：尺・間・寸	6 尺 = 181.8181818 cm、1 間 = 6 尺、10 寸 = 1 尺	合格
N04	里	1 里 = 3.927272727 km、2 km = 0.5092592593 里	合格
N05	体積：合・升	3 合 = 541.1720511 mL、1 升 = 10 合、1.8 L = 0.9978342357 升	合格
N06	質量：貫・匁	1 貫 = 3.75 kg、8 匁 = 30 g、60 kg = 16 貫	合格

ID	内容	確かめたこと（実際の値）	結果
N07	反 = 300 坪	2 反 = 600 坪、1 反 = 9.917355372 a	合格
N08	単位を使った計算	3 坪 + 2 m^2 = 11.91735537 m²、80 m² / 坪 = 121/5 = 24.2、坪あたり 35 万円で 25 坪 = ¥8750000	合格
N09	単位の一覧に独自の分類（Japanese Units）で載る。利用者の定義ではない	坪・反・寸・尺・間・里・合・升・匁・貫	合格
N10	名前の保護、起動し直したあとの利用者の変数	坪という名前の変数は作れない（「坪」は組み込みの名前）。madori = 6 坪 は起動し直しても 19.83471074 m²。単位は利用者のファイルに書かれない	合格
N11	短いローマ字は日本の単位として読まない	tan(45°) + 1 = 2（tan は正接のまま）。go・sun も合・寸とは読まない	合格

式の例（73 式すべて計算できる）

アプリに収めた式の例 69 個と、最初の画面の例 4 個を、画面に書いてあるとおりの文字（×、−、√、π など）でエンジンに送りました。アプリと同じように、プレビュー（制限時間 1.5 秒）と確定（store）の 2 回ずつ計算し、どちらも結果が出ること、エラーと時間切れがないこと、プレビューと確定の結果が同じこと、プレビューが実行を保留しない（deferred にならない）ことを確かめ、73 式すべてが条件を満たしました。

メモリの検査とランダムな要求

試験	内容	結果
機能試験（検査用のビルド）	E01〜E24（26 件）、N01〜N11、M01〜M19 を、メモリの検査を入れたエンジンで実行	N・M はすべて合格。E は 25/26 で、検査の報告は 0 件。不合格の E22 は、時間切れの応答（4.2 秒）から 1 秒たってもプロセスが終わっていなかったため。同じ要求を検査用のビルドで改めて試すと、4.6 秒で時間切れを応答し、その 0.1 秒後に終了コード 3 で終わった（合格の条件を満たす）

試験	内容	結果
ランダムな要求（検査用のビルド）	命令（不正なものを含む 16 種類）、式（壊れた式・巨大な式・深い入れ子、解析と行列のひな形、trace() など約 80 種類）、型の違う値、壊れた JSON（途中で切れた行、余分な文字、ランダムなバイト列、深い入れ子、不正な文字）を乱数で組み合わせた要求。11 通りの乱数で 3,000 件ずつ、計 33,000 件	すべてに応答。エンジンの異常終了 0 回、検査の報告 0 件（標準エラー出力 0 バイト）
ランダムな要求（配布するエンジン、qemu）	同じ作り方の要求を、4 通りの乱数で 1,500 件ずつ、計 6,000 件	すべてに応答。時間切れによる起動し直しが 2 回（終了コード 3。想定どおりの動き）。それ以外の終了はなし

6.3 Android 部分（Java）のテスト項目と結果

本物のエンジンを使う試験（14 件すべて合格）

Engine が qemu で動くエンジンを起動して使います。

ID	内容	結果
J01	init が成功する（約 0.23 秒）	合格
J02	1/3 を確定すると 0.3333333333	合格
J03	同じエンジンで ans × 3 = 1	合格
J04	ans イベントの値（1/3）を SharedPreferences に保存	合格
J05	エンジンを止めたあとの要求で起動し直し、ans × 6 = 2（ans が戻っている）	合格
J06	計算中の中止：fibonacci(10^9) を 1.5 秒後に cancel すると code=cancelled（1.505 秒）	合格
J07	中止のあとも 2+2 = 4	合格
J08	null の要求は code=bad_request	合格
J09	改行を含む要求は code=bad_request	合格

ID	内容	結果
J10	JSON でない要求は code=bad_request	合格
J11	rand() の結果が、エンジンを起動し直したあとの ans と一致	合格
J12	StateStore：書き込み待ちの内容を読める	合格
J13	StateStore：state/qalc.history.json ができる	合格
J14	StateStore：「../evil」のような名前は拒否	合格

試験用の偽エンジンを使う試験（10 件すべて合格）

応答しない、途中で終わる、壊れた行を出すなど、本物では起こしにくい動きをする小さなプログラムをエンジンの代わりに使います。

ID	内容	結果
F01	init が成功する	合格
F02	応答しないエンジンは待ち時間（timeout 500 + 10 秒）で code=timeout（10.501 秒）	合格
F03	次の要求で新しいエンジンが起動して応答する	合格
F04	関係のない行と途中で切れた行を読み飛ばす	合格
F05	要求のあとに終了したら code=crash（送り直さない）	合格
F06	そのあとの要求は成功する	合格
F07	restart=true の応答をそのまま返す	合格
F08	そのあとの要求は新しいエンジンで成功する	合格
F09	ans イベントを画面へ渡し、値を保存する	合格
F10	イベントの行を応答と取り違えない	合格

MainActivity（WebView、戻るボタン、表示処理の停止からの復帰）と RatesUpdater の通信は Android の環境が必要なため、この試験には含まれません（6.6）。

6.4 画面のテスト項目と結果

画面を Chromium で開き、試験用のスクリプトがキー操作などを行って結果を確かめました（計算は本物のエンジン）。

キーのタブ・解析・行列の画面（26 件すべて合格）

版 1.1.0 で変えた画面（キーのタブ、ひな形、行列の表、式の例）を、いくつかの画面の大きさで確かめました。

ID	内容	実際の結果	結果
W01	起動したときのキー	タブ 4 つ（「123」が選ばれている）、キー 25 個、上段のキー 8 個（x , a=b → ans ⌨ ◀▶）	合格
W02	360×740 で最初の画面が欠けずに見える	説明の上端 14 px、下の余白 5 px、スクロールなし。式の例 4 つ	合格
W03	タブでキーが替わる	関数（sin cos tan …）、解析（d/dx d²/dx² ∂/∂y …）、行列（[ ] ; …）、123（( ) % …）。どれも 25 個で、選んだタブの色が変わる	合格
W04	$\int_a^b$ のひな形	integrate(, 0, 1) が入り、カーソルは「(」の直後。x^2 を入れると integrate(x^2, 0, 1) = 1/3 ≈ 0.3333333333	合格
W05	ひな形のカーソル位置と ⌫	$\int_a^b$ ・ d²/dx² ・ ∂/∂y ・ lim ・ Σ ・ Π ・ d/dx ・ 極値など、すべて最初の引数の位置。中身のないひな形は ⌫ 1 回で消える	合格
W06	d²/dx² と ∂/∂y	diff(x^5, x, 2) = 20x³、diff(x^2 × y^3, y) = 3x²y²	合格
W07	lim ・ Σ ・ Π	limit(sin(x)/x, 0) = 1 と「limit() は完全ではなく、結果が正しくない場合があります」、sum(x^2, 1, 10) = 385、product(x, 1, 5) = 120	合格
W08	dsolve のひな形、a=b キー、∞ キー	dsolve(diff(y, x) =) でカーソルは最後の「)」の前。dsolve(diff(y, x) = y) = e^x × C …、a=b を使った solve(x^2 = 16) = [4 −4]、limit((1 + 1/x)^x, ∞) = e ≈ 2.718281828	合格
W09	選んだ文字をひな形で囲む	x^2 × sin(x) を選んで $\int_a^b$ → integrate(x^2 × sin(x), 0, 1)、−2y を選んで dsolve → dsolve(diff(y, x) = −2y)	合格

ID	内容	実際の結果	結果
W10	「ほか…」	解析では関数の一覧が「微積分」（18 件）、行列では「行列・ベクトル」（51 件、trace を含む）を選んだ状態で開く。「挿入」で limit() が入り、一覧が閉じる	合格
W11	行列のキーで [1, 2; 3, 4] と A^{-1}	式は [1, 2; 3, 4]^(−1)。プレビューに 2 列の表が 2 つ（−2、1、3/2、−1/2 と −2、1、1.5、−0.5）。読み上げ用の名前は [−2 1; 3/2 −1/2]	合格
W12	履歴の行列と、結果のタップ	履歴に表が 2 つ。結果をタップすると [−2 1; 1.5 −0.5] が文字で入り、計算すると同じ行列	合格
W13	det・A^{T}・I_n	det([1, 2; 3, 4]) = −2、transpose([1, 2, 3; 4, 5, 6]) は 3 行 2 列の表、identity(3)	合格
W14	行列の積、幅の広い行列	積 [19 22; 43 50]。3×3 の逆行列の近似値（9 要素）は文字を 0.738em に縮めて画面に収まる	合格
W15	行ベクトルは文字のまま、列ベクトルは縦の表	[1, 2, 3] + 2 × [4, 5, 6] = [9 12 15] は表にしない。連立方程式の解 [4/5; 7/5] は縦に並べる	合格
W16	trace() と日本語の検索	trace([1, 2; 3, 4]) = 5。関数の一覧を「トレース」で検索すると 1 件（trace(Matrix)、行列・ベクトル）	合格
W17	無限大を端にもつ積分のあとの警告	積分のあとの 1/0 に「ゼロで割っています」。積分と 1/0 を含む式（= 1 + 1 / 0）でも同じ	合格
W18	式の例の分野	12 分野（微分、積分、極限・級数・微分方程式、行列、ベクトルを含む）	合格
W19	⌨	タブとキーを隠し、もう一度押すと同じタブ（行列）で戻る	合格
W20	縦向きでスクリプトのエラー	0 件	合格
W21	ダークテーマと文字の大きさ「特大」	キーは画面内（下の余白 8 px）、行列も表示する場所に収まる	合格

ID	内容	実際の結果	結果
W22	ダークテーマでスクリプトのエラー	0 件	合格
W23	横向き 740×360	タブ（高さ 26 px）と 5 段のキー（高さ 42 px）が収まる	合格
W24	横向きでスクリプトのエラー	0 件	合格
W25	320×568	キーは画面内、最初の画面は先頭から表示（スクロール位置 0）	合格
W26	x^3 − 3x とその導関数のグラフ	2 本を描き、前のグラフでタップした点の表示は消える	合格

式の例・元に戻す・文字の大きさ・検索（22 件すべて合格）

ID	内容	実際の結果	結果
V01	最初の画面の式の例	60 mph to km/h、100 USD to JPY、solve(x^2 − 5x + 6 = 0)、diff(x^3)	合格
V02	例をタップ	入力欄に入り、プレビューに = 96.56064 km/h	合格
V03	式の例のパネル	題は「式の例・使い方」、12 分野・69 個、ヒント 11 個	合格
V04	例で式を置き換える	30 坪 to m² が入り、パネルが閉じ、「元に戻す」が出る	合格
V05	元に戻す	置き換える前の 60 mph to km/h に戻る	合格
V06	AC のあとの元に戻す	入力欄が空になり、「元に戻す」で戻る	合格
V07	AC のあとに入力する	「元に戻す」が消える	合格
V08	履歴の式のタップ	入れ替わった式（1+2）を元に戻せる	合格

ID	内容	実際の結果	結果
V09	履歴の行の削除	3×4 を削除すると、通知「1 行を削除しました」と「元に戻す」ボタン。戻すと元の位置に戻る	合格
V10	履歴の消去	消去すると最初の画面（例 4 つ）。「元に戻す」で 1+2、3×4、5×5 が戻る	合格
V11	文字の大きさ「特大」	結果 22 → 30.36 px、入力 26 → 35.88 px（1.38 倍）、キーは 17 px のまま。設定は 17 項目で、保存される	合格
V12	起動し直したあとの文字の大きさ	特大のまま（30.36 px）。標準に戻せる	合格
V13	関数を日本語で検索	全部で 421 件。「積分」で Integrate（積分）が先頭、「最小」と「min」で Min（最小値）が上位	合格
V14	単位の一覧の「日本の単位」	10 個（貫・間・合・尺・升・寸・坪・反・匁・里）。km と坪を日本語の名前で探せる	合格
V15	単位の「変換」ボタン	「 to 坪」が入る	合格
V15b	複合単位の表示と挿入	km/h と表示し、挿入した 90km/h は 90 kilometers/hour と解釈される	合格
V16	定数を日本語で検索、変数名 constructor	「光速」で c（Speed of Light in Vacuum）。constructor = 5 という利用者の変数も普通に表示	合格
V17	メニュー	10 項目で、先頭は「式の例・使い方」。「このアプリについて」からも式の例を開ける	合格
V18	履歴が空のときの「履歴を消去」	「履歴はありません」と表示するだけで、確認を出さない	合格
V19	読み上げ	メッセージは role=status、「元に戻す」は button	合格
V20	ダークテーマ・横向きの最初の画面	横にはみ出さない（幅 854 px）	合格
V21	ページのエラー	0 件	合格

履歴の再利用と入力の変換（12 件すべて合格）

ID	内容	実際の結果	結果
U01	7/3 の結果をタップ	(7/3) を挿入	合格
U02	255 to hex（0xFF）の結果をタップ	255 を挿入	合格
U03	x^2 = 4 の結果をタップ	[2 −2] を挿入	合格
U04	2x + 3 = 7 の結果をタップ	2 を挿入	合格
U05	5 ft to m の結果をタップ	(1.524 m) を挿入	合格
U06	sqrt(2) の結果をタップ	1.414213562 を挿入	合格
U07	1/0.25 の結果をタップ	4 を挿入	合格
U08	「2×」のあとに 7/3 の結果を挿入して確定	= 14/3 = 4 + 2/3 ≈ 4.666666667	合格
U09	全角の「１０＋５」を入力	10+5 に変換	合格
U10	「100円」を入力	100¥ に変換	合格
U11	100¥ を確定	= ¥100	合格
U12	q = 5 を入力中	「= を押すと実行します（定義など）」と表示し、実行しない	合格

操作と表示（9 件すべて合格）

ID	内容	実際の結果	結果
U13	キーへの普通の click（画面読み上げやキーボードの操作）	1 回だけ入力	合格

ID	内容	実際の結果	結果
U14	タッチのあとに click が続いても	1回だけ入力	合格
U15	2,600 文字のプレビューでもキーが画面内に残る	＝ キーの下端 846 / 画面 854	合格
U16	x + 1e17 のグラフ	固まらずに描画	合格
U17	グラフを 60 回拡大	固まらない	合格
U18	単位の一覧で「円」を検索	Japanese Yen が見つかる	合格
U19	関数の一覧で「command」を検索	使えない command() は表示しない（0 件）	合格
U20	計算中に入力した文字	確定のあとも消えずに残る（123）	合格
U21	1/0 のメッセージ	「ゼロで割っています」	合格

3D グラフ（10 件すべて合格）

グラフの画面を「3D」に切り替えて操作し、表示を画像でも確かめました（表示サイズ 405×720）。

ID	内容	実際の結果	結果
G01	3D に切り替えて sin(x) cos(y) を描く（−5〜5、標準 41×41）	面と軸、色の帯（z：−1.00〜1.00）を表示。メッセージなし	合格
G02	ドラッグで回転（横、縦）	向きが変わり、軸と目盛りも一緒に回る	合格
G03	面をタップ	「sin(x) cos(y)：x = 1.5, y = -1.25, z = 0.3145324757」と赤い点	合格
G04	極のある面 1/(x^2 + y^2)（−2〜2）	極の近くの大きすぎる値を色の範囲から外して描く（z：0.1〜23.0）	合格
G05	波紋 sin(sqrt(x^2 + y^2)) / sqrt(x^2 + y^2)（−10〜10、細かい 61×61）	中央の山と輪を描く	合格

ID	内容	実際の結果	結果
G06	2 つの面 x^2/10 − y^2/10 と 2（粗い 25×25）	2 色の面と凡例	合格
G07	sqrt(x)（x < 0 は実数にならない）	x ⩾ 0 の部分だけを描く（z：0〜2.24）	合格
G08	y の範囲に誤り	「y の範囲を確認してください」	合格
G09	2D に戻してグラフを閉じ、開き直す	2D のまま開く（最後のモードを覚えている）	合格
G10	ダークテーマと横向き	崩れずに表示。コンソールのエラー・警告 0 件	合格

見直しで直した点の確認（10 件すべて合格）

コードの見直しで直した点が、直ったままであることを確かめました。

ID	内容	実際の結果	結果
R01	「a𝑥b」の末尾で ◀	カーソルが 4 → 3	合格
R02	続けて ◀（𝑥 はサロゲートペアで 2 文字分）	1 回で 3 → 1（文字の途中で止まらない）	合格
R03	▶	1 回で 1 → 3	合格
R04	範囲を選んで ◀	選択の先頭（1）にカーソル	合格
R05	範囲を選んで ▶	選択の末尾（3）にカーソル	合格
R06	2D グラフで 1/(x−x)（0 で割る）	英語のメッセージ（Division by zero）をそのまま出さない	合格
R07	3D で実数の値がない sqrt(−1 − x^2 − y^2)	凡例に「(値なし)」、色の帯は出さず、「実数の値がありません（x と y の範囲を確認してください)」	合格
R08	グラフの canvas に読み上げ用の名前	「2D グラフ」「3D グラフ」	合格

ID	内容	実際の結果	結果
R09	61×61 の面 2 つを 60 フレーム回転	1 フレーム 21 ms（この PC）で、固まらずに回る	合格
R10	ページのエラー	0 件	合格

6.5 APK と App Bundle の検証項目と結果

検査したファイル：テスト用 APK「out/QCalc-1.1.0-debug.apk」（3,295,316 バイト、SHA-256 15346e0a…24b46）と、Google Play 用 App Bundle「out/QCalc-1.1.0.aab」（3,282,686 バイト、SHA-256 87afbfd8…73e5e）。中の計算エンジンは 7,582,440 バイト（SHA-256 09ec8685…ce07a）。K01〜K10 は主にテスト用 APK とエンジン、K11〜K22 は主に App Bundle と、そこから bundletool で作った端末向けの APK です。bundletool はダウンロードしたものなので、ネットワークから切り離した専用のユーザーで実行しました。

ID	内容	実際の結果	結果
K01	テスト用 APK の署名（apksigner verify）	v1・v2・v3 で検証成功（Android 6 以降の検査を含む）	合格
K02	整列（zipalign -c -p 4）	検証成功	合格
K03	パッケージ情報（aapt2 dump badging）	io.github.hiroshitsu.qcalc.debug、versionCode 2、versionName 1.1.0-debug、minSdk 24・targetSdk 36、起動するアクティビティ io.github.hiroshitsu.qcalc.MainActivity、arm64-v8a	合格
K04	権限	INTERNET（為替レートの取得）と VIBRATE（キーの振動）だけ	合格
K05	中身が最新	エンジンと画面の 4 ファイル（app.js・index.html・licenses.js・style.css）がソースと同じ	合格
K06	余分なものがない	署名のファイルを除いて 24 項目	合格

ID	内容	実際の結果	結果
K07	エンジンの入れ方	圧縮して入っている（extractNativeLibs により、インストールのときに Android が実行できる形で取り出す）	合格
K08	エンジンの形式	AArch64 の実行ファイル（ELF、EXEC）	合格
K09	16 KB ページ	LOAD セグメント 4 つ、境界はすべて 0x4000	合格
K10	静的リンク	共有ライブラリを必要としない	合格
K11	App Bundle の署名（jarsigner -verify）	検証成功	合格
K12	署名した鍵	アップロード鍵（CN=QCalc upload key, O=HiroshiTsu）。テスト用の鍵ではない	合格
K13	App Bundle と APK の中身が同じ	エンジン、画面のファイル、classes.dex が一致	合格
K14	App Bundle の構成	BundleConfig.pb と base/（manifest、dex、lib/arm64-v8a、assets、res、resources.pb）だけ	合格
K15	App Bundle に鍵やパスワードのファイルがない	なし	合格
K16	APK に鍵やパスワードのファイルがない	なし	合格
K17	bundletool validate	受け付けられる	合格
K18	App Bundle のマニフェスト	io.github.hiroshitsu.qcalc、versionCode 2、versionName 1.1.0、minSdk 24・targetSdk 36	合格
K19	App Bundle のマニフェスト（続き）	extractNativeLibs、権限は INTERNET と VIBRATE だけ、debuggable ではない	合格
K20	bundletool build-apks	arm64 の Android 16 の端末向けに APK を作れる	合格
K21	端末に届く APK のエンジン	base-master.apk に同じエンジンが入っている	合格

ID	内容	実際の結果	結果
K22	端末に届く APK の情報	io.github.hiroshitsu.qcalc、versionCode 2、versionName 1.1.0、ラベル QCalc、起動するアクティビティ io.github.hiroshitsu.qcalc.MainActivity	合格

6.6 未実施のテストと既知の制約

まだ行っていないテスト（実機や Android の開発環境が必要なもの）

項目	理由・確かめるときの観点
実機へのインストールと起動（受け入れ基準 A-02）	AQUOS sense8（Android 16）での確認が必要。エンジンが nativeLibraryDir から起動できることも含む。テスト用 APK と、内部テストで Google Play から入れた版の両方で確かめる
TalkBack での操作（A-10）	読み上げの内容と、キー・履歴・メニューの操作
為替レートの実際の取得（A-11）	試験環境からは外部のサーバーに接続できないため、3 か所の取得元からのダウンロードと検査は未確認
端末の日本語キーボードでの入力	自動試験では入力イベントを模擬している。変換中の文字、Enter、キーボードを閉じたときの戻り方
Android System WebView での表示	PC の Chromium との差、文字や配置の崩れ
解析・行列のキーと行列の表の、実機での見え方	Android System WebView での上付き・下付きの文字（$\int_a^b$、A^T、I_n）と表の線。TalkBack では行列を 1 行の文字（[1 2; 3 4]）として読み上げる作り（詳細設計書 3.9）なので、その聞こえ方も確かめる
画面の回転、ダークモードの切り替え、戻る操作（予測型「戻る」を含む）、振動、コピー	MainActivity の処理は PC で動かしていない。Android 15 以降でステータスバー・ナビゲーションバー・キーボードと画面が重ならないことも確かめる
アプリを閉じたあとの復元	履歴・入力中の式・設定・ans が残ること（保存処理そのものは 6.3 で確認済み）

項目	理由・確かめるときの観点
メモリが少ないとき、長時間の使用	表示処理が止まったときの作り直しを含む
Android 7.0〜15 の各版	対応版の下限に近い端末での動作
Android Studio（Gradle）でのビルドと実行	試験環境から Gradle と Android SDK を取得できないため未確認。同期、デバッグ版の実行、release の署名と上書きインストールを確かめる
16 KB ページの端末	エンジンは 16 KB の境界で作ってあり（K08）Google Play の条件を満たすが、16 KB ページの端末では動かしていない
3D グラフの実機での速さ	PC では 61×61 の面 2 つの回転が 1 フレーム 21 ms（R09）。端末の性能によっては回転が遅くなる。細かさを「粗い（25×25）」にすると軽くなる
Google Play の審査とクローズドテスト	.aab を Play Console に上げ、事前審査レポートとテスターの端末で確かめる（公開の流れは 5.7）

既知の制約

- 64 ビットの ARM（arm64）端末だけで動きます。32 ビット端末と x86 端末は対象外です。
- libqalculate のメッセージは英語です。よく出る 28 種類だけ画面が日本語にします（詳細設計書 3.14）。
- plot()、command()、load()、export() は使えません。グラフはメニューの「グラフ」を使います（2D は変数 x の関数を最大 6 本、3D は変数 x と y の関数を最大 4 つ）。
- 一時的な変数（x = 5 など）と ans2〜ans5 は、アプリを閉じる、またはエンジンが起動し直すと消えます。ans は戻ります。
- 為替レートは取得元のサービスに依存します。取得できないときは、前回取得したレート（なければエンジンに組み込まれたレート）で計算します。
- limit() には、libqalculate が「完全ではなく、結果が正しくない場合がある」と必ず警告を付けます（結果は表示します）。dsolve() が解けるのは 1 階の微分方程式だけです。上限が ∞ の総和（無限級数）は計算されず、式のまま返ります。
- 1 文字の名前（a、b、m、t など）は単位として読まれることがあります。解析の式では、変数に x・y・z・n を使います。
- 行列の固有値を直接求める関数はありません。特性方程式 solve(det(M − x × identity(n)) = 0) で求めます（式の例に収録）。行列の階数は rk() です（rank() は順位を返す別の関数）。

- 行列を表の形で表示するのは、2 行以上で要素が 400 個までのものです。それより大きいものと 1 行のベクトルは、エンジンが返す 1 行の文字のまま表示します。
- 端末の文字サイズの設定は反映しません（アプリの設定「文字の大きさ」で 3 段階に変えられます）。
- 試験に使ったスクリプトはソース一式に含まれていません。