



AI モード **すべて** 画像 動画 ニュース もっと見る ▾



<https://share.google/aimode/ZcpXJcFQWm5F5Ynle>

Lcd1602AとBの違い

8:41

LCD1602の「A」と「B」（例: SC1602AとSC1602B）の主な違いは、**バックライトの有無とピン配置（一部の初期モデルにおける仕様）**です。現在流通しているものは基本的に「A」が主流で、どちらも同じ制御IC（HD44780互換）を搭載しているため、プログラムやArduinoでの使い方は共通です。🔧 電子工作を始めよう +1

A型とB型の詳細な違い

- バックライトの有無

- **A型 (1602Aなど):** バックライトを搭載しており、暗い場所でも画面を明るく視認できます。電流は消費しますが、汎用性が高いです。
- **B型 (1602Bなど):** バックライトが搭載されていない反射型のモデルです。直射日光下など明るい場所での視認性に優れており、低消費電力です。

- **ピン配置（ピンヘッダの向き）**

- 元々の規格として、LCDモジュールはピンの並びが微妙に異なる場合があります。A型とB型でピン配列が一部異なるモデルが存在するため、基板に接続する際は必ず購入元のデータシートを確認する必要があります。

使う際の注意点

1. 制御コマンドは共通

文字を表示するためのマイコン（ArduinoやRaspberry Piなど）側のプログラムやライブラリは、A型でもB型でも共通のものが使用できます。

2. I2Cモジュール（変換基板）の活用

ピンの配線が複雑なため、現在はI2Cインターフェース基板が背面にハンダ付けされたセットモデルが広く使われています。これを使用すると、配線本数をわずか4本に減らすことができます。

質問する

+



8 件のサイト

AliExpress で買える格安キャラクタ LCD の比較検証 | うーろぐ

秋月電子で購入したバックライト無し（反射型）の SC1602BS*B-XA-GB-K と影の出方...



 uchan.net

ArduinoにLCDキャラクタ・ディスプレイ・モジュールを接続 ...

バックライトの有無による取り扱いの違いは
バックライトへの電源の供給の有無だけで...



 電子工作を始めよう

SC1602 LCDモジュール (HD44780コ ンパチブル) の使い方

他社製品との互換性を考えると、実行時間の長いほうに合せておけばよいので、Displa...



 インターリンク

[すべて表示](#)

