Inhaltsverzeichnes

Aufgaben

1.1 S. 214

1.1.1 Nr. 1

Bestimmen Sie die Koordinaten des Lotfusspunktes F des Lots durch $A(3|-1|7)$, $B(6|8|19)$ und $C(-3|-3|-4)$ auf der Ebene $E: \vec{x} = r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Den Normalenverktor können wir jetzt in die Gleichung mit einsetzten. Hier setzen wir die Ebenen mit unserer Gerade (Punkt + t * Normalenverktor) gleich, um den Schnittpunkt zu berechnen.

$$r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix} = \vec{p} + t \cdot \vec{n}$$

Nun müssen nurnoch die Ortsvektoren der Punkte in die gleichung eingegeben. Mit dem Wert für t können wir den Ortsvektor des Punktes auf der Ebene berechnen, welcher unserem Ausgangspunkt am nächsten liegt.

$$f = \vec{p} + t \cdot \vec{n}$$

Punkt	Distanz
A	5
B	25
C	5

1.1.2 A2

$$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$E: \vec{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Punkt	Distanz zu $E: \vec{x}$	Distanz zu $E: \vec{y}$
$A(0\,|2\,|1)$	2	≈ 0.41
$B(1\,|3\,|5)$	≈ 5.13	≈ 0.8085
$C(-3\,|1\,|-1)$	≈ 4.64079	≈ 2.45

1.1.3 A4

$$E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$P(3|5|7)$$

Distanz = 4.2

1.1.4 A6

Koordinatenebene	Entfernung des Punktes $P(1|-2|-3)$
x1x2	3
x1x3	2
x2x3	1

Die drei Werte des Punktes x_1, x_2 und x_3 geben so gesehen die Entfernung zu der jeweiliegen Koordinatenebene ein. Der Punkt $P(x|y|10)$ ist immer 10 entfernt von der x_1x_2-Koordinatenebenen.

1.1.5 A13

Idee: Von beliebigen Punkt aus in die Richtung des Normalenverktors und dort Ebene Spannen. Punkt haben wir und auch die Spannung mit der Koordinatengleichung der gegebenen.

$$E : 4x_1 - 7x_2 + 4x_3 = 6$$

Dies trifft zu für $x_1 = 2.5,\ x_2 = 1,\ x_3 = 1.$ Damit können wir anfangen, die Normalenform der Gleichung bestimmen:

$$E : \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot (\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2.5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix})$$

Damit können wir eine Ebene Aufspannen, welche den selben Normalenverktor hat und so also parrallel verläuft. Um einen Abstand von d zu erhalten müssen wir nun nur noch eine Gleichung aufstellen.

Mit dem C.A.S.:

$$solve(nrom(\begin{pmatrix} 2.5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - (\begin{pmatrix} 2.5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 4 \end{pmatrix})) = d, t)$$

Damit ergibt sich $t \approx \pm 0.44$. Und dies können wir in die Parametergleichung mit eingeben.