実験管理者メニュー画面

1. 概要

1.1 コンポーネントの目的

実験管理者（Experiment Admin）のメイン画面として、プロジェクト管理、フォーマット管理、進捗確認の3つの主要機能へのアクセスを提供します。サブヘッダーに埋め込まれたタブでメニューを切り替え、各機能の画面を表示します。

1.2 使用場面

- 実験管理者ロールでログインした際のメイン画面
- プロジェクトのCRUD操作、フォーマット管理、進捗確認を行う際に使用
- 実験管理者の全ての主要業務の入口となる画面

1.3 アクセス権限

- **必須ロール**: Experiment Admin（実験管理者）
- **認証**: JWT + Session Hybrid認証
- **権限**: localStorageから取得した権限情報をSubHeaderに渡す

---

2. 画面構成

2.1 レイアウト構造

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Header (64px)                                           │
│ - ロゴ、ユーザー情報、ログアウトボタン                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ SubHeader with Tabs (76px)                              │
│ - タイトル: 実験管理                                    │
│ - タブ: [プロジェクト管理] [フォーマット管理] [進捗確認]  │
```



2.2 主要UI要素

2.2.1 Header (64px)

- 共通ヘッダーコンポーネント（Header）
- Props: user, onLogout

2.2.2 SubHeader (76px)

- タイトル:「実験管理」（多言語対応）
- タブUI（Ant Design Tabs）
  - タブ1:「プロジェクト管理」（アイコン: FolderAddOutlined）
  - タブ2:「フォーマット管理」（アイコン: FileTextOutlined）
  - タブ3:「進捗確認」（アイコン: LineChartOutlined）

- メニュー切り替えボタン（currentMenu: "experiment_admin"）
- Props: title, tabs, activeTabKey, onTabChange, currentMenu, onMenuChange, userPermissions

2.2.3 Content領域

- **タブ1（プロジェクト管理）**
  - 全幅表示（padding: 0）
  - height: calc(100vh - 140px)
  - overflow: hidden
  - コンポーネント: ProjectManagement
- **タブ2（フォーマット管理）**
  - 全幅表示（padding: 0）
  - height: calc(100vh - 140px)
  - overflow: hidden
  - コンポーネント: FormatManagement
- **タブ3（進捗確認）**
  - 全幅表示（padding: 0）
  - height: calc(100vh - 140px)
  - overflow: auto
  - コンポーネント: ProgressMonitoring
- **その他のタブ**
  - カード表示（maxWidth: 1200px, margin: 0 auto）
  - padding: token.paddingLG
  - 「未実装」メッセージ表示

2.2.4 オーバーレイ・モーダル

- **WorkerScreenOverlay**: 作業者画面のプレビュー（条件付き表示）
- **PetriNetEditorScreen**: MAIML編集画面（条件付き全画面表示）

2.3 画面遷移

```
graph TD
    A[実験管理者メニュー] -->|タブ1選択| B[プロジェクト管理]
    A -->|タブ2選択| C[フォーマット管理]
    A -->|タブ3選択| D[進捗確認]
    B -->|編集ボタン| E[PetriNetEditorScreen]
    B -->|作業者画面表示| F[WorkerScreenOverlay]
    E -->|閉じる| B
    F -->|閉じる| B
```

---

3. 機能仕様

3.1 タブ切り替え

3.1.1 処理フロー

```
const handleTabChange = (key: string) => {
  setCurrentTab(key);
};
```

3.1.2 UI動作

- ユーザー操作: サブヘッダーのタブをクリック
- 画面変化: Content領域が選択したタブのコンテンツに切り替わる
- アニメーション: なし（即座に切り替わる）

3.1.3 条件分岐

- タブ '1', '2', '3': 全幅表示（padding: 0, overflow設定あり）
- その他のタブ: カード表示（maxWidth: 1200px, padding: token.paddingLG）

3.2 メニュー変更

3.2.1 処理フロー

```
const handleMenuChange = (menuType: MenuType) => {
  if (onMenuChange) {
    onMenuChange(menuType);
  }
};
```

3.2.2 UI動作

- ユーザー操作: SubHeaderのメニュー切り替えボタンをクリック
- 画面変化: 親コンポーネントのonMenuChangeコールバックが呼び出される
- 完了後: 他のメニュー画面に遷移

3.3 MAIML編集画面表示

3.3.1 処理フロー

```
const handleEditProject = (params: MaimlEditorParams) => {
  console.log('📝 [ExperimentAdminMenu] Edit project:', params);
  setEditorProjectParams(params);
  setShowEditor(true);
};
```

3.3.2 UI動作

- ユーザー操作: ProjectManagementの編集ボタンをクリック
- 画面変化: 通常の管理画面が非表示になり、PetriNetEditorScreenが全画面表示される
- パラメータ: MaimlEditorParams（projectId, projectName, organization_id等）

3.4 MAIML編集画面を閉じる

3.4.1 処理フロー

```
const handleCloseEditor = () => {
  console.log('🔙 [ExperimentAdminMenu] Close editor');
  setShowEditor(false);
  setEditorProjectParams(null);
};
```

3.4.2 UI動作

- ユーザー操作: PetriNetEditorScreenの閉じるボタンをクリック
- 画面変化: 編集画面が閉じ、通常の管理画面（プロジェクト管理タブ）に戻る
- State: editorProjectParamsがnullにリセットされる

3.5 作業者画面オーバーレイ表示

3.5.1 処理フロー

```
const handleOpenWorkerScreen = (projectId: string, projectName: string) => {
  setWorkerOverlayProjectId(projectId);
  setWorkerOverlayProjectName(projectName);
  setWorkerOverlayOpen(true);
};
```

3.5.2 UI動作

- ユーザー操作: ProjectManagementの作業者画面表示ボタンをクリック
- 画面変化: WorkerScreenOverlayが前面に表示される
- パラメータ: projectId, projectName

3.6 作業者画面オーバーレイを閉じる

3.6.1 処理フロー

```
const handleCloseWorkerScreen = () => {
  setWorkerOverlayOpen(false);
};
```

3.6.2 UI動作

- ユーザー操作: WorkerScreenOverlayの閉じるボタンをクリック
- 画面変化: オーバーレイが閉じ、通常の管理画面に戻る
- State: workerOverlayOpenがfalseになる

3.7 権限情報の取得

3.7.1 処理フロー

```
// localStorageからpermissionsを取得（userInfo経由）
const permissions = getPermissionsFromToken();
```

3.7.2 UI動作

- タイミング: コンポーネントのレンダリング時
- 処理内容: localStorageから権限情報を取得し、SubHeaderに渡す
- 用途: SubHeaderでのメニュー表示制御

---

4. データ仕様

4.1 Props定義

```
interface ExperimentAdminMenuProps {
  user: User;
  onLogout: () => void;
  onNavigate: (path: string) => void;
```

```
  onMenuChange?: (menuType: MenuType) => void;
}
```

Props説明:

Prop名	型	必須	説明
user	User	✅	ログイン中のユーザー情報
onLogout	() => void	✅	ログアウト時のコールバック関数
onNavigate	(path: string) => void	✅	画面遷移時のコールバック関数
onMenuChange	(menuType: MenuType) => void	-	メニュー変更時のコールバック関数（オプショナル）

4.2 State定義

```
// タブ管理
const [currentTab, setCurrentTab] = useState('1');

// エディタ表示用のステート
const [showEditor, setShowEditor] = useState(false);
const [editorProjectParams, setEditorProjectParams] = useState<MaimlEditorParams | null>
(null);

// 作業者画面オーバーレイのステート
const [workerOverlayOpen, setWorkerOverlayOpen] = useState(false);
const [workerOverlayProjectId, setWorkerOverlayProjectId] = useState<string | undefined>
(undefined);
const [workerOverlayProjectName, setWorkerOverlayProjectName] = useState<string | undefined>
(undefined);
```

State説明:

State名	型	初期値	説明
currentTab	string	'1'	現在選択されているタブのkey（'1': プロジェクト管理、'2': フォーマット管理、'3': 進捗確認）
showEditor	boolean	false	MAIML編集画面の表示/非表示フラグ
editorProjectParams	MaimlEditorParams | null	null	編集対象のプロジェクト情報
workerOverlayOpen	boolean	false	作業者画面オーバーレイの表示/非表示フラグ

workerOverlayProjectId	string | undefined	undefined	作業者画面で表示するプロジェクトのID
workerOverlayProjectName	string | undefined	undefined	作業者画面で表示するプロジェクトの名前

4.3 Context・Hooks

```
// 多言語対応
const { t } = useLanguage();

// テーマトークン取得
const { token } = theme.useToken();

// 権限情報取得
const permissions = getPermissionsFromToken();
```

4.4 その他の型定義

```
// タブアイテムの構造
interface TabItem {
  key: string;
  label: string;
  icon: React.ReactNode;
}

const tabItems: TabItem[] = [
  {
    key: '1',
    label: t('menu.experiment_admin.tabs.projectManagement') || 'プロジェクト管理',
    icon: <FolderAddOutlined />,
  },
  {
    key: '2',
    label: t('menu.experiment_admin.tabs.formatManagement') || 'フォーマット管理',
    icon: <FileTextOutlined />,
  },
  {
    key: '3',
    label: t('menu.experiment_admin.tabs.progressMonitoring') || '進捗確認',
    icon: <LineChartOutlined />,
```

```
  },
];
```

定数:

定数名	値	説明
HEADER_HEIGHT	64	ヘッダーの高さ（px）
SUBHEADER_HEIGHT	76	サブヘッダーの高さ（px）
TOTAL_HEADER_HEIGHT	140	ヘッダー + サブヘッダーの合計高さ（px）

---

5. API連携

5.1 使用するAPI一覧

このコンポーネント自体はAPIを直接呼び出しません。 各子コンポーネント（ProjectManagement, FormatManagement, ProgressMonitoring）が個別にAPIを呼び出します。

5.2 権限情報の取得

```
import { getPermissionsFromToken } from '@/utils/jwtUtils';

// localStorageからpermissionsを取得（userInfo経由）
const permissions = getPermissionsFromToken();
```

取得元:

- localStorage（userInfo）に保存されたJWTトークンから権限情報を抽出

用途:

- SubHeaderコンポーネントに渡し、メニュー表示制御に使用

---

6. エラーハンドリング

6.1 エラーケース一覧

エラーケース	対処方法
権限情報の取得失敗	SubHeaderでのメニュー表示制御に影響。デフォルト値で動作。
子コンポーネントのエラー	各子コンポーネント内でハンドリング（親には伝播しない）
未実装のタブを選択	「未実装」メッセージを表示（エラーではなく正常動作）

6.2 エラー処理コード

このコンポーネント自体には明示的なエラーハンドリングコードはありません。 各子コンポーネント（ProjectManagement, FormatManagement, ProgressMonitoring, PetriNetEditorScreen, WorkerScreenOverlay）が個別にエラーハンドリングを実装しています。

---

7. 実装ファイル

7.1 ファイルパス

- **メインファイル**: `frontend/src/components/menus/ExperimentAdminMenu.tsx`

7.2 関連ファイル

- **型定義**:
  - `frontend/src/types/auth.ts` (User, MenuType)
  - `frontend/src/types/maimlEditor.ts` (MaimlEditorParams)
- **ユーティリティ**:
  - `frontend/src/utils/jwtUtils.ts` (getPermissionsFromToken)
- **Context**:
  - `frontend/src/contexts/LanguageContext.tsx` (useLanguage)

7.3 依存コンポーネント

共通コンポーネント:

- `<Header />` - ヘッダー（ロゴ、ユーザー情報、ログアウト）
  - Props: user, onLogout
- `<SubHeader />` - サブヘッダー（タイトル、タブUI、メニュー切り替え）
  - Props: title, tabs, activeTabKey, onTabChange, currentMenu, onMenuChange, userPermissions

子コンポーネント（タブコンテンツ）:

- `<ProjectManagement />` - プロジェクト管理画面
  - Props: onEdit, onOpenWorkerScreen
  - パス: `frontend/src/components/project/ProjectManagement.tsx`
- `<FormatManagement />` - フォーマット管理画面
  - Props: user
  - パス: `frontend/src/components/project/FormatManagement.tsx`
- `<ProgressMonitoring />` - 進捗確認画面
  - Props: なし
  - パス: `frontend/src/components/progress/ProgressMonitoring.tsx`

オーバーレイ・モーダル:

- `<PetriNetEditorScreen />` - MAIML編集画面（全画面表示）
  - Props: params, onClose
  - パス: `frontend/src/components/editorv2/PetriNetEditorScreen.tsx`

- `<WorkerScreenOverlay />` - 作業者画面オーバーレイ
  - Props: open, onClose, user, fixedProjectId, fixedProjectName
  - パス: `frontend/src/components/project/WorkerScreenOverlay.tsx`

Ant Designコンポーネント:

- Layout, Layout.Content
- Card
- Typography (Title, Text)
- theme

アイコン:

- FolderAddOutlined - プロジェクト管理タブ
- FileTextOutlined - フォーマット管理タブ
- LineChartOutlined - 進捗確認タブ

---

8. 変更履歴

日付	変更内容	担当者
2026-03-11	実装ベースで仕様書を再作成	Cline
-	Phase 6でエディタ表示機能を追加（showEditor, editorProjectParams, handleEditProject, handleCloseEditor）	-
-	作業者画面オーバーレイ機能を追加（workerOverlayOpen, workerOverlayProjectId, workerOverlayProjectName, handleOpenWorkerScreen, handleCloseWorkerScreen）	-

---

9. 補足情報

9.1 レイアウトの特徴

- **全幅表示タブ（'1', '2', '3'）**:
  - padding: 0
  - height: calc(100vh - 140px)
  - overflow制御あり（hidden or auto）
  - 画面全体を使用してコンテンツを表示
- **カード表示タブ（その他）**:
  - maxWidth: 1200px
  - margin: 0 auto（中央寄せ）
  - padding: token.paddingLG
  - カード内に「未実装」メッセージを表示

9.2 条件付き全画面表示

- **showEditor === true の場合**:
  - 通常の管理画面（Layout, Header, SubHeader, Content）を非表示
  - PetriNetEditorScreenを全画面表示
  - 閉じるボタンで通常画面に復帰

9.3 多言語対応

- SubHeaderのタイトル: `t('menu.experiment_admin.title')`
- タブラベル:
  - `t('menu.experiment_admin.tabs.projectManagement')`
  - `t('menu.experiment_admin.tabs.formatManagement')`
  - `t('menu.experiment_admin.tabs.progressMonitoring')`
- 未実装メッセージ: `t('content.notImplemented')`

9.4 権限管理

- getPermissionsFromToken()でlocalStorageから権限情報を取得
- SubHeaderに渡すことで、メニュー表示制御に使用
- 実験管理者ロールの権限情報が前提

9.5 コンソールログ

- エディタ表示時: `📝 [ExperimentAdminMenu] Edit project:` + params
- エディタ閉じる時: `🔙 [ExperimentAdminMenu] Close editor`
- デバッグ用に絵文字付きログを出力