thePower


S12 · AI ENGINEER

Deep Research y sistemas multimodales

Imagen, audio, memoria, herramientas e investigación con fuentes en un agente que se puede auditar

José Antonio Nuevo

Jueves 29 de octubre de 2026 · 18:30–20:00 · Madrid



ANTES DE EMPEZAR

Encuesta de S11 y recorrido de la sesión

Un minuto para valorar la clase de CRAG del martes 27 de octubre.


Encuesta de S11 · CRAG

Formulario de AI Engineer

EL MAPA DE LA SESIÓN

Un agente que ve, escucha, recuerda, consulta e investiga

Cada flecha transforma datos y deja rastro. La sesión recorre este mapa de izquierda a derecha y el bloque 4 lo enseña dentro de nuestro código.




IDEA GUÍA El modelo propone; el programa valida, autoriza, limita y guarda. Una conclusión vale lo que vale su evidencia.

Las etiquetas 1, 2 y 3 indican el bloque en que se explica cada caja. El bloque 4 recorre el mapa entero en el código de 3-rag.

Directa, RAG, CRAG y Deep Research

La ruta depende de la información que falta. Una investigación puede combinar documentos internos, herramientas y fuentes externas.

Directa	Contexto → Modelo → Respuesta	Reformular o responder con lo que ya está en la conversación.
RAG	Recuperar → Contexto → Respuesta	«¿Cuántos días tengo para devolver?»: basta la política de la tienda.
CRAG	Recuperar → Evaluar → Corregir	El fragmento no cubre la pregunta: se descarta, se reformula y se vuelve a buscar.
Deep Research	Planificar → Buscar y leer → Informar	Pedido + política + normativa: varias subpreguntas, cada una con su fuente.



Multimodalidad es otra dimensión


Describe qué entra y qué sale: imagen, audio, texto o voz. Puede acompañar a cualquiera de las cuatro rutas: un RAG puede recibir una foto y una investigación puede empezar solo con texto.

Más pasos no garantizan más verdad. Se elige la ruta por la evidencia que falta, no por la herramienta más compleja.

CASO CONDUCTOR

ThePower Shop: una foto y una nota de voz

Un único caso ficticio conecta percepción, memoria, herramientas e investigación. Es la misma tienda de las sesiones de RAG y CRAG.



pedido-auriculares.png · imagen sintética del caso



TRANSCRIPCIÓN DE LA NOTA DE VOZ

«Hola. Abrí los auriculares del pedido de la foto y el derecho no suena. Quiero devolverlos. ¿Puedo hacerlo? ¿Y cuándo me devolveríais el dinero?»

La imagen observa

TPS-20481 · SoundBud Pro · 59,90 € · Bizum · entregado el 20/10/2026

El audio relata

Problema: el derecho no suena. Intención: devolverlos y saber cuándo vuelve el dinero.

Falta comprobar

Que el pedido es de esta cuenta, qué dice la política y qué dice la normativa.

El ticket aporta una observación. El audio aporta un relato. Todavía faltan comprobaciones.

thePower

BLOQUE 1 · MULTIMODALIDAD

1 De los archivos a datos que el agente puede usar

Qué aporta cada modalidad y cómo se admite, se transforma y se combina

EN ESTE BLOQUE

- ¿Qué aporta cada modalidad y qué transforma cada etapa?
- ¿Un modelo multimodal o varios servicios especializados?
- ¿Cómo se admite un archivo sin fiarse de su nombre?
- ¿Cómo se combinan imagen y audio sin perder el origen?

MODALIDADES

Qué entra, qué se transforma y qué sale

Una modalidad es una forma de representar información. Cada etapa convierte un tipo de dato en otro que el paso siguiente puede revisar.

MODALIDAD	ENTRA	TRANSFORMACIÓN	SALE	EN EL CASO
 Imagen	PNG o JPEG	**Visión y OCR**	→ Texto observado y campos	*«Pedido TPS-20481 · Pagado con Bizum»*
 Audio	WAV de hasta 30 s	**Speech-to-text (STT)**	→ Transcripción literal	*«…el derecho no suena»*
 Texto	Pregunta y evidencias	**Modelo de lenguaje**	→ Plan, evaluación e informe	Tres subpreguntas, q1 a q3
 Voz	Texto ya revisado	**Text-to-speech (TTS)**	→ Audio WAV	Hasta tres frases del informe


Interpretar un audio, generar voz y conversar en tiempo real son capacidades distintas. El ejercicio cubre las dos primeras.

Dos arquitecturas para combinar modalidades

Un sistema multimodal puede usar un modelo común o coordinar servicios especializados. Las dos opciones deben conservar el origen de cada dato.

REFERENCIA DEL ENUNCIADO


A · Un modelo multimodal



- Una llamada con el contexto conjunto.
- Pide una salida por entrada para no mezclar su procedencia.

LO QUE USA NUESTRA APP

B · Servicios especializados




- Cada pieza se cambia sin tocar las demás.
- La aplicación coordina llamadas, límites y errores.

Cambiar de proveedor no elimina responsabilidades: validar archivos, controlar límites, conservar entradas y comunicar errores.

VISIÓN Y EXTRACCIÓN

OCR, comprensión visual y observación estructurada

Leer caracteres e interpretar su relación transforma el ticket en campos que el grafo puede revisar. Las dos capacidades se complementan y las dos pueden fallar.



1 **order_id** TPS-20481
2 **product** Auriculares intraauditivos SoundBud Pro
3 **amount · payment** 59,90 € · Bizum
4 **delivered_at** 20/10/2026

OCR

Lee caracteres: TPS-20481, 59,90 €, 20/10/2026. Un dígito confundido cambia la consulta.

Comprensión visual

Relaciona etiquetas y valores: es una ficha de pedido. También puede inventar una relación.

OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA (ESQUEMA ORIENTATIVO)


```
{ "origin": "image",
  "file_ref": "sha256:97c58ca3…",
  "order_id": "TPS-20481",
  "product": "Auriculares intraauditivos SoundBud Pro",
  "amount": "59,90", "currency": "EUR",
  "payment_method": "Bizum",
  "delivered_at": "2026-10-20",
  "warnings": [] }
```

Estructurar una observación facilita comprobarla. No verifica la titularidad, el pago real ni el defecto del producto.

AUDIO Y TRANSCRIPCIÓN

El audio aporta el problema y la intención

Speech-to-text convierte la grabación en texto. El agente conserva esa transcripción literal y la distingue de su interpretación posterior.



Transcripción literal

«Hola. Abrí los auriculares del pedido de la foto y el derecho no suena. Quiero devolverlos. ¿Puedo hacerlo? ¿Y cuándo me devolveríais el dinero?»

Se guarda tal cual, con su procedencia.

Interpretación del agente

Problema: el auricular derecho no suena.
Intención: devolverlos y saber cuándo llega el reembolso.

Es una lectura del relato, no una prueba del defecto.

Dónde puede fallar

«No quiero comprar otros»: si se pierde «no», cambia la petición.
TPS-20481 y TPS-20418 se parecen y son pedidos distintos.

Una duda relevante se aclara; no se corrige en silencio.

Guardar audio, transcripción y procedencia permite investigar dónde cambió el significado.

ADMISIÓN DE ARCHIVOS

Admitir un archivo: comprobar los bytes, no el nombre

La entrada se valida antes de llamar a cualquier proveedor. Cada etapa produce un resultado o un error que se puede distinguir.

1 Leer bytes → Tope de tamaño antes de decodificar nada.

2 Tipo real → Firma PNG, JPEG o WAV. El MIME declarado no basta.

3 Decodificar → Dimensiones, muestreo y duración reales.

4 Límites → Lado, segundos y tamaño descomprimido.

5 Guardar → Archivo privado; el estado guarda referencia, hash y texto.

Fallos distintos, mensajes distintos

foto.png que en realidad es HTML	→ Formato real no admitido
Imagen de 4.000 px de lado	→ Supera las dimensiones
Imagen válida pero borrosa	→ Pedir otra o el número escrito
Audio de 45 segundos	→ Supera la duración

Nuestros límites · media-bytes.ts


- **Imagen** PNG o JPEG baseline · ≤ 1,5 MB · lado de 8 a 1.600 px
- **Audio** WAV PCM 16 kHz, mono, 16 bit · 0,2 a 30 s · ≤ 1 MiB
- **Almacén** R2 privado; en el estado, referencia, sha256 y texto
- **PDF** Ampliación opcional: página a página, citando la página

Una referencia identifica un archivo. El permiso para leerlo se comprueba por separado.

FUSIÓN Y PROCEDENCIA

Combinar entradas sin borrar su origen

La imagen identifica el pedido y el audio explica el problema. La fusión construye una sola petición y conserva de dónde viene cada parte.




CADA DATO CONSERVA SU ALCANCE

Imagen **TPS-20481 · Bizum**
Observación del ticket

Audio **El derecho no suena**
Relato del cliente

get_order **Datos del pedido**
Comprobación autorizada, aún pendiente

SI LAS ENTRADAS SE CONTRADICEN



Mensaje real de fusion.ts. El audio con TPS-20418 es una variante hipotética.

Conservar la procedencia permite volver a la entrada. Una inferencia del modelo sigue siendo provisional.

thePower

BLOQUE 2 · AGENTE

2

Memoria, herramientas y un grafo que decide

Qué se recuerda, quién autoriza y cómo se elige la ruta

EN ESTE BLOQUE

- ¿Qué se recuerda, para qué y dónde se guarda?
- ¿Cómo se aíslan dos conversaciones?
- ¿Quién decide si se puede leer un pedido?
- ¿Cómo elige el grafo la siguiente ruta?

MEMORIA Y ESTADO

Historial, checkpoint e informe guardado

El sistema conserva información con funciones distintas: interpretar el siguiente turno, continuar una ejecución y recuperar un resultado con sus fuentes.

Historial

Conserva Mensajes del hilo.

Sirve para Entender «¿y ese pedido?» en el siguiente turno.

Checkpoint

Conserva Ruta, observaciones, referencias e interaction_id.

Sirve para Continuar tras una pausa, un reinicio o un fallo.

Informe guardado

Conserva Resultado, fuentes y fecha.

Sirve para Recuperarlo sin volver a crear el trabajo.

Archivos (imagen, audio, voz): fuera del estado. El estado guarda referencias y texto extraído.

ESTADO ORIENTATIVO (PYTHON)

```
class State(TypedDict, total=False):
    messages: Annotated[list, add_messages]
    file_refs: list[str]
    vision_text: str
    transcript: str
    question: str
    interaction_id: str
    remote_status: str
    local_status: str
    sources: list[dict]
    report: str
    speech_text: str
```

TypedDict orienta el código, pero no valida entradas externas en tiempo de ejecución.

Recordar una afirmación conserva contexto. No la convierte en un dato verificado.

MEMORIA POR HILO

Dos hilos, dos conversaciones

El checkpointer recupera el estado del hilo indicado. El contexto de una conversación no debe aparecer en otra.

Conversación A

thread_id: chat-a

Pedido TPS-20481: el auricular derecho no suena.

Anotado: TPS-20481, auriculares SoundBud Pro.

¿Y ese pedido, cuándo se entregó?

Recupera el contexto del hilo y consulta TPS-20481.

Conversación B

thread_id: chat-b

¿Y ese pedido, cuándo se entregó?

¿De qué pedido hablas? Necesito su número.

```
from langgraph.checkpoint.memory import InMemorySaver
graph = builder.compile(checkpointer=InMemorySaver())
config_a = {"configurable": {"thread_id": "chat-a"}}
config_b = {"configurable": {"thread_id": "chat-b"}}
```

En nuestra app checkpointer de LangGraph sobre D1 y una memoria que resume turnos sin convertirlos en evidencia.

InMemorySaver se pierde al reiniciar. thread_id identifica la conversación; la aplicación decide quién puede leerla.

HERRAMIENTAS

get_order: el modelo propone, la aplicación decide

El modelo solo sugiere la llamada. La aplicación controla qué herramienta existe, sus argumentos y qué datos puede leer la cuenta autenticada.

1 · Propuesta

get_order(order_id): una consulta de solo lectura.

2 · Validar

Herramienta permitida y order_id con TPS- y cinco cifras.

3 · Autorizar

La cuenta sale del contexto autenticado, nunca del prompt.

4 · Ejecutar

Devuelve solo campos permitidos: pago, fechas y estado.

TPS-20481 · cuenta de la conversación

«Pago: Bizum.»

«Entrega: 20/10/2026.»

«Estado: Entregado.»

Extractos de get_order en la demo local

TPS-30117 · pedido de otra cuenta

```
plan    Ruta tool: 1 subpregunta, herramienta de pedidos.
tool    get_order rechazada: El pedido TPS-30117 no
        pertenece a la cuenta de esta conversación.
assess  Sin evidencia nueva. No se llama al evaluador.
finish  Fin: refused.
```

Traza de la demo local, resumida: se rechaza sin enseñar datos del otro pedido

Un número leído en una imagen, un audio o una página nunca da acceso al pedido de otra cuenta.

LANGGRAPH

El grafo decide qué información falta

Los nodos reciben el estado y devuelven cambios. Las aristas condicionales eligen el siguiente paso según la petición y la evidencia disponible.



Las rutas comparten estado gracias al checkpointer del hilo y pueden encadenarse: una herramienta puede dejar abierta una pregunta normativa que pase a investigar.

PSEUDOCÓDIGO

```
builder.add_conditional_edges(
  "decidir", elegir_ruta,
  {"directa": "responder",
   "aclarar": "preguntar",
   "herramienta": "consultar",
   "investigar": "investigar"})
```

EN NUESTRA APP

El plan devuelve una ruta validada: store, tool, investigate o clarify (researchRouteSchema).

Una contradicción importante conduce a aclarar antes de usar el dato afectado.

thePower

BLOQUE 3 · DEEP RESEARCH

3

Investigar con un plan, fuentes y límites


Del ciclo de investigación al informe, la asincronía, el coste y la voz

EN ESTE BLOQUE

- ¿En qué se diferencia de un RAG o de CRAG?
- ¿Cómo se divide una pregunta y qué fuente responde cada parte?
- ¿Cuándo seguir, cuándo aclarar y cuándo entregar un parcial?
- ¿Cómo se gestiona un trabajo largo, su coste y su voz?

El ciclo de una investigación

Deep Research organiza búsquedas y lecturas para resolver una pregunta. Cada vuelta revisa qué sabemos y qué evidencia falta todavía.



Viene de CRAG

CRAG ya preguntaba si los fragmentos bastaban. Deep Research añade subpreguntas, varias fuentes y rondas con un presupuesto.

No es «buscar mucho»

Si falta un dato del cliente, la acción es preguntarle, no leer más páginas. Más pasos no garantizan más verdad.

Otra búsqueda necesita una laguna concreta y recursos disponibles.

PLAN DE INVESTIGACIÓN

El plan: cada subpregunta con su fuente

El caso combina datos del pedido, política interna y contexto normativo. El plan asigna a cada subpregunta la fuente que puede responderla.

¿Puedo devolver los auriculares que no suenan y cuándo me devolveríais el dinero?

q1 · Política
store · Vectorize

¿Qué dice la política de ThePower Shop sobre devolver intraauditivos abiertos o defectuosos y cuánto tarda el reembolso con Bizum?

q2 · Pedido
tool · get_order

¿Qué datos tiene el pedido TPS-20481: pago, fecha de entrega y estado?

q3 · Normativa
external · UE y BOE

¿Qué dice la normativa europea sobre desistir de un producto precintado y sobre la garantía de un producto defectuoso?

Aclaración
cliente

¿Falta un dato o se contradicen las entradas? Se pregunta al cliente en lugar de inferirlo.

Texto de q1, q2 y q3 tomado de la traza de nuestra demo local. Las fuentes externas permitidas son europa.eu, eur-lex.europa.eu y www.boe.es.

Encontrar un enlace orienta la búsqueda. Para respaldar una afirmación hay que leer su contenido.

FUENTES Y EVIDENCIA

Cada fuente tiene un alcance

La fuente debe responder a su subpregunta. Antes de usar una afirmación revisamos contenido, autoridad, fecha y contexto.

Políticas internas

APORTA

Condiciones de la tienda: excepción por higiene, garantía y plazos de reembolso.

NO APORTA

Si este caso concreto cumple esas condiciones.

get_order

APORTA

Datos registrados del pedido autorizado: pago, entrega y estado.

NO APORTA

Un diagnóstico del auricular ni una interpretación legal.

Fuentes oficiales

APORTA

Orientación y textos normativos de europa.eu, EUR-Lex y el BOE.

NO APORTA

La titularidad del pedido ni ningún dato privado.

REGISTRO DE EVIDENCIA


Afirmación + **Pasaje o resultado** + **Fecha** + **Límites**

Una cita respalda una frase cuando el contenido leído sostiene realmente esa frase.

COBERTURA

Continuar, aclarar o entregar un informe parcial

La siguiente acción depende de qué falta y de si existe una forma útil de resolverlo dentro de los límites.



MOTIVOS DE PARADA EN NUESTRA APP

Normales
all-covered · store-answer · clarify

Topes
max-rounds · search-budget
page-budget · deadline

Sin progreso
no-progress · repeated-queries
no-specific-gap

Fallos
provider-failure · model-failure
invalid-output · aborted

Sin respaldo
nothing-supported
unresolved-contradiction

Resultado: complete · partial · refused · clarify · error · aborted

Que el proveedor diga completed no significa cobertura completa: se revisa la evidencia de cada subpregunta.

INFORME

Un informe que conserva su procedencia

Cada apartado dice de dónde sale. Así cualquiera puede elegir una frase y comprobar qué la respalda.

PLANTILLA DIDÁCTICA

Imagen	Se observa TPS-20481. La imagen sola no acredita titularidad ni estado.
Audio	El cliente declara que el auricular derecho no suena.
Pendiente	Consultar el pedido autorizado, revisar políticas y leer fuentes.
Conclusión	Explicar lo respaldado y dejar abierto lo que no tiene evidencia.

NUESTRA DEMO LOCAL · INFORME DE PRUEBA

Informe de prueba. Adaptadores fijos: demuestra el control del grafo, no la calidad de un modelo ni una investigación real en internet.

Respuesta directa. Los auriculares intraauditivos, los cepillos de dientes eléctricos, las afeitadoras y las depiladoras no admiten devolución por desistimiento una vez retirado su precinto higiénico. Política 03 · 2

Hallazgos con evidencia

- q1 · Los auriculares intraauditivos, los cepillos de dientes eléctricos, las afeitadoras y las depiladoras no admiten devolución por desistimiento una vez retirado su precinto higiénico. Política 03 · 2
- q1 · Los productos nuevos tienen 3 años de garantía legal desde la entrega y los reacondicionados con calificación A o B tienen 1 año. Política 03 · 4
- q2 · Pago: Bizum. Pedido TPS-20481

Plantilla y demo local enseñan la trazabilidad. No son una investigación real ni una conclusión jurídica.

INVESTIGACIÓN ASÍNCRONA

Crear una vez y consultar el mismo trabajo

Gemini Deep Research usa Interactions API con background=True. La creación devuelve un id que guardamos como interaction_id para seguir la misma ejecución.

1 · Crear
El agente va en el campo agent, con background=True

→

2 · Guardar ID
interaction.id como interaction_id, con hilo, usuario y fecha

→

3 · Consultar
interactions.get(id) con espera y reintentos acotados

→

ID conservado
= trabajo recuperable

CREACIÓN (PYTHON)

```
interaction = client.interactions.create(
    agent=DEEP_RESEARCH_AGENT_ID,
    input=pregunta,
    background=True,
)
guardar(interaction.id, thread_id, user_id)
```

En nuestra app el id del trabajo es el id de su Workflow: lanzarlo dos veces no crea otra investigación.

ESTADOS DEL PROVEEDOR

in_progress	sigue trabajando: volver a consultar
requires_action	necesita intervención
completed	terminó: falta revisar la cobertura
incomplete	resultado incompleto
failed	falló: conservar lo disponible
cancelled	cancelado: comprobar estado y uso

wait_timeout es local. Dejar de consultar no cancela el trabajo remoto ni justifica recrearlo.

TIEMPO Y CONSUMO

Límites y consumo: estimado, confirmado o desconocido

La aplicación limita entradas, operaciones nuevas y tiempo de espera. El consumo de un trabajo remoto necesita su propio seguimiento.

LÍMITES LOCALES

Archivos | Plazo total | Intentos | Operaciones nuevas | Presupuesto

Estimado

Una reserva previa ayuda a decidir si empezar. Es un tope, no una factura.

Ejemplo *Reservar el peor caso de la síntesis antes de llamar al modelo.*

Confirmado

Uso observado con su unidad y su origen. Tokens y coste facturado son datos distintos.

Ejemplo *Tokens de entrada y salida que devuelve el proveedor.*

Desconocido

Se envió y no hay resultado concluyente. Se concilia después y nunca se cuenta como cero.

Ejemplo *Se cortó la red justo después de enviar la creación.*

En nuestra app cada operación de pago pasa por reserved → dispatched → completed o unknown (bloque 4).

Un timeout local no garantiza un tope monetario remoto. Un resultado desconocido tampoco significa coste cero.

SALIDA DE VOZ

Del informe a una respuesta hablada

TTS convierte en audio un texto ya revisado. La locución conserva las condiciones y dudas del informe: no investiga de nuevo.



EJEMPLO DE LOCUCIÓN EN TRES FRASES

«La imagen identifica el pedido TPS-20481. Indicas que el auricular derecho no suena. Aún debo contrastar el pedido y las fuentes.»

WAV o PCM

WAV: contenedor con cabecera; se reproduce tal cual.

PCM crudo: necesita frecuencia, canales y bits, o envolverlo en WAV.

Regla: mirar el MIME real antes de añadir una cabecera.

Enunciado gemini-3.8-flash-lite-tts

Nuestra app Aura-2 en español, voz «aquila»; solo lee frases del informe respaldadas por extractos

Si falla la voz, el informe y su texto se conservan: el error pertenece a esa etapa.

BLOQUE 4 · NUESTRA APP

4

Cómo lo hemos construido

La investigación de la aplicación del curso, por dentro

EN ESTE BLOQUE

- ¿Qué piezas de Cloudflare y qué modelos usa?
- ¿Cómo es el grafo real y qué hace cada nodo?
- ¿Cómo sobrevive un trabajo a un cierre o a un fallo?
- ¿Cómo controla el dinero y verifica cada frase?

ARQUITECTURA

Un Worker, un Workflow y piezas con un solo propósito

Un único Worker de Cloudflare sirve la interfaz React y la API Hono. Cada investigación es un Workflow durable que avanza el grafo por pasos.

Navegador
React · research-desk.tsx
adjunta foto y audio y consulta el estado

→

Worker · Hono
/api/research/*
origen, Turnstile, cupos y propietario

→

Workflow durable
ResearchJobWorkflow
un trabajo = una instancia

→

Grafo LangGraph.js
research-graph.ts · 13 nodos
reglas puras en packages/research

PUERTOS DEL GRAFO

Haiku 5.5
Claude: plan, evaluación, síntesis y visión

Whisper
audio → texto · Workers AI

Aura-2 es
texto → voz · Workers AI

Vectorize
políticas de la tienda · BGE-M3

Tavily
busca y lee en europa.eu, EUR-Lex y BOE

get_order
pedidos.json · solo lectura

D1 · RESEARCH_DB conversaciones, trabajos, operaciones de pago, eventos y checkpoints

R2 · RESEARCH_MEDIA imágenes, audios y voces, privados

Los adaptadores de Cloudflare viven en apps/api; la lógica que decide es pura y se prueba sin red.

NUESTRA PILA

Mismas responsabilidades, otra implementación

El enunciado usa Gemini para todo. Nuestra app reparte el trabajo entre varios servicios. Importa qué hace cada pieza y qué evidencia deja.

Capacidad	Nuestra app (publicada)	Enunciado del ejercicio
Imagen → texto	Claude Haiku 5.5 con visión	Gemini 3.8 Flash
Audio → texto	Whisper large-v3-turbo · Workers AI	Gemini 3.8 Flash
Investigación	Grafo propio con LangGraph.js + Tavily en dominios permitidos	Gemini Deep Research · Interactions API (agent)
Texto → voz	Aura-2 en español, voz «aquila» · Workers AI	gemini-3.8-flash-lite-tts
Memoria	Checkpointer en D1 + memoria de conversación	Checkpointer de LangGraph y dos thread_id
Identificador	jobId = id de la instancia del Workflow	interaction_id que devuelve Google
Persistencia	D1, R2 y Workflows de Cloudflare	Libre: terminal o notebook

Un jobId de nuestra app no sirve como interaction_id. Reutilizar el patrón no cumple por sí solo la ruta Gemini.

EL GRAFO REAL

research-graph.ts: trece nodos y una sola salida

Cada nodo devuelve solo los campos que cambia. Si el trabajo termina antes (plazo, cancelación o fallo), cualquier nodo salta a finish.



research-graph.ts · nodos de evidencia en research-gather.ts · reglas en packages/research

UN RECORRIDO REAL

La demo de hoy, paso a paso

Traza que devuelve nuestra app con la foto y la nota de voz del caso, en el perfil local de prueba y sin gasto. Así se lee lo que decide el grafo.

1	**validate**	Pregunta válida.
2	**plan**	Ruta investigate: 3 subpreguntas, 1 con fuentes externas, herramienta de pedidos.
3	**store**	Políticas de la tienda para q1: 4 fragmentos en alcance.
4	**store**	Políticas de la tienda para q3: 0 fragmentos en alcance.
5	**tool**	get_order(TPS-20481) devolvió los datos del pedido.
6	**search**	Búsqueda 1 para q3: 3 resultados de descubrimiento.
7	**select**	Se leerán 3 páginas.
8	**read**	Leída europa.eu: 651 caracteres.
9	**read**	Leída europa.eu: 487 caracteres.
10	**read**	Leída www.boe.es: 338 caracteres.
11	**assess**	Ronda 1: 7 aceptadas, 1 descartada, 3 de 3 subpreguntas cubiertas.
12	**decide**	Parada: all-covered. Todas las subpreguntas tienen evidencia.
13	**synthesize**	Borrador del informe recibido. Falta verificarlo.
14	**verify**	Resultado complete. 8 afirmaciones comprobadas, 0 retiradas.
15	**finish**	Fin: complete. Parada: all-covered.

3/3
subpreguntas cubiertas

7 · 1
evidencias aceptadas · descartada

8 · 0
afirmaciones comprobadas · retiradas

3/6
páginas leídas · 1/4 búsquedas

La evidencia descartada

Plazo general de devoluciones: los intraauditivos tienen su exclusión propia por higiene. Relacionado no es lo mismo que aplicable.

LÍMITE Adaptadores fijos: la demo enseña el control del grafo, no la calidad de un modelo ni una búsqueda real.


LÍMITES EN CÓDIGO

Los límites los pone el código, no el prompt

RESEARCH_LIMITS fija cuánto puede hacer un trabajo. Cada llamada recibe además su plazo propio dentro del tiempo que queda.

3 subpreguntas	2 rondas	4 búsquedas	6 páginas leídas
5 llamadas al modelo	2 llamadas a get_order	120 s plazo total	0,25 USD de tope por trabajo

Además respuesta de búsqueda ≤ 256 KiB · página ≤ 1 MiB y 12.000 caracteres conservados · extracto ≤ 500 caracteres, 3 por fuente · contexto al modelo ≤ 30.000 caracteres.



Un tope en el prompt es una petición. Un tope en el código es una garantía que se prueba sin red.


TRABAJO DURABLE

Cerrar la página no cancela la investigación

Cada trabajo se guarda en D1 y lo ejecuta un Workflow de Cloudflare. Si un paso se interrumpe, el siguiente retoma desde el último checkpoint.



ESTADOS DEL TRABAJO



terminó y su resultado está guardado

una llamada quedó sin resultado conocido: se revisa, no se repite

lo canceló el usuario


terminó con un error comprobado

El navegador solo consulta el estado. Recargar devuelve el mismo trabajo y el mismo informe.

DINERO

Reservar antes de cada llamada y no suponer nunca cero

La investigación cuenta en micro-USD enteros con tarifas congeladas por trabajo. Cada operación de pago guarda su estado antes de enviarse.



Precio desconocido ≠ 0

Reserva ≠ factura

Sin reintentos de pago

TOPES Y TARIFAS · PRODUCCIÓN

Presupuesto de S12	1,00 USD
Tope por trabajo	0,25 USD
Claude Haiku 5.5	0,10 / 0,50 USD por MTok
Tavily	0,008 USD por crédito
Whisper	0,00051 USD por minuto
Aura-2	0,030 USD por 1.000 caracteres

Una llamada enviada sin resultado queda como desconocida: el trabajo pasa a attention en vez de repetirla.

VERIFICACIÓN EXTRACTIVA

Cada frase del informe tiene que estar en una fuente

El modelo cita extractos por su índice y el servidor copia el texto exacto. Cada afirmación debe ser un tramo literal y ordenado de un extracto admitido.

Política 03 · extracto admitido

«Los auriculares intraauditivos, los cepillos de dientes eléctricos, las afeitadoras y las depiladoras no admiten devolución por desistimiento una vez retirado su precinto higiénico.»

Los auriculares intraauditivos, los cepillos de dientes eléctricos, las afeitadoras y las depiladoras no admiten devolución por desistimiento una vez retirado su precinto higiénico.	**Se conserva: tramo literal y ordenado.**
Los auriculares intraauditivos admiten devolución por desistimiento.	**Se retira: falta la negación.**
Los productos nuevos tienen 2 años de garantía legal desde la entrega.	**Se retira: el extracto de la política dice 3 años.**

El modelo devuelve índices → research-excerpts.ts copia el texto → verifyReport (report.ts) compara tramo, cifras y negaciones → lo que no pasa se retira.

En la demo: 8 afirmaciones comprobadas y 0 retiradas. El guion «Cita inválida» enseña una retirada.

SEGURIDAD

Cuatro barreras entre la entrada y una acción

Lo que llega del usuario o de la web es un dato. Ninguna imagen, audio o página puede cambiar permisos, herramientas o dominios.

1 · Bytes

media-bytes.ts

Tipo real por el contenido, no por el nombre. PNG, JPEG baseline y WAV PCM validados de punta a punta, con topes de tamaño y de descompresión.

2 · Contenido no confiable

fusion.ts · research-prompts.ts

Lo leído en imágenes, audios y páginas viaja en bloques DATOS marcados como no fiables. Una instrucción incrustada es un dato.

3 · URLs permitidas

url-policy.ts · tavily.ts

Solo https limpias en europa.eu, eur-lex.europa.eu y www.boe.es. Sin redirecciones y con bytes acotados en búsqueda y lectura.

4 · Identidad

research-tool.ts · research-routes.ts

La cuenta la fija el servidor. Cada lectura comprueba el propietario; las mutaciones exigen origen, Turnstile y cupo.

El modelo puede equivocarse o ser engañado. Las barreras están en el código para que eso no se convierta en una acción.

LA DEMO EN PANTALLA

Lo que veréis en la mesa de investigación

La interfaz enseña cada pieza por separado: entradas, percepción, informe con sus chips de fuente y la traza completa del grafo.

Imagen




Imagen leída.

Texto observado: "ThePower Shop · Mis pedidos. Pedido TPS-20481. Auriculares intraauditivos SoundBud Pro. 59,90 € · Pagado con Bizum. Entregado el 20/10/2026. Vendido y enviado por ThePower Shop."

Es la ficha de un pedido: número, producto, precio, método de pago y fecha de entrega.

Audio

Audio transcrito.

Transcripción: "Hola. Abrí los auriculares del pedido de la foto y el derecho no suena. Quiero devolverlos. ¿Puedo hacerlo? ¿Y cuándo me devolveríais el dinero?"

QUÉ SEÑALAR EN DIRECTO

- Imagen y audio salen por separado, antes del informe.
- Son datos del usuario: no cuentan como evidencia de la tienda.
- Debajo: informe, voz, fuentes con extractos y traza del grafo.

1 Imagen: la foto adjunta, el texto observado y qué tipo de documento es.

2 Audio: la transcripción literal de la nota de voz del cliente.

Capturas de bun run dev:research del 28/10/2026: local, sin claves y sin gasto.

GUION DE LA DEMO

Quince minutos de demo y once escenarios de fallo

La demo usa el mismo caso de principio a fin. El selector «Guion» reproduce fallos controlados sin llamar a ningún proveedor.

1. **Entradas**
   Adjuntar pedido-auriculares.png y nota-de-voz-devolucion.wav, marcar «Generar voz» y enviar.
2. **Proceso**
   Señalar observación, transcripción, plan q1–q3 y fuentes.
3. **Resultado**
   Leer el informe, sus chips de fuente y el texto de la voz.
4. **Continuidad**
   Recargar (mismo trabajo), preguntar «¿y ese pedido?» y abrir otra conversación.

```
bun run preflight:research
bun run dev:research      # http://127.0.0.1:5191
```

ESCENARIOS DEL SELECTOR «GUION»

- Evidencia suficiente en la primera ronda
- Evidencia parcial y ronda de seguimiento
- Página irrelevante descartada
- Dato interno de la tienda sin documentar
- Fallo del buscador y de una lectura
- Parada por falta de progreso
- Cita inválida y conclusión sin apoyo
- Dato de un pedido con get_order
- Búsqueda lenta para cancelar
- Operación ambigua: hace falta conciliación
- Interrupción recuperable tras el plan

REAL En una ejecución real se comprueba: el mismo ID al recargar, tres vías con su fuente y el tope de 0,25 USD.

thePower

BLOQUE 5 · PRÁCTICA

5

De la demo a vuestra entrega


Qué se pide, cómo se configura y qué hacer ante cada fallo

EN ESTE BLOQUE

- ¿Qué distingue la demo de la entrega que se pide?
- ¿Qué debe contener la entrega y cómo se configura?
- ¿Cómo se organiza una solución pequeña con LangGraph?
- ¿Qué hace el programa ante cada fallo?

Dos implementaciones, evidencias diferentes

La demo permite observar el recorrido del agente. La práctica exige integrar Gemini y conservar una investigación real.



Qué se observa	Demo preparada	Entrega del alumno
Identificador	jobId de la aplicación	interaction_id del proveedor
Evidencia	Recorrido con datos de prueba	Resultado fechado, fuentes e ID guardados
Búsqueda	Páginas sintéticas rotuladas	Fuentes reales leídas
Audio	Tono de prueba	Voz hablada a partir del texto revisado

Esta demo no acredita una investigación real del caso. La práctica debe conservar esa evidencia.

EJERCICIO

Qué debe contener la entrega

Un caso ficticio en terminal o notebook que recorre todo el flujo y deja evidencias revisables sin repetir llamadas de pago.

Entradas

Imagen y audio de hasta 30 s. Las dos tienen que influir en la respuesta.

Estado y memoria

Observación, transcripción y dos thread_id aislados.

Herramienta

Consulta propia, de solo lectura y con argumentos validados.

Investigación

Una ejecución real de Gemini Deep Research con ID, fecha, resultado y fuentes.

Resultado

Informe con fuentes, límites y preguntas pendientes.

Voz y código

Audio de hasta tres frases, el texto exacto enviado al TTS y el proyecto.

Los fallos simulados sirven para ensayar errores, pero no reemplazan la investigación real.

CONFIGURACIÓN

Modelos y agente configurables

Las tres capacidades usan contratos distintos. Antes del laboratorio: SDK fijado, acceso comprobado, cuota y presupuesto.

Imagen y audio
gemini-3.8-flash
`MULTIMODAL_MODEL_ID`

Investigación (campo agent)
deep-research-preview-04-2026
`DEEP_RESEARCH_AGENT_ID`

Voz
gemini-3.8-flash-lite-tts
`TTS_MODEL_ID`

Credencial
fuera del código y de las capturas
`GEMINI_API_KEY`

FRAGMENTO DE REFERENCIA (PYTHON)

```python
from google import genai
client = genai.Client()
interaction = client.interactions.create(
    agent=DEEP_RESEARCH_AGENT_ID,
    input=pregunta,
    background=True,
)
guardar_trabajo(interaction.id,
                thread_id, user_id)
```


- SDK fijado
- Acceso comprobado
- Cuota y presupuesto

Una clave válida no garantiza acceso a todos los modelos. Guarda cada identificador en configuración.

IMPLEMENTACIÓN

Del grafo a una solución pequeña

Cada responsabilidad tiene una entrada y una salida observables. El estado conecta los módulos sin guardar binarios.




```
builder = StateGraph(State)
builder.add_edge(START, "prepare")
builder.add_conditional_edges("prepare", choose_route,
    {n: n for n in ("direct", "tool", "research", "clarify", "reject")})
for n in ("direct", "tool", "research"): builder.add_edge(n, "finish")
graph = builder.compile(checkpointer=checkpointer)
```

No hace falta un archivo o un nodo por módulo: importa poder explicar cada decisión y su evidencia.

ERRORES Y RECUPERACIÓN

Cada fallo necesita una salida útil

El sistema explica qué ocurrió, conserva lo disponible y nunca convierte una operación incierta en un éxito inventado.

FALLO **Archivo inválido**	→ Rechazar y explicar el formato o el límite
FALLO **Válido pero ilegible**	→ Pedir otra entrada o una aclaración
FALLO **Imagen y audio discrepan**	→ Aclarar antes de consultar el pedido
FALLO **Espera agotada**	→ Conservar el ID y el estado observado
FALLO **Fuentes insuficientes**	→ Informe parcial con lo pendiente
FALLO **Falla la voz**	→ Conservar informe, fuentes y texto de locución

Timeout local, fallo remoto e informe parcial son situaciones distintas. Las simulaciones de error se identifican.

COMPROBACIÓN

Cuatro situaciones, una decisión concreta

Decide la siguiente acción del programa y qué evidencia conservarías. Las respuestas están en las notas.

01 **Identificadores distintos**
TPS-20481 en la imagen, TPS-20418 en el audio.
¿Aclarar o consultar?

02 **Espera agotada**
El trabajo remoto sigue en in_progress.
¿Recrear o continuar?

03 **Pedido de otra cuenta**
TPS-30117 y un usuario sin permiso.
¿Consultar o denegar?

04 **Voz demasiado segura**
La locución afirma una certeza que el informe no respalda.
¿Publicar o corregir?

Justifica cada acción con procedencia, permisos y estado real del trabajo.

thePower

CIERRE

Lo que nos llevamos

1. Cada modalidad aporta algo distinto: la imagen observa y el audio relata.
2. La procedencia viaja con el dato: observación, relato, dato autorizado y fuente.
3. El modelo propone; el código valida, autoriza, limita y verifica.
4. Una investigación vale lo que su evidencia: subpreguntas, fuentes leídas y cobertura.
5. Un trabajo largo se crea una vez y se consulta por su ID; lo desconocido no es cero.

¿Preguntas?

Demo local
bun run dev:research

App publicada
rag-thepower.josenuevo.dev