

## Bokningar Documentation

Link to schema: <https://app.quickdatabasediagrams.com/#/schema/w9zPqM6P8UOAWzy4IzSEkQ>

### Tokens

Field	Description	Type	Default	Other
Token		varchar(255)		
TokenType		varchar(255)		
Created		bigint		
username		varchar(255)		NULLABLE

### Auth

Field	Description	Type	Default	Other
AuthID		bigint		PK, IDENTITY
user		varchar(255)		
pwd		varchar(255)		

### Bokning

Field	Description	Type	Default	Other
BokningID		bigint		PK, IDENTITY
BokningNr		bigint		
ResalID		bigint		FK
GruppBokning		bit		
Makulerad		bit		
BetalningDatum1		date		NULLABLE
BetalningDatum2		date		

### Reservation

Field	Description	Type	Default	Other
ReservationID		bigint		PK, IDENTITY
ResalID		bigint		FK
BoendeID		bigint		FK
Reservation		varchar(200)		

### Kund

Field	Description	Type	Default	Other
KundID		bigint		PK, IDENTITY

Field	Description	Type	Default	Other
Fornamn		varchar(100)		
Efternamn		varchar(100)		
Gatuadress		varchar(100)		NULLABLE
Postnr		int		NULLABLE
Postort		varchar(100)		NULLABLE
Telefon		bigint		NULLABLE
Email		varchar(60)		NULLABLE
Personnr		varchar(10)		NULLABLE
Datum		date		
Kategori		varchar(60)		NULLABLE
Compare		nvarchar(300)		

## Bokning\_Kund

Field	Description	Type	Default	Other
id		bigint		PK, IDENTITY
BokningID		bigint		FK
KundID		bigint		FK
BoendeID		bigint		FK
Onskemal		varchar(360)		NULLABLE
Prisjustering		bigint		
Avresa		varchar(100)		NULLABLE
AvresaTid		time		NULLABLE
AvbskyddBetalt		bit		NULLABLE

## Boende

Field	Description	Type	Default	Other
BoendeID		bigint		PK, IDENTITY
ResalID		bigint		FK
BoendeNamn		varchar(100)		
Pris		bigint		
Personer		int		
AntalTillg		int		

## Resa

Field	Description	Type	Default	Other
ResalID		bigint		PK, IDENTITY
Resa		varchar(100)		
AvbskyddPris		bigint		
AnmavgPris		bigint		

## Kategori\_Resa

Field	Description	Type	Default	Other
id		bigint		PK, IDENTITY
ResalID		bigint		FK
KategoriID		bigint		FK

## Kategori

Field	Description	Type	Default	Other
KategoriID		bigint		PK, IDENTITY
Kategori		varchar(60)		
Aktiv		bit		

## Betalning

Field	Description	Type	Default	Other
BetalningID		bigint		PK, IDENTITY
BetalningNr		bigint		
BokningID		bigint		FK
KundID		bigint		FK
Datum		date		
Summa		bigint		
AvbskyddSumma		bigint		NULLABLE
Betalningsmetod		varchar(30)		

## Programbest

Field	Description	Type	Default	Other
ProgrambestID		bigint		PK, IDENTITY
Fornamn		varchar(100)		
Efternamn		varchar(100)		
Gatuadress		varchar(100)		NULLABLE
Postnr		bigint		NULLABLE

Field	Description	Type	Default	Other
Postort		varchar(100)		NULLABLE
Telefon		varchar(60)		NULLABLE
Email		varchar(60)		NULLABLE
Datum		date		
Compare		nvarchar(300)		

## Kategori\_Programbest

Field	Description	Type	Default	Other
id		bigint		PK, IDENTITY
ProgrambestID		bigint		FK
KategoriID		bigint		FK

## Deadline

Field	Description	Type	Default	Other
DeadlineID		bigint		PK, IDENTITY
ResalID		bigint		FK
DeadlineNote		varchar(200)		NULLABLE
Forfallodatum		date		NULLABLE
Aktiv		bit		NULLABLE

## Kalkyl

Field	Description	Type	Default	Other
KalkylID		bigint		PK, IDENTITY
ResalID		bigint		FK, NULLABLE
ResaNamn		varchar(100)		NULLABLE
Antal		int		
AntalER		int		NULLABLE
BeraknatPris		int		NULLABLE

## KalkylKostnad

Field	Description	Type	Default	Other
KostnadID		bigint		PK, IDENTITY
KalkylID		bigint		FK
Kostnad		varchar(100)		
Fixed		bit		

## KalkylIntakt

Field	Description	Type	Default	Other
IntaktID		bigint		PK, IDENTITY
KalkylID		bigint		FK
Intakt		varchar(100)		
Fixed		bit		