

AivisSpeech コハク

プリセット型

日本語アクセント最安定・読みを直接指定できる唯一のモデル。多役の書き分けは不可

Engine側で軽量
VRAM

高速 (Engine処理)
速度

ACML-1.0
ライセンス

1 用意するもの・セットアップ 0からローカルで試すまで

- ◆ AivisSpeech Engine (公式アプリ) をインストールし起動 — pipelineは <http://127.0.0.1:10101> のHTTP API を呼ぶ (GPU直載せ不要)
- ◆ 話者モデル「コハク」 (AIVMX 1.1.0) を AivisHub からEngineへ追加
- ◆ 追加のPython extraは不要 (基本依存のみで動く)

```
# リポジトリ取得〜1本試し生成 (Windows / PowerShell)
git clone git@github.com:Hitsuki-Ban/gaya-bench.git; cd gaya-bench
uv sync --project pipeline --locked
uv run --project pipeline --locked gaya gen `
  --model aivisspeech-kohaku --scenario tavern-night --line barmaid-001 --takes 1 --seed-base 42
# → artifacts/takes/<run-id>/audio/ にWAV+Opus。重みは初回に固定版が自動DLされる
```

2 入力の用意 このモデルに何を渡すか

- ◆ 話者とスタイルの選択が入力のすべて。スタイル (ノーマル/あまあま/せつなめ/ねむたい) を感情へマッピングして使う (例: 悲しみ・痛み→せつなめ)
- ◆ 読み・アクセントは accent_phrases で直接指定可能 — 全モデル中で唯一の完全アクセント制御。誤読・平板化はここで確実に直せる

3 最適化アドバイス 実測で効いた順

- ◆ 強度は intonation_scale (0.8/1.0/1.2) と tempo_dynamics_scale で付ける。上げすぎると不自然
- ◆ 声が1話者しかいないため、多役は「スタイル×パラメータ差」で疑似的に書き分けるか、他モデルと併用する
- ◆ 決定論的 (同入力=同出力) なので数打ち不要。品質はほぼ入力設計で決まる

4 本ベンチでの成績 gaya-bench.pages.dev で全音声を試聴可

- ◆ 公開161/161行。決定論的で同入力なら同一出力 — 差し替え・再現が最も容易
- ◆ 明示読みが必要な25行はaccent_phrases経由で適用済み。読み起因のカタコト化なし

共通の量産手順 (数打ち→自動チェック→選抜) と権利・透かしの注意は docs/production-adoption-guide.pdf を参照。パラメータ実測値の出典は data/manifest.json (公開1,449音声のprovenance)。