

Chatterbox Multilingual V3

クローン型

感情の誇張度を数値制御できるクローン型。日本語では荒れやすく選抜前提

実測ピーク 4.0GB
VRAM

中速
速度

PerTh自動埋込
透かし

1 用意するもの・セットアップ 0からローカルで試すまで

- ◆ extra chatterbox を同期。重み (ResembleAI/chatterbox 固定版) は初回自動DL
- ◆ 見本音声 (5~10秒WAV) を用意 — assets/voices/README.md の公開素材入手手順を参照

```
# リポジトリ取得~1本試し生成 (Windows / PowerShell)
git clone git@github.com:Hitsuki-Ban/gaya-bench.git; cd gaya-bench
uv sync --project pipeline --locked --extra chatterbox
uv run --project pipeline --locked --extra chatterbox gaya gen `
  --model chatterbox-multilingual-v3 --scenario tavern-night --line barmaid-001 --takes 1 --seed-base 42
# → artifacts/takes/<run-id>/audio/ にWAV+Opus。重みは初回に固定版が自動DLされる
```

2 入力の用意 このモデルに何を渡すか

- ◆ 見本音声の声質のすべて。雑音なし・目的の演技トーンに近い5~10秒を役ごとに1つ固定
- ◆ language_id=ja を必ず明示 (多言語モデルのため落ちると英語訛りになる)

3 最適化アドバイス 実測で効いた順

- ◆ exaggeration (感情誇張、強度1~3→0.4/0.6/0.8目安) と cfg_weight (0.5) が主ノブ。上げるほど演技は派手だが崩壊率も上がる
- ◆ 日本語では声質崩壊・棒読み化・誤読が一定率で発生 (実測)。N=4以上の数打ち+音声認識チェックで弾く運用が必須
- ◆ min_p / repetition_penalty は既定のままだが安定。悪化時はまず見本を疑う

4 本ベンチでの成績 gaya-bench.pages.dev で全音声を試聴可

- ◆ 公開161/161行 (自動選抜)。日本語での声線崩壊・誤読は別途診断継続中 — 公開版にも品質注記バッジあり
- ◆ 見本はハドウ/Lux等の公開5素材を使用。同一見本でも台詞により崩れ方が変わる

共通の量産手順 (数打ち→自動チェック→選抜) と権利・透かしの注意は docs/production-adoption-guide.pdf を参照。パラメータ実測値の出典は data/manifest.json (公開1,449音声のprovenance)。