

AivisSpeech コハク

プリセット型

日本語アクセント最安定・読みを直接指定できる唯一のモデル。多役の書き分けは不可

Engine側で軽量
VRAM

高速 (Engine処理)
速度

ACML-1.0
ライセンス

1 0からのセットアップと試し生成 公式配布物のみで完結

- ◆ 公式サイト (aivis-project.com) から AivisSpeechアプリ をインストール。GUIだけで即生成できる
- ◆ アプリ内の AivisHub から話者モデル「コハク」を追加 (ライセンス条件も同画面に表示される)
- ◆ 自動化するならアプリ同梱の AivisSpeech Engine (VOICEVOX互換 REST API、port 10101) を使う

```
# GUI: アプリ起動 → コハクを選択 → テキスト入力 → 再生/保存 (コード不要)
# REST APIの最小例 (PowerShell。speaker=スタイルID はアプリの話者一覧で確認)
$u = "http://127.0.0.1:10101"; $t = "いらっしやいませ"
$q = Invoke-RestMethod -Method Post "$u/audio_query?speaker=888753760&text=$t"
Invoke-RestMethod -Method Post "$u/synthesis?speaker=888753760" `
  -Body ($q | ConvertTo-Json -Depth 10) -ContentType application/json -OutFile out.wav
```

2 入力の用意 このモデルに何を渡すか

- ◆ 話者とスタイルの選択が入力のすべて。スタイル (ノーマル/あまあま/せつなめ/ねむたい) を感情へマッピングする (例: 悲しみ・痛み→せつなめ)
- ◆ 読み・アクセントは audio_query の accent_phrases を編集して直接指定できる — 全モデル中唯一の完全アクセント制御。誤読・平板化はここで確実に直せる

3 最適化アドバイス 実測で効いた順

- ◆ 強度は intonationScale (0.8~1.2目安) と tempoDynamicsScale で付ける。上げすぎると不自然
- ◆ 声が1話者のため、多役は「スタイル×パラメータ差」で疑似的に書き分けるか他モデルと併用
- ◆ 決定論的 (同入力=同出力) なので数打ち不要。品質はほぼ入力設計で決まる

4 本ベンチでの成績 gaya-bench.pages.dev で全音声を試聴可

- ◆ 公開161/161行。読みが必要な25行はaccent_phrases経由で適用 — 読み起因のカタコト化なし
- ◆ 差し替え・再現が最も容易で、量産の「確実な下地」役として機能した

VRAM・成績などの数値は gaya-bench (gaya-bench.pages.dev) の公開1,449音声とその生成記録による実測値。量産パイプライン全体と権利・透かしの注意は docs/production-adoption-guide.pdf を参照。