

TD-TP : POLYMORPHISME

1. Une classe et une sous-classe – instances simples

Etant donnée la classe `Sportif` avec un nom, un prénom du type `string`, une `anneeNaissance` entier, avec les méthodes `get&set`, `toString()` et `getAge()`

Etant donnée la classe `SportifMenteur`, une sous-classe de `Sportif` comportant un tuteur du type `string` et pour laquelle la méthode `getAge()` retourne 18 ans si l'âge réel est inférieur à 18 ans ☹.

Note : Pour cela vous utiliserez la classe `Outils` dans laquelle vous disposerez de la méthode de classe :

```
static short int anneeActuelle ()  
qui retourne l'année en cours.
```

Outils	
ATTRIBUTS	-non-
CONSTRUCTEUR	-non-
ENCAPSULATION	-non-
METHODES USUELLES	-non-
METHODES SPECIFIQUES	
static short int	<u>anneeActuelle ()</u>

Travail à faire : créer un projet Polymorphisme dans VSCode

1.1. Classe Outils

Ajoutez au projet la classe `Outils` avec le fichier `Outil.h` fourni en **Annexe**, puis écrivez un `main` qui affiche l'année actuelle.

1.2. Représentation UML

Donnez une représentation UML des classes `Sportif` et `SportifMenteur`

1.3. Codez les classes `Sportif` et `SportifMenteur`

Sur la base de `Individu` (super classe) et `Etudiant` (sous classe) présents sur **eLearn**, donnez le code des classes `Sportif` et `SportifMenteur`.

Attention aux méthodes `Sportif::getAge()` et `SportifMenteur::getAge()`

1.4. Codez le `main()` qui

- Crée un `Sportif sportif1` né en 2007, un `SportifMenteur sportif2` né en 2000 et un `SportifMenteur sportif3` né en 2010.
- Affiche l'année en cours, puis pour chaque individu affiche sa date de naissance ainsi que l'âge qu'il dit avoir.

2. Polymorphisme = **virtual** + **par référence** ou **par adresse**

Pour que dans une méthode, fonction ou procédure, un objet récupéré en paramètre exécute la méthode de la classe dont il est instance (ex. `getAge()`), le programmeur doit s'assurer de deux précautions :

- (1) Le paramètre récupéré ne doit pas être un paramètre par valeur mais un paramètre par référence ou par adresse.
- (2) La méthode spécialisée dans la classe dont il dépend, doit être déclarée du genre *virtual* dans la super-classe.

Travail à faire : adapter le projet `Plymorphisme`

- 2.1. Si ce n'est déjà fait, préfixer la déclaration de la méthode `Sportif::getAge()` du mot clef `virtual`.

```
virtual short int getAge ();
```

- 2.2. Ecrire dans le fichier `main.ccp` trois fonctions globales :

```
void afficheAgeSportifParValeur    (Sportif sportif);  
void afficheAgeSportifParReference (Sportif& sportif);  
void afficheAgeSportifParAdresse  (Sportif* sportif);
```

telles que chacune affiche :

- l'année en cours,
- la date de naissance du Sportif considéré,
- l'âge du Sportif considéré.

- 2.3. Ecrire un `main` qui appelle ces trois fonctions pour chacun des individus `sportif1`, `sportif2` et `sportif3` créés en 1.4

ANNEXE Outils.h

```
#ifndef OUTILS_H
#define OUTILS_H

#include <time.h>
class Outils {
    /// ATTRIBUTS -non-

    /// METHODES
    public:
        // CONSTRUCTEUR -non-
        // DESTRUCTEUR -non-
        // ENCAPSULATION -non-
        // METHODES USUELLES -non-

        // METHODE SPECIFIQUE : anneeActuelle
        // Méthode de classe qui retourne l'année actuelle
        static short int anneeActuelle () {
            time_t timer; // stocke l'heure actuelle
            struct tm *newTime; // pointe sur une structure

            // demande l'heure que l'on récupère à l'adresse de timer
            time (&timer);
            newTime = localtime(&timer); // décompose timer dans 1 structure
            return (newTime->tm_year + 1900); // retourne l'heure actuelle
        }
    protected: // -non-
    private: // -non-
};
#endif
```