

Viðmið	Framúrskarandi (4)	Hæfur (3)	Í þróun (2)	Ófullnægjandi (1)
<b>HTML Uppbygging &amp; Merkingarfræði</b>	Notar fjölbreytt og rétt semantísk tög (<main>, <article>, <nav> o.s.frv.) til að búa til afar skýra og rökrétt uppbyggingu <sup>1</sup> . Verkefnið inniheldur 5+ vel skipulagðar HTML síður.	Notar helstu semantísku tögin (<header>, <footer>, <nav>) rétt <sup>2</sup> . Uppbyggingin er rökrétt. Nær lágmarki 5 HTML síðna.	Notar einhver semantisk tög en treystir mikið á <div> <sup>3</sup> . Síðufjöldi er undir lágmarki eða illa skipulagður.	Notar nánast eingöngu <div>. Lítill sem engin merkingarbær uppbygging <sup>4</sup> .
<b>CSS Útfærsla &amp; Svaranleg Hönnun</b>	Útlitið er fullkomlega svaranlegt með „mobile-first“ nálgun <sup>5</sup> . Notar CSS Grid og Flexbox á háþróaðan hátt til að búa til flókið og fágað útlit <sup>6666</sup> . Skráarskipulag er til fyrimyndar (t.d. css/ mappa) <sup>7</sup> .	Útlit er svaranlegt og virkar á helstu skjástærðum <sup>8</sup> . Notar Grid og Flexbox fyrir grunnútlit <sup>9999</sup> . CSS er skipulagt í skrár.	Útlit er aðeins að hluta til svaranlegt. Notkun á Grid/Flexbox er takmörkuð. CSS er allt í einni skrá eða óskipulagt.	Útlit er ekki svaranlegt. Byggir á föstum stærðum.
<b>JavaScript Rökfræði &amp; Gagnvirkni</b>	Kóði er vel skipulagður í endurnýtanleg föll <sup>10</sup> og skipt upp í aðskildar, lýsandi JS skrár <sup>11</sup> . Öll gagnvirkni (t.d. form, atburðir) er hnökralaus og villulaus.	Kóði er skipulagður í föll <sup>12</sup> . Stýriflæði (if/else) <sup>13</sup> og atburðir (addEventListener) <sup>14</sup> eru notaðar rétt. Gagnvirkni virkar að mestu leyti.	Kóði er óskipulagður og endurtekur sig mikið. Erfiðleikar með grunn hugtök eins og föll eða atburði. Gagnvirkni er óstöðug.	Kóði er óvirkur eða inniheldur alvarlegar rökfræðivillur sem koma í veg fyrir að forritið keyri rétt.

<b>Staðbundin Gagnastjórnun &amp; DOM</b>	Býr til, les og uppfærir gögn (t.d. notendalistar) sem geymd eru í fylkjum/hlutum. "Register" býr til nýjan notanda í JS-hlut og "Login" les úr sama hlut. Gögn eru birt á síðu með DOM manipulation (createElement, appendChild) <sup>17</sup> .	Notar fylki/hluti rétt til að geyma gögn <sup>18181818</sup> . Ný gögn úr formi (t.d. "register") eru vistuð í fylki í minni og birt á síðunni með DOM <sup>19</sup> . "Login" virkni er til staðar.	Notar gögn úr JS (fylki/hluti) en á í erfiðleikum með að bæta nýjum gögnum (t.d. úr formi) við gagnasafnið á virkan hátt.	Gögn eru "harðkóðuð" í HTML og ekki stjórnað af JavaScript. Formvirkni er ófullnægjandi.
<b>Kóðunarstaðlar &amp; Lesanleiki</b>	Kóði er afar læsilegur. Sýnir fullkomrið samræmi í nafngiftum: camelCase fyrir JS breytur/föll og kebab-case fyrir CSS klassa/ID. Athugasemdir eru faglegar og útskýra af hverju (ekki bara hvað) <sup>22</sup> .	Kóði er læsilegur. Samræmi er í nafngiftum að mestu. Athugasemdir eru til staðar en gætu verið óþarfar eða vantað.	Kóði er ólæsilegur eða ruglingslegur á köflum. Ósamræmi í nafngiftum (t.d. blandað camelCase og snake_case í JS). Athugasemdir vantar að mestu.	Kóði er mjög óskipulagður. Ekkert samræmi í nafngiftum. Engar athugasemdir.
<b>Verkefnastjórnun &amp; Skjölun</b>	Skilar skýrri verkáætlun (niðurbroti) og vírramma (rissi). README.md er ítarlegt og lýsir verkefninu, uppsetningu og virkni vel.	Skilar annað hvort verkáætlun eða vírramma. README.md er til staðar með grunnlysingu.	Skjölun er mjög takmörkuð (t.d. autt README). Engin áætlun eða riss.	Engin verkefnaáætlun, vírrammi eða README.

<b>Útgáfustýring (Git &amp; GitHub)</b>	Commit saga er vönduð, með mörgum litlum, vel skilgreindum commits (t.d. eftir hvern kennslutíma/áfanga). Commit skilaboð eru lýsandi og fylgja hefðbundnum reglum <sup>23</sup> .	Commit saga er til staðar og sýnir fram á vinnuferlið <sup>24</sup> . Commit skilaboð eru skiljanleg en gætu verið óformleg.	Fáir og stórir commits (t.d. einn commit fyrir allt verkefnið). Commit skilaboð eru ólysandi <sup>25</sup> .	Ekkert GitHub repository eða verkefni er ekki skilað inn í gegnum GitHub <sup>26</sup> .
---	--	--	--	--

