

Szkriptek

- ▶ Valójában mindegyik egy szimbolikus link a `/etc/init.d` könyvtár egy szkriptjére
- ▶ A szimbolikus hivatkozás kezdete (K vagy S) alapján az upstart az `/etc/init.d`-ben meghívott szkript végére **start**-ot vagy **stop**-ot tesz

Démonok manuális kezelése

- ▶ A szkriptek az `/etc/init.d/` könyvtárban vannak
- ▶ Feladatuk a démonok indítása, leállítása, újraindítása, stb.
- ▶ Használat: „`/etc/init.d/script parancs`”
- ▶ Parancs:
 - ▶ `start` : szolgáltatás indítása
 - ▶ `stop` : szolgáltatás leállítása
 - ▶ `restart` : szolgáltatás újraindítása (stop, majd start)

- ▶ **try-restart** v. **condrestart** : újraindítja, de csak akkor, ha már aktív
- ▶ **force-reload** : a folyamat újraolvassa a konfigurációs állományát - ha erre nem képes, akkor újraindul
- ▶ **reload** : a folyamat újraolvassa a konfigurációs állományát - ha erre nem képes, akkor nem csinál semmit
- ▶ **status** : a folyamat állapotát ellenőrzi. Eredmény:
 - ▶ 0 : a démon fut
 - ▶ 1 : a démon nem fut, de létezik a `/var/run/xxx.pid` állomány (itt tároljuk a démonhoz tartozó PID-t)
 - ▶ 2 : a démon nem fut, de létezik a `/var/lock/xxx.lock` állomány
 - ▶ 3 : a démon nem fut
 - ▶ 4 : a démon állapota ismeretlen

- ▶ **probe** : megvizsgálja az újraindítás szükségességét - amennyiben szükséges, kiírja az indító-szkriptet
- ▶ Nem minden szkript ismer minden parancsot
- ▶ Egyes szkriptek más parancsokat is elfogadnak
- ▶ Egyes szolgáltatásokat nem a fenti módon, hanem a **service** paranccsal kell indítani. Pl.
- ▶ `sudo service network-manager restart`
- ▶ `sudo service bind9 stop`