

MONITOROZÁS

Munin

Első lépésként telepítse a kiszolgáló01 gépre a munin csomagot.
Adja ki a következő parancsot:

apt install munin

A kiszolgáló02 gépre telepítse a munin-node csomagot:

apt install munin-node

A kiszolgáló01 gépen szerkessze az /etc/munin/munin.conf fájlt, és vegye fel a kiszolgáló02 IP-címét:

Elsőként a „normál” gép.

[kiszolgáló02]

address 172.18.100.101

Ezután állítsa be a munin-node csomagot a kiszolgáló02 gépen. Szerkessze az /etc/munin/munin-node.conf fájlt, és engedélyezze a kiszolgáló01 általi elérést:

allow ^172\.18\.100\.100\$

Indítsa újra a munin-node démont a kiszolgáló02 gépen az új beállítások életbe léptetéséhez:

systemctl restart munin-node.service

Végül egy böngészőben nyissa meg a <http://kiszolgáló01/munin> címet, ekkor a lemezt, hálózatot, folyamatokat és rendszert monitorozó szabványos munin-bővítmények információit megjelenítő grafikonokra mutató hivatkozásokat kell látnia.

A munin-plugins-extra csomag teljesítmény-ellenőrzéseket tartalmaz további szolgáltatásokhoz, mint például a DNS, DHCP, Samba stb. A csomag telepítéséhez adja ki a következő parancsot:

apt install munin-plugins-extra

- ▶ <http://sugo.ubuntu.hu/>
- ▶ <http://wiki.ubuntu.hu/index.php/Kezd%C5%91lap>
- ▶ <http://sugo.ubuntu.hu/10.10/html/serverguide/hu/serverguide.pdf>