

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG HADOOP

1. Khởi chạy Hadoop v2.6
`start-dfs.sh`
2. Khởi chạy yarn để dùng map reduce
`start-yarn.sh`
3. (HDFS) Kiểm tra tình trạng của hệ thống hadoop file system
`hdfs fsck /`
4. Mở firefox để xem tình trạng hadoop server chạy
<http://localhost:50070>
5. Xem các tập tin thư mục đang lưu trữ trên hệ thống HDFS
<http://localhost:50070/explorer.html>
6. Xem các nhật ký làm việc của Hadoop
<http://localhost:50070/logs> và chọn mở một file.
7. Xem đường dẫn thư mục cài đặt Hadoop
`echo $HADOOP_HOME`
8. Xem file cấu hình hdfs và map-reduce
(*) Sinh viên xác định url gọi đến namenode trong hdfs
`Cd $HADOOP_HOME`
`Cd etc/Hadoop`
`Sudo nano core-site.xml`
`Sudo nano hdfs-site.xml`
`Sudo yarn-site.xml`
`Sudo yarn mapred-site.xml`
`cd`
9. (HDFS) Liệt kê danh sách tập tin, thư mục
`hdfs dfs -ls /`
10. (HDFS) Tạo thư mục mới
`hdfs dfs -mkdir /mrnam`
Sau khi tạo thư mục mới xong, dùng lệnh `-ls` hoặc dùng
<http://localhost:50070/explorer.html> để xem kết quả tạo thư mục mới.
11. (HDFS) Tạo mới tập tin kích thước 0 bytes trong thư mục cho trước. HDFS là hệ thống lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn phân tán nên không cho phép tự động thay đổi nội dung, ghi thêm nội dung file một cách tùy tiện.
`hdfs dfs -touchz /mrnam/sample.txt`
12. (HDFS) Kiểm tra kích thước tập tin
`hdfs dfs -du -s /mrnam/sample.txt`
13. (Local-Linux) Tạo mới thư mục
`mkdir test`
14. (Local-Linux) Liệt kê thư mục và tập tin
`ls -l`

15. (Local-Linux) Tạo mới tập tin
cat > test/data.txt
Hello
MR.NAM
Ctrl D
16. (Local-Linux) Xem lại nội dung tập tin
cat /test/data.txt
17. (HDFS) Hỏi sinh viên đường dẫn tuyệt đối đang lưu trữ data.txt trên local.
Đưa dữ liệu từ Local lên HDFS. Có thể dùng lệnh put để thay thế
hdfs dfs -copyFromLocal /home/hduser/test/data.txt /mrnam
18. (HDFS) Xem kết quả copy dữ liệu lên HDFS
hdfs dfs -ls /mrnam
19. (HDFS) Đọc nội dung và in nội dung của file ra màn hình
hdfs dfs -cat /mrnam/data.txt
20. (HDFS) Lấy nội dung của tập tin và xuất ra dạng text
hdfs dfs -text /mrnam/data.txt
21. (HDFS) Đếm số lượng thư mục, tập tin và dung lượng của đường dẫn
hdfs dfs -count /mrnam
22. (HDFS) Xóa tập tin trên HDFS
hdfs dfs -rm /mrnam/sample.txt
23. (HDFS) Sao chép tập tin đến đường dẫn lưu trữ HDFS.
hdfs dfs -cp /CEnetBig /mrnam
24. (HDFS) Di chuyển tập tin đến đường dẫn lưu trữ HDFS.
Lưu ý: Tạo thư mục newmrnam trước
hdfs dfs -mv /mrnam/sample.txt /newmrnam
25. (HDFS) Xóa thư mục newmrnam
hdfs dfs -rmr -r /newmrnam
26. (HDFS) Đưa dữ liệu từ HDFS về Local. Có thể dùng lệnh get để thay thế
hdfs dfs -copyToLocal /mrnam/CEnetBig /home/hduser/test
27. (Local) Kiểm tra kết quả copy CEnetBig về Local: ls -l test
28. (HDFS) Xóa hết tập tin thư mục trong đường dẫn
hdfs dfs -rm -r /mrnam
29. (HDFS) Xóa thư mục rỗng
hdfs dfs -rmdir /mrnam hoặc hdfs dfs -rmr -r /mrnam
30. (HDFS) Làm sạch thùng rác
hdfs dfs -expunge
31. (HDFS) Xem cấu trúc câu lệnh
hdfs dfs -usage mkdir
32. (HDFS) Hiện thị chương trình trợ giúp
hdfs dfs -help

TẠO TÀI KHOẢN VÀ PHÂN QUYỀN TRUY CẬP HADOOP

1.