Date ..... No. ...

Mục 9.

$$L_{MLM} = -\sum_{i \in M} \ln P(y_i | x)$$

trên bài 1 Vị trí bị mask nên

$$L = -\ln P(\text{eats} | x)$$

biểu diễn onehot $y = [0, 0, 1, 0]$

$$L = -\sum_{k=1}^{4} y_k \ln p_k$$

$$= -0 \times \ln 0,1 + 0 \ln 0,05 + 1 \ln 0,7 + 0 \ln$$

$$= -\ln 0,7$$

$$\approx 0,357$$

1 nếu $\text{eats} = 0,95$

$$L = -\ln 0,95 \approx 0,05$$

→ loss giảm khi model ra xác suất eats cao (mô hình tự tin và dự đoán đúng loss giảm)

2 nếu $\text{eat} = 0,01$

$$L = -\ln(0,01) \approx 4,6$$

Loss tăng lên rất mạnh → 10 lần → model đánh giá thấp đáp án đúng → phạt mạnh → $p_k \to 0 \to \ln p_k \to -\infty \to L \to \infty$

3 cross phụ hộ vị:

nó đo trực tiếp chất lượng xác suất của token đúng nhé trong 2 câu hỏi trên thì điểm mô hình cho ở cái token đúng cao → loss thấp và ngược lại thì tất nhiên là phuyến khích cái model tự tin và đoán đúng và phạt nặng đối với cái token đúng model cho điểm thấp và cái cross này nó cũng có dạng phân phối của hàm softmax nên dễ tạo cái L để học, nó cũng chỉ tính tại cái vị trí được chọn cho MLM. Loss

Được quét bằng CamScanner

Words : 4
Ntoken không special : 5
Ntoken có special : 7
Nsubword : 0

~~token~~
text : the cats are playing
token sequence : ['[CLS]', 'the', 'cats', 'are', 'playing', '.', '[SEP]']
tokenID [101, 1996, 8870, 2024, 2652, 1012, 102]
Alention mask [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Words : 4
Token không tính special : 5
Token có special : 7
word piece của các từ : 4
subword : 0

Được quét bằng CamScanner