Prediction 1

RNN + Embedding có khả năng xử lí chuỗi từ trực tiếp hơn TF-IDF + logistic Regression. Vì TF-IDF dạng unigram, văn bản được biểu diễn bằng trọng số từ không thể biểu diễn trực tiếp vị trí, thứ tự. Ví dụ 2 câu cùng tập từ chỉ đảo vị trí có ý giống nhau. Ngược lại RNN có ~~đ~~ cơ chế ~~đầu vào~~ h trước là đầu vào ảnh h sau.

Prediction 2

LSTM thường có khả năng học và giữ thông tin xa hơn RNN. LSTM nó có cơ chế kiểm soát thông tin học ~~ga gou~~ quên giữ lại cái gì và quên lại gì → thông tin quan trọng có thể giữ được và thông tin không cần thiết → gradient ổn định hơn còn với RNN thì nó cứ lặp lại không chọn lọc. Tuy nhiên thì nói thế thôi cái LSTM vẫn bị ~~bùng nổ~~ explaso, vanishing gradient chỉ chắc có thể ổn hơn RNN trong với ~~ng~~ đầu vào dài

Prediction 3

bộ nhớ, compute cần thường lớn hơn, ngữ cảnh có thể giữ được nhiều hơn nhưng chất lượng thì chưa biết

khối lượng tính toán trên 1 batch, với chuỗi padding càng, trong lúc học cái lan truyền ngược phải lưu và tái tạo thông tin phục vụ gradient ở nhiều bước hơn

Prediction 4

Có. Khi chỉ giữ 30 token đầu phần nội dung phía sau có thể bị bỏ. Ví dụ đầu khen nhưng mà chỗ cuối có từ but mà bị cắt đi thì → là khen nhưng trong thực tế lại là chê. Tuy nhiên nếu phần cuối không có ~~nhiều~~ thông tin quan trọng thì vẫn có thể tốt

Prediction 5

Không. LSTM nó phức tạp cần nhiều tham số hơn hóa. Trên những ~~Gao~~ tập dữ liệu ngắn hoặc chủ yếu phụ thuộc vào từ khoá gần nhau, RNN đã có thể đủ để học. Nó còn phụ thuộc nhiều vào cách setup (dữ liệu, chia tập, ... metric)

Được quét bằng CamScanner