



TIMTEX TRADING CO.,LTD

9F/8, No.413 LIN SHEN N.RD., TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.
Tel: 886-2-25602945,25601676 – Fax:886-2-25310287,25055420
Email: timtex.taipei@msa.hinet.net

The Representative Office in VietNam:

HO CHI MINH OFFICE

NO.30/39 NGUYEN CUU VAN STR, GIA DINH WARD,
HO CHI MINH, VIETNAM.
Tel: +84 - 8 - 3514 6948/ 3514 6949
Email: timtex.saigon@timtextw.com.tw

HA NOI OFFICE

5TH FLOOR-ROOM 12, GOLD TOWER BUILDING NO. 275
NGUYEN TRAI STR, KHUONG DINH WARD, HANOI,
VIETNAM.
Tel:84-4-36643833/ 36644276

BẢN CHÀO GIÁ TOYOTA

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 07

Ngày: 05/05/2026

Dear: Ông Đình Quang Nhẫn – Giám Đốc

Số: G7 2604A 200424

Trước tiên, công ty Timtex chân thành cảm ơn Quý Công ty Cổ Phần Dệt May 07 vì sự tin tưởng và hợp tác. Với nhu cầu của Quý Công ty, chúng tôi xin gửi bản chào giá tốt nhất cho 33 máy dệt khí Toyota (Nhật Bản), model JAT910 cho máy CAM dùng để dệt sợi như sau:

ITEM	DESCRIPTION / MÔ TẢ	QUANTITY / SỐ LƯỢNG (set / bộ)	UNIT PRICE / ĐƠN GIÁ (JPY)	AMOUNT / TỔNG GIÁ (JPY)
A	Máy dệt JAT910 cho sợi xơ ngắn– Model JA2S-190TP-EF-T910 Khổ lược 190cm, đầu mở miệng vải Cam (Staubli – model 1692), 08 khung go, 02 màu (chi tiết kỹ thuật từ trang 03 trở đi)	33	7,764,706	256,235,298
B	Các Dụng cụ và Cỡ căn chỉnh, ... bao gồm	1	1,764,706	1,764,706
TOTAL CIF HCM VALUE / TỔNG GIÁ TRỊ CIF HCM				¥ 258,000,004
NHÀ SẢN XUẤT: TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION – XUẤT XỨ TỪ NHẬT BẢN				

TERMS AND CONDITION / CÁC ĐIỀU KHOẢN:

1, Delivery time / Thời gian giao hàng:

12-14 months after receipt of workable L/C.

12-14 tháng sau khi L/C có hiệu lực.

2, Payment term / Điều khoản thanh toán:

100% payment by irrevocable L/C at sight. / 100% thanh toán L/C trả ngay, không hủy ngang

3, Offer validity / Hiệu lực bản chào:

Until 15th May, 2026 / Đến ngày 15 tháng 05 năm 2026.

4, Other conditions / Các điều khoản khác:

- a. Inspection to be made by us prior to the shipment(s) shall be deemed final. / *Các công tác kiểm định đã được chúng tôi thực hiện trước khi giao hàng là cuối cùng.*
In case buyer appoints some inspector else, the inspection fee shall be borne by buyer. / *Nếu bên mua muốn chỉ định người kiểm định khác thì chi phí kiểm định sẽ do bên mua chịu.*
- b. Following charges and expenses are included. / *Các chi phí sau đã bao gồm:*
- Technical service charge for the period. / *Phí dịch vụ kỹ thuật trong thời gian thực hiện.*
 - All traveling expenses of the engineer. / *Toàn bộ chi phí đi lại của kỹ sư.*
 - Buyer only bear lunch at factory / *Khách hàng chỉ chịu phí ăn trưa cho kỹ sư tại nhà máy.*

5, Freight condition / Điều kiện giao hàng:

The freight / container price as quoted in the contract, it is based on \$800 / 40feet. / *Giá cước vận chuyển/container trong báo giá được tính dựa trên USD 800 /40feet.*

Actual freight / container calculation at the time of shipment from Japan. Before the shipment of the machines, Toyota will select two different transport companies and two freight offers will be obtained. Are these offers resulting in higher freight / container costs, more than \$960(+20%) / 40feet, the buyer is committed to arrange a bank transfer of the balance immediately before shipment, or adding such balance by L/C enhancement. In case of lower freight / container costs than \$720(-20%) / 40feet, Toyota is liable to do the same vice versa./

Tính toán giá vận chuyển thực tế/container tại thời điểm vận chuyển từ Nhật Bản. Trước khi vận chuyển máy Toyota sẽ chọn hai công ty vận tải khác nhau và nhận hai báo giá. Trong trường hợp các báo giá này với giá cước vận chuyển/container cao hơn, trên USD 960 (tương đương +20%)/40feet, bên mua sẽ cần cam kết chuyển khoản ngân hàng cho phí chênh lệch trước khi giao hàng, hoặc bổ sung phí chênh lệch trên L/C. Trong trường hợp giá cước vận chuyển/container thấp hơn USD 620 (tương đương -20%)/40feet, Toyota sẽ thực hiện tương tự.

TIMTEX TRADING CO., LTD



MR. PETER KO / CHAIRMAN

QUY CÁCH KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA MÁY DỆT JAT910

	Mục	Mô tả chi tiết	Số lượng	
A	1	MÁY DỆT KHÍ TOYOTA AIR JET LOOM		
		MODEL: JA2S-190TP-EF-T910 (máy CAM – 2 màu – khổ lược 190cm – 08 khung go)	33	máy
	*	For spun weaving / <i>Để dệt sợi xơ ngắn</i>		
	*	Profile reed system, reed space 190cm / <i>Biên dạng lược, khổ lược 190cm</i>		
	*	Lower built one piece box type side frames for high speed operation / <i>Khung máy là loại hộp liền nguyên khối cho phép máy chạy tốc độ cao</i>		
	*	Two side crank drive beating with oil bath (4-linked single beating system) / <i>Loại khủy đánh chặt sợi truyền động hai bên ngâm dầu (hệ thống 6 trục đơn liên hợp)</i>		
	*	Optimized beating system (New balancer, bearing, connecting lot) / <i>Hệ thống đánh chặt được tối ưu hóa (Bộ cân bằng mới, ổ trục, lô kết nối)</i>		
	*	New high efficiency Super-fast start-up motor (3.5kW) / <i>Động cơ khởi động cực nhanh, hiệu suất cao mới (công suất 3.5kW)</i>		
	*	Main control computer with 32-bit CPU for high speed operation / <i>Máy tính chính điều khiển với CPU để vận hành tốc độ cao</i>		
	*	Color function panel equipped with web browser (32-bit / 1GHz Multi Core CPU) / <i>Bảng điều khiển chức năng màu có trang bị web browser (CPU đa lõi 32-bit / 1GHz)</i>		
		1. Automatic Initial Condition Setting (ICS) system with graphic pattern setting <i>Tự động thiết lập thông số ban đầu - Automatic Initial Condition Setting (ICS) system và cài đặt mẫu đồ họa.</i>		
		2. Intelligent Filling Controller (IFC) / <i>Hệ thống điều khiển thông minh (IFC)</i>		
		3. Special status signal function / <i>Chức năng đặc biệt hiển thị tình trạng</i>		
		4. Weavers monitor / <i>Chức năng giám sát máy dệt</i>		
		5. Memory function & card system / <i>Chức năng lưu trữ và hệ thống thẻ</i>		
		6. 24-hour & weekly efficiency graph display & downtime cause display / <i>Chức năng hiển thị dạng sơ đồ hiệu suất trong 24-hour & hàng tuần & hiển thị lỗi dừng máy</i>		
		7. Timing checker with graphic display / <i>Hiển thị thời gian kiểm tra với màn hình đồ họa</i>		
		8. Interactive troubleshooting & stoppage cause display / <i>Kiểm tra lỗi tương tác và nguyên nhân gây dừng máy</i>		
		9. 12.1 inch interactive touch-screen color function panel with New Graphical User Interface / <i>Màn hình điều khiển cảm ứng 12.1 inch với Giao Diện Sơ Đồ mới</i>		
	*	Automatic Pick Finder / <i>Bộ dò sợi ngang tự động</i>		
	*	Prepared for Positive cam shedding / <i>Sẵn sàng cho cơ cấu mở miệng vải loại loại Cam chủ động</i>		
	*	2-color at will device by electric drum pool / <i>Thiết bị 2 màu tùy chọn với trống cuốn sợi điện</i>		
	*	Low air pressure & high propulsive main nozzle / <i>Vòi chính là loại dùng áp lực thấp & cho lực đẩy mạnh</i>		
	*	New conical tandem nozzle / <i>Đầu phun tandem (kép) hình côn mới</i>		

*	New T910 optimized weft insertion system for air pressure & consumption saving / Hệ thống đưa sợi ngang mới T910 tối ưu để tiết kiệm khí nén và tiêu thụ		
	(Large capacity for air regulator and filter, Direct main tank system, Direct valve system / Dung tích bộ điều khí nén và bộ lọc lớn, hệ thống bể khí chính trực tiếp, hệ thống van trực tiếp)		
*	Ultra high efficiency 1-hole tapered sub nozzle (Toyota patent) / Vòi phụ loại 1-lỗ dạng thon nhọn cho hiệu suất cực cao (công nghệ độc quyền của Toyota)		
*	Super quick response solenoid valve for main & sub nozzle for lower energy consumption / Các van điện từ cho các vòi chính và vòi phụ phản ứng nhanh nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ		
*	60mm short-pitch sub nozzle (1 valve for 2 nozzle) / Vòi phun phụ khoảng cách ngắn 60mm short-pitch (1 van cho 2 vòi phun)		
*	Cutting blow device / Thiết bị cắt thổi		
*	Sub tank with direct connection to solenoid valves / Bình chứa khí nén phụ được nối trực tiếp với các Van điện từ		
*	Centralized regulator for easy setting / Bộ điều chỉnh áp lực trung tâm giúp dễ dàng cài đặt		
*	Electronic let-off motion by digital AC servo motor / Hãm (tở sợi) điện tử bằng động cơ AC Servo kỹ thuật số		
*	New type reinforced let-off motion / Cơ cấu let-off (trục hãm) tăng cường thể hệ mới		
*	Single beam system / Hệ thống trục beam đơn		
*	Multi function for stop mark prevention / Đa chức năng để ngăn ngừa các lỗi do dừng máy		
	1. Selectable main motor start-up method / Có thể lựa chọn phương pháp khởi động của động cơ chính		
	2. Selectable machine stop/start angle / Có thể lựa chọn góc mở vải khi dừng/chạy máy		
	3. Automatic let-off adjustment / Tự động điều chỉnh tốc độ tờ sợi		
	4. Fell-forward device / Thiết bị đưa vải về phía trước khi dập fell-forward		
	5. One shot device / Thiết bị cấp sợi ngang One-shot device		
*	Positive easing motion with twin back roller (Reinforced type) / Chuyển động nới lỏng chủ động với con lăn kép sau (loại đã được gia cố)		
*	Electric warp stop motion by 6-lines contact bars / Cơ cấu dừng sợi dọc bằng điện với thanh tiếp điểm 6 dòng		
*	Sheet press bar / Thanh ép vải dạng tấm		
*	ABS (Automatic Weft Brake System) (for 2 nozzles) / Hệ thống tự động phanh sợi ngang (cho 2 vòi)		
*	ATC (Automatic Timing Controller) / Kiểm soát thời gian tự động		
*	Automatic weft insertion control system : EPCm / Hệ thống kiểm soát đưa sợi ngang tự động : EPCm		
*	New stretch nozzle / Vòi phun kiểm soát độ giãn kiểu mới		
*	Double feeler for weft stop motion (reflecting type) / Đầu dò đôi cho chuyển động dừng sợi ngang (loại phản xạ)		
*	Waste selvage device on the right with catch yarn (Bobbin stand for waste selvage: 8 pcs) / Thiết bị lấy Biên vải thừa bên phải với chi tiết bắt sợi (Giá Bobbin chuẩn bị để lấy biên: 8 chiếc)		
*	Electronic take up motion (Change gear less type) / Truyền động cuộn vải bằng động cơ điện (Loại thay đổi không dùng bánh răng)		

*	Surfaceroller (Rubber) x 2-press roller (Felt) / <i>Trục cuộn vải (có bề mặt cao su) x 2 trục ép (Ni)</i>		
*	On loom take up motion for Max. 520mm cloth dia. / <i>Cơ cấu cuộn vải trên máy cho trục cuộn có đường kính max 520mm</i>		
*	Upper cover temple spec / <i>Kẹp biên phía trên mặt vải</i>		
*	Ring temple, 3-rows X 24-rings (Fine) / <i>Kẹp biên loại vòng nhuyễn với 3 hàng x 24 vòng (Mịn)</i>		
*	Rotary leno selvage (for high speed operation) at L & R side with electric stop motion / <i>Biên vải leno selvage (vận hành với tốc độ cao) ở bên trái L & bên phải R với thiết bị dừng máy điện tử</i>		
*	Fully Automated Centralized Lubrication device (Programable type) / <i>Hệ thống bôi trơn hoàn toàn tự động (loại lập trình được)</i>		
*	Slow motion device by group inverter (not including inverter) / <i>Thiết bị chuyển động chậm bằng nhóm biến tần (không bao gồm biến tần)</i>		
*	For 380V / 50Hz electric source (with transformer) / <i>Cho điện nguồn 380V / 50Hz (có biến thế)</i>		
*	Motor pulley on loom : for 1000rpm / <i>Tốc độ cơ khí tối đa: 1000 rpm</i>		
*	Including : 4 pcs. of leno-bobbin, 6 pcs. of dropper bar, Adhesive glue and felt for installation / <i>Bao gồm : 4 cái leno bobbin, 6 thanh lamén, Keo dán và phớt để lắp đặt máy</i>		
*	Not including : Yarn beam, cloth roller , Heald, Dropper, Inverter, Reed, Cam, Heald frame / <i>Không bao gồm: Lôi trục sợi (yarn beam), Trục cuộn vải, Go, Laen, Biến tần, Lược, Cam, Khung go</i>		
*	Others : Toyota standard / <i>Các quy cách khác: theo tiêu chuẩn của Toyota</i>		
2	Shedding motion – Cơ cấu mở miệng vải		
1)	Staubli high speed positive tappet cam motion (Type1692) with 8-shafts (Cam and Repeat-gear excluded) / <i>Cơ cấu đầu Cam chủ động tốc độ cao (loại 1692) với 8 trục điều go (không bao gồm cam và bánh răng repeat-gear)</i>	33	Bộ
2)	Cam	264	Cái
3)	Gear set / <i>Bộ bánh răng</i>	33	Bộ
4)	Crazy cam / <i>Điều khiển Cam</i>	33	Cái
5)	Spacer / <i>Đệm</i>	99	Cái
3	Additional Equipment - Các thiết bị kèm thêm		
1)	SC Inverter / <i>Biến tần SC</i>	33	Bộ
2)	Frame block for 1,000mm dia beam / <i>Khung máy cho loại trục cửi có đường kính 1000mm</i>	33	Bộ
3)	Metal sprayed surface roller instead of rubber / <i>Trục có bề mặt phủ kim loại thay cho cao su</i>	33	Bộ
4)	3 x 30rings (Fine) instead of 3 x 24rings (Fine) / <i>Kẹp biên loại vòng 3-hàng X 30 vòng (mịn) thay cho 3 hàng X 24 vòng (mịn)</i>	33	Bộ
5)	Electronic Selvage System (ESM) / <i>Hệ thống biên vải điện tử (ESM)</i>	33	Bộ
6)	Baloon cover for 2-color (Dimple type) / <i>Nắp hạn chế vòng tờ sợi cho 2 màu (loại lõm Dimple)</i>	33	Bộ
7)	P-monitor for real time air flow measurement (for 2-color spec) / <i>Bộ phận kiểm soát lưu lượng gió nén theo thời gian thực P-monitor (cho cấu hình 2-màu)</i>	33	Bộ
8)	TAPO (Toyota Automatic Pick Operator) / <i>Bộ tự động thao tác thu sợi ngang và chạy lại khi sợi ngang bị đứt</i>	33	Bộ
9)	WAS (Weaving Assist System) -Error alarm and indication screen whenever find inccorection / <i>Hệ thống hỗ trợ Dệt - WAS (Weaving Assist System)</i>	33	Bộ

		<i>báo lỗi và hiển thị trên màn hình khi phát hiện sợi ngang hay máy có vấn đề</i>		
10)		Interface of FACT (Toyota FACTory Management System) / <i>Giao diện quản lý FACT (Toyota FACTory Management System)</i>	33	Bộ
4		Integral parts & Accessories - Bộ phận tích hợp và phụ tùng		
1)		Single beam set (1,000mm dia) / <i>Trục cửi đơn (đường kính 1000mm)</i>	50	Cái
2)		Cloth roller (For on loom take up motion) / <i>Trục cuộn vải (cho bộ cuộn vải trong máy)</i>	50	Cái
3)		Riderless C type Heald frame (for 280mm Heald, Grob made) / <i>Khung go loại thanh gá dây go cố định, cho loại dây go C-type (cho go 280mm, Groz Beckert)</i>	264	Cái
4)		e-REED (Toyota patent, upto 100dents/2", spun, 116mm height, 206cm) / <i>Lược loại "e-REED (phát minh và có bằng sáng chế của Toyota, mật độ lên đến 100 khe/2", cho xơ ngắn, 116mm cao, 206cm)</i>	33	Cái
5)		Heald wire (280mm-L, Riderless C type, Stainless, 5.5x1.2 eye, Grob Duplex) / <i>Dây go (280mm-L , loại C thanh gá dây go cố định, không gỉ, mắt go 5.5 x 1.2 , Groz Beckert loại Duplex)</i>	330,000	Cái
6)		Dropper pin (165X11X0.30mm, Stainless plated, Open type, Grob made) / <i>Chốt Lamen (165x11x0.30mm, mạ kẽm, loại hở , Groz Beckert)</i>	330,000	Cái
7)		Spare dropper bar / <i>Thanh nông Lamen dự trữ</i>	33	Cái
8)		Spare leno bobbin / <i>Leno bobbin dự trữ</i>	66	Cái
9)		Running spare parts (for Yen 60,000/loom) / <i>Phụ tùng dự trữ để chạy máy (với Yen 60,000/máy)</i>	1	Lô

B	Mục	Các Dụng cụ và các Cửi căn chỉnh , ..., bao gồm		
	1)	Assorted tools & gauges (full set) / <i>Bộ dụng cụ và bộ Cửi (đầy đủ)</i>	1	Bộ
	2)	Hand wheel / <i>Tay quay</i>	1	Cái
	3)	Leno bobbin winder / <i>Máy cuộn ống Leno</i>	1	Bộ
	4)	Cutter blade sharpner / <i>Bộ dụng cụ mài kéo cắt</i>	1	Bộ
	5)	Strobo Scope / <i>Đèn chớp soi tốc độ</i>	1	Bộ
	6)	Tool for Cam / <i>Dụng cụ thay Cam</i>	1	Bộ