



TIMTEX TRADING CO.,LTD

9F/8, No.413 LIN SHEN N.RD., TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.
Tel: 886-2-25602945,25601676 – Fax:886-2-25310287,25055420
Email: timtex.taipei@msa.hinet.net

The Representative Office in VietNam:

HO CHI MINH OFFICE

NO.30/39 NGUYEN CUU VAN STR, GIA DINH WARD,
HO CHI MINH, VIETNAM.
Tel: +84 - 8 - 3514 6948/ 3514 6949
Email: timtex.saigon@timtextw.com.tw

HA NOI OFFICE

5TH FLOOR-ROOM 12, GOLD TOWER BUILDING NO. 275
NGUYEN TRAI STR, KHUONG DINH WARD, HANOI,
VIETNAM.
Tel:84-4-36643833/ 36644276

BẢN CHÀO GIÁ KAIGONG

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

Ngày: **20/05/2026**

Dear: **Ông. Vũ Huy Đông – Tổng Giám Đốc**
Ông. Vũ Huy Đức

Số: **Rev.1-ZJBJ0295**

Trước tiên, công ty Timtex chân thành cảm ơn Quý Công ty Cổ Phần Damsan vì sự tin tưởng và hợp tác. Với nhu cầu của Quý Công ty, chúng tôi xin gửi bản chào giá tốt nhất cho 6 máy chải kỹ, model JSFA588A và 1 máy cuộn cúi, model JSFA3180 của hãng Kaigong như sau:

No.	NAME / TÊN	MODEL	QUANTITY / SỐ LƯỢNG (set / bộ)	UNIT PRICE / ĐƠN GIÁ (USD)	AMOUNT / TỔNG GIÁ (USD)
1	Cotton Comber / Máy chải kỹ	JSFA588A	6	55,000	330,000
2	Sliver Lap Winder / Máy cuộn cúi	JSFA3180	1	65,000	65,000
Total CIF Hai Phong port / Tổng giá trị CIF cảng Hải Phòng				USD	395,000

MAKER / NHÀ CUNG CẤP:

JIANGSU KAIGONG MACHINERY CO., LTD.

TERMS AND CONDITION / CÁC ĐIỀU KHOẢN:

1, Delivery time / Thời gian giao hàng:

90-120 days after receipt of workable L/C. / 90-120 ngày sau khi nhận được L/C có hiệu lực.

2, Payment term / Điều khoản thanh toán:

100% payment by irrevocable L/C at sight. / 100% thanh toán L/C trả ngay, không hủy ngang

3, Installation / Điều kiện lắp đặt:

During the installation period, the buyer should freely provide accommodation (including 3 meals/day/person), provide transportation (include international air tickets and local transportation) and USD100/person/day allowance for Kaigong technician.

Trong thời gian lắp đặt, bên mua phải cung cấp chỗ ở cho kỹ sư của Kaigong miễn phí (bao gồm 3 bữa ăn/người/ngày), bố trí phương tiện đi lại (bao gồm vé máy bay quốc tế và phương tiện di chuyển nội địa), đồng thời chi trả phụ cấp 100 USD/người/ngày.

4, Offer validity / Hiệu lực bản chào:

1 months from offer date / 1 tháng kể từ ngày chào giá.

5, Appendix 1 / Phụ lục 1:

Key component configuration / Cấu hình các bộ phận chính.

6, Appendix 2 / Phụ lục 2:

Technical specification / Thông số kỹ thuật.

7, Trolley and Spools quantity / Số lượng xe đẩy và lõi cuộn:

Trolleys: 6 pcs / Xe đẩy: 6 cái

Spools: 76 pcs / Lõi cuộn: 76 cái

8, Partial shipment / Giao hàng từng phần:

If customer needs partial shipment for above machines, we will quote separately according to the real situation / Nếu khách hàng cần giao hàng từng phần cho các máy nêu trên, chúng tôi sẽ báo giá riêng tùy theo tình hình thực tế.

TIMTEX TRADING CO., LTD



MR. PETER KO / CHAIRMAN

APPENDIX 1 / PHỤ LỤC 1:

KEY COMPONENT CONFIGURATION CẤU HÌNH CÁC BỘ PHẬN CHÍNH

JSFA3180 Sliver Lap Winder – Máy cuộn cúi model JSFA3180

Key Component	Các bộ phận chính	Brand / Hãng	Place of Origin / Xuất xứ
Drafting roller	Trục kéo sợi	Berkol	Switzerland
Pneumatic cylinder, pneumatic box valve and Manometer	Xi lanh khí nén, van hộp khí nén và đồng hồ áp suất	JINQI	Taiwan
Pneumatic Connection	Kết nối khí nén	SANG-A	South Korea
Inverter	Biến tần	Schneider	France assembly in China
Touch Screen	Màn hình cảm ứng	KINCO	China
Bearings	Vòng bi	INA or NSK or NTN	Germany/Japan
Belt	Dây đai	PLX or Habasit	U.K./Switzerland assembly in China

JSFA588A Cotton Comber - Máy chải kĩ model JSFA588A

Key Component	Các bộ phận chính	Brand / Hãng	Place of Origin / Xuất xứ
Top Comb	Lược trên		Germany/Switzerland
Circular comb	Lược tròn	130°	Germany/Switzerland
Detaching and drafting roller	Trục tách và trục kéo sợi	Berkol	Switzerland
Pneumatic Box Valve and Manometer	Van hộp khí nén và đồng hồ áp suất	ARK	Korea assembly in China
Pneumatic Connection	Kết nối khí nén	SANG-A	South Korea
Inverter	Biến tần	Schneider	France assembly in China
Touch Screen	Màn hình cảm ứng	KINCO	China
Bearings	Vòng bi	INA or NSK or NTN	Germany/Japan
Belt	Dây đai	PLX or Habasit	U.K./Switzerland assembly in China
Nipper	Bộ kẹp sợi	Jielong	China
PLC	Bộ điều khiển PLC	OMRON / MITSUBISHI	Japan assembly in China

APPENDIX 2 / PHỤ LỤC 2:

TECHNICAL SPECIFICATION

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PARAMETER	THÔNG SỐ	JSFA 3180
Design Rate	Tốc độ thiết kế	230 m / min
Batt weight	Định lượng màng bông	60-80 g / m
Lap weight Max.	Khối lượng cuộn cúi tối đa	Max. 25 kg
Lap diameter Max.	Đường kính cuộn cúi tối đa	Max. 580 mm
Lap width	Chiều rộng cuộn cúi	300 mm
No. of feed slivers	Số lượng cúi cấp liệu	18-28
Weight of sliver	Định lượng cúi	3.7-6.0 ktex(18.5-30 g / 5m)
Feeding Can	Thùng cúi cấp vào	600mm
Spool specification	Quy cách lõi cuộn	300 mm X 200 mm, 2 kg
Batt Weight	Khối lượng màng bông	80 g / m, Max.590 kg / h
No. of drafting heads	Số đầu kéo sợi	2
Drafting system	Hệ thống kéo sợi	3-over-3
Pressure type	Loại ép áp lực	Pneumatic weighting
Drafting times	Bội số kéo	1.395-2.427 (Total)1.314-2.285 (Main),1.032-1.112 (Back zone)
Cotton roll winding	Bộ cuộn trực bông	Belt "Ω-type" covered winding controlled by roller
Drafting roller	Trục kéo sợi	3 9 mm (Outer diameter) X 300 mm (Length), 85
Machine weight	Trọng lượng máy	3.9 T
Rated power	Công suất định mức	7.5 kW
Running power	Công suất vận hành	4.5 kW
Compressed air consumption	Lượng khí nén tiêu thụ	About 14.5 Nm ³ /h(7 bar ISA.)
Suction negative pressure	Áp suất hút âm	min. 1000 Pa
Suction air consumption	Lưu lượng khí hút	0.8 m ³ / s
Diameter of suction pipe	Đường kính ống hút	300 mm
Foundation bearing capacity	Khả năng chịu tải đế máy	10,600 N/m
Electrical control system	Hệ thống điều khiển điện tử	PLC (programmable logic control)

PARAMETER	THÔNG SỐ	JSFA 588A
Running speed	Tốc độ vận hành	400-500 nips / min
No. of combing heads	Số đầu chải	8
Feeding cotton lap	Cuộn bông cấp vào	Width 300 mm、 Weight 60-80 g/m
Suitable cotton fiber length	Chiều dài xơ bông phù hợp	22-51 mm
Waste cotton percentage	Tỷ lệ bông thải	8-25%
Feeding length	Chiều dài cấp liệu	4.3、 4.5、 4.7、 5.0、 5.2、 5.6、 5.9
Cylinder comb Dia	Đường kính lược trụ	125.4 mm
Drafting system type	Loại hệ thống kéo sợi	3-over-3 pressure bar drafting with pneumatic weighting
Drafting times: total drafting	Bội số kéo: tổng bội số kéo	Main drfting 9.12-25.12、 Back zone drafting 1.13-2.00
Air compression	Khí nén	0.6-0.8 mpa
Output sliver	Củi đầu ra	15-30 g / 5 m
Drafting gauge	Cự ly kéo sợi	Front 40.5-60 mm、 Back 44-66 mm
Sliver Can	Thùng củi	600 mm
Suction system	Hệ thống hút	Central integral suction
Air Volume	Lưu lượng gió	3050 m ³ /h
Machine weight	Trọng lượng máy	5T
Total power	Tổng công suất	5.8 KW
Running power	Công suất vận hành	3.6 KW (50 Hz, 500 nips / min)
Compressed air pressure	Áp suất khí nén	0.6 - 0.8 Mpa
Compressed air consumption	Lượng khí nén tiêu thụ	0.5 m ³ /h
Main motor (Inverter)	Động cơ chính (biến tần)	5.5 kw
Brush motor	Động cơ chổi	1.1 kw
Weight	Trọng lượng	5.25 Tons
Dimension(LxWxH)	Kích thước (Dài × Rộng × Cao)	7167×2042×1700 mm
Brush motor (installed power)	Động cơ chổi (công suất lắp đặt)	1.1 kw
Total consumed power	Tổng công suất tiêu thụ	5.1 kw
Weight	Trọng lượng	5.25 Tons
Dimension(LxWxH)	Kích thước (Dài × Rộng × Cao)	7167×2042×1700 mm