

**TIMTEX TRADING CO.,LTD**

9F/8, No.143, LIN SHEN NORTH ROAD, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C

Tel: 866-2-25602945

Fax: 866-2-25310287

Email: timtex.taipei@timtextw.com.tw**HO CHI MINH OFFICE**30/39 Nguyen Cuu Van street, Gia Dinh
Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: 82-28-35146948 / 35146949.

Email: timtex.saigon@timtextw.com.tw**HA NOI OFFICE**5th Floor – Room 12, Gold Tower Building,
No. 275 Nguyen Trai street, Khuong Dinh
Ward, Ha Noi, Viet Nam.

Tel: 84-4-36643833 / 3664476.

QUOTATION / BẢN CHÀO GIÁMessr: **CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÚ**

Số/No: S1100008537

Attn: Bà Đinh Tuyết Sơn – Tổng Giám đốc

Ngày 16 tháng 04 năm 2026.

Theo yêu cầu chào giá của Quý Công ty cho 01 bộ máy tách xơ ngoại lai Uster Jossi Vision Shield 2 (UJVS2) của hãng USTER JOSSI (Thụy Sĩ), công ty Timtex chúng tôi xin gửi bản chào giá chi tiết như sau:

Item / Hạng mục	Description / Mô tả		Origin/ Xuất xứ	Quantity / Số lượng	Unit price/ Đơn giá (CHF)	Total amount / Thành tiền (CHF)
I	0000.642100-12000 Máy tách xơ ngoại lai USTER JOSSI VISION SHIELD 84451900		CH Thụy Sĩ	01 PCS	86,000	86,000
	Characteristic	Characteristic Value				
	Base Unit Type	UJVS 2 - 1200mm				
	Frequency [Hz]	50 Hz				
	Option – MagicEye	Yes (sep. Sales Pos.)				
	Illumination Set	Yes				
	Documentation Set - English	Yes				
Grand Total		CIF Vietnamese Seaport by LCL Incoterms 2020				86,000

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN / TERMS AND CONDITIONS:

1	Packing / Đóng gói:	Included / Bao gồm.
2	Installation / Lắp đặt:	Included / Bao gồm.
3	Payment term / Phương thức thanh toán:	100% irrevocable L/C at sight / 100% L/C trả ngay không hủy ngang.
4	Delivery / Thời gian giao hàng:	4.5 – 5 months after receipt of L/C / 4.5 – 5 tháng sau khi nhận được L/C.
5	Shipping term / Điều khoản giao hàng:	CIF Vietnamese Seaport by LCL ; Seafreight / CIF cảng biển Việt Nam bằng LCL ; Đường biển.
6	Validity / Hiệu lực chào giá:	Until 30 th April 2026 / Đến ngày 30 tháng 04 năm 2026.

TIMTEX TRADING CO., LTD**MR. PETER KO/CHAIRMAN**

USTER JOSSI VISION SHIELD 2

Scope of delivery – Phạm vi cung cấp

Basic equipment and parts - Thiết bị và bộ phận cơ bản

The USTER *JOSSI VISION SHIELD 2* will be delivered in a preassembled stage.

Máy USTER® JOSSI VISION SHIELD 2 sẽ được giao trong trạng thái đã lắp ráp sẵn một phần.

The service engineer will do the final end-assembly as well as the final set-up directly at the spinning mill/blowroom.

Kỹ sư dịch vụ sẽ thực hiện việc lắp ráp hoàn thiện cuối cùng cũng như thiết lập cuối cùng trực tiếp tại nhà máy / khu vực blowroom.

- Detection Module/Ejection Module
 - Module phát hiện / Module loại bỏ (Detection Module / Ejection Module)
- Leg supports with integrated control board and vision computer
 - Chân đỡ có tích hợp bảng điều khiển và máy tính xử lý hình ảnh
- Transition cones for material outlet and waste evacuation (incl. fan)
 - Ống chuyển tiếp cho đầu ra vật liệu và thoát phế (bao gồm quạt)
- Duct/Channel
 - Ống dẫn / Kênh dẫn
- IMAGING SPECTROSCOPES (delivered separately in carton-box)
 - Bộ quang phổ hình ảnh (được giao riêng trong hộp carton)
- Electronic environment
 - Môi trường điện tử

Documentation - Tài liệu

The following documents will be supplied with the delivery:

Các tài liệu sau sẽ được cung cấp kèm theo:

- Operating instructions of the USTER ® JOSSI VISION SHIELD 2 / Hướng dẫn vận hành của USTER® JOSSI VISION SHIELD 2
- Spare parts catalogue of the USTER ® JOSSI VISION SHIELD 2 / Danh mục phụ tùng của USTER® JOSSI VISION SHIELD 2
- Customer CD (contains documentation and software) /CD dành cho khách hàng (bao gồm tài liệu và phần mềm)

Accessories – Phụ kiện

Two-way key to open all machine and Control Unit doors accessible to operating personnel.

Chìa khóa hai chiều để mở tất cả cửa máy và cửa của bộ điều khiển mà nhân viên vận hành có thể tiếp cận

Memory stick - Thẻ nhớ

Serves for the transferring and saving of the settings and statistics./ Dùng để truyền và lưu các cài đặt và số liệu thống kê

Data from the memory stick can be separately handled and adjusted with the USTER® JOSSI DATA MANAGER / Dữ liệu từ USB có thể được xử lý và điều chỉnh riêng bằng phần mềm USTER® JOSSI DATA MANAGER

Recovery stick - Ổ đĩa khôi phục

Serves for recovery of the operating system and the vision software in case of a software loss. / Dùng để khôi phục hệ điều hành và phần mềm xử lý hình ảnh trong trường hợp bị mất phần mềm

Specification – Quy cách kỹ thuật

General – Quy cách chung

Function - Chức năng

Detection and removal of foreign matter from cotton stream

Phát hiện và loại bỏ tạp chất (vật lạ) khỏi xơ bông

– Color detection with IMAGING SPECTROSCOPES / Phát hiện màu bằng IMAGING SPECTROSCOPES

– VTECT for optically brightened contaminations / Công nghệ VTECT để phát hiện tạp chất có chất làm sáng quang học

– Plastic and Polypropylene detection / Phát hiện nhựa và Polypropylene

Display - Hiển thị

At USTER® JOSSI VISION SHIELD 2 computer / Trên máy tính của USTER® JOSSI VISION SHIELD 2

Detection - Phát hiện

IMAGING SPECTROSCOPES

Data and settings - Dữ liệu và cài đặt

On main screen and USTER® JOSSI DATA MANAGER / Trên màn hình chính và phần mềm USTER® JOSSI DATA MANAGER

Connectivity - Kết nối

To USTER® VISION SHIELD EXPERT / Kết nối với USTER® VISION SHIELD EXPERT

Report - Báo cáo

At USTER® JOSSI DATA MANAGER and USTER® VISION SHIELD EXPERT / Thông qua USTER® JOSSI DATA MANAGER và VISION SHIELD EXPERT

Statistics - Thống kê

On main screen and USTER® JOSSI DATA MANAGER / Hiển thị trên màn hình chính và trong USTER® JOSSI DATA MANAGER

Raw materials - Nguyên liệu

– Virgin cotton, bleached cotton / 100% cotton, cotton pha

– Other materials like plain white Viscose, Polypropylene, Polyester fibers etc. needs to be agreed by USTER on request (unknown finishing agent, additives) / Các vật liệu khác như viscose trắng,

polypropylene, polyester... cần được USTER phê duyệt theo yêu cầu (do có thể có chất hoàn tất hoặc phụ gia chưa xác định)

– Colored or dyed fibers as well as mélange/ blends are not recommended / Không khuyến nghị sử dụng sợi nhuộm màu, sợi pha màu hoặc sợi mélange/blends

Production rate - Công suất sản xuất

Up to 1,200 kg/hour / Lên đến 1,200 kg/giờ

Operating temperature - Nhiệt độ vận hành

20 – 40° C

Temperature drifts - Biến động nhiệt độ

Max. 5° C within 24 hours / Tối đa 5°C trong vòng 24 giờ

Working width - Chiều rộng làm việc

1,200 mm

Power consumption - Công suất tiêu thụ điện

approx. 1.0 KVA / Khoảng 1.0 KVA

Weight - Trọng lượng

600 kg

Material flow - Dòng vật liệu

Bottom-up / Từ dưới lên (Bottom-up)

Installation - Vị trí lắp đặt

After the fine-opener / Đặt sau máy xé tinh

Upgrade possibilities - Khả năng nâng cấp

With USTER®JOSSI MAGIC EYE 2 / Với USTER® JOSSI MAGIC EYE 2

Illumination - Chiếu sáng

4 Fluorescent lamps/2 background stripes - 4 đèn huỳnh quang / 2 dải nền

Reporting and data handling – Báo cáo và xử lý dữ liệu

The additional data-tool USTER®JOSSI DATA MANAGER will be supplied together with the USTER®JOSSI VISION SHIELD 2. / Công cụ dữ liệu bổ sung USTER® JOSSI DATA MANAGER sẽ được cung cấp cùng với USTER® JOSSI VISION SHIELD 2

This tool should be used for the external parametrization of the system as well as for the evaluation of the machine data and statistics. / Công cụ này được sử dụng để cấu hình hệ thống từ bên ngoài cũng như để đánh giá dữ liệu và thống kê của máy.

The installation has to be carried out on a machine independent computer. / Việc cài đặt phải được thực hiện trên một máy tính độc lập, không phụ thuộc vào máy chính.

It is designed to keep the focus on: / Công cụ được thiết kế với các mục tiêu chính:

1. Ergonomics / Tính công thái học
2. Ease customer use (user-friendly) / Dễ sử dụng cho khách hàng
3. Future oriented architecture / Kiến trúc hướng tới tương lai

Features - Tính năng

Key actions/ Điểm chức năng chính	Features/ Tính năng
Velocity measurement of the traveling material and objects (foreign matter)/ Đo vận tốc dòng vật liệu trong máy và loại bỏ vật thể lạ	Speed measurement function USTER® JOSSI VISION SHIELD 2/ Chức năng đo tốc độ của máy xử lý xơ ngoại lai và tạp dòng máy USTER® JOSSI VISION SHIELD 2
Color measurement of the raw material/ Đo màu của nguyên liệu thô	Automatic QUICK TEACH/ Hệ thống tự động QUICK TECK Automatic color measurement of the raw material every few minutes/ hệ thống tự động đo lường màu sắc của nguyên liệu bông trong mỗi phút. Develops automatically a new classifier, New color reference / Tự động phân loại các màu mới phát hiện.
Available data management at the overall system (and main screen)/ Quản lý dữ liệu trên toàn hệ thống và màn hình chính	Accumulated data displayed at the main PC screen/ Dữ liệu được tích lũy và hiển thị trên màn hình chính như: Numbers of ejections per hour and day (separate for USTER® JOSSI VISION SHIELD 2, USTER® JOSSI MAGIC EYE 2, VTECT)/ Số lượng xơ lạ được loại ra mỗi giờ và mỗi ngày. Production ratio (Stop-Go)/ Sản lượng chạy Information and status of the USTER® JOSSI VISION SHIELD 2/ Hiển thị thông tin và trạng thái máy USTER JOSSI VISION SHEILD 2. + Date and time: Ngày và giờ + Sensitivity settings (color contrast and particle size): cài đặt độ nhạy màu sắc và kích thước tạp. + Sensitivity settings VTECT: cài đặt độ nhạy của bộ VTECT. + Sensitivity settings USTER® JOSSI MAGIC EYE 2 (if installed): cài đặt độ nhạy của mắt thần USTER® JOSSI MAGIC EYE 2 (nếu được cài đặt)

	+ Efficiency Booster status (on/off)/ Cài đặt tắt, mở chức năng tăng cường hiệu suất “Efficiency Booster. Detection mode on/off: có chức năng tắt mở, phát hiện lọc tạp và tách lọc. Screen lock: có chế độ khóa màn hình. QUICK TEACH: Chức năng “QUICK TEACH” có khả năng học tập nhanh chóng, giúp ghi nhớ được màu sắc đúng của bông nguyên liệu đang sử dụng để phân biệt với các tạp chất có màu khác. Data export to USB: xuất dữ liệu ra USB.
Ejection Module/ Hệ thống phun loại tạp.	Cyclone technology/ công nghệ gió xoáy cyclone Removal of foreign matter without backflow of contaminants/ tạp chất được loại bỏ mà không cuốn ngược lại vào dòng vật liệu . 24 valves/96 nozzles/ 24 van, 96 vòi phun. 6 bar pressure recommended/ khuyến nghị sử dụng áp suất 6bar. Evacuation bag (on left or frontside available)/ Có túi chứa tạp ở phía trái hoặc phía trước máy (tùy thuộc không gian lắp máy)
Maintenance / Bảo trì	Easy access to the illumination/ dễ dàng tiếp cận ánh sáng. Maintenance can be done without production stop (only if desired, better with production stop)/ Việc bảo trì có thể được thực hiện mà không cần dừng sản xuất (chỉ khi cần thiết, tốt hơn là nên dừng sản xuất). Easy access to the presentation duct/dễ dàng tiếp cận với ống dẫn Daily cleaning recommended, depending on the dirt built up/ khuyến nghị làm sạch máy hằng ngày, phụ thuộc vào lượng bụi bẩn tích tụ. Easy accessibility and fast replacement of the fluorescent lamps and background stripe, Recommended intervall: 5 000 working hours: / Dễ dàng tiếp cận và thay thế nhanh chóng các đèn huỳnh quang và dải đèn nền, với khoảng thời gian khuyến nghị chiếu sáng là 5000 giờ.
Waste management/ Quản lý chất thải	Efficiency Booster/ chức năng tăng hiệu quả .
	Button on main screen (green cotton leave)/ nút trên màn hình chính (biểu tượng hình xanh lá màu xanh)

Switch on/off possibility/ khả năng bật tắt
 Separate bar for statistic overview
 (accentuated by a light green bar on top of
 the regular statistic bar) / Thanh riêng biệt để
 xem dữ liệu tổng quan thống kê, bấm vào
 thanh màu xanh nhạt nằm phía trên thanh
 thống kê .

Languages on the USTER® JOSSI VISION SHIELD 2/ Ngôn ngữ được cài đặt trên máy USTER® JOSSI VISION SHIELD 2

14 languages: German, English, Chinese, Turkish, Italian, Spanish, Vietnamese, French, Japanese, Polish, Portuguese, Korean, Russian, Taiwanese / 14 ngôn ngữ bao gồm: Tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Đài Loan

Technical drawing USTER® JOSSI VISION SHIELD 2

