

# 1074 - Extended Traffic

Link: <a href="http://www.lightoj.com/volume\_showproblem.php?problem=1074">http://www.lightoj.com/volume\_showproblem.php?problem=1074</a>

### **Solution:**

C++: http://ideone.com/AGs6Y0

python: https://ideone.com/mWEtWz

Java: <a href="https://ideone.com/WiP5r3">https://ideone.com/WiP5r3</a>

#### Tóm tắt đề:

Bài toán cho bạn danh sách các đỉnh n (điểm giao thông) và trọng số tại mỗi điểm này. Cho bạn m đường đi giao thông khác nhau. Mỗi đường này có trọng số là (điểm đến – điểm đi)<sup>3</sup>

Sau đó đề cho bạn q (truy vấn) là danh sách các đỉnh cần tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến các đỉnh này. Nhiệm vụ của bạn là tìm đường đi ngắn nhất.

# Input

Dòng đầu tiên chứa số T (T ≤ 50). Là số lượng bộ test. Mỗi bộ test chứa các thông tin như sau:

Dòng đầu chứa số n là số lượng các cụm giao thông (1 < n ≤ 200).

Dòng tiếp theo lần lượt là n số, đại diện cho sự "bận rộn" của nút giao thông từ 1 → n. Các số này là số nguyên dương ≤ 20.

Dòng tiếp theo là số m là số lượng đường trong thành phố.

m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 2 số là đường đi từ đỉnh nguồn đến đỉnh đích.

Dòng tiếp theo chứa số q là số lượng truy vấn, q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một số là đỉnh mà bạn cần tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh đó.

### **Output**

Với mỗi truy vấn bạn sẽ in ra được đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh đó. Nếu chi phí nhỏ hơn 3 thì bạn in ra "?".

| [: | 2 | Case 1: |
|----|---|---------|
|    |   | 3 4     |
|    | 5 | Case 2: |
|    | 5 | ?       |

```
8 9 10
6
1 2
2 3
3 4
1 5
5 4
4 5
2
4
5
2
10 10
1
1 2
1
2
```

## Giải thích:

Có 2 bộ testcase. Bộ thứ nhất gồm các thông tin:

Có 5 điểm giao thông, lần lượt có các trọng số là 6, 7, 8, 9, 10.

Có 6 đường đi, lần lượt là (1, 2), (2, 3), (3, 4), (1, 5), (5, 4), (4, 5).

Có 2 truy vấn cần tìm đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 4 và từ đỉnh 1 đến đỉnh 5.

Tương tự bộ testcase thứ 2 bạn có thể suy luận như testcase số 1.

**Hướng dẫn giải:** Đề không cho trọng số mỗi cạnh. Bạn phải dùng trọng số tại mỗi điểm để tìm trọng số cho mỗi cạnh bằng công thức (điểm đến – điểm đi)<sup>3</sup>. Sau khi tìm trọng số xong dùng Bellman-Ford để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến các truy vấn.

Độ phúc tạp: O(T \* V \* E) - V là số đỉnh (số điểm giao thông), E là số đường đi, T là số bộ test.