

## Thực hành PHP 02- Bài 2

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Trần Mạnh Trường

Mobile: 0912356004; Email: truongtm@gmail.com; FB: Facebook.com/truongtm

Hướng dẫn sử dụng biến SESSION: là biến toàn cục cho phép lưu giá trị khi chuyển từ trang này sang trang khác; mỗi trình duyệt sẽ cấp phát SESSION lưu trữ giá trị riêng;

### BƯỚC 1 – Tạo Trang1.php thiết kế form nhập thông tin

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Nhập thông tin</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 <form name="f1" id="f1" action="Trang2.php">
10 Nhập họ tên:
11 <input type="text" name="hoten" id="hoten">
12 <br><br>
13 <input type="submit" name="b1" id="b2">
14 </form>
15
16 </body>
17 </html>
```

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>Nhập thông tin</title>

</head>

<body>

<form name="f1" id="f1" action="Trang2.php">

Nhập họ tên: <input type="text" name="hoten" id="hoten">

<br><br>

<input type="submit" name="b1" id="b2">

</form>

</body>

</html>

## BƯỚC 2 – Nhận thông tin từ action của Trang1.php, lưu vào biến SESSION

### Tạo Trang2.php

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Trang 2 - Nhận thông tin từ form</title>
6 </head>
7 <body>
8 <h2>Trang 2 - Nhận thông tin từ form</h2>
9 <?php
10 session_start();
11 $hoten = $_REQUEST["hoten"];
12 //biến SESSION là biến toàn cục được truy cập khi chuyển qua trang khác
13 $_SESSION["hoten"]=$hoten;
14 ?>
15 <h3> Hello: <?=$hoten?></h3>
16
17 <br>
18 <a href="Trang3.php"> Trang 3</a><br>
19 </body>
20 </html>
```

<body>

<h2>Trang 2 - Nhận thông tin từ form</h2>

<?php

session\_start();

\$hoten = ***\$\_REQUEST["hoten"];***

//biến SESSION là biến toàn cục được truy cập khi chuyển qua trang khác

***\$\_SESSION["hoten"]***=\$hoten;

?>

<h3> Hello: <?=\$hoten?></h3>

<br>

<a href="***Trang3.php***"> Trang 3</a><br>

</body>

### BUỚC 3 – Tạo trang3.php Nhận thông tin từ Trang2.php qua biến SESSION

```
1 |<!doctype html>
2 |<html>
3 |<head>
4 |<meta charset="utf-8">
5 |<title>Trang 3 - Hiển thị thông tin từ trang2</title>
6 |</head>
7 |
8 |<body>
9 |<h2>Trang 3 - Hiển thị thông tin từ trang2</h2>
10|<?php
11|session_start();
12|$hoten = $_SESSION["hoten"];
13|?>
14|<h3> Hello: <?=$hoten?></h3>
15|</body>
16|</html>
```

<body>

<h2>Trang 3 - Hiển thị thông tin từ trang2</h2>

<?php

session\_start();

\$hoten = \$\_SESSION["hoten"];

?>

<h3> Hello: <?=\$hoten?></h3>

</body>