3. Lệnh Nhảy và Lặp

- 3.1. Nhảy Không Điều Kiện
- 3.2. Nhảy Có Điều Kiện
- 3.3. Lệnh Lặp

3.1. Nhảy Không Điều Kiện

- JMP Đích
- Mục đích: thay đổi trật tự thực hiện lệnh.
- Ghi chú:
 - Nhảy trực tiếp: Đích là địa chỉ lệnh kế.
 - Nhảy gián tiếp: Đích là thanh ghi/vùng nhớ chứa địa chỉ lệnh kế.
 - Nhảy ngắn: lệnh kế trong phạm vi -128 → +127 bytes
 - Nhảy gần: lệnh kế trong cùng đoạn với JMP.
 - Nhảy xa: lệnh kế ở khác đoạn với JMP.

3.2. Nhảy Có Điều Kiện

- J... Nhãn
- Thay đổi trật tự thực hiện lệnh theo trị cờ.
- Khi thoả điều kiện, lệnh kế là lệnh tại Nhãn
- Khi không thoả, lệnh kế là lệnh tiếp theo

3.3. Lệnh Lặp

LOOP Nhãn <Lệnh ...> Nhãn: <Lệnh ...> LOOP Nhãn $CX \leftarrow CX-1$ CX = 0<Lệnh ...> được thực hiện Đ CX lần

3.3. Lệnh Lặp (tt)


JCXZ

JCXZ Thoát

Nhãn:

Nhãn LOOP

Thoát:



3.3. Lệnh Lặp (tt)

LOOPE



Nhãn:

• • •

LOOPE Nhãn






Nhãn:

• • •

LOOPZ Nhãn



3.3. Lệnh Lặp (tt)

LOOPNE



Nhãn:

• • •

LOOPNE Nhãn





Nhãn:

• • •

LOOPNZ Nhãn

